

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

**Унифицированные форматы
электронных банковских сообщений
Банка России**

ОПИСАНИЕ ТИПОВ

Версия 2026.03.1

Москва

2025

Содержание

1	ОПИСАНИЕ БАЗОВЫХ ТИПОВ	13
1.1	AmountCategory	13
1.2	CodeCategory	13
1.3	CurrencyCategory	13
1.4	DateCategory	14
1.5	DateTimeCategory	14
1.6	IdentifierCategory	14
1.7	IdentifierTextCategory	15
1.8	IdentifierXSetTextCategory	15
1.9	IndicatorCategory	16
1.10	NumberCategory	16
1.11	QuantityCategory	16
1.12	TextCategory	17
1.13	XSetTextCategory	17
1.14	TextContentCategory	17
1.15	TimeCategory	18
1.16	WeightCategory	18
1.17	YearCategory	18
2	ОПИСАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ТИПОВ	19
2.1	AccountDocIDType	19
2.2	AccountDoc3IDType	19
2.3	AccountNumberRUIDBrfType	20
2.4	AccountNumberRUIDBrf1Type	20
2.5	AccountNumberRUIDType	20
2.6	AccountNumberRUIDorBrfType	21
2.7	AccountNumberSWIFTIDType	21
2.8	AccountStatusType	21
2.9	AccountType	22
2.10	ArchiveIDType	22
2.11	ASEKRNumberType	22
2.12	AssetIDTextType	23
2.13	BankDKOIDType	23
2.14	BankIDType	23
2.15	BICRUIDType	24
2.16	BICSWIFTIDType	24
2.17	BalanceKopeckAmountType	24
2.18	Max20BalanceKopeckAmountType	25
2.19	BusinessScenarioType	25
2.20	CBCIDTextType	25

2.21	CashAccountingCodeType	26
2.22	CashDocIDType	26
2.23	ChangeIndicatorCodeType	26
2.24	ChangeType	27
2.25	ClearingCircuitType	27
2.26	ClientIDType	27
2.27	CMType	28
2.28	ConditionCodeType	28
2.29	ControlCodeType	28
2.30	CurrencyIDType	29
2.31	DateType	29
2.32	DateTimeType	29
2.33	TimeSpanType	30
2.34	DepoAccountIDType	30
2.35	DepoAccount12IDType	30
2.36	DepoAccount32IDType	31
2.37	DepoIDType	31
2.38	DepoPartitionIDType	31
2.39	DepoPartition17IDType	32
2.40	DepoPartition32IDType	32
2.41	DrawerStatusCodeTextType	32
2.42	ED235ED236OperationType	33
2.43	ED818StatusStateCode	33
2.44	EDDrawerIDType	33
2.45	EDNumberType	34
2.46	EDQuantityType	34
2.47	EGRULIDTextType	34
2.48	Enu45OneDigitCodeType	35
2.49	EnuTransactionKindCodeType	35
2.50	Eq10IdentifierDigitType	35
2.51	Eq35IdentifierTextType	36
2.52	Eq2TextType	36
2.53	Eq3TextType	36
2.54	Eq4TextType	37
2.55	Eq11NumberType	37
2.56	Eq14TextType	37
2.57	ERCCControlCodeType	38
2.58	ErrorEDQuantityType	38
2.59	EventCodeType	38
2.60	FNameIDType	39
2.61	GKUType	39

2.62	EDInquiryCodeType	39
2.63	ED708InquiryCodeType	40
2.64	ThreeDigitCodeType	40
2.65	FourDigitCodeType	40
2.66	FTIGroupCodeType	41
2.67	GarFundsUsageType	41
2.68	Indicator1Type	41
2.69	IndicatorType	42
2.70	INNIDTextType	42
2.71	ISINIDType	42
2.72	IsNextDayType	43
2.73	KPPIDTextType	43
2.74	KopeckAmountType	43
2.75	LayoutType	44
2.76	LimitChangeType	44
2.77	LimitType	44
2.78	MassType	45
2.79	Max1TextType	45
2.80	Max10TextType	45
2.81	Max100StringType	46
2.82	Max100TextType	46
2.83	Max100XTextType	46
2.84	Max1000TextType	47
2.85	Max1020TextType	47
2.86	Max1024TextContentType	47
2.87	Max1200TextType	48
2.88	Max11TextType	48
2.89	Max12TextType	48
2.90	Max12IdentifierTextType	49
2.91	Max12WeightType	49
2.92	Max140TextType	49
2.93	Max15TextType	50
2.94	Max150TextType	50
2.95	Max16TextType	50
2.96	Max19TextType	51
2.97	Max160StringType	51
2.98	Max160TextType	51
2.99	Max160TextContentType	52
2.100	Max2TextType	52
2.101	Max18TextType	52
2.102	Max20TextType	53

2.103Max200TextType	53
2.104Max210StringType	53
2.105Max210TextType	54
2.106Max24QuantityType	54
2.107Max25TextType	54
2.108Max200StringType	55
2.109Max250TextType	55
2.110Max250TextContentType	55
2.111Max254TextType	56
2.112Max255StringType	56
2.113Max255TextType	56
2.114Max255TextContentType	57
2.115Max298TextType	57
2.116Max2NumberType	57
2.117Max2NumberType2	58
2.118Max3NumberType	58
2.119Max3NumberType2	58
2.120Max3TextType	59
2.121Max30TextType	59
2.122Max300TextType	59
2.123Max320TextType	60
2.124Max35TextType	60
2.125Max4TextType	60
2.126Max40TextType	61
2.127Max45TextType	61
2.128Max4NumberType	61
2.129Max4DayQuantityType	62
2.130Max400TextType	62
2.131Max4000TextType	62
2.132Max5NumberType	63
2.133Max8NumberType	63
2.134Max5TextType	63
2.135Max5OrdinalNumberType	64
2.136Max50TextType	64
2.137Max55TextType	64
2.138Max64TextType	65
2.139Max512TextType	65
2.140Max512TextContentType	65
2.141Max6DayQuantityType	66
2.142Max6NumberType	66
2.143Max6QuantityType	66

2.144Max6OrdinalNumberType	67
2.145Max6TextType	67
2.146Max60TextType	67
2.147Max600TextType	68
2.148Max12AmountType	68
2.149Max64AmountType	68
2.150Max7TextType	69
2.151Max70TextType	69
2.152Max700TextType	69
2.153Max75TextType	70
2.154Max8TextType	70
2.155Max80TextType	70
2.156Max80TextContentType	71
2.157Max9ByteQuantityType	71
2.158Max9IdentifierTextType	71
2.159Max9QuantityType	72
2.160Max9NumberType	72
2.161Max9NotNegativeQuantityType	72
2.162Max9TextType	73
2.163MTxxxTextType	73
2.164TSLCTextType	73
2.165ISOTextType	74
2.166NotNegativeKopeckAmountType	74
2.167NotNegativeCurrencyAmountType	74
2.168OGRNIDTextType	75
2.169OKATOIDTextType	75
2.170OneDayQuantityType	75
2.171OneDigitCodeType	76
2.172OneOrTwoDigitCodeType	76
2.173OneDigitNumberType	76
2.174OperationTextType	77
2.175OperationIDType	77
2.176OrdinalNumberType	77
2.177OrdinalDrawerOINumberType	78
2.178PartAggregateIDType	78
2.179ParticipantBusinessScenarioType	78
2.180ParticipantStatusType	79
2.181PaymentIDType	79
2.182PaytPriorityCodeType	79
2.183PercentNumberType	80
2.184PerfomanceSchemaType	80

2.185PercentRateTextType	80
2.186RequestCodeType	81
2.187ReasonCodeType	81
2.188RegisterItemIDType	81
2.189RegisterItemsQuantityType	82
2.190ReportIDType	82
2.191RequisiteCheckCodeType	82
2.192RstrType	83
2.193SessionIDType	83
2.194SessionIDED240ED242Type	83
2.195SessionTypeType	84
2.196SecurityAmountType	84
2.197SecurityIssueAmountType	84
2.198SignOrderType	85
2.199SystemCodeType	85
2.200TUCODEIDType	85
2.201TaxDocDateCodeTextType	86
2.202TaxDocIDTextType	86
2.203TaxFinOrgAccCodeTextType	86
2.204TaxFKAccCodeTextType	87
2.205TaxPaytKindCodeTextType	87
2.206TaxPaytReasonCodeTextType	87
2.207TaxPeriodCodeTextType	88
2.208TextType	88
2.209TimeType	88
2.210TotalKopeckAmountType	89
2.211TwoDigitCodeType	89
2.212TwoDigitIdentifierType	89
2.213UICIDType	90
2.214UniversalIDType	90
2.215UpdateType	90
2.216UserIDType	91
2.217UUIDType	91
2.218QueueType	91
2.219QueuingReasonCodeType	92
2.220WithdrawReasonCodeType	92
2.221CurrencyCodeType	92
2.222ED702ChargeBankRoleType	93
2.223ED702OperationType	93
2.224FloatingPointAmountType	93
2.225FPSOperationsType	94

2.226	OperationType	94
2.227	EMInfoType	94
2.228	FPSEventCodeType	95
2.229	FPSStatusStateCodeType	95
2.230	ED708StatusStateCodeType	95
2.231	FPSOperationType	96
2.232	LiquidityTransKindType	96
2.233	ReasonLiqCodeType	96
2.234	RemittedAmountType	97
2.235	CreateReasonCodeType	97
2.236	ExecCodeType	97
2.237	DCType	98
2.238	DirectionType	98
2.239	RecordIDType	98
2.240	UltimateDebtorIdentificationType	99
2.241	UltimateCreditorIdentificationType	99
2.242	TSPInfoType	99
2.243	OrganisationIdentifierType	
100		
2.244	FPSAccountType	
100		
2.245	ED702FPSAccountType	
100		
2.246	PersonIdentifierType	
101		
2.247	ED702PersonIdentifierType	
101		
2.248	PaymentCategoryType	
101		
2.249	ED710RequestType	
102		
2.250	AccountDocMax38IDType	
102		
2.251	AccountNumberIDType	
102		
2.252	AccountingRateType	
103		
2.253	ChargeDetailsIDType	
103		
2.254	CurrencyRateIDType	
103		
2.255	CustomsCodeIDType	
104		
2.256	DeclarationNoType	
104		

2.257 DocIDType
104

2.258 Max2000StringType
105

2.259 Max2000TextType
105

2.260 Max350TextType
105

2.261 Max355TextType
106

2.262 Max500TextType
106

2.263 NotNegativeSumDecimalType
106

2.264 OpCodeIDType
106

2.265 SettlementRateType
107

2.266 FloatSWIFTIDType
107

2.267 TransactionIDType
107

2.268 ED307ParticipantStatusType
108

2.269 ED307AccountStatusType
108

2.270 ClearingCodeListType
108

2.271 PBODocIDType
109

2.272 StatementServiceType
109

2.273 RstrCodeType
109

2.274 AccRstrCodeType
110

2.275 OrderStatusCode
110

2.276 LMRSTransactionIntradayType
110

2.277 UFCFPropType
111

2.278 AccrueScenarioType
111

2.279 Max9NegNumType
111

2.280 GISGMPIDTextType
112

2.281 PacketGISGMPIDTextType
112

2.282 GISGMPDateTimeType
112

2.283 Max18NegNumType
113

2.284 GISGMPNumberType
113

2.285 DCEventCodeType
113

2.286 COSCustomerPropertyType
113

2.287 TransOptionCodeType
114

2.288 Me2MeType
114

2.289 Max36TextType
114

2.290 Max21StringType
115

2.291 Max1000StringType
115

2.292 Max4000StringType
115

2.293 OKTMOIDTextType
116

2.294 YearMonthCategory
116

2.295 FVFOIVDocumentType
116

2.296 FVCBDCAccountType
117

2.297 FVMax1NumberType
117

2.298 FVMax5NumberType
117

2.299 FVMax7NumberType
118

2.300 FVMax12NumberType
118

2.301 FVMax15NumberType
118

2.302 FVMax35NumberType
119

2.303 FVMax2StringType
119

2.304 FVMax3StringType
119

2.305FVMax5StringType
120

2.306FVMax7StringType
120

2.307FVMax10StringType
120

2.308FVMax11StringType
121

2.309FVMax20StringType
121

2.310FVMax25StringType
121

2.311FVMax31StringType
122

2.312FVMax35StringType
122

2.313FVMax36StringType
122

2.314FVMax50StringType
123

2.315FVMax60StringType
123

2.316FVMax80StringType
123

2.317FVMax95StringType
124

2.318FVMax150StringType
124

2.319FVMax160StringType
124

2.320FVMax200StringType
125

2.321FVMax210StringType
125

2.322FVMax250StringType
125

2.323FVMax255StringType
126

2.324FVMax300StringType
126

2.325FVUIIPType
126

2.326FVOSPType
127

2.327FVOGRNIPType
127

2.328FVFormatVersionType
127

2.329FVTotal1StringType
127

2.330FVTotal2StringType
128

2.331FVTotal3StringType
128

2.332FVTotal4StringType
128

2.333FVTotal6StringType
128

2.334FVTotal11StringType
128

2.335FVTotal20StringType
129

2.336FVQuanEnforProcType
129

2.337FVCustomsCodeType
129

2.338FVIFNSOrUFNSCodeType
129

2.339FVUIPType
130

2.340FVFOIVMoneyType
130

2.341FVMoneyType
130

1 Описание базовых типов

1.1 AmountCategory

Таблица 1 – Описание типа AmountCategory

Описание	Базовые типы (общие для Банка России)
Базовый тип	xs:integer
Шаблон	[^-]?[1-9]\d{0,}[0]
Дополнение к описанию	шаблон, запрещающий предшествующий знак "+" и лидирующие нули

1.2 CodeCategory

Таблица 2 – Описание типа CodeCategory

Описание	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств.
Базовый тип	xs:string

1.3 CurrencyCategory

Таблица 3 – Описание типа CurrencyCategory

Описание	Курс валюты. Цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны. Числовая информация, определенная последовательностью положительных чисел с десятичной дробной частью.
Базовый тип	xs:decimal

1.4 DateCategory

Таблица 4 – Описание типа DateCategory

Описание	Дата. Применяется для обозначения конкретного момента в последовательности времени. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD.
Базовый тип	xs:date
Шаблон	\d{4}-\d{2}-\d{2}
Дополнение к описанию	Формат YYYY-MM-DD

1.5 DateTimeCategory

Таблица 5 – Описание типа DateTimeCategory

Описание	ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ss. В конце можно указать Z - для всемирного времени, либо смещение относительно всемирного времени в формате +hh:00 или -hh:00.
Базовый тип	xs:dateTime

1.6 IdentifierCategory

Таблица 6 – Описание типа IdentifierCategory

Описание	Идентификатор. Символьная строка для установления уникальной отличительной черты одного экземпляра объекта в рамках одной системы.
Базовый тип	xs:string

1.7 IdentifierTextCategory

Таблица 7 – Описание типа IdentifierTextCategory

Описание	Символьная строка. Используется для базовых типов "Идентификатор", "Код", если областью значений является любая текстовая строка ограниченной длины. Разрешенные символы - символы с кодами 32-126, русские буквы: А-Я а-я, №.
Базовый тип	xs:string
Шаблон	[]*[!-~А-яЁё№][-~А-яЁё№]*
Дополнение к описанию	Разрешенные символы (символы с кодами 32-126, русские буквы: А-Я а-я, №)

1.8 IdentifierXSetTextCategory

Таблица 8 – Описание типа IdentifierXSetTextCategory

Описание	Символьная строка. Используется для базовых типов "Идентификатор", "Код", если областью значений является любая текстовая строка ограниченной длины из набора символов X.
Базовый тип	xs:string
Шаблон	[]*['-)+-:A-Za-{?}
]['-)+-:A-Za-{?}
]*
Дополнение к описанию	Разрешенные символы (A-Za-z0-9+?/(){}.,'- CR LF SPACE)

1.9 IndicatorCategory

Таблица 9 – Описание типа IndicatorCategory

Описание	Индикатор. Состояние флага.
Базовый тип	xs:boolean

1.10 NumberCategory

Таблица 10 – Описание типа NumberCategory

Описание	Число. Числовая информация, определенная последовательностью положительных целых чисел. Для нее не нужны единицы измерения.
Базовый тип	xs:integer
Шаблон	[~]?[1-9]\d{0,}[0]
Дополнение к описанию	шаблон, запрещающий предшествующий знак "+" и лидирующие нули

1.11 QuantityCategory

Таблица 11 – Описание типа QuantityCategory

Описание	Количество. Счетное количество неденежных единиц. Количество представляется с заданными по умолчанию единицами измерения.
Базовый тип	xs:integer
Шаблон	[~]?[1-9]\d{0,}[0]
Дополнение к описанию	шаблон, запрещающий предшествующий знак "+" и лидирующие нули

1.12 TextCategory

Таблица 12 – Описание типа TextCategory

Описание	Текст. Символьная строка
Базовый тип	xs:string
Шаблон	[]*[!-~А-яЁё№][-~А-яЁё№]*
Дополнение к описанию	Разрешенные символы (символы с кодами 32-126, русские буквы: А-Я а-я, №)

1.13 XSetTextCategory

Таблица 13 – Описание типа XSetTextCategory

Описание	ТекстXSWIFT. Символьная строка
Базовый тип	xs:string
Шаблон	[]*['-)+-:A-Za-{?}
]['-)+-:A-Za-{?}
]*
Дополнение к описанию	Разрешенные символы (A-Za-z0-9+?/:(){}.,'- CR LF SPACE)

1.14 TextContentCategory

Таблица 14 – Описание типа TextContentCategory

Описание	ТекстПроизвольный. Символьная строка. Применяется только для передачи произвольного текста.
Базовый тип	xs:string
Шаблон	[s\S]*[S][s\S]*

1.15 TimeCategory

Таблица 15 – Описание типа TimeCategory

Описание	Время. Применяется для обозначения конкретного момента в последовательности времени. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss.
Базовый тип	xs:time
Шаблон	\d{2}:\d{2}:\d{2}
Дополнение к описанию	Формат hh:mm:ss

1.16 WeightCategory

Таблица 16 – Описание типа WeightCategory

Описание	Масса. Масса чего-либо в единицах массы, например, граммах, фунтах, тоннах.
Базовый тип	xs:decimal

1.17 YearCategory

Таблица 17 – Описание типа YearCategory

Описание	Год. Применяется для обозначения конкретного момента в последовательности времени. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY.
Базовый тип	xs:gYear
Шаблон	\d{4}
Дополнение к описанию	Формат YYYY

2 Описание прикладных типов

2.1 AccountDocIDType

Таблица 18 – Описание типа AccountDocIDType

Описание	Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 6 знаков.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	[0-9]*[1-9][0-9]*
Дополнение к описанию	исключение значений 0, 00, 000, 0000, 00000, 000000
Минимальная длина	1
Максимальная длина	6

2.2 AccountDoc3IDType

Таблица 19 – Описание типа AccountDoc3IDType

Описание	Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 3 знаков.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	[0-9]*[1-9][0-9]*
Дополнение к описанию	исключение значений 0, 00, 000
Минимальная длина	1
Максимальная длина	3

2.3 AccountNumberRUIDBrfType

Таблица 20 – Описание типа AccountNumberRUIDBrfType

Описание	Идентификатор. Номер балансового счета второго порядка. Цифровой, 5 знаков.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{5}
Дополнение к описанию	Identifier. Balance account second order number. Numeric, 5 digits.

2.4 AccountNumberRUIDBrf1Type

Таблица 21 – Описание типа AccountNumberRUIDBrf1Type

Описание	Идентификатор. Номер балансового счета первого порядка. Цифровой, 3 знака.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{3}
Дополнение к описанию	Identifier. Balance account first order number. Numeric, 3 digits.

2.5 AccountNumberRUIDType

Таблица 22 – Описание типа AccountNumberRUIDType

Описание	Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{5}[0-9ABCEHKMPTX]\d{14}
Дополнение к описанию	Identifier. Account Number. [Current Account]. Text, 20 characters.

2.6 AccountNumberUIDorBrfType

Таблица 23 – Описание типа AccountNumberUIDorBrfType

Описание	Идентификатор. Номер балансового счета второго порядка, цифровой, 5 знаков либо номер счета [Лицевой счет], текстовый, 20 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{5}([0-9ABCEHKMPTX]\d{14}){0,}
Дополнение к описанию	Identifier. Balance account second order number, numeric, 5 digits or account number, text, 20 characters.

2.7 AccountNumberSWIFTIDType

Таблица 24 – Описание типа AccountNumberSWIFTIDType

Описание	Идентификатор. Номер счета. Текстовый, до 34 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierXSetTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Account Number. Text, up to 34 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	34

2.8 AccountStatusType

Таблица 25 – Описание типа AccountStatusType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	ACAC, ACDL

2.9 AccountType

Таблица 26 – Описание типа AccountType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	BANA, CBRA, CRSA, TRSA, CLRA, EPGA, EPSA, GARA, TRUA, UTRA, CLAC, CBDC

2.10 ArchiveIDType

Таблица 27 – Описание типа ArchiveIDType

Описание	Идентификатор. Идентификатор архива. Текстовый, до 255 символов
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Archive identifier. Text, up to 255 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	255

2.11 ASEKRNumberType

Таблица 28 – Описание типа ASEKRNumberType

Описание	Число. Тип документа АС ЭКР. Целое, до 18 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	18

2.12 AssetIDTextType

Таблица 29 – Описание типа AssetIDTextType

Описание	Идентификатор. Уникальный номер актива. Текстовый, до 20 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Unique asset number. Text, up to 20 characters.
Максимальная длина	20

2.13 BankDKOIDType

Таблица 30 – Описание типа BankDKOIDType

Описание	Идентификатор. Регистрационный номер КО. Текстовый, до 20 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Bank registration number. Text, up to 20 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	20

2.14 BankIDType

Таблица 31 – Описание типа BankIDType

Описание	Идентификатор. Регистрационный номер КО в соответствии с КГРКО. Текстовый, до 9 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Bank registration number in accordance with KGRKO. Text, up to 9 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	9

2.15 BICRUIDType

Таблица 32 – Описание типа BICRUIDType

Описание	Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{9}
Дополнение к описанию	Identifier. Banking identifier code; National BIC. [National BIC]. Numeric, 9 digits.

2.16 BICSWIFTIDType

Таблица 33 – Описание типа BICSWIFTIDType

Описание	Идентификатор. Банковский идентификационный код, присвоенный SWIFT. Строка до 11 символов формата 4!a2!a2!c[3!c].
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	[A-Z]{6}[0-9A-Z]{2}([0-9A-Z]{3})?
Дополнение к описанию	Identifier. SWIFT BIC. String up to 11 characters in format 4!a2!a2!c[3!c].
Минимальная длина	8
Максимальная длина	11

2.17 BalanceKopeckAmountType

Таблица 34 – Описание типа BalanceKopeckAmountType

Описание	Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов.
Базовый тип	bt:AmountCategory
Дополнение к описанию	Amount. In Kopecks (for account balance description). Integer numeric, up to 18 digits.
Количество знаков всего	18

2.18 Max20BalanceKopeckAmountType

Таблица 35 – Описание типа Max20BalanceKopeckAmountType

Описание	Сумма. В копейках. Целое число, до 20 разрядов.
Базовый тип	bt:AmountCategory
Дополнение к описанию	Amount. In Kopecks. Integer numeric, up to 20 digits.
Количество знаков всего	20

2.19 BusinessScenarioType

Таблица 36 – Описание типа BusinessScenarioType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	ANNL, BLSW, CAPE, CLWD, CAWC, COLE, GFUT, LEVL, LNOV, LOAN, SPEC, WCNF, PART, PRSP, NSPK, OPKC, NMPS, PLCR

2.20 CBCIDTextType

Таблица 37 – Описание типа CBCIDTextType

Описание	Идентификатор. Поле 104. Текстовый, до 20 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Field 104. Text, up to 20 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	20

2.21 CashAccountingCodeType

Таблица 38 – Описание типа CashAccountingCodeType

Описание	Код. Символ кассовых операций. [Символы кассовой отчетности]. Две цифры или две цифры точка [.] одна цифра.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Шаблон	\d{2}\d{2}[.]\d{1}
Дополнение к описанию	Code. Cash transactions symbol. [Characters cash reporting]. 2 digits or 2 digits dot 1 digit.

2.22 CashDocIDType

Таблица 39 – Описание типа CashDocIDType

Описание	Идентификатор. Номер кассового документа. Текстовый, до 9 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Cash Document Number. Text, up to 9 characters.
Максимальная длина	9

2.23 ChangeIndicatorCodeType

Таблица 40 – Описание типа ChangeIndicatorCodeType

Описание	Код. Признак изменения реквизита. Цифровой, 1 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Шаблон	\d{1}
Дополнение к описанию	Code. Indication changing attribute. Numeric, 1 digit.

2.24 ChangeType

Таблица 41 – Описание типа ChangeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	ADDD, CHGD, NCNG, DLTD

2.25 ClearingCircuitType

Таблица 42 – Описание типа ClearingCircuitType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	0001, 0002, 0003, 0004

2.26 ClientIDType

Таблица 43 – Описание типа ClientIDType

Описание	Идентификатор. Идентификатор клиента. Цифровой, 10 знаков.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{10}
Дополнение к описанию	Identifier. Client identifier. Numeric, 10 digits

2.27 CMType

Таблица 44 – Описание типа CMType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	ACIN, BALC

2.28 ConditionCodeType

Таблица 45 – Описание типа ConditionCodeType

Описание	Код. Код условия. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Condition Code. Text, 4 character.
Варианты значений	RSRV, ERCP, COVR

2.29 ControlCodeType

Таблица 46 – Описание типа ControlCodeType

Описание	Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Цифровой, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Шаблон	\d{4}
Дополнение к описанию	Code. EM Control/Error Code. Numeric, 4 digits.

2.30 CurrencyIDType

Таблица 47 – Описание типа CurrencyIDType

Описание	Идентификатор. Код валюты. [ОКВ]. Текстовый, 3 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Currency Code. Text, 3 character.
Минимальная длина	3
Максимальная длина	3

2.31 DateType

Таблица 48 – Описание типа DateType

Описание	Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD.
Базовый тип	bt:DateCategory
Шаблон	\d{4}-\d{2}-\d{2}
Дополнение к описанию	Date. [GOST ISO 8601-2001]. Format YYYY-MM-DD.

2.32 DateTimeType

Таблица 49 – Описание типа DateTimeType

Описание	ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ.
Базовый тип	bt:DateTimeCategory
Шаблон	\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}Z
Дополнение к описанию	DateTime. [GOST ISO 8601-2001]. Format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ.

2.33 TimeSpanType

Таблица 50 – Описание типа TimeSpanType

Описание	Интервал времени. Формат hh:mm:ss/hh:mm:ss.
Базовый тип	xs:string
Шаблон	((([0-1][0-9]) (2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]/((([0-1][0-9]) (2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9])
Дополнение к описанию	Time span. Format hh:mm:ss/hh:mm:ss.

2.34 DepoAccountIDType

Таблица 51 – Описание типа DepoAccountIDType

Описание	Идентификатор. Номер счета депо в депозитарии. Текстовый, до 20 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Depot account number with the depository. Text, up to 20 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	20

2.35 DepoAccount12IDType

Таблица 52 – Описание типа DepoAccount12IDType

Описание	Идентификатор. Номер счета депо в депозитарии. Текстовый, до 12 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Depot account number with the depository. Text, up to 12 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	12

2.36 DepoAccount32IDType

Таблица 53 – Описание типа DepoAccount32IDType

Описание	Идентификатор. Номер счета депо в депозитарии. Текстовый, до 32 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Depot account number with the depository. Text, up to 32 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	32

2.37 DepoIDType

Таблица 54 – Описание типа DepoIDType

Описание	Идентификатор. Код депозитария. Текстовый, до 20 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Depot Code. Text, up to 20 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	20

2.38 DepoPartitionIDType

Таблица 55 – Описание типа DepoPartitionIDType

Описание	Идентификатор. Номер раздела счета депо. Текстовый, до 20 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Depot section account number. Text, up to 20 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	20

2.39 DepoPartition17IDType

Таблица 56 – Описание типа DepoPartition17IDType

Описание	Идентификатор. Номер раздела счета депо. Текстовый, до 17 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Depot section account number. Text, up to 17 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	17

2.40 DepoPartition32IDType

Таблица 57 – Описание типа DepoPartition32IDType

Описание	Идентификатор. Номер раздела счета депо. Текстовый, до 32 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Depot section account number. Text, up to 32 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	32

2.41 DrawerStatusCodeTextType

Таблица 58 – Описание типа DrawerStatusCodeTextType

Описание	Код. Поле 101. Текстовый, 1-2 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Field 101. Text, 1-2 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	2

2.42 ED235ED236OperationType

Таблица 59 – Описание типа ED235ED236OperationType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	CBEX, CBFE, BCFE, BCEX, BBFE, BBFI, FCWT, NFWT, FCNT, NFNT

2.43 ED818StatusStateCode

Таблица 60 – Описание типа ED818StatusStateCode

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	PSSD, RJCT

2.44 EDDrawerIDType

Таблица 61 – Описание типа EDDrawerIDType

Описание	Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{10}
Дополнение к описанию	Identifier. EM Author Unique Identifier; UID. [UID]. Numeric, 10 digits.

2.45 EDNumberType

Таблица 62 – Описание типа EDNumberType

Описание	Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. EM Number. Integer, up to 9 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	9

2.46 EDQuantityType

Таблица 63 – Описание типа EDQuantityType

Описание	Количество. Количество электронных сообщений в пакете ЭПС или ЭСИС. Целое, до 9 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. EM Quantity in EPM or ESIM package. Integer, up to 9 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	9

2.47 EGRULIDTextType

Таблица 64 – Описание типа EGRULIDTextType

Описание	Идентификатор. Регистрационный номер организации в едином государственном реестре юридических лиц. [ЕГРЮЛ]. Текстовый, до 20 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Registration number of the organization. Text, up to 20 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	20

2.48 Enu45OneDigitCodeType

Таблица 65 – Описание типа Enu45OneDigitCodeType

Описание	Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. 1-digit attribute value code. [Attribute value codes]. Numeric, 1 digit.
Варианты значений	4, 5

2.49 EnuTransactionKindCodeType

Таблица 66 – Описание типа EnuTransactionKindCodeType

Описание	Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Two digit code of attribite value. [see Code Attribute Values]. Numeric, 2 digits.
Варианты значений	02, 06

2.50 Eq10IdentifierDigitType

Таблица 67 – Описание типа Eq10IdentifierDigitType

Описание	Идентификатор. Цифровой, 10 знаков.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{10}
Дополнение к описанию	Identifier. Numeric, 10 digits

2.51 Eq35IdentifierTextType

Таблица 68 – Описание типа Eq35IdentifierTextType

Описание	Идентификатор. Строка, 35 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. String, 35 characters
Минимальная длина	35
Максимальная длина	35

2.52 Eq2TextType

Таблица 69 – Описание типа Eq2TextType

Описание	Текст. Строка, 2 символа.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, 2 characters.
Минимальная длина	2
Максимальная длина	2

2.53 Eq3TextType

Таблица 70 – Описание типа Eq3TextType

Описание	Текст. Строка, 3 символа.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, 3 characters.
Минимальная длина	3
Максимальная длина	3

2.54 E_{q4}TextType

Таблица 71 – Описание типа E_{q4}TextType

Описание	Текст. Строка, 4 символа.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, 4 characters.
Минимальная длина	4
Максимальная длина	4

2.55 E_{q11}NumberType

Таблица 72 – Описание типа E_{q11}NumberType

Описание	Цифровой, 11 знаков.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric, 11 digits
Количество знаков всего	11

2.56 E_{q14}TextType

Таблица 73 – Описание типа E_{q14}TextType

Описание	Текст. Строка, 14 символа.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, 14 characters.
Минимальная длина	14
Максимальная длина	14

2.57 ERCControlCodeType

Таблица 74 – Описание типа ERCControlCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	EXEC, WRNG

2.58 ErrorEDQuantityType

Таблица 75 – Описание типа ErrorEDQuantityType

Описание	Количество. Количество не сверенных контролером документов/реквизитов документов. Целое, до 5 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. Number of documents (elements of documents) not certified controller. Integer, up to 5 digits.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	5

2.59 EventCodeType

Таблица 76 – Описание типа EventCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	CLOS, INCC

2.60 FNameIDType

Таблица 77 – Описание типа FNameIDType

Описание	Идентификатор. Имя файла. Текстовый.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Identifier. File name. Text.

2.61 GKUType

Таблица 78 – Описание типа GKUType

Описание	Код. Трехзначный код значения реквизита. Текстовый, 3 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Three symbols code of value of Attribute. [Code values of Attributes]. Text, 3 characters.
Варианты значений	GKU

2.62 EDInquiryCodeType

Таблица 79 – Описание типа EDInquiryCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	RSTS, RCPY, RSPC

2.63 ED708InquiryCodeType

Таблица 80 – Описание типа ED708InquiryCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	RSTS

2.64 ThreeDigitCodeType

Таблица 81 – Описание типа ThreeDigitCodeType

Описание	Код. Трехзначный код значения реквизита. Цифровой, 3 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Шаблон	\d{3}
Дополнение к описанию	Code. Three symbols code of value of Attribute. [Code values of Attributes]. Digital, 3 digits.

2.65 FourDigitCodeType

Таблица 82 – Описание типа FourDigitCodeType

Описание	Код. Четырехзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Шаблон	\d{4}
Дополнение к описанию	Code. Four symbols code of value of Attribute. [Code values of Attributes]. Digital, 4 digits.

2.66 FTIGroupCodeType

Таблица 83 – Описание типа FTIGroupCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	CND1, CND2, INTR, QWRH, QWAP, QSPC, QWCH, QWEC

2.67 GarFundsUsageType

Таблица 84 – Описание типа GarFundsUsageType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	GFCA, GFCI, GFNU

2.68 Indicator1Type

Таблица 85 – Описание типа Indicator1Type

Описание	Индикатор. Состояние флага = 1.
Базовый тип	bt:IndicatorCategory
Шаблон	1
Дополнение к описанию	Indication. Value = 1.

2.69 IndicatorType

Таблица 86 – Описание типа IndicatorType

Описание	Индикатор. Состояние флага.
Базовый тип	bt:IndicatorCategory
Дополнение к описанию	Indication.

2.70 INNIDTextType

Таблица 87 – Описание типа INNIDTextType

Описание	Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Resident Tax Identification Number; INN. [INN]. Text, up to 12 characters.
Максимальная длина	12

2.71 ISINIDType

Таблица 88 – Описание типа ISINIDType

Описание	Идентификатор. ИСИН. Текстовый, 12 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. ISIN. Text, up to 12 characters.
Минимальная длина	12
Максимальная длина	12

2.72 IsNextDayType

Таблица 89 – Описание типа IsNextDayType

Описание	Код. Цифровой, 1 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Варианты значений	1, 2

2.73 KPPIDTextType

Таблица 90 – Описание типа KPPIDTextType

Описание	Идентификатор. Код причины постановки на учет; КПП. [КПП]. Текстовый, до 9 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Tax Registration Code; KPP. [KPP]. Text, up to 9 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	9

2.74 KopeckAmountType

Таблица 91 – Описание типа KopeckAmountType

Описание	Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов.
Базовый тип	bt:AmountCategory
Дополнение к описанию	Amount in kopecks. Positive integer number up to 18 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	18

2.75 **LayoutType**

Таблица 92 – Описание типа LayoutType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	LAYA, LAYB, ANYY

2.76 **LimitChangeType**

Таблица 93 – Описание типа LimitChangeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	SETL, DELL, STND, DLND

2.77 **LimitType**

Таблица 94 – Описание типа LimitType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	FIPL, FPML, ICLL, IOCL, IPCL, NURL, TCLL, URGL, VIPL, VPML, IPIL

2.78 **MassType**

Таблица 95 – Описание типа MassType

Описание	Масса. В сотых грамма. Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов.
Базовый тип	bt:WeightCategory
Шаблон	[0][1-9]\d{0,}
Дополнение к описанию	Weight. In hundredths of a gram. Positive integer number up to 18 digits.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	18

2.79 **Max1TextType**

Таблица 96 – Описание типа Max1TextType

Описание	Текст. Строка, 1 символ.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, 1 character.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	1

2.80 **Max10TextType**

Таблица 97 – Описание типа Max10TextType

Описание	Текст. Строка, до 10 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 10 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	10

2.81 Max100StringType

Таблица 98 – Описание типа Max100StringType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 100 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 100 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	100

2.82 Max100TextType

Таблица 99 – Описание типа Max100TextType

Описание	Текст. Строка, до 100 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 100 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	100

2.83 Max100XTextType

Таблица 100 – Описание типа Max100XTextType

Описание	Текст. Строка, до 100 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Шаблон	[A-Za-z0-9]*
Дополнение к описанию	Text. String, up to 100 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	100

2.84 **Max1000TextType**

Таблица 101 – Описание типа Max1000TextType

Описание	Текст. Строка, до 1000 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 1000 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	1000

2.85 **Max1020TextType**

Таблица 102 – Описание типа Max1020TextType

Описание	Текст. Строка, до 1020 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 1020 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	1020

2.86 **Max1024TextContentType**

Таблица 103 – Описание типа Max1024TextContentType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 1024 символов.
Базовый тип	bt:TextContentCategory
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 1024 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	1024

2.87 **Max1200TextType**

Таблица 104 – Описание типа Max1200TextType

Описание	Текст. Строка, до 1200 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 1200 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	1200

2.88 **Max11TextType**

Таблица 105 – Описание типа Max11TextType

Описание	Текст. Строка, Строка, до 11 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 11 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	11

2.89 **Max12TextType**

Таблица 106 – Описание типа Max12TextType

Описание	Текст. Строка, до 12 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 12 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	12

2.90 Max12IdentifierTextType

Таблица 107 – Описание типа Max12IdentifierTextType

Описание	Идентификатор. Текстовый, до 12 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, up to 12 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	12

2.91 Max12WeightType

Таблица 108 – Описание типа Max12WeightType

Описание	Масса. В сотых грамма. Положительное целое число до 12 разрядов.
Базовый тип	xs:decimal
Шаблон	([0]([1-9]d{0,}))
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	12
Количество знаков после запятой	0

2.92 Max140TextType

Таблица 109 – Описание типа Max140TextType

Описание	Текст. Строка, до 140 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 140 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	140

2.93 **Max15TextType**

Таблица 110 – Описание типа Max15TextType

Описание	Текст. Строка, до 15 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 15 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	15

2.94 **Max150TextType**

Таблица 111 – Описание типа Max150TextType

Описание	Текст. Строка, до 150 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 150 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	150

2.95 **Max16TextType**

Таблица 112 – Описание типа Max16TextType

Описание	Текст. Строка, до 16 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 16 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	16

2.96 Max19TextType

Таблица 113 – Описание типа Max19TextType

Описание	Текст. Строка, до 19 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 19 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	19

2.97 Max160StringType

Таблица 114 – Описание типа Max160StringType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 160 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 160 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	160

2.98 Max160TextType

Таблица 115 – Описание типа Max160TextType

Описание	Текст. Строка, до 160 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 160 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	160

2.99 Max160TextContentType

Таблица 116 – Описание типа Max160TextContentType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 160 символов.
Базовый тип	bt:TextContentCategory
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 160 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	160

2.100 Max2TextType

Таблица 117 – Описание типа Max2TextType

Описание	Текст. Строка, до 2 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 2 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	2

2.101 Max18TextType

Таблица 118 – Описание типа Max18TextType

Описание	Текст. Строка, до 18 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 18 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	18

2.102 Max20TextType

Таблица 119 – Описание типа Max20TextType

Описание	Текст. Строка, до 20 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 20 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	20

2.103 Max200TextType

Таблица 120 – Описание типа Max200TextType

Описание	Текст. Строка, до 200 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 200 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	200

2.104 Max210StringType

Таблица 121 – Описание типа Max210StringType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 210 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 210 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	210

2.105 **Max210TextType**

Таблица 122 – Описание типа Max210TextType

Описание	Текст. Строка, до 210 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 210 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	210

2.106 **Max24QuantityType**

Таблица 123 – Описание типа Max24QuantityType

Описание	Количество. Количество ценных бумаг. Целое, до 24 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. Securities Number. Integer, up to 24 digits.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	24

2.107 **Max25TextType**

Таблица 124 – Описание типа Max25TextType

Описание	Текст. Строка, до 25 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 25 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	25

2.108 **Max200StringType**

Таблица 125 – Описание типа Max200StringType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 200 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 200 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	200

2.109 **Max250TextType**

Таблица 126 – Описание типа Max250TextType

Описание	Текст. Строка, до 250 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 250 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	250

2.110 **Max250TextContentType**

Таблица 127 – Описание типа Max250TextContentType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 250 символов.
Базовый тип	bt:TextContentCategory
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 250 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	250

2.111 Max254TextType

Таблица 128 – Описание типа Max254TextType

Описание	Текст. Строка, до 254 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 254 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	254

2.112 Max255StringType

Таблица 129 – Описание типа Max255StringType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 255 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 255 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	255

2.113 Max255TextType

Таблица 130 – Описание типа Max255TextType

Описание	Текст. Строка, до 255 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 255 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	255

2.114 **Max255TextContentType**

Таблица 131 – Описание типа Max255TextContentType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 255 символов.
Базовый тип	bt:TextContentCategory
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 255 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	255

2.115 **Max298TextType**

Таблица 132 – Описание типа Max298TextType

Описание	Текст. Строка, до 298 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 298 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	298

2.116 **Max2NumberType**

Таблица 133 – Описание типа Max2NumberType

Описание	Число. Целое число, до 2 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 2 digits.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	2

2.117 **Max2NumberType2**

Таблица 134 – Описание типа Max2NumberType2

Описание	Число. Целое число, до 2 разрядов. Не равен 0.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 2 digits. Not 0.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	2

2.118 **Max3NumberType**

Таблица 135 – Описание типа Max3NumberType

Описание	Число. Целое число, до 3 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 3 digits.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	3

2.119 **Max3NumberType2**

Таблица 136 – Описание типа Max3NumberType2

Описание	Число. Целое число, до 3 разрядов. Не равен 0.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 3 digits. Not 0.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	3

2.120 **Max3TextType**

Таблица 137 – Описание типа Max3TextType

Описание	Текст. Строка, до 3 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 3 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	3

2.121 **Max30TextType**

Таблица 138 – Описание типа Max30TextType

Описание	Текст. Строка, до 30 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 30 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	30

2.122 **Max300TextType**

Таблица 139 – Описание типа Max300TextType

Описание	Текст. Строка, до 300 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 300 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	300

2.123 **Max320TextType**

Таблица 140 – Описание типа Max320TextType

Описание	Текст. Строка, до 320 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 320 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	320

2.124 **Max35TextType**

Таблица 141 – Описание типа Max35TextType

Описание	Текст. Строка, до 35 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 35 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	35

2.125 **Max4TextType**

Таблица 142 – Описание типа Max4TextType

Описание	Текст. Строка, до 4 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 4 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	4

2.126 **Max40TextType**

Таблица 143 – Описание типа Max40TextType

Описание	Текст. Строка, до 40 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 40 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	40

2.127 **Max45TextType**

Таблица 144 – Описание типа Max45TextType

Описание	Текст. Строка, до 45 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 45 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	45

2.128 **Max4NumberType**

Таблица 145 – Описание типа Max4NumberType

Описание	Число. Целое число, до 4 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 4 digits.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	4

2.129 **Max4DayQuantityType**

Таблица 146 – Описание типа Max4DayQuantityType

Описание	Количество. Количество дней. Целое, до 4 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. Number of days. Integer number, up to 4 digit.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	4

2.130 **Max400TextType**

Таблица 147 – Описание типа Max400TextType

Описание	Текст. Строка, до 400 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 400 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	400

2.131 **Max4000TextType**

Таблица 148 – Описание типа Max4000TextType

Описание	Текст. Строка, до 4000 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 4000 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	4000

2.132 **Max5NumberType**

Таблица 149 – Описание типа Max5NumberType

Описание	Число. Целое положительное число, до 5 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 5 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	5

2.133 **Max8NumberType**

Таблица 150 – Описание типа Max8NumberType

Описание	Число. Целое положительное число, до 8 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 8 digits.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	8

2.134 **Max5TextType**

Таблица 151 – Описание типа Max5TextType

Описание	Текст. Строка, до 5 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 5 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	5

2.135 **Max5OrdinalNumberType**

Таблица 152 – Описание типа Max5OrdinalNumberType

Описание	Число. Порядковый номер. Целое, до 5 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Sequence Number. Integer number, up to 5 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	5

2.136 **Max50TextType**

Таблица 153 – Описание типа Max50TextType

Описание	Текст. Строка, до 50 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 50 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	50

2.137 **Max55TextType**

Таблица 154 – Описание типа Max55TextType

Описание	Текст. Строка, до 55 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 55 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	55

2.138 **Max64TextType**

Таблица 155 – Описание типа Max64TextType

Описание	Текст. Строка, до 64 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 64 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	64

2.139 **Max512TextType**

Таблица 156 – Описание типа Max512TextType

Описание	Текст. Строка, до 512 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 512 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	512

2.140 **Max512TextContentType**

Таблица 157 – Описание типа Max512TextContentType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 512 символов.
Базовый тип	bt:TextContentCategory
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 512 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	512

2.141 Max6DayQuantityType

Таблица 158 – Описание типа Max6DayQuantityType

Описание	Количество. Количество дней. Целое, до 6 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. Number of days. Integer number, up to 6 digit.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	6

2.142 Max6NumberType

Таблица 159 – Описание типа Max6NumberType

Описание	Число. Целое положительное число, до 6 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 6 digits
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	6

2.143 Max6QuantityType

Таблица 160 – Описание типа Max6QuantityType

Описание	Количество. Количество электронных сообщений. Целое, до 6 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. EM Quantity. Integer number, up to 6 digit.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	6

2.144 **Max6OrdinalNumberType**

Таблица 161 – Описание типа Max6OrdinalNumberType

Описание	Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Sequence Number. Integer, up to 6 digits
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	6

2.145 **Max6TextType**

Таблица 162 – Описание типа Max6TextType

Описание	Текст. Строка, до 6 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 6 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	6

2.146 **Max60TextType**

Таблица 163 – Описание типа Max60TextType

Описание	Текст. Строка, до 60 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 60 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	60

2.147 **Max600TextType**

Таблица 164 – Описание типа Max600TextType

Описание	Текст. Строка, до 600 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 600 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	600

2.148 **Max12AmountType**

Таблица 165 – Описание типа Max12AmountType

Описание	Сумма. В рублях. Положительное число или ноль, до 10 разрядов в рублях и 2 разряда после десятичной точки для копеек.
Базовый тип	xs:decimal
Шаблон	([0]([1-9]\d{0,9}))([.]\d{2})?
Минимальное значение	0.00
Количество знаков всего	12
Количество знаков после запятой	2

2.149 **Max64AmountType**

Таблица 166 – Описание типа Max64AmountType

Описание	Сумма. В рублях. Положительное число, до 64 разрядов до 62 разрядов после десятичной точки.
Базовый тип	xs:decimal
Дополнение к описанию	Amount. In rubles. Positive number, up to 64 digits, up to 62 decimals.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	64
Количество знаков после запятой	62

2.150 **Max7TextType**

Таблица 167 – Описание типа Max7TextType

Описание	Текст. Строка, до 7 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 7 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	7

2.151 **Max70TextType**

Таблица 168 – Описание типа Max70TextType

Описание	Текст. Строка, до 70 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 70 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	70

2.152 **Max700TextType**

Таблица 169 – Описание типа Max700TextType

Описание	Текст. Строка, до 700 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 700 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	700

2.153 **Max75TextType**

Таблица 170 – Описание типа Max75TextType

Описание	Текст. Строка, до 75 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 75 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	75

2.154 **Max8TextType**

Таблица 171 – Описание типа Max8TextType

Описание	Текст. Строка, до 8 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 8 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	8

2.155 **Max80TextType**

Таблица 172 – Описание типа Max80TextType

Описание	Текст. Строка, до 80 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 80 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	80

2.156 **Max80TextContentType**

Таблица 173 – Описание типа Max80TextContentType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 80 символов.
Базовый тип	bt:TextContentCategory
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 80 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	80

2.157 **Max9ByteQuantityType**

Таблица 174 – Описание типа Max9ByteQuantityType

Описание	Количество. Количество байт. Целое, до 9 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. Number of bytes. Integer number, up to 9 digit.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	9

2.158 **Max9IdentifierTextType**

Таблица 175 – Описание типа Max9IdentifierTextType

Описание	Идентификатор. Текстовый, до 9 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, up to 9 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	9

2.159 **Max9QuantityType**

Таблица 176 – Описание типа Max9QuantityType

Описание	Количество. Количество электронных сообщений. Целое, до 9 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. EM Quantity. Integer, up to 9 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	9

2.160 **Max9NumberType**

Таблица 177 – Описание типа Max9NumberType

Описание	Число. Целое положительное число, до 9 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 9 digits
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	9

2.161 **Max9NotNegativeQuantityType**

Таблица 178 – Описание типа Max9NotNegativeQuantityType

Описание	Количество. Количество электронных сообщений. Целое число или ноль, до 9 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. EM Quantity. Integer or zero, up to 9 digits.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	9

2.162 Max9TextType

Таблица 179 – Описание типа Max9TextType

Описание	Текст. Строка, до 9 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 9 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	9

2.163 MTxxxTextType

Таблица 180 – Описание типа MTxxxTextType

Описание	Текст. Строка вида MTxxx, где xxx - ровно три цифры.
Базовый тип	bt:TextCategory
Шаблон	[M][T]([0-9]{3})
Дополнение к описанию	Text. String type MTxxx, where xxx - exactly 3 characters.

2.164 TSLCTextType

Таблица 181 – Описание типа TSLCTextType

Описание	Текст. Строка вида TSLC.xxx.xxx.xx, где x - только цифра.
Базовый тип	bt:TextCategory
Шаблон	[T][S][L][C][.][0-9]{3})[.][0-9]{3})[.][0-9]{2})
Дополнение к описанию	Text. String type TSLC.xxx.xxx.xx, where x - only number.

2.165 ISOTextType

Таблица 182 – Описание типа ISOTextType

Описание	Текст. Строка вида pain.xxx.xxx.xx или camt.xxx.xxx.xx, где x - только цифра.
Базовый тип	bt:TextCategory
Шаблон	([p][a][i][n][c][a][m][t])[.][([0-9]{3})[.][([0-9]{3})[.][([0-9]{2})
Дополнение к описанию	Text. String type pain.xxx.xxx.xx or camt.xxx.xxx.xx, where x - only number.

2.166 NotNegativeKopeckAmountType

Таблица 183 – Описание типа NotNegativeKopeckAmountType

Описание	Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов.
Базовый тип	bt:AmountCategory
Дополнение к описанию	Amount in kopecks. Positive integer number or zero, up to 18 digits.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	18

2.167 NotNegativeCurrencyAmountType

Таблица 184 – Описание типа NotNegativeCurrencyAmountType

Описание	Сумма. В сотых долях валюты (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов.
Базовый тип	bt:AmountCategory
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	18

2.168 OGRNIDTextType

Таблица 185 – Описание типа OGRNIDTextType

Описание	Идентификатор. Основной регистрационный номер организации. [ОГРН]. Текстовый, до 13 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Максимальная длина	13

2.169 OKATOIDTextType

Таблица 186 – Описание типа OKATOIDTextType

Описание	Идентификатор. Поле 105. Текстовый, от 1 до 11 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Field 105. Text, from 1 to 11 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	11

2.170 OneDayQuantityType

Таблица 187 – Описание типа OneDayQuantityType

Описание	Количество. Количество дней. Целое, 1 разряд.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. Number of days. Integer number, 1 digit.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	1

2.171 OneDigitCodeType

Таблица 188 – Описание типа OneDigitCodeType

Описание	Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Шаблон	\d{1}
Дополнение к описанию	Code. 1-digit attribute value code. [Attribute value codes]. Numeric, 1 digit.

2.172 OneOrTwoDigitCodeType

Таблица 189 – Описание типа OneOrTwoDigitCodeType

Описание	Код. Однозначный или двузначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 или 2 значный.
Базовый тип	xs:string
Шаблон	[1-9]\d{0,1}[0]
Дополнение к описанию	Code. One or Two digit code of attribute value. [Code Attribute Values]. Numeric, 1 or 2 digits.

2.173 OneDigitNumberType

Таблица 190 – Описание типа OneDigitNumberType

Описание	Число. Однозначный номер. Цифровой, 1 значный.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Шаблон	\d{1}

2.174 **OperationTextType**

Таблица 191 – Описание типа OperationTextType

Описание	Код. [Кодовые значения реквизитов]. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. [Attribute value codes]. Text, 4 characters.
Варианты значений	AAAC, APAC, CHNG, CWAC, NSRP, OTAE, OTAP

2.175 **OperationIDType**

Таблица 192 – Описание типа OperationIDType

Описание	Идентификатор. Уникальный присваиваемый номер операции. Текстовый, до 32 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Unique Assigning Operation Number. Text, up to 32 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	32

2.176 **OrdinalNumberType**

Таблица 193 – Описание типа OrdinalNumberType

Описание	Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Sequence Number. Integer, up to 6 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	6

2.177 OrdinalDrawerOINumberType

Таблица 194 – Описание типа OrdinalDrawerOINumberType

Описание	Число. Номер ОИ ПБР составителя. Целое, до 3 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Executor Number. Integer, up to 3 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	3

2.178 PartAggregateIDType

Таблица 195 – Описание типа PartAggregateIDType

Описание	Идентификатор. Уникальный идентификатор совокупности частей. Цифровой, до 27 разрядов.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{1,27}
Дополнение к описанию	Identifier. Unique Identifier of partitions aggregate. Digital, up to 27 digits.

2.179 ParticipantBusinessScenarioType

Таблица 196 – Описание типа ParticipantBusinessScenarioType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	AWCI, COVR, RCPC, RCPI, RSRV, RSOD

2.180 ParticipantStatusType

Таблица 197 – Описание типа ParticipantStatusType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	PSAC, PSDL

2.181 PaymentIDType

Таблица 198 – Описание типа PaymentIDType

Описание	Идентификатор. Уникальный идентификатор платежа. Текстовый, до 25 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Unique Payment Identifier. Text, up to 25 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	25

2.182 PaytPriorityCodeType

Таблица 199 – Описание типа PaytPriorityCodeType

Описание	Код. Очередность платежа. [Очередность платежа]. (0 - очередность не указана, 1-5).
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Payment sequence. [Payment sequence]. (0 - if payment sequence is not indicated, 1-5).
Варианты значений	0, 1, 2, 3, 4, 5

2.183 PercentNumberType

Таблица 200 – Описание типа PercentNumberType

Описание	Число. Процент. Положительное число, до 7 разрядов, до 4 разрядов после десятичной точки.
Базовый тип	xs:decimal
Шаблон	$([0]([1-9]\{0,2\})?)([.]\{0,4\})?$
Дополнение к описанию	Формат [3.4]
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	7
Количество знаков после запятой	4

2.184 PerfomanceSchemaType

Таблица 201 – Описание типа PerfomanceSchemaType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	AONS, INDS

2.185 PercentRateTextType

Таблица 202 – Описание типа PercentRateTextType

Описание	Текст. Строка, до 10 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Шаблон	$([0-9.]^*)[W][A]$
Дополнение к описанию	Формат "0123456789 или WA"
Минимальная длина	1
Максимальная длина	10

2.186 RequestCodeType

Таблица 203 – Описание типа RequestCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	FIRR, SIRR, PROF

2.187 ReasonCodeType

Таблица 204 – Описание типа ReasonCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	ACCH, AICH, ALCH, APPA, RIRA, RIRP, RMAA, RMVA, RQST, SOBD, UIRA, UIRP, ARRD, ARRM, ARRS, EOBD, EOCC, ICLD, ICLM, ICLS, PCHD, CSCH, NSCH, FCBD, CIBD, PPAD, CHCN

2.188 RegisterItemIDType

Таблица 205 – Описание типа RegisterItemIDType

Описание	Идентификатор. Номер позиции реестра. Целое, до 9 разрядов.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{1,9}
Дополнение к описанию	Identifier. Registry number position. Integer, up to 9 digits.

2.189 RegisterItemsQuantityType

Таблица 206 – Описание типа RegisterItemsQuantityType

Описание	Количество. Количество позиций. Целое, до 9 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. Positions Quantity. Integer, up to 9 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	9

2.190 ReportIDType

Таблица 207 – Описание типа ReportIDType

Описание	Идентификатор. Номер формы. Цифровой, 7 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{7}
Дополнение к описанию	Identifier. Form number. Numeric, 7 digits.

2.191 RequisiteCheckCodeType

Таблица 208 – Описание типа RequisiteCheckCodeType

Описание	Текст. Строка, до 89 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 89 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	89

2.192 RstrType

Таблица 209 – Описание типа RstrType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	NORS, URRS, LWRS, LMRS, CLRS, FPRS, MRTR, SDRS, FPIP, ESRS, RSIP, FOCL

2.193 SessionIDType

Таблица 210 – Описание типа SessionIDType

Описание	Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{1}
Дополнение к описанию	Identifier. Cycle Number. Numeric, 1 digit.

2.194 SessionIDED240ED242Type

Таблица 211 – Описание типа SessionIDED240ED242Type

Описание	Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Cycle Number. Numeric, 1 digit.
Варианты значений	1, 2, 3, 4, 5, 6

2.195 SessionTypeType

Таблица 212 – Описание типа SessionTypeType

Описание	Идентификатор. Тип рейса. Текстовый, 4 знака.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Cycle Type. Text, 4 character.
Варианты значений	URGN, NURG, CONS

2.196 SecurityAmountType

Таблица 213 – Описание типа SecurityAmountType

Описание	Количество. Количество ценных бумаг. Целое, до 18 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. Securities Number. Integer, up to 18 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	18

2.197 SecurityIssueAmountType

Таблица 214 – Описание типа SecurityIssueAmountType

Описание	Количество. Количество выпусков ценных бумаг. Целое, до 3 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. Securities issues Number. Integer, up to 3 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	3

2.198 SignOrderType

Таблица 215 – Описание типа SignOrderType

Описание	Код. Цифровой, 1 значный с допустимыми значениями 1 или 2.
Базовый тип	xs:string
Варианты значений	1, 2

2.199 SystemCodeType

Таблица 216 – Описание типа SystemCodeType

Описание	Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Two digit code of attribite value. [Code Attribute Values]. Numeric, 2 digits.
Варианты значений	02, 05

2.200 TUCodeIDType

Таблица 217 – Описание типа TUCodeIDType

Описание	Идентификатор. Код территориального учреждения. Цифровой, 2 знака.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{2}
Дополнение к описанию	Identifier. Territorial office code. Numeric, 2 digits

2.201 TaxDocDateCodeTextType

Таблица 218 – Описание типа TaxDocDateCodeTextType

Описание	Код. Поле 109. Строка, до 10 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Field 109. String, up to 10 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	10

2.202 TaxDocIDTextType

Таблица 219 – Описание типа TaxDocIDTextType

Описание	Идентификатор. Поле 108. Текстовый, до 15 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Field 108. String, up to 15 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	15

2.203 TaxFinOrgAccCodeTextType

Таблица 220 – Описание типа TaxFinOrgAccCodeTextType

Описание	Код. Поле 112. Текстовый, до 16 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Field 112. String, up to 16 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	16

2.204 TaxFKAccCodeTextType

Таблица 221 – Описание типа TaxFKAccCodeTextType

Описание	Код. Поле 111. Текстовый, до 11 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Field 111. String, up to 11 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	11

2.205 TaxPaytKindCodeTextType

Таблица 222 – Описание типа TaxPaytKindCodeTextType

Описание	Код. Поле 110. Текстовый, 1-2 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Field 110. String, 1-2 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	2

2.206 TaxPaytReasonCodeTextType

Таблица 223 – Описание типа TaxPaytReasonCodeTextType

Описание	Код. Поле 106. Текстовый, 1-2 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Field 106. String, 1-2 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	2

2.207 TaxPeriodCodeTextType

Таблица 224 – Описание типа TaxPeriodCodeTextType

Описание	Код. Поле 107. Строка, от 1 до 10 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Field 107. String from 1 to 10 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	10

2.208 TextType

Таблица 225 – Описание типа TextType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка без ограничения длины.
Базовый тип	bt:TextContentCategory
Дополнение к описанию	FreeText. String.

2.209 TimeType

Таблица 226 – Описание типа TimeType

Описание	Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss.
Базовый тип	bt:TimeCategory
Шаблон	\d{2}:\d{2}:\d{2}
Дополнение к описанию	Time. [GOST ISO 8601-2001]. Format hh:mm:ss.

2.210 TotalKopeckAmountType

Таблица 227 – Описание типа TotalKopeckAmountType

Описание	Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 22 разрядов.
Базовый тип	bt:AmountCategory
Дополнение к описанию	Amount. In kopecks. Positive integer number up to 22 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	22

2.211 TwoDigitCodeType

Таблица 228 – Описание типа TwoDigitCodeType

Описание	Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Шаблон	\d{2}
Дополнение к описанию	Code. Two digit code of attribite value. [Code Attribute Values]. Numeric, 2 digits.

2.212 TwoDigitIdentifierType

Таблица 229 – Описание типа TwoDigitIdentifierType

Описание	Идентификатор. Цифровой, 2 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{2}
Дополнение к описанию	Identifier. Digital, 2 digits.

2.213 UICIDType

Таблица 230 – Описание типа UICIDType

Описание	Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	[0-9A-Z]{11}
Дополнение к описанию	Identifier. User identification code. String 11 characters.

2.214 UniversalIDType

Таблица 231 – Описание типа UniversalIDType

Описание	Идентификатор. Текстовый, до 32 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, up to 32 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	32

2.215 UpdateType

Таблица 232 – Описание типа UpdateType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	INCT, DECT

2.216 UserIDType

Таблица 233 – Описание типа UserIDType

Описание	Идентификатор. Номер пользователя ПБР. Цифровой, 3 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{3}
Дополнение к описанию	Identifier. User number. Numeric, 3 digits.

2.217 UUIDType

Таблица 234 – Описание типа UUIDType

Описание	Идентификатор. Формат [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
Базовый тип	xs:string
Шаблон	[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
Дополнение к описанию	Тип UUID

2.218 QueueType

Таблица 235 – Описание типа QueueType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	QINT, QSPC, QWAP, QWCH, QWRH, QWEC, QWAC

2.219 QueuingReasonCodeType

Таблица 236 – Описание типа QueuingReasonCodeType

Описание	Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Queuing Reason Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	QLLQ, QWFC, QLSF, QLSV, QLIF, QLIV, QCLI, QICL, QTCL, QLRs, QLRW, QIRS, QACI, QCES, QNET

2.220 WithdrawReasonCodeType

Таблица 237 – Описание типа WithdrawReasonCodeType

Описание	Идентификатор. Тип рейса. Текстовый, 4 знака.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Cycle Type. Text, 4 character.

2.221 CurrencyCodeType

Таблица 238 – Описание типа CurrencyCodeType

Описание	Идентификатор. Код валюты. Текстовый, 3 символа A-Z.
Базовый тип	xs:string
Шаблон	[A-Z]{3,3}
Дополнение к описанию	Identifier. Currency Code. Text, 3 character A-Z.

2.222 ED702ChargeBankRoleType

Таблица 239 – Описание типа ED702ChargeBankRoleType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	CH01, CH02, CH03, CH04, CH05, CH06, CH07, CH08, CH09, CH10, CH11

2.223 ED702OperationType

Таблица 240 – Описание типа ED702OperationType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	CTPH, CTRB, CTRT, CTRD, CTND

2.224 FloatingPointAmountType

Таблица 241 – Описание типа FloatingPointAmountType

Описание	Сумма. Положительное число, до 11 разрядов, до 10 разрядов после точки.
Базовый тип	xs:decimal
Количество знаков всего	11
Количество знаков после запятой	10

2.225 FPSOperationsType

Таблица 242 – Описание типа FPSOperationsType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	CCPH, CCRC, CCRB, CCPL, CBPH, CBPP, CBRC, CBRB, CCRD, CCRT, CCRN, CBRD, CBRT, CBRN, BCPH, BCRC, BCRB, BCRD, BCRT, BCRN, BBPH, BBRT, BBRN, BBRB, BBRD, BBRC, CGPH, CGRT, CTPH, CTRB, CTRT, BCCB, BCRX, CTRD, CTND, BGPH, BGRT

2.226 OperationType

Таблица 243 – Описание типа OperationType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	CCPH, CCRC, CCRB, CCPL, CBPH, CBPP, CBRC, CBRB, CCRD, CCRT, CCRN, CBRD, CBRT, CBRN, BCPH, BCRC, BCRB, BCRD, BCRT, BCRN, BBPH, BBRT, BBRN, BBRB, BBRD, BBRC, CGPH, CGRT, BCCB, BCRX, BGPH, BGRT

2.227 EMInfoType

Таблица 244 – Описание типа EMInfoType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	INF1, INF2, INF3, INF4, INF5, INF6, INF7, INF8

2.228 FPSEventCodeType

Таблица 245 – Описание типа FPSEventCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	SOBD, SOLS

2.229 FPSStatusStateCodeType

Таблица 246 – Описание типа FPSStatusStateCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Распоряжение не найдено.
Варианты значений	SETL, WAIT, RJCT, NTEX

2.230 ED708StatusStateCodeType

Таблица 247 – Описание типа ED708StatusStateCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	ED708 помещено в очередь для исполнения.
Варианты значений	SETL, RJCT, NTEX, ANNL, QUEX

2.231 FPSOperationType

Таблица 248 – Описание типа FPSOperationType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Изменить запись в таблице (UPDATE).
Варианты значений	INSR, DELT, UPDT

2.232 LiquidityTransKindType

Таблица 249 – Описание типа LiquidityTransKindType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Уменьшение суммы средств, используемых в СБП, до нуля.
Варианты значений	INCL, DECL, INCP, DECP, DECN

2.233 ReasonLiqCodeType

Таблица 250 – Описание типа ReasonLiqCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	RQST, RQSH, NDFP, NDPS, CHNL, LOWL, LVLL, NDNL, ICLS

2.234 RemittedAmountType

Таблица 251 – Описание типа RemittedAmountType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	INCM, WRT0

2.235 CreateReasonCodeType

Таблица 252 – Описание типа CreateReasonCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	ARRS, FNRS, FNLN, FNGP, PULL, IDCL

2.236 ExecCodeType

Таблица 253 – Описание типа ExecCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	EXEC, PART, NXTD

2.237 DCType

Таблица 254 – Описание типа DCType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	DEBT, CRED

2.238 DirectionType

Таблица 255 – Описание типа DirectionType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	ENLL, OFFS

2.239 RecordIDType

Таблица 256 – Описание типа RecordIDType

Описание	Идентификатор. Уникальный номер записи. Цифровой, 26 знаков.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{26}
Дополнение к описанию	Identifier. Record Identifier. Numeric, 26 digits.

2.240 UltimateDebtorIdentificationType

Таблица 257 – Описание типа UltimateDebtorIdentificationType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	TXID, RGRC

2.241 UltimateCreditorIdentificationType

Таблица 258 – Описание типа UltimateCreditorIdentificationType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	CLID

2.242 TSPInfoType

Таблица 259 – Описание типа TSPInfoType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	TSPN, TSPI, TSPC, TXID, WBST, GVID, SLMD, ADDR

2.243 OrganisationIdentifierType

Таблица 260 – Описание типа OrganisationIdentifierType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	TXID, RGRC, FTID

2.244 FPSAccountType

Таблица 261 – Описание типа FPSAccountType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	BBAN, EPID, ORID, TRSA, OTHA

2.245 ED702FPSAccountType

Таблица 262 – Описание типа ED702FPSAccountType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	BBAN, ORID, IBAN, EPID

2.246 **PersonIdentifierType**

Таблица 263 – Описание типа PersonIdentifierType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	TXID

2.247 **ED702PersonIdentifierType**

Таблица 264 – Описание типа ED702PersonIdentifierType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	TXID, PSID, FPID

2.248 **PaymentCategoryType**

Таблица 265 – Описание типа PaymentCategoryType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	FREE, PAID

2.249 ED710RequestType

Таблица 266 – Описание типа ED710RequestType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	RQSH, RQST

2.250 AccountDocMax38IDType

Таблица 267 – Описание типа AccountDocMax38IDType

Описание	Идентификатор. Номер бумажного документа. Текстовый, до 38 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Минимальная длина	1
Максимальная длина	38

2.251 AccountNumberIDType

Таблица 268 – Описание типа AccountNumberIDType

Описание	Идентификатор. Номер счета. Текстовый, до 34 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Минимальная длина	1
Максимальная длина	34

2.252 AccountingRateType

Таблица 269 – Описание типа AccountingRateType

Описание	Курс валюты. Положительное число, до 21 разряда, до 12 разрядов после десятичной точки.
Базовый тип	xs:decimal
Шаблон	$([0]([1-9]\{0,8\})?([.]\{0,12\})?)$
Дополнение к описанию	Формат [13.8]
Минимальное значение	0.0000000000001
Количество знаков всего	21
Количество знаков после запятой	12

2.253 ChargeDetailsIDType

Таблица 270 – Описание типа ChargeDetailsIDType

Описание	Идентификатор. Комиссия и расходы. Текстовый, 3 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Варианты значений	OUR, BEN, SHA

2.254 CurrencyRateIDType

Таблица 271 – Описание типа CurrencyRateIDType

Описание	Идентификатор. Тип курса. Текстовый.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Варианты значений	CBRF, MARKET, CBRMET, CLCMET

2.255 CustomsCodeIDType

Таблица 272 – Описание типа CustomsCodeIDType

Описание	Идентификатор. Код таможни. Текстовый, до 8 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Минимальная длина	1
Максимальная длина	8

2.256 DeclarationNoType

Таблица 273 – Описание типа DeclarationNoType

Описание	Число. Номер заявки. Целое, до 9 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	9

2.257 DocIDType

Таблица 274 – Описание типа DocIDType

Описание	Идентификатор. Тип документа. Текстовый.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Варианты значений	DECLREF, LETTER, MEMO, SWIFT, UNDEF

2.258 **Max2000StringType**

Таблица 275 – Описание типа Max2000StringType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 2000 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 2000 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	2000

2.259 **Max2000TextType**

Таблица 276 – Описание типа Max2000TextType

Описание	Текст. Строка, до 2000 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Минимальная длина	1
Максимальная длина	2000

2.260 **Max350TextType**

Таблица 277 – Описание типа Max350TextType

Описание	Текст. Строка, до 350 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Минимальная длина	1
Максимальная длина	350

2.261 **Max355TextType**

Таблица 278 – Описание типа Max355TextType

Описание	Текст. Строка, до 355 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Минимальная длина	1
Максимальная длина	355

2.262 **Max500TextType**

Таблица 279 – Описание типа Max500TextType

Описание	Текст. Строка, до 500 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Минимальная длина	1
Максимальная длина	500

2.263 **NotNegativeSumDecimalType**

Таблица 280 – Описание типа NotNegativeSumDecimalType

Описание	Сумма. Положительное число с десятичной точкой или ноль.
Базовый тип	xs:decimal
Минимальное значение	0.

2.264 **OpCodeIDType**

Таблица 281 – Описание типа OpCodeIDType

Описание	Идентификатор. Код операции. Текстовый.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Варианты значений	EXCH, REMTN, CANCL, OTHERS

2.265 SettlementRateType

Таблица 282 – Описание типа SettlementRateType

Описание	Курс валюты. Положительное число, до 21 разряда, до 8 разрядов после десятичной точки.
Базовый тип	xs:decimal
Шаблон	([0]([1-9]\d{0,12}))(.[\d{0,8})?)
Дополнение к описанию	Формат [13.8]
Минимальное значение	0.00000001
Количество знаков всего	21
Количество знаков после запятой	8

2.266 FloatSWIFTIDType

Таблица 283 – Описание типа FloatSWIFTIDType

Описание	Идентификатор. Банковский идентификационный код SWIFT. Текстовый, до 11 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Минимальная длина	1
Максимальная длина	11

2.267 TransactionIDType

Таблица 284 – Описание типа TransactionIDType

Описание	Идентификатор. Тип проводки. Текстовый.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Варианты значений	DIRECT, RECALL

2.268 ED307ParticipantStatusType

Таблица 285 – Описание типа ED307ParticipantStatusType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	PSAC, PSWD, PSDL, PSDE

2.269 ED307AccountStatusType

Таблица 286 – Описание типа ED307AccountStatusType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	ACAC, ACWD, ACDL, ACDE, ACSE

2.270 ClearingCodeListType

Таблица 287 – Описание типа ClearingCodeListType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	VISA, MASC, MIRC, UPAY, JCBC, AMES, FSSC, ECRT

2.271 PBODocIDType

Таблица 288 – Описание типа PBODocIDType

Описание	Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 12 знаков.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	[0-9]*[1-9][0-9]*
Дополнение к описанию	исключение значений 0, 00, 000
Минимальная длина	1
Максимальная длина	12

2.272 StatementServiceType

Таблица 289 – Описание типа StatementServiceType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	SBMT, SEMT, SNOT, NORS

2.273 RstrCodeType

Таблица 290 – Описание типа RstrCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	URRS, LWRS, PSRS, ESRS, PDRS, MRTR, FPIP, RSIP, FOCL

2.274 AccRstrCodeType

Таблица 291 – Описание типа AccRstrCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	CLRS, LMRS, URRS, PSRS, ESRS, SCRS, MVRS, RTRS, FPRS, LSRS, QPRS, FWRS, SDRS

2.275 OrderStatusCode

Таблица 292 – Описание типа OrderStatusCode

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	ACTD, EXTD, RJCT

2.276 LMRSTransactionIntradayType

Таблица 293 – Описание типа LMRSTransactionIntradayType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	EDTR, IDTR

2.277 UFCFPropType

Таблица 294 – Описание типа UFCFPropType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	MAIN, SLVE, MCEC, SLEC

2.278 AccrueScenarioType

Таблица 295 – Описание типа AccrueScenarioType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	NEWA, ADDA

2.279 Max9NegNumType

Таблица 296 – Описание типа Max9NegNumType

Описание	Число. С возможностью указания отрицательного числа. Целое, до 9 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Number. Integer, up to 9 digits.
Количество знаков всего	9

2.280 GISGMPIDTextType

Таблица 297 – Описание типа GISGMPIDTextType

Описание	Идентификатор ГИС ГМП.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	[N-[:]][\c-[:]]*
Дополнение к описанию	Значение должно начинаться с буквы или символа подчеркивания и может содержать только буквы, цифры, символы подчеркивания, дефисы и точки.
Максимальная длина	50

2.281 PacketGISGMPIDTextType

Таблица 298 – Описание типа PacketGISGMPIDTextType

Описание	Идентификатор ответного ЭС.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Identifier.GIS GMP.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	50

2.282 GISGMPDateTimeType

Таблица 299 – Описание типа GISGMPDateTimeType

Описание	ДатаВремя. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Всемирное время.
Базовый тип	bt:DateTimeCategory
Дополнение к описанию	DateTime. Format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ.

2.283 Max18NegNumType

Таблица 300 – Описание типа Max18NegNumType

Описание	Число. С возможностью указания отрицательного числа. Целое, до 18 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Number. Integer, up to 18 digits.
Количество знаков всего	18

2.284 GISGMPNumberType

Таблица 301 – Описание типа GISGMPNumberType

Описание	Число. Номер документа ГИС ГМП. Целое, до 20 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory

2.285 DCEventCodeType

Таблица 302 – Описание типа DCEventCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	STOD, ENOD, NXTD

2.286 COSCustomerPropertyType

Таблица 303 – Описание типа COSCustomerPropertyType

Описание	Код. Признак клиента в СПФС.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Client type.
Варианты значений	1, 3, 4

2.287 TransOptionCodeType

Таблица 304 – Описание типа TransOptionCodeType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	XTIP, XTFP

2.288 Me2MeType

Таблица 305 – Описание типа Me2MeType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	MEME

2.289 Max36TextType

Таблица 306 – Описание типа Max36TextType

Описание	Текст. Строка, до 36 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 36 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	36

2.290 **Max21StringType**

Таблица 307 – Описание типа Max21StringType

Описание	Текст. Строка, до 21 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 21 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	21

2.291 **Max1000StringType**

Таблица 308 – Описание типа Max1000StringType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 1000 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 1000 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	1000

2.292 **Max4000StringType**

Таблица 309 – Описание типа Max4000StringType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 4000 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 4000 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	4000

2.293 OKTMOIDTextType

Таблица 310 – Описание типа OKTMOIDTextType

Описание	ОКТМО. Текстовый, от 8 до 11 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	ОКТМО. Text, from 8 to 11 characters.
Минимальная длина	8
Максимальная длина	11

2.294 YearMonthCategory

Таблица 311 – Описание типа YearMonthCategory

Описание	Месяц года. Применяется для обозначения конкретного момента в последовательности времени. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM.
Базовый тип	xs:gYearMonth
Шаблон	\d{4}-\d{2}
Дополнение к описанию	Формат YYYY-MM

2.295 FVFOIVDocumentType

Таблица 312 – Описание типа FVFOIVDocumentType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	RPOO, ROOO, UPOO, UPN1, UPN2, UDOO, UCOO, UCCO, TPOO, TOOO, OAGM, OAEM, OAAA, OAEN, OAEG, OAEX, OAFA, ARRE, CHAR, CAAR, LIMT, CLIM

2.296 FVCBDCAccountType

Таблица 313 – Описание типа FVCBDCAccountType

Описание	Номер банковского счета ЦР, 20 разрядов.
Базовый тип	xs:integer
Шаблон	[0-9]{20}
Количество знаков всего	20

2.297 FVMax1NumberType

Таблица 314 – Описание типа FVMax1NumberType

Описание	Число. Целое число, 1 разряд.
Базовый тип	xs:integer
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, 1 digit.
Количество знаков всего	1

2.298 FVMax5NumberType

Таблица 315 – Описание типа FVMax5NumberType

Описание	Число. Целое число, до 5 разрядов.
Базовый тип	xs:integer
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 5 digits.
Количество знаков всего	5

2.299 FVMax7NumberType

Таблица 316 – Описание типа FVMax7NumberType

Описание	Число. Целое число, до 7 разрядов.
Базовый тип	xs:integer
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 7 digits.
Количество знаков всего	7

2.300 FVMax12NumberType

Таблица 317 – Описание типа FVMax12NumberType

Описание	Число. Целое число, до 12 разрядов.
Базовый тип	xs:integer
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 12 digits.
Количество знаков всего	12

2.301 FVMax15NumberType

Таблица 318 – Описание типа FVMax15NumberType

Описание	Число. Целое число, до 15 разрядов.
Базовый тип	xs:integer
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 15 digits.
Количество знаков всего	15

2.302 FVMax35NumberType

Таблица 319 – Описание типа FVMax35NumberType

Описание	Число. Целое число, до 35 разрядов.
Базовый тип	xs:integer
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 35 digits.
Количество знаков всего	35

2.303 FVMax2StringType

Таблица 320 – Описание типа FVMax2StringType

Описание	Текст. Строка, до 2 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 2 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	2

2.304 FVMax3StringType

Таблица 321 – Описание типа FVMax3StringType

Описание	Текст. Строка, до 3 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 3 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	3

2.305 FVMax5StringType

Таблица 322 – Описание типа FVMax5StringType

Описание	Текст. Строка, до 5 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 5 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	7

2.306 FVMax7StringType

Таблица 323 – Описание типа FVMax7StringType

Описание	Текст. Строка, до 7 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 7 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	7

2.307 FVMax10StringType

Таблица 324 – Описание типа FVMax10StringType

Описание	Текст. Строка, до 10 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 10 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	10

2.308 FVMax11StringType

Таблица 325 – Описание типа FVMax11StringType

Описание	Текст. Строка, до 11 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 11 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	11

2.309 FVMax20StringType

Таблица 326 – Описание типа FVMax20StringType

Описание	Текст. Строка, до 20 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 20 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	20

2.310 FVMax25StringType

Таблица 327 – Описание типа FVMax25StringType

Описание	Текст. Строка, до 25 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 25 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	25

2.311 FVMax31StringType

Таблица 328 – Описание типа FVMax31StringType

Описание	Текст. Строка, до 31 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 31 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	31

2.312 FVMax35StringType

Таблица 329 – Описание типа FVMax35StringType

Описание	Текст. Строка, до 35 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 35 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	35

2.313 FVMax36StringType

Таблица 330 – Описание типа FVMax36StringType

Описание	Текст. Строка, до 36 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 36 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	36

2.314 FVMax50StringType

Таблица 331 – Описание типа FVMax50StringType

Описание	Текст. Строка, до 50 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 50 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	50

2.315 FVMax60StringType

Таблица 332 – Описание типа FVMax60StringType

Описание	Текст. Строка, до 60 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 60 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	60

2.316 FVMax80StringType

Таблица 333 – Описание типа FVMax80StringType

Описание	Текст. Строка, до 80 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 80 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	80

2.317 FVMax95StringType

Таблица 334 – Описание типа FVMax95StringType

Описание	Текст. Строка, до 95 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 95 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	95

2.318 FVMax150StringType

Таблица 335 – Описание типа FVMax150StringType

Описание	Текст. Строка, до 150 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 150 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	150

2.319 FVMax160StringType

Таблица 336 – Описание типа FVMax160StringType

Описание	Текст. Строка, до 160 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 160 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	160

2.320 FVMax200StringType

Таблица 337 – Описание типа FVMax200StringType

Описание	Текст. Строка, до 200 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 200 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	200

2.321 FVMax210StringType

Таблица 338 – Описание типа FVMax210StringType

Описание	Текст. Строка, до 210 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 210 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	210

2.322 FVMax250StringType

Таблица 339 – Описание типа FVMax250StringType

Описание	Текст. Строка, до 250 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 250 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	250

2.323 FVMax255StringType

Таблица 340 – Описание типа FVMax255StringType

Описание	Текст. Строка, до 255 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 255 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	255

2.324 FVMax300StringType

Таблица 341 – Описание типа FVMax300StringType

Описание	Текст. Строка, до 300 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 300 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	300

2.325 FVUIIPType

Таблица 342 – Описание типа FVUIIPType

Описание	Уникальный идентификатор исполнительного производства.
Базовый тип	xs:string
Максимальная длина	20

2.326 FVOSPType

Таблица 343 – Описание типа FVOSPType

Описание	Код подразделения ФССП России.
Базовый тип	xs:string
Шаблон	\d{5}

2.327 FVOGRNIPType

Таблица 344 – Описание типа FVOGRNIPType

Описание	Текст. Строка, 15 символов.
Базовый тип	xs:string
Максимальная длина	15

2.328 FVFormatVersionType

Таблица 345 – Описание типа FVFormatVersionType

Описание	Версия формата.
Базовый тип	xs:decimal
Количество знаков всего	4
Количество знаков после запятой	2
Варианты значений	3.73

2.329 FVTotal1StringType

Таблица 346 – Описание типа FVTotal1StringType

Описание	Текст. Строка, 1 символ.
Базовый тип	xs:string

2.330 FVTotal2StringType

Таблица 347 – Описание типа FVTotal2StringType

Описание	Текст. Строка, 2 символа.
Базовый тип	xs:string

2.331 FVTotal3StringType

Таблица 348 – Описание типа FVTotal3StringType

Описание	Текст. Строка, 3 символа.
Базовый тип	xs:string

2.332 FVTotal4StringType

Таблица 349 – Описание типа FVTotal4StringType

Описание	Текст. Строка, 4 символов.
Базовый тип	xs:string

2.333 FVTotal6StringType

Таблица 350 – Описание типа FVTotal6StringType

Описание	Текст. Строка, 6 символов.
Базовый тип	xs:string

2.334 FVTotal11StringType

Таблица 351 – Описание типа FVTotal11StringType

Описание	Текст. Строка, 11 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, 11 characters.

2.335 FVTotal20StringType

Таблица 352 – Описание типа FVTotal20StringType

Описание	Текст. Строка, 20 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, 20 characters.

2.336 FVQuanEnforProcType

Таблица 353 – Описание типа FVQuanEnforProcType

Описание	Количество исполнительных производств.
Базовый тип	xs:integer
Минимальное значение	1
Максимальное значение	2147483647

2.337 FVCustomsCodeType

Таблица 354 – Описание типа FVCustomsCodeType

Описание	Код таможенного органа.
Базовый тип	xs:token
Шаблон	[0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}

2.338 FVIFNSOrUFNSCodeType

Таблица 355 – Описание типа FVIFNSOrUFNSCodeType

Описание	Код ИФНС или УФНС России по справочнику СОУН.
Базовый тип	xs:string
Шаблон	(([0-9]{1}[1-9]{1}) [1-9]{1}[0-9]{1}){1}([0-9]{2})

2.339 FVUIPType

Таблица 356 – Описание типа FVUIPType

Описание	УИП.
Базовый тип	xs:string
Шаблон	\d{13}\d{20}\d{2}[\dA-Za-zA-Яa-я]{20}\d{3}\d{3}[\dA-Za-zA-Яa-я]{19}

2.340 FVFOIVMoneyType

Таблица 357 – Описание типа FVFOIVMoneyType

Описание	Сумма, до 17 символов.
Базовый тип	xs:decimal
Количество знаков всего	17
Количество знаков после запятой	2

2.341 FVMoneyType

Таблица 358 – Описание типа FVMoneyType

Описание	Сумма, до 18 символов.
Базовый тип	xs:decimal
Количество знаков всего	18
Количество знаков после запятой	2