

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

**Унифицированные форматы
электронных банковских сообщений
Банка России**

**ОБМЕН С КЛИЕНТАМИ БАНКА РОССИИ.
ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТНОГО СОСТАВА ЭС**

Версия 2026.03.2

Москва

2025

Содержание

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | 9 |
| 2 | ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТНОГО СОСТАВА ЭС | 10 |
| 2.1 | Описание типов реквизитов | 10 |
| 2.2 | Призначная группа реквизитов | 13 |
| 3 | РЕКВИЗИТЫ ЭС | 15 |
| 3.1 | Реквизиты ЭПС | 15 |
| 3.2 | Реквизиты ЭСИС | 19 |
| 3.3 | Реквизиты пакета ЭПС (ЭСИС) | 20 |
| 4 | РЕКВИЗИТНЫЙ СОСТАВ ЭС | 21 |
| 4.1 | Платежное поручение - ED101 | 22 |
| 4.2 | Платежное требование - ED103 | 37 |
| 4.3 | Инкассовое поручение - ED104 | 50 |
| 4.4 | Платежный ордер - ED105 | 63 |
| 4.5 | Поручение банка - ED107 | 74 |
| 4.6 | Платежное поручение на общую сумму с реестром - ED108 | 85 |
| 4.7 | Банковский ордер - ED109 | 101 |
| 4.8 | ЭПС сокращенного формата - ED110 | 107 |
| 4.9 | Мемориальный ордер в электронном виде - ED111 | 110 |
| 4.10 | Выставляемое на оплату платежное требование - ED113 | 114 |
| 4.11 | Выставляемое на оплату инкассовое поручение - ED114 | 119 |
| 4.12 | Извещение о результатах контроля ЭС (пакета ЭС) - ED201 | 125 |
| 4.13 | Запрос по ЭПС (пакету ЭПС) - ED202 | 128 |
| 4.14 | Запрос по группе ЭПС - ED203 | 130 |
| 4.15 | Запрос об отзыве/аннулировании ЭС (пакета ЭС). - ED204 | 131 |
| 4.16 | Извещение о состоянии ЭПС (пакета ЭПС) - ED205 | 133 |
| 4.17 | Подтверждение дебета/кредита - ED206 | 138 |
| 4.18 | Извещение о группе ЭПС - ED207 | 143 |

| | | |
|------|---|-----|
| 4.19 | Информация о состоянии ЭС - ED208 | 146 |
| 4.20 | Запрос извещения об операциях по счету - ED210 | 148 |
| 4.21 | Извещение об операциях по счету - ED211 | 152 |
| 4.22 | Запрос акцепта - ED213 | 161 |
| 4.23 | Извещение об акцепте - ED214 | 162 |
| 4.24 | ЭСИС с копией полей ЭПС - ED215 | 164 |
| 4.25 | Извещение о задолженности по внутридневному кредиту - ED217 | 167 |
| 4.26 | Запрос выходной формы - ED218 | 171 |
| 4.27 | Выходная форма - ED219 | 172 |
| 4.28 | Отчет об операциях по счету для выверки документов дня участников - ED221 | 174 |
| 4.29 | Извещение о дебете/кредите для кассовых документов - ED222 | 180 |
| 4.30 | Реестр клиринговых позиций - ED230 | 184 |
| 4.31 | Реестр результатов обработки клиринговых позиций - ED231 | 186 |
| 4.32 | Реестр клиринговых позиций от ВПС - ED232 | 189 |
| 4.33 | Результат обработки реестра клиринговых позиций - ED233 | 192 |
| 4.34 | Реестр платы в рамках операций СБП - ED235 | 196 |
| 4.35 | Реестр результатов обработки платы в рамках операций СБП - ED236 | 199 |
| 4.36 | Реестр для оплаты вознаграждения НСПК по операциям участников МПС - ED237 | 202 |
| 4.37 | Реестр результатов обработки оплаты вознаграждения НСПК по операциям участников МПС - ED238 | 204 |
| 4.38 | Запрос информации о переданных/полученных ЭС - ED240 | 207 |
| 4.39 | Информация о переданных/полученных ЭС - ED241 | 210 |
| 4.40 | Запрос о повторном получении сообщения - ED242 | 213 |
| 4.41 | Запрос о получении информации по ЭПС участника - ED243 | 215 |
| 4.42 | Ответ на запрос (уведомление) по ЭПС участника - ED244 | 218 |
| 4.43 | Отчет для выверки информационных ЭСИС - ED245 | 222 |
| 4.44 | Извещение о результатах обработки пакета ЭС - ED250 | 224 |
| 4.45 | Сообщение свободного формата - ED251 | 225 |
| 4.46 | Заявление на проведение операций с иностранной валютой и драгоценными металлами - ED252 | 226 |

| | | |
|------|--|-----|
| 4.47 | Совершенная операция - ED253 | 232 |
| 4.48 | Состояние счетов - ED254 | 242 |
| 4.49 | Запрос состояния счетов - ED255 | 244 |
| 4.50 | Уведомление о результатах приема к исполнению выставяемого на оплату инкассового поручения, выставяемого на оплату платежного требования - ED274 | 245 |
| 4.51 | Запрос об отзыве выставленного на оплату платежного требования / инкассового поручения - ED275 | 247 |
| 4.52 | Уведомление о результатах отзыва выставленного на оплату платежного требования / инкассового поручения - ED276 | 249 |
| 4.53 | Извещение о получении ЭС - ED280 | 251 |
| 4.54 | Заявка на выдачу/прием наличных денег Банка России в соответствии с предоставленным Банком России разрешением - ED283 | 253 |
| 4.55 | Разрешение на совершение операций с наличными деньгами Банка России - ED284 | 256 |
| 4.56 | Сообщение о проведенной операции с наличными деньгами Банка России - ED285 | 259 |
| 4.57 | Запрос о резервировании денежных средств по банковскому счету - ED291 | 262 |
| 4.58 | Запрос о снятии резервирования денежных средств по банковскому счету - ED294 | 264 |
| 4.59 | Извещение о состоянии резервирования денежных средств - ED295 | 265 |
| 4.60 | Информация об изменении графика функционирования платежной системы Банка России - ED330 | 268 |
| 4.61 | Конверт для обмена с процессинговым центром - ED390 | 270 |
| 4.62 | Конверт для обмена с клиентами полевых учреждений Банка России - ED391 | 273 |
| 4.63 | Заявка на получение или сдачу денежной наличности, наличных денег Банка России - ED462 | 275 |
| 4.64 | Извещение о результатах промежуточного контроля ЭС (пакета ЭС) - ED463 | 279 |
| 4.65 | Запрос об отзыве/аннулировании ЭСИС (пакета ЭСИС) - ED464 | 281 |
| 4.66 | Извещение о состоянии ЭСИС (пакета ЭСИС) - ED465 | 283 |
| 4.67 | Конверт для ЭС в собственных форматах участников электронного обмена - ED501 | 286 |
| 4.68 | Конверт для передачи финансовых сообщений формата SWIFT MT - ED503 | 288 |
| 4.69 | Конверт для передачи финансовых сообщений формата TSLC - ED504 | 290 |
| 4.70 | Информация о состоянии ЭС, содержащем сообщения формата TSLC - ED505 | 292 |
| 4.71 | Конверт для передачи финансовых сообщений формата ISO - ED506 | 294 |
| 4.72 | Информация о состоянии ЭС, содержащем сообщения формата ISO - ED507 | 296 |
| 4.73 | Информация о состоянии ЭС SWIFT MT - ED508 | 298 |
| 4.74 | Конверт для сообщений юридических лиц формата ISO TS в рамках торговых операций - ED509 | 300 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 4.75 | Информация об услугах, предоставленных Банком России пользователю СПФС - ED510 | 302 |
| 4.76 | Счет за услуги, предоставленные Банком России пользователю СПФС - ED511 | 305 |
| 4.77 | Распоряжение для управления реквизитами пользователей системы передачи финансовых сообщений Банка России - ED512 | 307 |
| 4.78 | Конверт для сообщений формата ISO CTCCR в рамках осуществления валютного контроля - ED513 | 312 |
| 4.79 | Конверт для передачи финансовых сообщений формата SWIFT MX - ED514 | 314 |
| 4.80 | Информация о состоянии ЭС SWIFT MX - ED515 | 316 |
| 4.81 | Запрос информации о переданных/полученных ЭС - ED540 | 318 |
| 4.82 | Информация о переданных/полученных ЭС - ED541 | 319 |
| 4.83 | Запрос на повторное получение сообщения - ED542 | 322 |
| 4.84 | Запрос Справочника пользователей системы передачи финансовых сообщений Банка России - ED573 | 324 |
| 4.85 | Информация Справочника пользователей системы передачи финансовых сообщений Банка России - ED574 | 325 |
| 4.86 | Уведомление о приеме сообщения пользователем СПФС-получателем - ED598 | 330 |
| 4.87 | Запрос-зонд - ED599 | 332 |
| 4.88 | Реестр на выпуск карт - ED650 | 333 |
| 4.89 | Сведения о выданных картах - ED651 | 336 |
| 4.90 | Информация об операциях клиентов, совершаемых с использованием банковских карт - ED652 | 339 |
| 4.91 | Квитанция - ED653 | 348 |
| 4.92 | Запрос в ГИС ГМП необходимой для уплаты информации - ED663 | 350 |
| 4.93 | Необходимая для уплаты информация от ГИС ГМП - ED664 | 352 |
| 4.94 | Поручение для СБП - ED701 | 360 |
| 4.95 | Поручение для трансграничного перевода в СБП - ED702 | 372 |
| 4.96 | Извещение о состоянии ЭПС. - ED705 | 400 |
| 4.97 | Подтверждение исполнения поручения для СБП - ED706 | 403 |
| 4.98 | Поручение для расчетов в РСР - ED708 | 405 |
| 4.99 | Запрос информации о состоянии ликвидности в СБП - ED710 | 408 |
| 4.100 | Извещение о состоянии ликвидности в СБП. - ED711 | 410 |
| 4.101 | Сообщение о сверке - ED716 | 418 |
| 4.102 | Биллинговая информация - ED717 | 421 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 4.103 | Корректировка биллинговой информации - ED719 | 425 |
| 4.104 | Подтверждение исполнения поручения для расчетов в РСР - ED722 | 429 |
| 4.105 | Извещение о результатах контроля распоряжений из поручения для расчетов в РСР - ED723 | 431 |
| 4.106 | Запрос информации о статусе поручения для расчетов в РСР - ED724 | 433 |
| 4.107 | Информация о статусе поручения для расчетов в РСР - ED725 | 435 |
| 4.108 | Запрос об управлении ликвидностью - ED731 | 438 |
| 4.109 | Подтверждение исполнения запроса об управлении ликвидностью - ED732 | 440 |
| 4.110 | Запрос информации об обработанных поручениях - ED740 | 443 |
| 4.111 | Информация об обработанных поручениях - ED741 | 446 |
| 4.112 | Запрос потранзакционного реестра - ED742 | 450 |
| 4.113 | Потранзакционный реестр. - ED743 | 452 |
| 4.114 | Запрос-зонд - ED799 | 458 |
| 4.115 | Запрос информации о ликвидности (полной или краткой) - ED801 | 459 |
| 4.116 | Информация о ликвидности - ED802 | 461 |
| 4.117 | Запрос перечня платежных распоряжений, помещенных в очереди - ED804 | 474 |
| 4.118 | Перечень ЭПС, помещенных в очереди - ED805 | 476 |
| 4.119 | Запрос изменений в справочнике БИК - ED806 | 481 |
| 4.120 | Изменения, внесенные в Справочник БИК (Полный Справочник БИК) - ED807 | 483 |
| 4.121 | Профиль участника - ED808 | 494 |
| 4.122 | Запрос об управлении лимитами - ED810 | 535 |
| 4.123 | Подтверждение исполнения запроса об управлении лимитами - ED811 | 539 |
| 4.124 | Запрос об изменении последовательности расположения распоряжений во внутридневной очереди - ED813 | 543 |
| 4.125 | Подтверждение обработки запроса об управлении внутридневной очередью - ED814 | 545 |
| 4.126 | Сообщение о подтверждении первоначального условного распоряжения - ED816 | 547 |
| 4.127 | Копия ЭПС из очереди распоряжений косвенного участника, ожидающих подтверждения прямым участником - ED817 | 549 |
| 4.128 | Результаты контроля прямым участником ЭПС из очереди распоряжений косвенного участника - ED818 | 550 |
| 4.129 | Уведомление Участников - ED819 | 552 |
| 4.130 | Запрос-зонд - ED999 | 553 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 4.131 | Пакет ЭС для операции с наличными деньгами - PacketCash | 554 |
| 4.132 | Пакет информационных ЭС для информационного обмена между Участниками - PacketEID | 556 |
| 4.133 | Пакет ЭПС - PacketEPD | 558 |
| 4.134 | Пакет ЭСИС - PacketESID | 560 |
| 4.135 | Пакет ЭС для обмена ФК и БР - PacketFK | 563 |
| 4.136 | Пакет ЭС для передачи информации по контролю прямым участником ЭПС косвенного участника - PacketIP | 565 |

1 Область применения

Основными целями разработки УФЭБС является стандартизация способов и средств взаимодействия между платежной системой Банка России и автоматизированными банковскими системами клиентов, а также клиентов между собой при выполнении Банком России функций оператора платежной инфраструктуры.

В рамках данного документа определяются форматы самих электронных сообщений. Разработка форматов осуществлялась на основе получившего наиболее широкое распространение принципа разметки текста (применяемого, в частности, сообществом S.W.I.F.T. в службе FIN, ISO15022 и ISO20022). В качестве языка разметки по аналогии с ISO20022 используется язык XML, в связи с чем, неотъемлемой частью данного документа являются файлы с XML-схемами.

2 Описание реквизитного состава ЭС

2.1 Описание типов реквизитов

При описании типов реквизитов применяются базовые типы (см. Таблица 1).

Таблица 1 – Базовые типы

| Наименование базового типа | Определение |
|--|--|
| Дата Время ДатаВремя МесяцГода Год | Применяется для обозначения конкретного момента в последовательности времени. Обозначение даты, времени. Используется всемирное время. |
| Идентификатор | Символьная строка для установления уникальной отличительной черты одного экземпляра объекта в рамках одной системы ³ . |
| Индикатор | Список двух взаимно исключающих булевых значений, которые точно отображают единственные возможные состояния свойства ⁴ . Допустимыми значениями для реквизитов с данным типом являются “false” наряду с “0” и “true” наряду с “1”. |
| Код | Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств ² . |
| Количество | Счетное количество не денежных единиц. Количество представляется с единицами измерения ⁵ . |
| Курс валюты | Цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны. Числовая информация, определенная последовательностью положительных чисел с десятичной дробной частью. |
| Масса | Масса чего-либо в единицах массы, например, граммах, фунтах, тоннах |
| Сумма | Количество денежных единиц в заданной валюте (по умолчанию). |
| Текст | Символьная строка, обычно в форме слов определенного языка ¹ . Разрешенные символы – символы с десятичными кодами из диапазона [32-126] (кодировки Windows-1251, UTF-8), русские буквы из диапазона [А-Я] [а-я] и символ «№». |
| ТекстПроизвольный | Символьная строка. Применяется только для передачи произвольного текста. |
| ТекстXSWIFT | Символьная строка. Разрешенные символы – символы из набора символов X SWIFT [A-Za-z0-9+?/:(){}.,'- CR LF пробел]. |
| Число | Числовая информация, определенная последовательностью положительных целых чисел. Для нее не нужны единицы измерения. |

| Наименование базового типа | Определение |
|----------------------------|---|
| | <p>1) Базовый тип «Текст» применяется, также, для имен (наименований).</p> <p>2) Базовый тип «Код» не используется, если символьная строка идентифицирует экземпляр класса или объект реального мира. В данном случае применяется базовый тип «Идентификатор».</p> <p>3) Базовый тип «Идентификатор» также применяется к текстовым строкам, к которым не применяется логическая проверка значений.</p> <p>4) Базовый тип «Индикатор» обычно используется для обозначения состояний истина/ложь, вкл/выкл. и т.д.</p> <p>5) Базовый тип «Количество» может, также, применяться для представления счетных коэффициентов, например шт/м.</p> |

Требования к заполнению типов:

- для всех строковых типов запрещены значения, состоящие только из пробельных символов (#x20, #x9, #xD, #xA);
- для всех строковых типов, за исключением типа «ТекстПроизвольный», разрешенными символами являются символы Unicode из диапазона [#x20-#x7E], [#x0410-#x044F], а также символы Ёё№
- символы амперсанта (&) и левой угловой скобки (<) следует маскировать, воспользовавшись для этого либо соответствующей числовой ссылкой на символ (& и < соответственно), либо строками "&" и "<" соответственно;
- для типов «Число», «Сумма», «Количество» обязательно заполнение в «каноническом представлении»:
 - запрещен предшествующий необязательный знак «+»;
 - запрещены лидирующие нули;
- для типов «Дата», «Время», «МесяцГода», «Год» обязательно заполнение в «каноническом представлении» без указания временного пояса:
 - «Дата» – YYYY-MM-DD;
 - «Время» – hh:mm:ss;
 - «МесяцГода» – YYYY-MM;
 - «Год» – YYYY;

где в элементах даты и времени дня используются следующие символы:

- YYYY – обозначает четыре цифры года;
- YY – обозначает две последние цифры года;
- MM – обозначает месяц в виде двузначного числа;
- DD – обозначает день месяца в виде двузначного числа;
- hh – обозначает час дня в 24-часовом диапазоне в виде двузначного числа;
- mm – обозначает минуты в виде двузначного числа;
- ss – обозначает секунды в виде двузначного числа.

Порядок описания типа реквизита

Типы применяются для определения множества действительных значений реквизитов. Набор действительных значений может быть определен через определение формата или полным списком всех возможных значений. Каждый тип реквизита основывается на определенном базовом типе.

Описание типов реквизитов состоит из элементов описания и выполняется по следующему шаблону:

- название базового типа (Сумма, Код и т.д.);
- краткая характеристика типа реквизита;
- указание единицы измерения (в копейках, в метрах) – необязательный элемент описания;
- ссылка на стандарт, нормативный документ, справочник, описывающий формат данных, описание которых приведено в разделе «Используемые справочники и классификаторы», указывается в квадратных скобках – необязательный элемент описания;
- форматные ограничения – необязательный элемент описания:
 - для строковых значений: ограничения длины (максимальная, минимальная, точная),
 - для числовых значений: кол-во знаков после запятой (или целое), минимальное, максимальное значения;
- для типов, наследованных от базовых «Код», «Идентификатор»:
 - тип данных (цифровой или текстовый),
 - длина в знаках (максимальная, минимальная или точная).
 - возможные значения с расшифровкой, указываются в скобках.

В описании каждый пункт оформляется отдельным предложением (пункты разделяются точкой).

Пример – Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный.

Пояснение:

- **Идентификатор.** (Название базового типа).
- **Банковский идентификационный код (БИК).** (Краткая характеристика типа).
- **[БИК РФ].** (Ссылка на нормативный документ, справочник, описывающий формат данных).
- **Цифровой, 9 значный.** (Указание типа данных – цифровой. Длина в знаках – точная).

Порядок описания реквизитов ЭС

В скобках после описания реквизита приведено наименование тега (элемента или атрибута в XML документе).

Полужирным шрифтом выделены реквизиты, представленные в XML документе в виде элемента (элемент определен в пространстве имен документа), содержащего атрибуты или другие элементы. Все прочие реквизиты являются атрибутами XML (атрибуты не квалифицируются пространством имен).

Если в качестве реквизита указано одно из ЭС (EDnnn), то в данной позиции приводится полный реквизитный состав соответствующего ЭС.

Кратность – спецификация диапазона возможных значений мощности множества (см.Т а б л и ц а 2).

Т а б л и ц а 2 – Кратности реквизитов

| Кратность | Значение |
|---------------|--|
| [0..1] | Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров 1 |
| [0..n] | Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено |
| [1] | Обязательный реквизит, только один экземпляр |
| [1..n] | Обязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено |
| выбор [1] | Из группы реквизитов, помеченных маркером «выбор», обязательно должен быть выбран только один реквизит, максимальное количество экземпляров 1 |
| группа [1] | Из группы реквизитов, помеченных маркером «группа», может быть выбрано любое количество реквизитов, максимальное количество экземпляров которых не ограничено. Экземпляры разных реквизитов в группе могут следовать в произвольном порядке, хотя бы один экземпляр хотя бы одного реквизита из группы обязательно должен быть представлен. |

2.2 Призначная группа реквизитов

Все ЭС содержат призначную группу реквизитов, позволяющую однозначно идентифицировать ЭС и включающую «Номер ЭС в течение опердня (порядковый номер ЭС)», уникальный для каждого участника или ПБР в течение опердня, «Дату составления ЭС», «Уникальный идентификатор составителя ЭС» (поля 200, 201, 202 соответственно).

Номер ЭС в течение опердня (порядковый номер ЭС), уникальный для каждого участника, ПБР в течение опердня. Банк России не предъявляет специальных требований к правилам формирования данного поля за исключением требования уникальности.

Требование уникальности номера ЭС в течение опердня применяется ко всем ЭС каждого участника и ПБР, т. е. каждое ЭС участника и ПБР в течение опердня, независимо от типа (ЭПС, ЭСИС, пакет ЭПС, пакет ЭСИС, ЭС в составе пакета), должно иметь уникальный номер.

Для ЭСИС и ЭПС, составителем которых является КО/ОК, значение реквизита не должно превышать 7999999999 при направлении ЭС в ПС БР, должно находиться в пределах 8000000000 – 9990000000 при направлении в ЦОС, должно находиться в пределах 999 000 001-999 999 999 для мониторинга (ED997).

Дата составления ЭС (пакетов ЭС), используемых при обмене между участником и обслуживающим его ПБР в ЭС, направленных участником, должна быть равна дате текущего операционного дня.

Дата составления ЭС (пакетов ЭС) в ЭС, направленных ПБР в адрес участника, в большинстве случаев равна дате текущего операционного дня.

Одиночные ЭПС в адрес участника и ЭПС в составе пакета ЭПС, составленные ПБР, могут содержать дату составления ЭС меньше даты текущего операционного дня.

Уникальный идентификатор составителя ЭС (пакета ЭС) состоит из 10 знаков и формируется следующим образом:

– для КО: первые семь знаков идентификатора соответствуют 3—9-му знакам БИК КО, остальные три знака заполняются исходя из требования обеспечить уникальность УИС;

– для других клиентов Банка России с типом «Федеральное казначейство», «Территориальный орган Федерального казначейства», «Внешняя платежная система», «Клиринговая организация», «Клиент Банка России, не являющийся участником платежной системы», для участников с типом «Клиент кредитной организации, являющийся косвенным участником»:

первый знак идентификатора соответствует первому знаку БИК участника, 2-10 знаки заполняются исходя из требования обеспечить уникальность УИС;

– для ПБР: первые семь знаков идентификатора соответствуют 3—9-му знакам БИК ПБР, остальные три знака заполняются исходя из требования обеспечить уникальность УИС;

– для ЦК ПС - 4583001999;

– для СБП – 4511111111;

– для ДОФР Банка России – 5555555888;

– для ЦОС – 7777777000;

– для НСПК – 4501002019, 4533333333 (клиринг);

– для ОПКЦ – из диапазона от «4522222001» до «4522222999» (в служебном конверте используется 4522222222);

– для ЦОС – 7777777000;

– для АС ЭКР: первые семь знаков идентификатора соответствуют 3—9-му знакам псевдо-БИК ЦОИ АС ЭКР, остальные три знака соответствуют номеру специального пользователя ЦОИ АС ЭКР, от имени которого формируется ЭС. Специальный пользователь ЦОИ АС ЭКР должен быть зарегистрирован в базе данных РАБИС для специального учреждения «ЦОИ АС ЭКР»;

– для ЦК ЭКР – 8888888888;

– для БР при обмене с ФК по счетам в иностранной валюте – 4501002000;

– для процессингового центра ООО «Мультикарта» - 1231231234;

– для ГИС ГМП: - 4577777000;

– для АС СОФР: 4522024041.

3 Реквизиты ЭС

3.1 Реквизиты ЭПС

Состав и порядок заполнения полей (реквизитов) ЭПС должны соответствовать составу и порядку заполнения полей (реквизитов) расчетных документов на бумажных носителях.

Исключение составляют следующие реквизиты:

- наименование и место нахождения банка плательщика и банка получателя (поля 10 и 13) в ЭПС отсутствуют (в копиях ЭПС на бумажном носителе указанные реквизиты заполняются в соответствии со Справочником БИК РФ);
- реквизит «Срок плат.» (поле 19) до указаний Банка России в ЭПС не используется;
- сумма прописью (поле 6) в ЭПС отсутствует (в копиях ЭПС на бумажном носителе реквизит формируется программным способом на основании цифрового значения суммы);
- наименование документа (поле 1), номер формы по ОКУД (поле 2), а также графические реквизиты (штампы, подписи и оттиски печати, проставляемые в полях 43, 44, 45, 46, 47, 69) в ЭПС отсутствуют;
- в поле «дата представления документов в банк получателя» (поле 48) проставляется значение даты из поля расчетного документа «отметки банка получателя» (поле 48).

Помимо реквизитов, содержащихся в расчетных документах на бумажных носителях, в ЭПС содержатся реквизиты, заполняемые в следующем порядке.

Платежный ордер и платежное поручение в виде ЭПС в случаях, когда они составляются на основании ЭПС (частичная оплата, зачисление средств по назначению после визуального контроля ЭПС, возврат средств по ЭПС и т.п.), содержат ссылочную группу реквизитов, позволяющую однозначно идентифицировать исходное ЭПС, на основании которого составлен данное ЭПС, и включающую в себя «Порядковый номер исходного ЭПС», «Дату составления исходного ЭПС», «Уникальный идентификатор составителя исходного ЭПС» (поля 203, 204, 205 соответственно).

Платежное требование в виде ЭПС при частичном акцепте помимо акцептованной суммы, подлежащей оплате, содержит сумму исходного расчетного документа, предъявленного к акцепту (поле 150).

Т а б л и ц а 3 – Группы реквизитов ЭПС

| Группа | Реквизиты | Примечание |
|-------------------|---|---|
| Призначная группа | Порядковый номер ЭС (уникальный для каждого участника или ПБР в течение дня); Дата составления ЭС; Уникальный идентификатор составителя ЭС. | Содержится всегда. Реквизит «Уникальный идентификатор составителя ЭС» для ЭС, исходящих из ПБР, заполняется УИС ПБР. |

| Группа | Реквизиты | Примечание |
|------------------|--|--|
| Ссылочная группа | Порядковый номер исходного ЭС; Дата составления исходного ЭС; Уникальный идентификатор составителя исходного ЭС. | Платежный ордер и платежное поручение в виде ЭПС в случаях, когда они составляются на основании ЭПС (частичная оплата, возврат средств по ЭПС и т.п.), содержат ссылочную группу реквизитов, позволяющую однозначно идентифицировать исходное ЭПС, на основании которого составлен данное ЭПС. |

Т а б л и ц а 4 – Перечень и формат полей ЭПС

| № поля (реквизита) | Наименование реквизита (поля) ЭПС | Наименование поля расчетного документа | Максимальная длина, символов | Элемент (атрибут) XML |
|--------------------|---|--|------------------------------|--------------------------|
| 200 | Порядковый номер ЭС | – | 9 | @ EDNo |
| 201 | Дата составления ЭС | – | 10 | @ EDDate |
| 202 | Уникальный идентификатор составителя ЭС | – | 10 | @ EDAuthor |
| 203 | Порядковый номер исходного ЭС | – | 9 | InitialED/@ EDNo |
| 204 | Дата составления исходного ЭС | – | 10 | InitialED/@ EDDate |
| 205 | Уникальный идентификатор составителя исходного ЭС | – | 10 | InitialED/@ EDAuthor |
| 3 | Номер исходного расчетного документа | № | 6 | AccDoc/ @AccDocNo |
| 4 | Дата выписки расчетного документа | Дата | 10 | AccDoc/ @AccDocDate |
| 5 | Вид платежа | Вид платежа | 1 | @PaytKind |
| 7 | Сумма | Сумма | 18 | @Sum |
| 60 | ИНН плательщика | ИНН (Плательщик) | 12 | Payer/ @INN |
| 8 | Наименование плательщика | Плательщик | 160 | Payer/ @Name |
| 9 | Номер счета плательщика | Сч.№ | 20 | Payer/ @PersonalAcc |
| 11 | БИК банка плательщика | БИК | 9 | Payer/ Bank/ @BIC |
| 12 | Номер счета банка плательщика | Сч.№ | 20 | Payer/ Bank/ @CorrespAcc |
| 14 | БИК банка получателя | БИК | 9 | Payee/ Bank/ @BIC |
| 15 | Номер счета банка получателя | Сч.№ | 20 | Payee/ Bank/ @CorrespAcc |
| 61 | ИНН получателя | ИНН (Получатель) | 12 | Payee/ @INN |
| 16 | Наименование получателя | Получатель | 160 | Payee/ @Name |
| 17 | Номер счета получателя | Сч.№ | 20 | Payee/ @PersonalAcc |

| № поля (реквизита) | Наименование реквизита (поля) ЭПС | Наименование поля расчетного документа | Максимальная длина, символов | Элемент (атрибут) XML |
|-----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 18 | Вид операции | Вид оп. | 2 | @TransKind |
| 21 | Очередность платежа | Очер. плат. | 1 | @Priority |
| 22 | Уникальный идентификатор платежа | Уникальный идентификатор платежа | 25 | @PaymentID |
| 24 | Назначение платежа | Назначение платежа | 210 | Purpose |
| 35 | Условие оплаты | Условие оплаты | 1 | @PaytCondition |
| 36 | Срок для акцепта | Срок для акцепта | 1 | @AcptTerm |
| 37 | Дата отсылки документов плательщику | Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов | 10 | @DocDispatchDate |
| 38 | Номер частичного платежа | № ч. плат. | 3 | PartialPayt/@PaytNo |
| 39 | Шифр платежного документа | Шифр плат. док. | 2 | PartialPayt/@TransKind |
| 40 | Номер платежного документа | № плат. док. | 6 | PartialPayt/AccDoc/ @AccDocNo |
| 41 | Дата выписки расчетного документа | Дата плат. док. | 10 | PartialPayt/AccDoc/ @AccDocDate |
| 42 | Сумма остатка платежа | Сумма ост. пл. | 18 | PartialPayt/@SumResidualPayt |
| 56 | Наименование товаров (работ, услуг) | Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, грузополучатель и место назначения, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 260 | GoodsDescription |
| 57 | Платеж по представлению | Платеж по представлению (вид документа) | 170 | DocRequired |
| 58 | Дополнительные условия | Дополнительные условия | 170 | AdditionalConditions |
| 62 | Поступило в банк плательщика | Поступ. в банк плат. | 10 | @ReceiptDate |
| 63 | Дата помещения в картотеку | Дата помещения в картотеку | 10 | @FileDate |
| 70 | Содержание операции | Содержание операции | 16 | @TransContent |
| 71 | Списано со счета плательщика | Списано со счета плательщика | 10 | @ChargeOffDate |
| 72 | Окончание срока акцепта | Оконч. срока акцепта | 10 | @MaturityDate |
| 48 | Дата представления документов в банк получателя | | 10 | @ReceiptDateCollectBank |
| 150 | Сумма, предъявленная к акцепту | — | 18 | @AcptSum |

| № поля (реквизита) | Наименование реквизита (поля) ЭПС | Наименование поля расчетного документа | Максимальная длина, символов | Элемент (атрибут) XML |
|--|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| 240 | Признак системы | – | 2 | @SystemCode |
| 241 | Номер рейса (сеанса). Заполняется ТПК УОС при формировании одиночных сообщений | – | 1 | @SessionID |
| 101 | Поле 101 | | 2 | DepartmentalInfo/ @DrawerStatus |
| 102 | Поле 102 | КПП (Платательщик) | 9 | Payer/ @KPP |
| 103 | Поле 103 | КПП (Получатель) | 9 | Payee/ @KPP |
| 104 | Поле 104 | | 20 | DepartmentalInfo/ @CBC |
| 105 | Поле 105 | | 11 | DepartmentalInfo/ @OKATO |
| 106 | Поле 106 | | 2 | DepartmentalInfo/ @PaytReason |
| 107 | Поле 107 | | 10 | DepartmentalInfo/ @TaxPeriod |
| 108 | Поле 108 | | 15 | DepartmentalInfo/ @DocNo |
| 109 | Поле 109 | | 10 | DepartmentalInfo/ @DocDate |
| 110 | Поле 110 | | 2 | DepartmentalInfo/ @TaxPaytKind |
| <p>П р и м е ч а н и я</p> <p>@AttributeName: атрибут родительского элемента верхнего уровня (символ «@» используется только для обозначении пути до атрибута по спецификации [XPath], в ЭС и схемах в названии атрибута символ «@» отсутствует)</p> <p>ElementName1/ ElementName2: ElementName1 – название родительского элемента; ElementName2 – название дочернего элемента</p> <p>ElementName1/ @AttributeName: ElementName1 – название элемента; @AttributeName – название атрибута данного элемента</p> | | | | |

ЭПС сокращенного формата должно содержать следующие реквизиты исходного расчетного документа.

Т а б л и ц а 5 – Реквизиты ЭПС сокращенного формата

| № поля (реквизита) | Наименование реквизита (поля) ЭПС | Наименование поля расчетного документа (платежного ордера) |
|--------------------|---|--|
| 200 | Порядковый номер ЭС | - |
| 201 | Дата составления ЭС | - |
| 202 | Уникальный идентификатор составителя ЭС | - |
| 3 | Номер исходного расчетного документа | № |
| 4 | Дата выписки расчетного документа | Дата |
| 5 | Вид платежа | Вид платежа |
| 7 | Сумма | Сумма |
| 8 | ИНН плательщика | ИНН (Платательщик) |
| 9 | Номер счета плательщика | Сч.№ |
| 11 | БИК банка плательщика | БИК |

| № поля (реквизита) | Наименование реквизита (поля) ЭПС | Наименование поля расчетного документа (платежного ордера) |
|-----------------------|-----------------------------------|--|
| 12 | Номер счета банка плательщика | Сч.№ |
| 14 | БИК банка получателя | БИК |
| 15 | Номер счета банка получателя | Сч.№ |
| 16 | ИНН получателя | ИНН (Получатель) |
| 17 | Номер счета получателя | Сч.№ |
| 18 | Вид операции | Вид оп. |
| 21 | Очередность платежа | Очер.плат. |

П р и м е ч а н и е – ЭПС сокращенного формата составляется на основании расчетного документа с незаполненным полем «Вид платежа» (получатель не является участником обмена ЭС, платеж в пределах одного ПБР).

3.2 Реквизиты ЭСИС

Наряду с ЭПС участник при осуществлении безналичных расчетов через расчетную сеть Банка России осуществляет обмен **ЭСИС** с обслуживающим его ПБР в соответствии с регламентом и форматами, предусмотренными данным документом и Договором обмена.

Т а б л и ц а 6 – Группы реквизитов ЭСИС

| Группа | Реквизиты | Примечание |
|---------------------------|--|--|
| Призначная группа | Порядковый номер ЭС; Дата составления ЭС; Уникальный идентификатор составителя ЭС. | Содержится всегда. Реквизит «Уникальный идентификатор составителя ЭС» для ЭС, исходящих из ПБР, заполняется УИС ПБР. |
| Дополнительная информация | Уникальный идентификатор получателя ЭС. Время составления ЭС. | Прикладная информация. Не используется в транспортной системе Банка России. |
| Ссылочная группа | Порядковый номер исходного ЭС; Дата составления исходного ЭС; Уникальный идентификатор составителя исходного ЭС. | Заполняются в соответствии со значениями реквизитов призначной группы ЭПС или ЭСИС, в ответ на который или с запросом о котором направляется данное ЭСИС |
| Содержательная часть | Код результата; Информация о проведенных операциях; Текст пояснения и т.д. | Устанавливается актами технического характера Банка России |
| Дополнительные реквизиты | | Могут не заполняться |

3.3 Реквизиты пакета ЭПС (ЭСИС)

Под **пакетом ЭПС (ЭСИС)** понимается одно или более ЭПС (ЭСИС), подписанных КА (порядок устанавливается нормативными актами Банка России), при этом каждое ЭПС (ЭСИС) в составе пакета не подписывается КА. Пакет ЭС имеет общую группу реквизитов, относящуюся ко всей совокупности ЭПС, входящих в состав пакета.

Банк России вправе устанавливать в Договоре обмена ограничение общего количества ЭПС, входящих в состав пакета ЭПС, а также его состав.

Пакет ЭПС имеет общую группу реквизитов, относящуюся ко всей совокупности ЭПС, входящих в состав пакета, и включающую «Общее количество ЭПС, входящих в состав пакета», «Общая сумма ЭПС, входящих в состав пакета»

Т а б л и ц а 7 – Общая группа реквизитов пакета ЭПС

| № | Наименование реквизита пакета ЭПС | О/Н |
|-----|---|-----|
| 200 | Порядковый номер ЭС (пакета ЭС) | О |
| 201 | Дата составления ЭС (пакета ЭС) | О |
| 202 | Уникальный идентификатор составителя ЭС (пакета ЭС) | О |
| 253 | Общее количество ЭПС, входящих в состав пакета | О |
| 254 | Общая сумма ЭПС, входящих в состав пакета | О |

ЭСИС могут группироваться в пакет для передачи нескольких ЭСИС одному получателю.

Таблица 8 – Общая группа реквизитов пакета ЭСИС

| № | Наименование реквизита пакета ЭИСД | О/Н |
|-----|---|-----|
| 200 | Порядковый номер ЭС (пакета ЭС) | О |
| 201 | Дата составления ЭС (пакета ЭС) | О |
| 202 | Уникальный идентификатор составителя ЭС (пакета ЭС) | О |
| 263 | Уникальный идентификатор получателя ЭС (пакета ЭС) | Н |
| 264 | Время составления ЭС (пакета ЭС) | Н |

4.1 Платежное поручение - ED101

Таблица 9 – Реквизиты ЭС ED101

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|-------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется только ПС БР в ЭС, отправляемых в адрес УЗО и не оформленных в пакет. | |
| 5 | TransKind | Вид операции (поле 18). | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Фиксированное значение "01". | |
| 6 | Priority | Очередность платежа (поле 21). | PaytPriorityCodeType: Код. Очередность платежа. [Очередность платежа]. (0 - очередность не указана, 1-5). | [1] | Реквизит должен иметь значение в диапазоне 0-5. Должен быть равен 0, если в соответствии с нормативными актами Банка России очередность платежа не применяется. | |
| 7 | ReceiptDate | Поступило в банк плательщика (поле 62). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется банком плательщика при переводе денежных средств со счета клиента банка плательщика. | |

Таблица 9 – Реквизиты ЭС ED101

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|---------------|--|--|-----------|--|----|
| 8 | FileDate | Дата помещения в картотеку (поле 63). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется банком плательщика датой помещения распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений. | |
| 9 | ChargeOffDate | Списано со счета плательщика (поле 71). Дата списания денежных средств со счета плательщика. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется банком плательщика датой списания средств со счета плательщика. | |
| 10 | SystemCode | Признак системы обработки. | SystemCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 11 | PaymentID | Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (поле 22) | PaymentIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор платежа. Текстовый, до 25 символов. | [0..1] | Заполняется уникальным идентификатором платежа. Для распоряжений, связанных с предоставлением либо погашением кредитов Банка России, заполняется Уникальным номером кредита Банка России. Для распоряжений, связанных с расчетами по сделкам, заполняется идентификационным кодом (номером) сделки Банка России. | |
| 12 | ResField | Резервное поле (поле 23). | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Может заполняться УЭО в соответствии с 762-П. В ПС БР не контролируется. | |
| 13 | OperationID | Уникальный присваиваемый номер операции. | OperationIDType: Идентификатор. Уникальный присваиваемый номер операции. Текстовый, до 32 символов. | [0..1] | | |

Таблица 9 – Реквизиты ЭС ED101

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|-----------------|---|--|-----------|---|----|
| 14 | BROperationID | Уникальный присваиваемый номер операции Банка России. | OperationIDType: Идентификатор. Уникальный присваиваемый номер операции. Текстовый, до 32 символов. | [0..1] | Заполняется ПС БР при направлении Банком России информации в ГИС ГМП по данному распоряжению. | |
| 15 | CBDCOperationID | Идентификатор операции на ПлЦР. связанной | UUIDType: Идентификатор. Формат [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} | [0..1] | Переносится значение из исходного распоряжения оператора платформы цифрового рубля, по которому осуществляется возврат денежных средств (при его наличии). | |
| 16 | ForGKU | Признак платежа за ЖКУ, совершаемого льготником. | GKUType: Код. Трехзначный код значения реквизита. Текстовый, 3 значный. | [0..1] | Может быть заполнен только Клиентами БР для исполнения распоряжения в сервисе несрочного перевода. Не должен быть заполнен, если заполнен реквизит ed:Me2MeDetails. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 17 | PaytKind | Вид платежа (поле 5). | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | Не заполняется в случае направления распоряжения сервисом несрочного перевода. Должно быть заполнено участником обмена при направлении распоряжения сервисом срочного перевода. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 18 | Sum | Сумма (поле 7). | КорескAmountType: Сумма. В копейках. | | Заполняется суммой распоряжения в | |

Таблица 9 – Реквизиты ЭС ED101

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|---------------------|---|---|-----------|--|----|
| | | | Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | копейках. | |
| 19 | PaymentPrecedence | Приоритет платежа. | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Должен быть заполнен участником обмена. Заполняется согласно Приложению 12 к Положению 732-П. | |
| 20 | ReqSettlementDate | Запрошенная (требуемая) дата исполнения распоряжения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется для распоряжений, направленных для исполнения в последующие операционные дни. Должна быть больше текущей даты операционного дня. | |
| 21 | CodePurpose | Назначение платежа кодовое (поле 20). | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Может указываться код вида доходов в соответствии с 762-П. | |
| 22 | ed:SettleNotEarlier | "Исполнить не ранее, чем". | SettleNotEarlier: "Исполнить не ранее, чем". | [0..1] | | |
| 22.1 | ed:SessionID | Номер рейса, в котором нужно сделать первую попытку исполнить распоряжение. | SessionIDType: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный. | выбор [1] | Может быть заполнен номером консолидированного рейса (1, 2, 3, 4, 5 - для внутридневного консолидированного рейса или 6 - для завершающего консолидированного рейса) для распоряжения в сервисе несрочного перевода. | |
| 22.2 | ed:SettlementTime | Время, до наступления которого распоряжение не исполняется. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | | |
| 23 | ed:SettleNotLater | "Исполнить не позднее, чем". | SettleNotLater: "Исполнить не позднее, чем". | [0..1] | | |

Таблица 9 – Реквизиты ЭС ED101

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-------------------|--|--|-----------|--|----|
| 23.1 | ed:SettlementTime | Время, после наступления которого неисполненное распоряжение автоматически аннулируется (если не исполнено ранее). | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | [1] | | |
| 24 | ed:AccDoc | Реквизиты исходного распоряжения о переводе денежных средств (поля 3 и 4). | AccDocRefID: Реквизиты исходного распоряжения. | [1] | Заполняется составителем распоряжения номером и датой первичного расчетного документа (документа на бумажном носителе). | |
| 24.1 | AccDocNo | Номер распоряжения (поле 3). | AccountDocIDType: Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 6 знаков. | [1] | | |
| 24.2 | AccDocDate | Дата составления распоряжения (поле 4). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 25 | ed:Payer | Реквизиты плательщика. | PayerRU: Реквизиты плательщика в полноформатных электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 25.1 | PersonalAcc | Номер счета плательщика (поле 9). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером счета плательщика, открытого в банке плательщика (за исключением корсчета КО (филиала КО), единого казначейского счета, счета Оператора платформы цифрового рубля, открытого в ПБР), номером казначейского счета плательщика, открытого в ФК, ТОФК (поле 9). Номер счета может не заполняться в распоряжении, если плательщиком является | |

Таблица 9 – Реквизиты ЭС ED101

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|------------|---|---|-----------|---|----|
| | | | | | КО, филиал КО. | |
| 25.2 | INN | ИНН плательщика (поле 60). | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | Заполняется ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) плательщика (поле 60). | |
| 25.3 | KPP | Код постановки на учет (КПП) плательщика (поле 102). | KPPIDTextType: Идентификатор. Код причины постановки на учет; КПП. [КПП]. Текстовый, до 9 символов. | [0..1] | Заполняется КПП плательщика (поле 102). | |
| 25.4 | ed:Name | Наименование плательщика (поле 8). | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | Заполняется наименованием плательщика (поле 8). | |
| 25.5 | ed:Bank | Реквизиты банка, обслуживающего плательщика. | BankRU: Реквизиты банка в электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 25.5.1 | BIC | БИК (поле 11 или 14). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК КО, филиала КО, ФК, ТОФК, иностранного банка или ПБР плательщика (поле 11). | |
| 25.5.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика (поле 12) или номер счета банка получателя средств (поле 15). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Если в поле 11 указан БИК КО, филиала КО, иностранного банка, то заполняется номером корреспондентского счета КО, иностранного банка, корреспондентского субсчета филиала КО, открытого в ПБР (поле 12). Если в поле 11 указан БИК ФК, ТОФК, то заполняется номером единого казначейского счета, открытого в ПБР (поле 12). Если в поле 11 указан БИК ПБР, то данное поле | |

Таблица 9 – Реквизиты ЭС ED101

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-------------|---|---|-----------|--|----|
| | | | | | 12 не заполняется, за исключением, если в поле 11 указан БИК Оператора платформы цифрового рубля 044595002, то данное поле 12 может быть заполнено счетом Оператора платформы цифрового рубля только в программно созданных в ЦК ПС платежных поручениях. | |
| 26 | ed:Payee | Реквизиты получателя средств. | PayeeRU: Реквизиты получателя средств в полноформатных электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 26.1 | PersonalAcc | Номер счета получателя средств (поле 17). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером счета получателя средств в банке получателя (за исключением корсчета КО (филиала КО), единого казначейского счета, счета Оператора платформы цифрового рубля, открытого в ПБР), номером казначейского счета получателя, открытого в ФК, ТОФК (поле 17). Номер счета может не указываться в распоряжении, если получателем средств является КО (филиал КО). | |
| 26.2 | INN | ИНН получателя средств (поле 61). | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | Заполняется ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) получателя средств (поле 61). | |

Таблица 9 – Реквизиты ЭС ED101

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|------------|---|---|-----------|--|----|
| 26.3 | KPP | Код постановки на учет (КПП) получателя средств (поле 103). | KPPIDTextType: Идентификатор. Код причины постановки на учет; КПП. [КПП]. Текстовый, до 9 символов. | [0..1] | Заполняется КПП получателя средств (поле 103), если присвоен. | |
| 26.4 | ed:Name | Наименование получателя средств (поле 16). | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | Заполняется наименованием получателя средств (поле 16). | |
| 26.5 | ed:Bank | Реквизиты банка, обслуживающего получателя средств. | BankRU: Реквизиты банка в электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 26.5.1 | BIC | БИК (поле 11 или 14). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК КО, филиала КО, ФК, ТОФК, иностранного банка или ПБР получателя средств (поле 14). | |
| 26.5.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика (поле 12) или номер счета банка получателя средств (поле 15). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Если в поле 14 указан БИК КО, филиала КО, иностранного банка, то заполняется номером корреспондентского счета КО, иностранного банка, корреспондентского субсчета филиала КО, открытого в ПБР (поле 15). Если в поле 14 указан БИК ФК, ТОФК, то заполняется номером единого казначейского счета, открытого в ПБР (поле 15). Если в поле 14 указан БИК ПБР, то данное поле 15 не заполняется, за исключением, если в поле 14 указан БИК Оператора платформы цифрового рубля | |

Таблица 9 – Реквизиты ЭС ED101

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|--------------------------------|---|---|-----------|--|----|
| | | | | | 044595002, то данное поле 15 может быть заполнено счетом Оператора платформы цифрового рубля. | |
| 27 | ed:IndirectParticipantInfo | Информация о косвенном участнике. | IndirectParticipantInfoType: Информация о косвенном участнике. | [0..1] | | |
| 27.1 | IPBICPayer | БИК косвенного участника-плательщика. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | | |
| 27.2 | IPBICPayee | БИК косвенного участника-получателя средств. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | | |
| 28 | ed:ParticipantBusinessScenario | Идентификатор бизнес-сценария, определяемый участником. | ParticipantBusinessScenarioType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 29 | ed:SettlementCondition | Реквизиты условия исполнения распоряжения. | SettlementCondition: Реквизиты условия исполнения распоряжения. | [0..1] | Заполняется в ЭПС, в котором реквизит ed:ParticipantBusinessScenario заполнен одним из следующих значений: "RSRV" - Распоряжения с резервированием ликвидности; "AWCI" - Распоряжение, ожидающее обеспечивающего распоряжения (не из состава РКП); "RCPI" - Распоряжение из состава РКП. Заполняется в ЭПС, в котором реквизит ed:ParticipantBusinessScenario="RSOD" – "Распоряжение для | |

Таблица 9 – Реквизиты ЭС ED101

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|---|--|---|-----------|--|----|
| | | | | | исполнения с использованием зарезервированной ликвидности" и реквизит ConditionCode="ERCP" - "Исполнение Реестра клиринговых позиций". | |
| 29.1 | ConditionCode | Код условия (схемы) исполнения распоряжения. | ConditionCodeType: Код. Код условия. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". Заполняется значением «RSRV», если ed:ParticipantBusinessScenario заполнено значением "RSRV"; Заполняется значением «COVR», если ed:ParticipantBusinessScenario заполнено значением "AWCI"; Заполняется значением «ERCP», если ed:ParticipantBusinessScenario заполнено значением "RCPI" или "RSOD". | |
| 29.2 | ed:LiquidityReservationSchemeParameters | Параметры условия для схемы "резервирование ликвидности". | LiquidityReservationSchemeParameters: Параметры условия для схемы "резервирование ликвидности". | выбор [1] | Заполняется в ЭПС, в котором ed:ParticipantBusinessScenario = "RSRV". | |
| 29.2.1 | ConfirmationMessageAuthor | УИС участника, являющегося составителем подтверждающего ЭС о выполнении условия исполнения, в случае, если этот участник отличен от составителя исходного платежного распоряжения. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | | |
| 29.2.2 | CancellIfNotReserved | Признак того, что платежное распоряжение должно быть | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |

Таблица 9 – Реквизиты ЭС ED101

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|-------------------------------|--|--|-----------|--|----|
| | | аннулировано, если резервирование ликвидности не может быть выполнено незамедлительно (не должно помещаться во внутрисдневную очередь при недостаточности денежных средств). | | | | |
| 29.3 | ed:CoverFundsSchemeParameters | Параметры условия для схемы "исполнение платежного распоряжения с использованием обеспечивающих денежных средств". | CoverFundsSchemeParameters: Параметры условия для схемы "исполнение платежного распоряжения с использованием обеспечивающих денежных средств". | выбор [1] | Заполняется в ЭПС, в котором ed:ParticipantBusinessScenario = "AWCI". | |
| 29.3.1 | ParticipantToBeNotified | УИС участника, которому направляется копия оригинального платежного распоряжения в схеме "Исполнение платежного распоряжения с использованием обеспечивающих денежных средств" (ConditionCode="COVR"). | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | | |
| 29.3.2 | ed:CoverSum | Сумма, подлежащая обеспечению. | CoverSum: Сумма, подлежащая обеспечению. | [0..1] | | |
| 29.3.2.1 | Min | Минимальная сумма, подлежащая обеспечению. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 29.3.2.2 | Max | Максимальная сумма, подлежащая обеспечению. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 29.4 | ed:RCPSchemeParameters | Параметры условия для схемы "Исполнение Реестра клиринговых позиций". | RCPSchemeParameters: Параметры условия для схемы "Исполнение Реестра клиринговых позиций". | выбор [1] | Заполняется в ЭПС, в котором ed:ParticipantBusinessScenario = "RCPI" или | |

Таблица 9 – Реквизиты ЭС ED101

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|---------------------|--|--|-----------|---|----|
| | | | | | "RSOD". | |
| 29.4.1 | BeginProcessingDate | Начало периода обработки реестра. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 29.4.2 | EndProcessingDate | Конец периода обработки реестра. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 29.4.3 | ClearingCircuit | Клиринговая схема, к которой относится реестр клиринговых позиций. | ClearingCircuitType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 30 | ed:Purpose | Назначение платежа (поле 24). | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [1] | | |
| 31 | ed:DepartmentalInfo | Ведомственная информация (поля 101, 104-110). | DepartmentalInfo: Ведомственная информация (поля 101, 104-110). | [0..1] | Заполняется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых федеральными органами исполнительной власти совместно или по согласованию с Банком России. | |
| 31.1 | DrawerStatus | Поле 101. | DrawerStatusCodeTextType: Код. Поле 101. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |
| 31.2 | CBC | Поле 104. | CBCIDTextType: Идентификатор. Поле 104. Текстовый, до 20 символов. | [0..1] | | |
| 31.3 | OKATO | Поле 105. | OKATOIDTextType: Идентификатор. Поле 105. Текстовый, от 1 до 11 символов. | [0..1] | | |
| 31.4 | PaytReason | Поле 106. | TaxPaytReasonCodeTextType: Код. Поле 106. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |

Таблица 9 – Реквизиты ЭС ED101

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|----------------------|--|---|-----------|---|----|
| 31.5 | TaxPeriod | Поле 107. | TaxPeriodCodeTextType: Код. Поле 107. Строка, от 1 до 10 символов. | [0..1] | | |
| 31.6 | DocNo | Поле 108. | TaxDocIDTextType: Идентификатор. Поле 108. Текстовый, до 15 символов. | [0..1] | | |
| 31.7 | DocDate | Поле 109. | TaxDocDateCodeTextType: Код. Поле 109. Строка, до 10 символов. | [0..1] | | |
| 31.8 | TaxPaytKind | Поле 110. | TaxPaytKindCodeTextType: Код. Поле 110. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |
| 32 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭПС (поля 203-205). | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Указывается, если ЭПС было составлено на основании другого ЭПС. Для распоряжения с использованием зарезервированной ликвидности (ed:ParticipantBusinessScenario = "RSOD") может быть заполнен идентификатором запроса о резервировании ED291. | |
| 32.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 32.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 32.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 33 | ed:ProcessingDetails | Идентификатор бизнес- | ProcessingDetails: | | Не заполняется для | |

Таблица 9 – Реквизиты ЭС ED101

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|------------------|--|---|-----------|---|----|
| | | сценария, определяемый системой. | Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | [0..1] | распоряжений клиентов Банка России, направляемых в ПС БР. Программно заполняется ПС БР при направлении копии распоряжения получателю. | |
| 33.1 | BusinessScenario | Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | BusinessScenarioType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Заполняется ПС БР кодом причины формирования копии исполненного распоряжения. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 33.2 | DebitDate | Дата списания со счета в Банке России. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется ПС БР датой списания со счета, открытого в Банке России. | |
| 33.3 | CreditDate | Дата зачисления на счет в Банке России. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется ПС БР датой зачисления на счет, открытый в Банке России. | |
| 33.4 | ed:Session | Тип и номер рейса, в котором произошло исполнение распоряжения (или время исполнения) (если распоряжение исполнено в рейсе). | Session: Тип и номер рейса (или время исполнения). | [0..1] | Программно заполняется ПС БР. | |
| 33.4.1 | SessionType | Тип рейса. | SessionTypeType: Идентификатор. Тип рейса. Текстовый, 4 знака. | [0..1] | Заполняется типом рейса, в котором распоряжение было исполнено. Не заполняется для распоряжений, исполненных вне рейса. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые | |

Таблица 9 – Реквизиты ЭС ED101

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-------------------|---|--|--------------|---|----|
| | | | | | значения реквизитов". | |
| 33.4.2 | ed:SessionID | Номер рейса. | SessionIDType: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный. | выбор [1] | Заполняется номером консолидированного рейса (1, 2, 3, 4, 5 - для внутридневного консолидированного рейса или 6 - для завершающего консолидированного рейса), в котором было исполнено распоряжение (SessionType = "CONS"). | |
| 33.4.3 | ed:SettlementTime | Время исполнения распоряжения. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | Заполняется временем исполнения распоряжения, если распоряжение было исполнено вне рейса или в срочном, несрочном рейсе (SessionType = "URGN"; "NURG"). | |
| 34 | ed:Me2MeDetails | Информация о переводе денежных средств физическим лицом между своими счетами. | Me2MeDetailsType: Информация о переводе денежных средств физическим лицом между своими счетами. | [0..1] | Не должен быть заполнен, если заполнен реквизит ForGKU. | |
| 34.1 | Me2Me | Признак перевода средств физическим лицом в свою пользу. | Me2MeType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 34.2 | PaymentCategory | Признак платности операции по банковским счетам физического лица. | PaymentCategoryType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |

4.2 Платежное требование - ED103

Таблица 10 – Реквизиты ЭС ED103

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|---------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется только ПС БР в ЭС, отправляемых в адрес УЗО и не оформленных в пакет. | |
| 5 | TransKind | Вид операции (поле 18). | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Фиксированное значение "02". | |
| 6 | Priority | Очередность платежа (поле 21) | PaytPriorityCodeType: Код. Очередность платежа. [Очередность платежа]. (0 - очередность не указана, 1-5). | [1] | Реквизит должен иметь значение в диапазоне 0-5. Должен быть равен 0, если в соответствии с нормативными актами Банка России очередность платежа не применяется. | |
| 7 | PaytCondition | Условие оплаты (поле 35). | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 8 | AcptTerm | Срок для акцепта (поле 36). | OneDayQuantityType: | | Указывается количество | |

Таблица 10 – Реквизиты ЭС ED103

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|------------------------|---|--|-----------|--|----|
| | | Количество дней для акцепта, установленного договором, в случае, если платеж осуществляется при условии акцепта платежного требования плательщиком. | Количество. Количество дней. Целое, 1 разряд. | [0..1] | дней для получения акцепта плательщика. Не заполняется в случае заранее данного акцепта плательщика. | |
| 9 | DocDispatchDate | Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов (поле 37). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется в случае, если предусмотренные договором документы были отосланы (вручены) получателем средств плательщику. | |
| 10 | ReceiptDateCollectBank | Дата поступления документов в банк получателя (поле 48). Дата представления документов получателем средств в обслуживающий его банк. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется банком плательщика значением даты из поля 48 распоряжения ("отметки банка получателя"). Заполняется при наличии. | |
| 11 | ReceiptDate | Поступило в банк плательщика (поле 62). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется банком плательщика при переводе денежных средств со счета клиента банка плательщика. | |
| 12 | FileDate | Дата помещения в картотеку (поле 63). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется банком плательщика датой помещения распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений. | |
| 13 | ChargeOffDate | Списано со счета плательщика (поле 71). Дата списания денежных средств со счета плательщика. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется банком плательщика датой списания средств со счета плательщика. | |
| 14 | MaturityDate | Окончание срока акцепта (поле 72). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется банком плательщика для платежных требований, оплачиваемых с | |

Таблица 10 – Реквизиты ЭС ED103

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|-------------|--|--|-----------|---|----|
| | | | | | акцептом плательщика. | |
| 15 | AcptSum | Сумма исходного расчетного документа, предъявленного к акцепту (поле 150). | KoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 16 | SystemCode | Признак системы обработки. | SystemCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 17 | PaymentID | Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (поле 22). | PaymentIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор платежа. Текстовый, до 25 символов. | [0..1] | Заполняется уникальным идентификатором платежа. Для распоряжений, связанных с предоставлением либо погашением кредитов Банка России заполняется Уникальным номером кредита Банка России. | |
| 18 | ResField | Резервное поле (поле 23). | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Может заполняться УЭО в соответствии с 762-П. В ПС БР не контролируется. | |
| 19 | OperationID | Уникальный присваиваемый номер операции. | OperationIDType: Идентификатор. Уникальный присваиваемый номер операции. Текстовый, до 32 символов. | [0..1] | В ПС БР не контролируется. | |
| 20 | PaytKind | Вид платежа (поле 5). | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | Не заполняется в случае направления распоряжения сервисом несрочного перевода. Должно быть заполнено участником обмена при направлении распоряжения сервисом срочного перевода. Допустимые значения приведены в документе | |

Таблица 10 – Реквизиты ЭС ED103

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|---------------------|---|---|-----------|--|----|
| | | | | | "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 21 | Sum | Сумма (поле 7). | KoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 22 | PaymentPrecedence | Приоритет платежа. | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Должен быть заполнен участником обмена. Заполняется согласно Приложению 12 к Положению 732-П. | |
| 23 | ReqSettlementDate | Запрошенная (требуемая) дата исполнения распоряжения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется для распоряжений, направленных для исполнения в последующие операционные дни. Должна быть больше текущей даты операционного дня. | |
| 24 | CodePurpose | Назначение платежа кодовое (поле 20). | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Значение реквизита не указывается, если иное не установлено Банком России. | |
| 25 | ed:SettleNotEarlier | "Исполнить не ранее, чем". | SettleNotEarlier: "Исполнить не ранее, чем". | [0..1] | | |
| 25.1 | ed:SessionID | Номер рейса, в котором нужно сделать первую попытку исполнить распоряжение. | SessionIDType: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный. | выбор [1] | Может быть заполнен номером консолидированного рейса (1, 2, 3, 4, 5 - для внутридневного консолидированного рейса или 6 - для завершающего консолидированного рейса) для распоряжения в сервисе несрочного перевода. | |

Таблица 10 – Реквизиты ЭС ED103

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-------------------|--|--|--------------|---|----|
| 25.2 | ed:SettlementTime | Время, до наступления которого распоряжение не исполняется. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | | |
| 26 | ed:SettleNotLater | "Исполнить не позднее, чем". | SettleNotLater: "Исполнить не позднее, чем". | [0..1] | | |
| 26.1 | ed:SettlementTime | Время, после наступления которого неисполненное распоряжение автоматически аннулируется (если не исполнено ранее). | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | [1] | | |
| 27 | ed:AccDoc | Реквизиты исходного распоряжения о переводе денежных средств (поля 3 и 4). | AccDocRefID: Реквизиты исходного распоряжения. | [1] | Заполняется составителем распоряжения номером и датой первичного расчетного документа (документа на бумажном носителе). | |
| 27.1 | AccDocNo | Номер распоряжения (поле 3). | AccountDocIDType: Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 6 знаков. | [1] | | |
| 27.2 | AccDocDate | Дата составления распоряжения (поле 4). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 28 | ed:Payer | Реквизиты плательщика. | PayerRU: Реквизиты плательщика в полноформатных электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 28.1 | PersonalAcc | Номер счета плательщика (поле 9). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером счета плательщика, открытого в банке (за исключением корсчета КО (филиала КО), открытого в ПБР) (поле 9). Номер счета может не заполняться в распоряжении, если плательщиком является | |

Таблица 10 – Реквизиты ЭС ED103

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|------------|---|---|-----------|---|----|
| | | | | | КО, филиал КО. | |
| 28.2 | INN | ИНН плательщика (поле 60). | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | Заполняется ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) плательщика (поле 60). | |
| 28.3 | KPP | Код постановки на учет (КПП) плательщика (поле 102). | KPPIDTextType: Идентификатор. Код причины постановки на учет; КПП. [КПП]. Текстовый, до 9 символов. | [0..1] | Заполняется КПП плательщика (поле 102). | |
| 28.4 | ed:Name | Наименование плательщика (поле 8). | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | Заполняется наименованием плательщика (поле 8). | |
| 28.5 | ed:Bank | Реквизиты банка, обслуживающего плательщика. | BankRU: Реквизиты банка в электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 28.5.1 | BIC | БИК (поле 11 или 14). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК КО, филиала КО, иностранного банка или ПБР плательщика (поле 11). | |
| 28.5.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика (поле 12) или номер счета банка получателя средств (поле 15). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером корреспондентского счета КО, корреспондентского субсчета филиала КО, открытого в ПБР (поле 12). Значение реквизита не указывается, если плательщик - клиент, не являющийся КО, филиалом КО, обслуживается в ПБР, или подразделение Банка России. | |
| 29 | ed:Payee | Реквизиты получателя средств. | PayeeRU: Реквизиты получателя средств в полноформатных | [1] | | |

Таблица 10 – Реквизиты ЭС ED103

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-------------|---|---|-----------|---|----|
| | | | электронных платежных сообщений. | | | |
| 29.1 | PersonalAcc | Номер счета получателя средств (поле 17). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером счета получателя средств в банке (за исключением корсчета КО (филиала КО) (поле 17). Номер счета может не указываться в распоряжении, если получателем средств является КО (филиал КО). | |
| 29.2 | INN | ИНН получателя средств (поле 61). | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | Заполняется ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) получателя средств (поле 61). | |
| 29.3 | KPP | Код постановки на учет (КПП) получателя средств (поле 103). | KPPIDTextType: Идентификатор. Код причины постановки на учет; КПП. [КПП]. Текстовый, до 9 символов. | [0..1] | Заполняется КПП получателя средств (поле 103), если присвоен. | |
| 29.4 | ed:Name | Наименование получателя средств (поле 16). | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | Заполняется наименованием получателя средств (поле 16). | |
| 29.5 | ed:Bank | Реквизиты банка, обслуживающего получателя средств. | BankRU: Реквизиты банка в электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 29.5.1 | BIC | БИК (поле 11 или 14). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК КО, филиала КО, иностранного банка или ПБР получателя средств (поле 14). | |
| 29.5.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика (поле 12) или номер счета банка получателя средств (поле 15). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером корреспондентского счета КО (филиала КО), открытый в ПБР (поле 15). Значение реквизита | |

Таблица 10 – Реквизиты ЭС ED103

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|--------------------------------|---|---|-----------|---|----|
| | | | | | не указывается, если получатель средств - клиент, не являющийся КО (филиалом КО), обслуживается в подразделении Банка России, или подразделение Банка России. | |
| 30 | ed:IndirectParticipantInfo | Информация о косвенном участнике. | IndirectParticipantInfoAgType: Информация о косвенном участнике. | [0..1] | | |
| 30.1 | IPBICPayer | БИК косвенного участника-плательщика. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | | |
| 30.2 | IPBICPayee | БИК косвенного участника-получателя средств. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | | |
| 30.3 | AggrementID | Идентификатор договора. | TwoDigitIdentifierType: Идентификатор. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | | |
| 31 | ed:ParticipantBusinessScenario | Идентификатор бизнес-сценария, определяемый участником. | ParticipantBusinessScenarioType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 32 | ed:SettlementCondition | Реквизиты условия исполнения распоряжения. | SettlementCondition: Реквизиты условия исполнения распоряжения. | [0..1] | Заполняется в ЭПС, в котором реквизит ed:ParticipantBusinessScenario заполнен одним из следующих значений: "RSRV" - Распоряжения с резервированием ликвидности; "RCPI" - Распоряжение из состава РКП. Заполняется в ЭПС, в котором реквизит | |

Таблица 10 – Реквизиты ЭС ED103

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|---|--|---|--------------|--|----|
| | | | | | ed:ParticipantBusinessScenario="RSOD" – "Распоряжение для исполнения с использованием зарезервированной ликвидности" и реквизит ConditionCode="ERCP" - "Исполнение Реестра клиринговых позиций". | |
| 32.1 | ConditionCode | Код условия (схемы) исполнения распоряжения. | ConditionCodeType: Код. Код условия. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". Заполняется значением «RSRV», если ed:ParticipantBusinessScenario заполнено значением "RSRV"; Заполняется значением «ERCP», если ed:ParticipantBusinessScenario заполнено значением "RCPI" или "RSOD". | |
| 32.2 | ed:LiquidityReservationSchemeParameters | Параметры условия для схемы "резервирование ликвидности". | LiquidityReservationSchemeParameters: Параметры условия для схемы "резервирование ликвидности". | выбор [1] | Заполняется в ЭПС, в котором ed:ParticipantBusinessScenario = "RSRV". | |
| 32.2.1 | ConfirmationMessageAuthor | УИС участника, являющегося составителем подтверждающего ЭС о выполнении условия исполнения, в случае, если этот участник отличен от составителя исходного платежного распоряжения. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | | |
| 32.2.2 | CancellIfNotReserved | Признак того, что платежное распоряжение должно быть аннулировано, если резервирование ликвидности не | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |

Таблица 10 – Реквизиты ЭС ED103

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|-------------------------------|--|--|-----------|--|----|
| | | может быть выполнено незамедлительно (не должно помещаться во внутридневную очередь при недостаточности денежных средств). | | | | |
| 32.3 | ed:CoverFundsSchemeParameters | Параметры условия для схемы "исполнение платежного распоряжения с использованием обеспечивающих денежных средств". | CoverFundsSchemeParameters: Параметры условия для схемы "исполнение платежного распоряжения с использованием обеспечивающих денежных средств". | выбор [1] | Не заполняется. | |
| 32.3.1 | ParticipantToBeNotified | УИС участника, которому направляется копия оригинального платежного распоряжения в схеме "Исполнение платежного распоряжения с использованием обеспечивающих денежных средств" (ConditionCode="COVR"). | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 32.3.2 | ed:CoverSum | Сумма, подлежащая обеспечению. | CoverSum: Сумма, подлежащая обеспечению. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 32.3.2.1 | Min | Минимальная сумма, подлежащая обеспечению. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Не заполняется. | |
| 32.3.2.2 | Max | Максимальная сумма, подлежащая обеспечению. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Не заполняется. | |
| 32.4 | ed:RCPSchemeParameters | Параметры условия для схемы "Исполнение Реестра клиринговых позиций". | RCPSchemeParameters: Параметры условия для схемы "Исполнение Реестра клиринговых позиций". | выбор [1] | Заполняется в ЭПС, в котором ed:ParticipantBusinessScenario = "RCPI" или "RSOD". | |
| 32.4.1 | BeginProcessingDate | Начало периода обработки | DateType: | | | |

Таблица 10 – Реквизиты ЭС ED103

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-------------------|--|---|-----------|--|----|
| | | реестра. | Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 32.4.2 | EndProcessingDate | Конец периода обработки реестра. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 32.4.3 | ClearingCircuit | Клиринговая схема, к которой относится реестр клиринговых позиций. | ClearingCircuitType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 33 | ed:Purpose | Назначение платежа (поле 24). | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [1] | | |
| 34 | ed:InitialIED | Идентификаторы исходного ЭПС (поля 203-205). | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Для Участников: Для распоряжения с использованием зарезервированной ликвидности (ed:ParticipantBusinessScenario = "RSOD") заполняется идентификатором запроса о резервировании ED291. Для ПБР: Заполняется в ПБО реквизитами исходного ЭС (ED113), если ЭПС было составлено на основании этого ЭС. | |
| 34.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 34.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 34.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный | [1] | Заполняется уникальным идентификатором | |

Таблица 10 – Реквизиты ЭС ED103

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|----------------------|--|--|-----------|---|----|
| | | | идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | | составителя ЭС. | |
| 35 | ed:ProcessingDetails | Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | ProcessingDetails: Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | [0..1] | Не заполняется для распоряжений клиентов Банка России, направляемых в ПС БР. Программно заполняется ПС БР при направлении копии распоряжения получателю. | |
| 35.1 | BusinessScenario | Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | BusinessScenarioType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Заполняется ПС БР кодом причины формирования копии исполненного распоряжения. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 35.2 | DebitDate | Дата списания со счета в Банке России. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется ПС БР датой списания со счета, открытого в Банке России. | |
| 35.3 | CreditDate | Дата зачисления на счет в Банке России. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется ПС БР датой зачисления на счет, открытый в Банке России. | |
| 35.4 | ed:Session | Тип и номер рейса, в котором произошло исполнение распоряжения (или время исполнения) (если распоряжение исполнено в рейсе). | Session: Тип и номер рейса (или время исполнения). | [0..1] | Программно заполняется ПС БР. | |
| 35.4.1 | SessionType | Тип рейса. | SessionTypeType: Идентификатор. Тип рейса. Текстовый, 4 знака. | [0..1] | Заполняется типом рейса, в котором распоряжение было исполнено. Не заполняется для распоряжений, | |

Таблица 10 – Реквизиты ЭС ED103

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|----|
| | | | | | исполненных вне рейса. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 35.4.2 | ed:SessionID | Номер рейса. | SessionIDType: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный. | выбор [1] | Заполняется номером консолидированного рейса (1, 2, 3, 4, 5 - для внутридневного консолидированного рейса или 6 - для завершающего консолидированного рейса), в котором было исполнено распоряжение (SessionType = "CONS"). | |
| 35.4.3 | ed:SettlementTime | Время исполнения распоряжения. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | Заполняется временем исполнения распоряжения, если распоряжение было исполнено вне рейса или в срочном, несрочном рейсе (SessionType = "URGN"; "NURG"). | |

4.3 Инкассовое поручение - ED104

| Таблица 11 – Реквизиты ЭС | | ED104 | | | | |
|---------------------------|------------------------|--|---|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется только ПС БР в ЭС, отправляемых в адрес УЭО и не оформленных в пакет. | |
| 5 | TransKind | Вид операции (поле 18). | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Фиксированное значение "06". | |
| 6 | Priority | Очередность платежа (поле 21). | PaytPriorityCodeType: Код. Очередность платежа. [Очередность платежа]. (0 - очередность не указана, 1-5). | [1] | Реквизит должен иметь значение в диапазоне 0-5. Должен быть равен 0, если в соответствии с нормативными актами Банка России очередность платежа не применяется. | |
| 7 | ReceiptDateCollectBank | Дата поступления документов в банк получателя (поле 48). Дата представления документов получателем средств в обслуживающий его банк. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется значением даты из поля 48 распоряжения ("отметки банка получателя"). Заполняется при | |

| Таблица 11 – Реквизиты ЭС | | ED104 | | | | |
|---------------------------|---------------|--|--|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | | | наличии. | |
| 8 | ReceiptDate | Поступило в банк плательщика (поле 62). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется банком плательщика при переводе денежных средств со счета клиента банка плательщика. | |
| 9 | FileDate | Дата помещения в картотеку (поле 63). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется банком плательщика датой помещения распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений. | |
| 10 | ChargeOffDate | Списано со счета плательщика (поле 71). Дата списания денежных средств со счета плательщика. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется банком плательщика датой списания средств со счета плательщика. | |
| 11 | SystemCode | Признак системы обработки. | SystemCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 12 | PaymentID | Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (поле 22). | PaymentIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор платежа. Текстовый, до 25 символов. | [0..1] | Заполняется уникальным идентификатором платежа. | |
| 13 | ResField | Резервное поле (поле 23). | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Может заполняться УЭО в соответствии с 762-П. В ПС БР не контролируется. | |
| 14 | OperationID | Уникальный присваиваемый номер операции. | OperationIDType: Идентификатор. Уникальный присваиваемый номер операции. Текстовый, до 32 символов. | [0..1] | | |
| 15 | BROperationID | Уникальный присваиваемый номер операции Банка России. | OperationIDType: Идентификатор. Уникальный присваиваемый номер операции. Текстовый, до 32 символов. | [0..1] | Заполняется ПС БР при направлении Банком России информации в ГИС ГМП по данному распоряжению. | |

| Таблица 11 – Реквизиты ЭС | | ED104 | | | | |
|---------------------------|---------------------|---|---|-----------|--|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| 16 | PaytKind | Вид платежа (поле 5). | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | Не заполняется в случае направления распоряжения сервисом несрочного перевода. | |
| 17 | Sum | Сумма (поле 7). | KoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 18 | PaymentPrecedence | Приоритет платежа. | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Должен быть заполнен участником обмена. Заполняется согласно Приложению 12 к Положению 732-П. | |
| 19 | ReqSettlementDate | Запрошенная (требуемая) дата исполнения распоряжения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется для распоряжений, направленных для исполнения в последующие операционные дни. Должна быть больше текущей даты операционного дня. | |
| 20 | CodePurpose | Назначение платежа кодовое (поле 20). | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Значение реквизита не указывается, если иное не установлено Банком России. | |
| 21 | ed:SettleNotEarlier | "Исполнить не ранее, чем". | SettleNotEarlier: "Исполнить не ранее, чем". | [0..1] | | |
| 21.1 | ed:SessionID | Номер рейса, в котором нужно сделать первую попытку исполнить распоряжение. | SessionIDType: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный. | выбор [1] | Может быть заполнен номером консолидированного рейса (1, 2, 3, 4, 5 - для внутридневного консолидированного рейса или 6 - для завершающего консолидированного рейса) для распоряжения в сервисе несрочного | |

| Таблица 11 – Реквизиты ЭС | | ED104 | | | | |
|---------------------------|-------------------|--|---|--------------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | | | перевода. | |
| 21.2 | ed:SettlementTime | Время, до наступления которого распоряжение не исполняется. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | | |
| 22 | ed:SettleNotLater | "Исполнить не позднее, чем". | SettleNotLater: "Исполнить не позднее, чем". | [0..1] | | |
| 22.1 | ed:SettlementTime | Время, после наступления которого неисполненное распоряжение автоматически аннулируется (если не исполнено ранее). | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | [1] | | |
| 23 | ed:AccDoc | Реквизиты исходного распоряжения о переводе денежных средств (поля 3 и 4). | AccDocRefID: Реквизиты исходного распоряжения. | [1] | Заполняется составителем распоряжения номером и датой первичного расчетного документа (документа на бумажном носителе). | |
| 23.1 | AccDocNo | Номер распоряжения (поле 3). | AccountDocIDType: Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 6 знаков. | [1] | | |
| 23.2 | AccDocDate | Дата составления распоряжения (поле 4). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 24 | ed:Payer | Реквизиты плательщика. | PayerRU: Реквизиты плательщика в полноразмерных электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 24.1 | PersonalAcc | Номер счета плательщика (поле 9). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером счета плательщика, открытого в банке (за исключением корсчета КО (филиала КО), открытого в ПБР) (поле 9). Номер счета может не заполняться в распоряжении, если | |

| Таблица 11 – Реквизиты ЭС | | ED104 | | | | |
|---------------------------|------------|---|---|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | | | плательщиком является КО, филиал КО. | |
| 24.2 | INN | ИНН плательщика (поле 60). | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | Заполняется ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) плательщика (поле 60). | |
| 24.3 | KPP | Код постановки на учет (КПП) плательщика (поле 102). | KPPIDTextType: Идентификатор. Код причины постановки на учет; КПП. [КПП]. Текстовый, до 9 символов. | [0..1] | Заполняется КПП плательщика (поле 102). | |
| 24.4 | ed:Name | Наименование плательщика (поле 8). | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | Заполняется наименованием плательщика (поле 8). | |
| 24.5 | ed:Bank | Реквизиты банка, обслуживающего плательщика. | BankRU: Реквизиты банка в электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 24.5.1 | BIC | БИК (поле 11 или 14). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК КО, филиала КО, иностранного банка или ПБР плательщика (поле 11). | |
| 24.5.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика (поле 12) или номер счета банка получателя средств (поле 15). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером корреспондентского счета КО, корреспондентского субсчета филиала КО, открытого в ПБР (поле 12). Значение реквизита не указывается, если плательщик - клиент, не являющийся КО, филиалом КО, обслуживаемым в ПБР, или подразделение Банка России. | |
| 25 | ed:Payee | Реквизиты получателя средств. | PayeeRU: Реквизиты получателя средств | [1] | | |

| Таблица 11 – Реквизиты ЭС | | ED104 | | | | |
|---------------------------|-------------|---|---|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | в электронном полноформатном платежном сообщении. | | | |
| 25.1 | PersonalAcc | Номер счета получателя средств (поле 17). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером счета получателя средств в банке получателя (за исключением корсчета КО (филиала КО), единого казначейского счета, открытого в ПБР), номером казначейского счета получателя, открытого в ФК, ТОФК (поле 17). Номер счета может не указываться в распоряжении, если получателем средств является КО (филиал КО). | |
| 25.2 | INN | ИНН получателя средств (поле 61). | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | Заполняется ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) получателя средств (поле 61). | |
| 25.3 | KPP | Код постановки на учет (КПП) получателя средств (поле 103). | KPPIDTextType: Идентификатор. Код причины постановки на учет; КПП. [КПП]. Текстовый, до 9 символов. | [0..1] | Заполняется КПП получателя средств (поле 103), если присвоен. | |
| 25.4 | ed:Name | Наименование получателя средств (поле 16). | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | Заполняется наименованием получателя средств (поле 16). | |
| 25.5 | ed:Bank | Реквизиты банка, обслуживающего получателя средств. | BankRU: Реквизиты банка в электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 25.5.1 | BIC | БИК (поле 11 или 14). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. | [1] | Заполняется БИК КО, филиала КО, ФК, ТОФК, иностранного банка или ПБР получателя средств | |

| Таблица 11 – Реквизиты ЭС | | ED104 | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|---|-----------|--|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | | (поле 14). | |
| 25.5.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика (поле 12) или номер счета банка получателя средств (поле 15). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Если в поле 14 указан БИК КО, филиала КО, иностранного банка, то заполняется номером корреспондентского счета КО, иностранного банка, корреспондентского субсчета филиала КО, открытого в ПБР (поле 15). Если в поле 14 указан БИК ФК, ТОФК, то заполняется номером единого казначейского счета, открытого в ПБР (поле 15). Если в поле 14 указан БИК ПБР, то данное поле 15 не заполняется. | |
| 26 | ed:IndirectParticipantInfo | Информация о косвенном участнике. | IndirectParticipantInfoAgType: Информация о косвенном участнике. | [0..1] | | |
| 26.1 | IPBICPayer | БИК косвенного участника-плательщика. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | | |
| 26.2 | IPBICPayee | БИК косвенного участника-получателя средств. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | | |
| 26.3 | AggrementID | Идентификатор договора. | TwoDigitIdentifierType: Идентификатор. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | | |
| 27 | ed:ParticipantBusinessScenario | Идентификатор бизнес-сценария, определяемый участником. | ParticipantBusinessScenarioType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые | |

| Таблица 11 – Реквизиты ЭС | | ED104 | | | | |
|---------------------------|---|---|--|--------------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | | | значения реквизитов". | |
| 28 | ed:SettlementCondition | Реквизиты условия исполнения распоряжения. | SettlementCondition: Реквизиты условия исполнения распоряжения. | [0..1] | Заполняется в ЭПС, в котором реквизит ed:ParticipantBusinessScenario заполнен одним из следующих значений: "RSRV" - Распоряжения с резервированием ликвидности; "RCPI" - Распоряжение из состава РКП. Заполняется в ЭПС, в котором реквизит ed:ParticipantBusinessScenario="RSOD" – "Распоряжение для исполнения с использованием зарезервированной ликвидности" и реквизит ConditionCode="ERCP" - "Исполнение Реестра клиринговых позиций". | |
| 28.1 | ConditionCode | Код условия (схемы) исполнения распоряжения. | ConditionCodeType: Код. Код условия. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". Заполняется значением «RSRV», если ed:ParticipantBusinessScenario заполнено значением "RSRV"; Заполняется значением «ERCP», если ed:ParticipantBusinessScenario заполнено значением "RCPI" или "RSOD". | |
| 28.2 | ed:LiquidityReservationSchemeParameters | Параметры условия для схемы "резервирование ликвидности". | LiquidityReservationSchemeParameters: Параметры условия для схемы | выбор [1] | Заполняется в ЭПС, в котором ed:ParticipantBusinessScenario | |

| Таблица 11 – Реквизиты ЭС | | ED104 | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---|---|-----------|--------------------|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | "резервирование ликвидности". | | nario = "RSRV". | |
| 28.2.1 | ConfirmationMessageAuthor | УИС участника, являющегося составителем подтверждающего ЭС о выполнении условия исполнения, в случае, если этот участник отличен от составителя исходного платежного распоряжения. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | | |
| 28.2.2 | CancelIfNotReserved | Признак того, что платежное распоряжение должно быть аннулировано, если резервирование ликвидности не может быть выполнено незамедлительно (не должно помещаться во внутрисдневную очередь при недостаточности денежных средств). | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |
| 28.3 | ed:CoverFundsSchemeParameters | Параметры условия для схемы "исполнение платежного распоряжения с использованием обеспечивающих денежных средств". | CoverFundsSchemeParameters: Параметры условия для схемы "исполнение платежного распоряжения с использованием обеспечивающих денежных средств". | выбор [1] | Не заполняется. | |
| 28.3.1 | ParticipantToBeNotified | УИС участника, которому направляется копия оригинального платежного распоряжения в схеме "Исполнение платежного распоряжения с использованием обеспечивающих денежных средств" (ConditionCode="COVR"). | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 28.3.2 | ed:CoverSum | Сумма, подлежащая обеспечению. | CoverSum: Сумма, подлежащая обеспечению. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 28.3.2.1 | Min | Минимальная сумма, подлежащая обеспечению. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое | [1] | Не заполняется. | |

| Таблица 11 – Реквизиты ЭС | | ED104 | | | | |
|---------------------------|------------------------|---|--|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | число или ноль, до 18 разрядов. | | | |
| 28.3.2.2 | Max | Максимальная сумма, подлежащая обеспечению. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Не заполняется. | |
| 28.4 | ed:RCPSchemeParameters | Параметры условия для схемы "Исполнение Реестра клиринговых позиций". | RCPSchemeParameters: Параметры условия для схемы "Исполнение Реестра клиринговых позиций". | выбор [1] | Заполняется в ЭПС, в котором ed:ParticipantBusinessScenario = "RCPI" или "RSOD". | |
| 28.4.1 | BeginProcessingDate | Начало периода обработки реестра. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 28.4.2 | EndProcessingDate | Конец периода обработки реестра. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 28.4.3 | ClearingCircuit | Клиринговая схема, к которой относится реестр клиринговых позиций. | ClearingCircuitType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 29 | ed:Purpose | Назначение платежа (поле 24). | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [1] | | |
| 30 | ed:DepartmentalInfo | Ведомственная информация (поля 101, 104-110). | DepartmentalInfo: Ведомственная информация (поля 101, 104-110). | [0..1] | Заполняется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых федеральными органами исполнительной власти совместно или по согласованию с Банком России. | |
| 30.1 | DrawerStatus | Поле 101. | DrawerStatusCodeTextType: Код. Поле 101. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |

| Таблица 11 – Реквизиты ЭС | | ED104 | | | | |
|---------------------------|--------------|--|---|-----------|--|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| 30.2 | CBC | Поле 104. | CBCIDTextType: Идентификатор. Поле 104. Текстовый, до 20 символов. | [0..1] | | |
| 30.3 | OKATO | Поле 105. | OKATOIDTextType: Идентификатор. Поле 105. Текстовый, от 1 до 11 символов. | [0..1] | | |
| 30.4 | PaytReason | Поле 106. | TaxPaytReasonCodeTextType: Код. Поле 106. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |
| 30.5 | TaxPeriod | Поле 107. | TaxPeriodCodeTextType: Код. Поле 107. Строка, от 1 до 10 символов. | [0..1] | | |
| 30.6 | DocNo | Поле 108. | TaxDocIDTextType: Идентификатор. Поле 108. Текстовый, до 15 символов. | [0..1] | | |
| 30.7 | DocDate | Поле 109. | TaxDocDateCodeTextType: Код. Поле 109. Строка, до 10 символов. | [0..1] | | |
| 30.8 | TaxPaytKind | Поле 110. | TaxPaytKindCodeTextType: Код. Поле 110. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |
| 31 | ed:ArrestID | Идентификатор ареста (ограничения). | Max10TextType: Текст. Строка, до 10 символов. | [0..1] | | |
| 32 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭПС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Для Участников: Для распоряжения с использованием зарезервированной ликвидности (ed:ParticipantBusinessSc enario = "RSOD") заполняется идентификатором запроса о резервировании ED291. Для ПБР: Заполняется в ПБО реквизитами исходного ЭС (ED114), | |

| Таблица 11 – Реквизиты ЭС | | ED104 | | | | |
|---------------------------|----------------------|---|---|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | | | если ЭПС было составлено на основании этого ЭС. | |
| 32.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 32.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 32.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 33 | ed:ProcessingDetails | Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | ProcessingDetails: Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | [0..1] | Не заполняется для распоряжений клиентов Банка России, направляемых в ПС БР. Программно заполняется ПС БР при направлении копии распоряжения получателю. | |
| 33.1 | BusinessScenario | Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | BusinessScenarioType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Заполняется ПС БР кодом причины формирования копии исполненного распоряжения. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 33.2 | DebitDate | Дата списания со счета в Банке России. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется ПС БР датой списания со счета, открытого в Банке России. | |
| 33.3 | CreditDate | Дата зачисления на счет в Банке России. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется ПС БР датой зачисления на счет, открытый в Банке | |

| Таблица 11 – Реквизиты ЭС | | ED104 | | | | |
|---------------------------|-------------------|--|---|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | | | России. | |
| 33.4 | ed:Session | Тип и номер рейса, в котором произошло исполнение распоряжения (или время исполнения) (если распоряжение исполнено в рейсе). | Session: Тип и номер рейса (или время исполнения). | [0..1] | Программно заполняется ПС БР. | |
| 33.4.1 | SessionType | Тип рейса. | SessionTypeType: Идентификатор. Тип рейса. Текстовый, 4 знака. | [0..1] | Заполняется типом рейса, в котором распоряжение было исполнено. Не заполняется для распоряжений, исполненных вне рейса. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 33.4.2 | ed:SessionID | Номер рейса. | SessionIDType: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный. | выбор [1] | Заполняется номером консолидированного рейса (1, 2, 3, 4, 5 - для внутридневного консолидированного рейса или 6 - для завершающего консолидированного рейса), в котором было исполнено распоряжение (SessionType = "CONS"). | |
| 33.4.3 | ed:SettlementTime | Время исполнения распоряжения. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | Заполняется временем исполнения распоряжения, если распоряжение было исполнено вне рейса или в срочном, несрочном рейсе (SessionType = "URGN"; "NURG"). | |

4.4 Платежный ордер - ED105

| Таблица 12 – Реквизиты ЭС | | ED105 | | | | |
|---------------------------|--------------|--|---|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется только ПС БР в ЭС, отправляемых в адрес УЭО и не оформленных в пакет. | |
| 5 | TransKind | Вид операции (поле 18). | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Фиксированное значение "16" | |
| 6 | Priority | Очередность платежа (поле 21). | PaytPriorityCodeType: Код. Очередность платежа. [Очередность платежа]. (0 - очередность не указана, 1-5). | [1] | Реквизит должен иметь значение в диапазоне 0-5. Должен быть равен 0, если в соответствии с нормативными актами Банка России очередность платежа не применяется. | |
| 7 | TransContent | Содержание операции (поле 70) | Max16TextType: Текст. Строка, до 16 символов. | [0..1] | Заполняется при наличии. | |
| 8 | SystemCode | Признак системы обработки. | SystemCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые | |

| Таблица 12 – Реквизиты ЭС | | ED105 | | | | |
|---------------------------|-------------------|---|--|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | 2 значный. | | значения реквизитов". | |
| 9 | PaymentID | Уникальный идентификатор платежа (поле 22) | PaymentIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор платежа. Текстовый, до 25 символов. | [0..1] | Заполняется уникальным идентификатором платежа. | |
| 10 | ResField | Резервное поле (поле 23). | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Может заполняться УЗО в соответствии с 762-П. В ПС БР не контролируется. | |
| 11 | OperationID | Уникальный присваиваемый номер операции. | OperationIDType: Идентификатор. Уникальный присваиваемый номер операции. Текстовый, до 32 символов. | [0..1] | | |
| 12 | BROperationID | Уникальный присваиваемый номер операции Банка России. | OperationIDType: Идентификатор. Уникальный присваиваемый номер операции. Текстовый, до 32 символов. | [0..1] | Заполняется ПС БР при направлении Банком России информации в ГИС ГМП по данному распоряжению. | |
| 13 | PaytKind | Вид платежа (поле 5). | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | Не заполняется в случае направления распоряжения сервисом несрочного перевода. Должно быть заполнено участником обмена при направлении распоряжения сервисом срочного перевода. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 14 | Sum | Сумма (поле 7). | KopeckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | Сумма распоряжения в копейках. | |
| 15 | PaymentPrecedence | Приоритет платежа. | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения | [1] | Должен быть заполнен участником обмена. Заполняется согласно | |

| Таблица 12 – Реквизиты ЭС | | ED105 | | | | |
|---------------------------|---------------------|--|---|-----------|--|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | | Приложению 12 к Положению 732-П. | |
| 16 | ReqSettlementDate | Запрошенная (требуемая) дата исполнения распоряжения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется для распоряжений, направленных для исполнения в последующие операционные дни. Должна быть позднее текущей даты операционного дня. | |
| 17 | CodePurpose | Назначение платежа кодовое (поле 20). | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Может указываться код вида доходов в соответствии с 762-П. | |
| 18 | ed:SettleNotEarlier | "Исполнить не ранее, чем". | SettleNotEarlier: "Исполнить не ранее, чем". | [0..1] | | |
| 18.1 | ed:SessionID | Номер рейса, в котором нужно сделать первую попытку исполнить распоряжение. | SessionIDType: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный. | выбор [1] | Может быть заполнен номером консолидированного рейса (1, 2, 3, 4, 5 - для внутридневного консолидированного рейса или 6 - для завершающего консолидированного рейса) для распоряжения в сервисе несрочного перевода. | |
| 18.2 | ed:SettlementTime | Время, до наступления которого распоряжение не исполняется. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | | |
| 19 | ed:SettleNotLater | "Исполнить не позднее, чем". | SettleNotLater: "Исполнить не позднее, чем". | [0..1] | | |
| 19.1 | ed:SettlementTime | Время, после наступления которого неисполненное распоряжение автоматически аннулируется (если не исполнено ранее). | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | [1] | | |

| Таблица 12 – Реквизиты ЭС | | ED105 | | | | |
|---------------------------|-------------|--|--|-----------|--|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| 20 | ed:AccDoc | Реквизиты исходного распоряжения о переводе денежных средств (поля 3 и 4). | AccDocRefID: Реквизиты исходного распоряжения. | [1] | Заполняется составителем распоряжения номером и датой первичного расчетного документа (документа на бумажном носителе). | |
| 20.1 | AccDocNo | Номер распоряжения (поле 3). | AccountDocIDType: Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 6 знаков. | [1] | | |
| 20.2 | AccDocDate | Дата составления распоряжения (поле 4). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 21 | ed:Payer | Реквизиты плательщика. | PayerRU: Реквизиты плательщика в полноформатных электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 21.1 | PersonalAcc | Номер счета плательщика (поле 9). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером счета плательщика, открытого в банке (за исключением корсчета КО (филиала КО), открытого в ПБР) (поле 9). Номер счета может не заполняться в распоряжении, если плательщиком является КО, филиал КО. | |
| 21.2 | INN | ИНН плательщика (поле 60). | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | Заполняется ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) плательщика (поле 60). | |
| 21.3 | KPP | Код постановки на учет (КПП) плательщика (поле 102). | KPPIDTextType: Идентификатор. Код причины постановки на учет; КПП. [КПП]. Текстовый, до 9 символов. | [0..1] | Заполняется КПП плательщика (поле 102). | |
| 21.4 | ed:Name | Наименование плательщика | Max160TextType: | | Заполняется | |

| Таблица 12 – Реквизиты ЭС | | ED105 | | | | |
|---------------------------|-------------|---|---|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | (поле 8). | Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | наименованием плательщика (поле 8). | |
| 21.5 | ed:Bank | Реквизиты банка, обслуживающего плательщика. | BankRU: Реквизиты банка в электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 21.5.1 | BIC | БИК (поле 11 или 14). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК КО, филиала КО, иностранного банка или ПБР плательщика (поле 11). | |
| 21.5.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика (поле 12) или номер счета банка получателя средств (поле 15). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером корреспондентского счета КО, корреспондентского субсчета филиала КО, открытого в ПБР (поле 12). Значение реквизита не указывается, если плательщик - клиент, не являющийся КО, филиалом КО, обслуживается в ПБР, или подразделение Банка России. | |
| 22 | ed:Payee | Реквизиты получателя средств. | PayeeRU: Реквизиты получателя средств в полноформатных электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 22.1 | PersonalAcc | Номер счета получателя средств (поле 17). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером счета получателя средств в банке получателя (за исключением корсчета КО (филиала КО), единого казначейского счета, открытого в ПБР), номером казначейского счета получателя, | |

| Таблица 12 – Реквизиты ЭС | | ED105 | | | | |
|---------------------------|------------|---|---|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | | | открытого в ФК, ТОФК (поле 17). Номер счета может не указываться в распоряжении, если получателем средств является КО (филиал КО). | |
| 22.2 | INN | ИНН получателя средств (поле 61). | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | Заполняется ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) получателя средств (поле 61). | |
| 22.3 | KPP | Код постановки на учет (КПП) получателя средств (поле 103). | KPPIDTextType: Идентификатор. Код причины постановки на учет; КПП. [КПП]. Текстовый, до 9 символов. | [0..1] | Заполняется КПП получателя средств (поле 103), если присвоен. | |
| 22.4 | ed:Name | Наименование получателя средств (поле 16). | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | Заполняется наименованием получателя средств (поле 16). | |
| 22.5 | ed:Bank | Реквизиты банка, обслуживающего получателя средств. | BankRU: Реквизиты банка в электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 22.5.1 | BIC | БИК (поле 11 или 14). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК КО, филиала КО, ФК, ТОФК, иностранного банка или ПБР получателя средств (поле 14). | |
| 22.5.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика (поле 12) или номер счета банка получателя средств (поле 15). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Если в поле 14 указан БИК КО, филиала КО, иностранного банка, то заполняется номером корреспондентского счета КО, иностранного банка, корреспондентского субсчета филиала КО, открытого в ПБР (поле 15). Если в поле 14 указан | |

| Таблица 12 – Реквизиты ЭС | | ED105 | | | | |
|---------------------------|---------------------|---|--|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | | | БИК ФК, ТОФК, то заполняется номером единого казначейского счета, открытого в ПБР (поле 15). Если в поле 14 указан БИК ПБР, то данное поле 15 не заполняется. | |
| 23 | ed:Purpose | Назначение платежа (поле 24). | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [1] | | |
| 24 | ed:DepartmentalInfo | Ведомственная информация (поля 101, 104-110). | DepartmentalInfo: Ведомственная информация (поля 101, 104-110). | [0..1] | Заполняется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых федеральными органами исполнительной власти совместно или по согласованию с Банком России. | |
| 24.1 | DrawerStatus | Поле 101. | DrawerStatusCodeTextType: Код. Поле 101. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |
| 24.2 | CBC | Поле 104. | CBCIDTextType: Идентификатор. Поле 104. Текстовый, до 20 символов. | [0..1] | | |
| 24.3 | OKATO | Поле 105. | OKATOIDTextType: Идентификатор. Поле 105. Текстовый, от 1 до 11 символов. | [0..1] | | |
| 24.4 | PaytReason | Поле 106. | TaxPaytReasonCodeTextType: Код. Поле 106. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |
| 24.5 | TaxPeriod | Поле 107. | TaxPeriodCodeTextType: Код. Поле 107. Строка, от 1 до 10 символов. | [0..1] | | |
| 24.6 | DocNo | Поле 108. | TaxDocIDTextType: Идентификатор. Поле 108. | [0..1] | | |

| Таблица 12 – Реквизиты ЭС | | ED105 | | | | |
|---------------------------|----------------|--|---|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | Текстовый, до 15 символов. | | | |
| 24.7 | DocDate | Поле 109. | TaxDocDateCodeTextType: Код. Поле 109. Строка, до 10 символов. | [0..1] | | |
| 24.8 | TaxPaytKind | Поле 110. | TaxPaytKindCodeTextType: Код. Поле 110. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |
| 25 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭПС (поля 203-205). | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Указывается, если ЭПС было составлено на основании другого ЭС. | |
| 25.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 25.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 25.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 26 | ed:PartialPayt | Информация о частичном платеже (поля 38 - 42). | PartialPayt: Реквизиты частичного платежа, осуществляемого платежным ордером | [1] | | |
| 26.1 | PaytNo | Номер частичного платежа (поле 38) | AccountDoc3IDType: Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 3 знаков. | [0..1] | Переносится из соответствующей графы записи о частичном платеже в исполняемом распоряжении (при полной оплате распоряжения не заполняется). | |
| 26.2 | TransKind | Шифр платежного документа (поле 39). | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения | [1] | Условное цифровое обозначение (шифр) частично исполняемого | |

| Таблица 12 – Реквизиты ЭС | | ED105 | | | | |
|---------------------------|----------------------|--|--|-----------|--|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | | расчетного документа. | |
| 26.3 | SumResidualPayt | Сумма остатка платежа (поле 42) | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [0..1] | В случае последнего частичного платежа (т.е. сумма остатка платежа равна нулю) не заполняется. | |
| 26.4 | ed:AccDoc | Реквизиты исходного частично исполняемого распоряжения (поля 40 и 41). | AccDocRefID: Реквизиты исходного распоряжения. | [1] | Заполняется составителем распоряжения номером и датой первичного расчетного документа (документа на бумажном носителе), по которому производится частичное исполнение. | |
| 26.4.1 | AccDocNo | Номер распоряжения (поле 3). | AccountDocIDType: Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 6 знаков. | [1] | Заполняется номером распоряжения (поле 3), по которому производится частичное исполнение. | |
| 26.4.2 | AccDocDate | Дата составления распоряжения (поле 4). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой составления распоряжения (поле 4), по которому производится частичное исполнение. | |
| 27 | ed:ProcessingDetails | Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | ProcessingDetails: Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | [0..1] | Не заполняется для распоряжений клиентов Банка России, направляемых в ПС БР. Программно заполняется ПС БР при направлении копии распоряжения получателю. | |
| 27.1 | BusinessScenario | Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | BusinessScenarioType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Заполняется ПС БР кодом причины формирования копии исполненного распоряжения. | |

| Таблица 12 – Реквизиты ЭС | | ED105 | | | | |
|---------------------------|--------------|--|---|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | | | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 27.2 | DebitDate | Дата списания со счета в Банке России. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется ПС БР датой списания со счета, открытого в Банке России. | |
| 27.3 | CreditDate | Дата зачисления на счет в Банке России. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется ПС БР датой зачисления на счет, открытый в Банке России. | |
| 27.4 | ed:Session | Тип и номер рейса, в котором произошло исполнение распоряжения (или время исполнения) (если распоряжение исполнено в рейсе). | Session: Тип и номер рейса (или время исполнения). | [0..1] | Программно заполняется ПС БР. | |
| 27.4.1 | SessionType | Тип рейса. | SessionTypeType: Идентификатор. Тип рейса. Текстовый, 4 знака. | [0..1] | Заполняется типом рейса, в котором распоряжение было исполнено. Не заполняется для распоряжений, исполненных вне рейса. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 27.4.2 | ed:SessionID | Номер рейса. | SessionIDType: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный. | выбор [1] | Заполняется номером консолидированного рейса (1, 2, 3, 4, 5 - для внутридневного консолидированного рейса или 6 - для завершающего консолидированного рейса), в котором было исполнено распоряжение | |

| Таблица 12 – Реквизиты ЭС | | ED105 | | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|---|--------------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | | | (SessionType = "CONS"). | |
| 27.4.3 | ed:SettlementTime | Время исполнения распоряжения. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | Заполняется временем исполнения распоряжения, если распоряжение было исполнено вне рейса или в срочном, несрочном рейсе (SessionType = "URGN"; "NURG"). | |

4.5 Поручение банка - ED107

Таблица 13 – Реквизиты ЭС ED107

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется только ПС БР в ЭС, отправляемых в адрес УЭО и не оформленных в пакет. | |
| 5 | TransKind | Вид операции (поле 18). | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Фиксированное значение "01". | |
| 6 | Priority | Очередность платежа (поле 21). | PaytPriorityCodeType: Код. Очередность платежа. [Очередность платежа]. (0 - очередность не указана, 1-5). | [1] | Фиксированное значение «5». | |
| 7 | SystemCode | Признак системы обработки. | SystemCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 8 | PaymentID | Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (поле 22). | PaymentIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор платежа. Текстовый, до 25 символов. | [0..1] | Заполняется уникальным идентификатором платежа. | |

Таблица 13 – Реквизиты ЭС ED107

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|---------------------|---|---|-----------|---|----|
| 9 | PaytKind | Вид платежа (поле 5). | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | Не заполняется в случае направления распоряжения сервисом несрочного перевода. Должно быть заполнено участником обмена при направлении распоряжения сервисом срочного перевода. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 10 | Sum | Сумма (поле 7). | KoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | Сумма распоряжения в копейках. | |
| 11 | PaymentPrecedence | Приоритет платежа. | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Должен быть заполнен участником обмена. Заполняется согласно Приложению 12 к Положению 732-П. | |
| 12 | ReqSettlementDate | Запрошенная (требуемая) дата исполнения распоряжения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется для распоряжений, направленных для исполнения в последующие операционные дни. Должна быть позднее текущей даты операционного дня. | |
| 13 | CodePurpose | Назначение платежа кодовое (поле 20). | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Заполняется в порядке, предусмотренном для реквизита 20 «Наз. пл.» платежных поручений. | |
| 14 | ed:SettleNotEarlier | "Исполнить не ранее, чем". | SettleNotEarlier: "Исполнить не ранее, чем". | [0..1] | | |
| 14.1 | ed:SessionID | Номер рейса, в котором нужно сделать первую попытку | SessionIDType: Идентификатор. Номер | выбор | Может быть заполнен номером | |

Таблица 13 – Реквизиты ЭС ED107

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-------------------|--|--|--------------|--|----|
| | | исполнить распоряжение. | рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный. | [1] | консолидированного рейса (1, 2, 3, 4, 5 - для внутридневного консолидированного рейса или 6 - для завершающего консолидированного рейса) для распоряжения в сервисе несрочного перевода. | |
| 14.2 | ed:SettlementTime | Время, до наступления которого распоряжение не исполняется. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | | |
| 15 | ed:SettleNotLater | "Исполнить не позднее, чем". | SettleNotLater: "Исполнить не позднее, чем". | [0..1] | | |
| 15.1 | ed:SettlementTime | Время, после наступления которого неисполненное распоряжение автоматически аннулируется (если не исполнено ранее). | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | [1] | | |
| 16 | ed:AccDoc | Реквизиты исходного распоряжения о переводе денежных средств (поля 3 и 4) | AccDocRefID: Реквизиты исходного распоряжения. | [1] | Заполняется составителем распоряжения номером и датой первичного расчетного документа (документа на бумажном носителе). | |
| 16.1 | AccDocNo | Номер распоряжения (поле 3). | AccountDocIDType: Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 6 знаков. | [1] | | |
| 16.2 | AccDocDate | Дата составления распоряжения (поле 4). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 17 | ed:RelatedDoc | Реквизиты распоряжения, связанного с исполнением данного поручения банка, при его наличии | RelatedDocRefID: Реквизиты исходного распоряжения. | [0..1] | | |

Таблица 13 – Реквизиты ЭС ED107

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-------------------|---|--|-----------|---|----|
| 17.1 | RelatedDocNo | Номер документа (поле 78). | Max16TextType: Текст. Строка, до 16 символов. | [1] | | |
| 17.2 | RelatedDocDate | Дата документа (поле 79). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 18 | ed:OrderingBank | Информация о банке-плательщике (поле 81) | FinOrg: Реквизиты финансовой организации в электронных платежных сообщениях. | [0..1] | | |
| 18.1 | BIC | БИК банка (поля 81.2, 82.2, 85.2, 86.2). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Может заполняться БИК косвенного участника. | |
| 18.2 | SWBIC | Идентификационный код банка, присвоенный SWIFT (поля 81.3, 82.3, 85.3, 86.3). | BICSWIFTIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код, присвоенный SWIFT. Строка до 11 символов формата 4!a2!a2!c[3!c]. | [0..1] | | |
| 18.3 | BankAccount | Номер счета (поля 81.4, 82.4, 85.4, 86.4). | AccountNumberSWIFTIDType: Идентификатор. Номер счета. Текстовый, до 34 символов. | [0..1] | | |
| 18.4 | ed:Name | Наименование банка (поля 81.1, 82.1, 85.1, 86.1). | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 19 | ed:PrevInstrAgent | Информация о предыдущем инструктирующем банке (поле 82) | FinOrg: Реквизиты финансовой организации в электронных платежных сообщениях. | [0..1] | | |
| 19.1 | BIC | БИК банка (поля 81.2, 82.2, 85.2, 86.2). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | | |
| 19.2 | SWBIC | Идентификационный код банка, присвоенный SWIFT (поля 81.3, 82.3, 85.3, 86.3). | BICSWIFTIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код, присвоенный SWIFT. Строка до 11 символов формата 4!a2!a2!c[3!c]. | [0..1] | | |

Таблица 13 – Реквизиты ЭС ED107

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|---------------------|---|--|-----------|--------------------|----|
| 19.3 | BankAccount | Номер счета (поля 81.4, 82.4, 85.4, 86.4). | AccountNumberSWIFTIDType: Идентификатор. Номер счета. Текстовый, до 34 символов. | [0..1] | | |
| 19.4 | ed:Name | Наименование банка (поля 81.1, 82.1, 85.1, 86.1). | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 20 | ed:InstructingAgent | Информация о банке-отправителе (поле 83). | FinOrgRU: Реквизиты финансовой организации в электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 20.1 | BIC | БИК банка (поля 83.2, 84.2). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 20.2 | SWBIC | Идентификационный код банка, присвоенный SWIFT (поля 83.3, 84.3). | BICSWIFTIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код, присвоенный SWIFT. Строка до 11 символов формата 4!a2!a2!c[3!c]. | [0..1] | | |
| 20.3 | CorrespAcc | Номер счета банка (поля 83.4, 84.4). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 21 | ed:InstructedAgent | Информация о банке-исполнителе (поле 84). | FinOrgRU: Реквизиты финансовой организации в электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 21.1 | BIC | БИК банка (поля 83.2, 84.2). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 21.2 | SWBIC | Идентификационный код банка, присвоенный SWIFT (поля 83.3, 84.3). | BICSWIFTIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код, присвоенный SWIFT. Строка до 11 символов формата 4!a2!a2!c[3!c]. | [0..1] | | |
| 21.3 | CorrespAcc | Номер счета банка (поля 83.4, 84.4). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. | | | |

Таблица 13 – Реквизиты ЭС ED107

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-----------------|---|--|-----------|--|----|
| | | 84.4). | [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 22 | ed:AcctWithInst | Информация об агенте банка-получателя (поле 85). | FinOrg: Реквизиты финансовой организации в электронных платежных сообщениях. | [0..1] | | |
| 22.1 | BIC | БИК банка (поля 81.2, 82.2, 85.2, 86.2). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | | |
| 22.2 | SWBIC | Идентификационный код банка, присвоенный SWIFT (поля 81.3, 82.3, 85.3, 86.3). | BICSWIFTIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код, присвоенный SWIFT. Строка до 11 символов формата 4!a2!a2!c[3!c]. | [0..1] | | |
| 22.3 | BankAccount | Номер счета (поля 81.4, 82.4, 85.4, 86.4). | AccountNumberSWIFTIDType: Идентификатор. Номер счета. Текстовый, до 34 символов. | [0..1] | | |
| 22.4 | ed:Name | Наименование банка (поля 81.1, 82.1, 85.1, 86.1). | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 23 | ed:Beneficiary | Информация о банке-получателе (поле 86). | FinOrg: Реквизиты финансовой организации в электронных платежных сообщениях. | [0..1] | | |
| 23.1 | BIC | БИК банка (поля 81.2, 82.2, 85.2, 86.2). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Может заполняться БИК косвенного участника | |
| 23.2 | SWBIC | Идентификационный код банка, присвоенный SWIFT (поля 81.3, 82.3, 85.3, 86.3). | BICSWIFTIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код, присвоенный SWIFT. Строка до 11 символов формата 4!a2!a2!c[3!c]. | [0..1] | | |
| 23.3 | BankAccount | Номер счета (поля 81.4, 82.4, 85.4, 86.4). | AccountNumberSWIFTIDType: Идентификатор. Номер счета. Текстовый, до 34 символов. | [0..1] | | |

Таблица 13 – Реквизиты ЭС ED107

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|---|---|--|-----------|---|----|
| 23.4 | ed:Name | Наименование банка (поля 81.1, 82.1, 85.1, 86.1). | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 24 | ed:ParticipantBusinessScenario | Идентификатор бизнес-сценария, определяемый участником. | ParticipantBusinessScenarioType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 25 | ed:SettlementCondition | Реквизиты условия исполнения распоряжения. | SettlementCondition: Реквизиты условия исполнения распоряжения. | [0..1] | Заполняется в ЭПС, в котором реквизит ed:ParticipantBusinessScenario заполнен одним из следующих значений: "RSRV" - Распоряжения с резервированием ликвидности; "AWCI" - Распоряжение, ожидающее обеспечивающего распоряжения (не из состава РКП). | |
| 25.1 | ConditionCode | Код условия (схемы) исполнения распоряжения. | ConditionCodeType: Код. Код условия. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". Заполняется значением «RSRV», если ed:ParticipantBusinessScenario заполнено значением "RSRV"; Заполняется значением «COVR», если ed:ParticipantBusinessScenario заполнено значением "AWCI". | |
| 25.2 | ed:LiquidityReservationSchemeParameters | Параметры условия для схемы "резервирование ликвидности". | LiquidityReservationSchemeParameters: Параметры условия для схемы "резервирование ликвидности". | выбор [1] | Заполняется в ЭПС, в котором ed:ParticipantBusinessScenario = "RSRV". | |
| 25.2.1 | ConfirmationMessageAuthor | УИС участника, являющегося составителем подтверждающего ЭС о выполнении условия | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; | [0..1] | | |

Таблица 13 – Реквизиты ЭС ED107

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|-------------------------------|--|---|-----------|---|----|
| | | исполнения, в случае, если этот участник отличен от составителя исходного платежного распоряжения. | УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | | | |
| 25.2.2 | CancellIfNotReserved | Признак того, что платежное распоряжение должно быть аннулировано, если резервирование ликвидности не может быть выполнено незамедлительно (не должно помещаться во внутридневную очередь при недостаточности денежных средств). | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |
| 25.3 | ed:CoverFundsSchemeParameters | Параметры условия для схемы "исполнение платежного распоряжения с использованием обеспечивающих денежных средств". | CoverFundsSchemeParameters: Параметры условия для схемы "исполнение платежного распоряжения с использованием обеспечивающих денежных средств". | выбор [1] | Заполняется в ЭПС, в котором ed:ParticipantBusinessScenario = "AWCI". | |
| 25.3.1 | ParticipantToBeNotified | УИС участника, которому направляется копия оригинального платежного распоряжения в схеме "Исполнение платежного распоряжения с использованием обеспечивающих денежных средств" (ConditionCode="COVR"). | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | | |
| 25.3.2 | ed:CoverSum | Сумма, подлежащая обеспечению. | CoverSum: Сумма, подлежащая обеспечению. | [0..1] | | |
| 25.3.2.1 | Min | Минимальная сумма, подлежащая обеспечению. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 25.3.2.2 | Max | Максимальная сумма, подлежащая обеспечению. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое | [1] | | |

Таблица 13 – Реквизиты ЭС ED107

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|------------------------|---|--|-----------|---|----|
| | | | число или ноль, до 18 разрядов. | | | |
| 25.4 | ed:RCPSchemeParameters | Параметры условия для схемы "Исполнение Реестра клиринговых позиций". | RCPSchemeParameters: Параметры условия для схемы "Исполнение Реестра клиринговых позиций". | выбор [1] | Не заполняется. | |
| 25.4.1 | BeginProcessingDate | Начало периода обработки реестра. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Не заполняется. | |
| 25.4.2 | EndProcessingDate | Конец периода обработки реестра. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Не заполняется. | |
| 25.4.3 | ClearingCircuit | Клиринговая схема, к которой относится реестр клиринговых позиций. | ClearingCircuitType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 26 | ed:Sndr2RecvrInfo | Банковская информация (поле 74). | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 27 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭПС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Указывается, если ЭПС было составлено на основании другого ЭС. | |
| 27.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердн. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 27.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 27.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 28 | ed:ProcessingDetails | Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | ProcessingDetails: Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | [0..1] | Не заполняется для распоряжений клиентов Банка России, направляемых в ПС БР. Программно заполняется ПС БР при направлении | |

Таблица 13 – Реквизиты ЭС ED107

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|------------------|--|--|-----------|---|----|
| | | | | | копии распоряжения получателю. | |
| 28.1 | BusinessScenario | Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | BusinessScenarioType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Заполняется ПС БР кодом причины формирования копии исполненного распоряжения. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 28.2 | DebitDate | Дата списания со счета в Банке России. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется ПС БР датой списания со счета, открытого в Банке России. | |
| 28.3 | CreditDate | Дата зачисления на счет в Банке России. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется ПС БР датой зачисления на счет, открытый в Банке России. | |
| 28.4 | ed:Session | Тип и номер рейса, в котором произошло исполнение распоряжения (или время исполнения) (если распоряжение исполнено в рейсе). | Session: Тип и номер рейса (или время исполнения). | [0..1] | Программно заполняется ПС БР. | |
| 28.4.1 | SessionType | Тип рейса. | SessionTypeType: Идентификатор. Тип рейса. Текстовый, 4 знака. | [0..1] | Заполняется типом рейса, в котором распоряжение было исполнено. Не заполняется для распоряжений, исполненных вне рейса. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 28.4.2 | ed:SessionID | Номер рейса. | SessionIDType: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 | выбор [1] | Заполняется номером консолидированного рейса (1, 2, 3, 4, 5 - для | |

Таблица 13 – Реквизиты ЭС ED107

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-------------------|--------------------------------|---|--------------|---|----|
| | | | значный. | | внутридневного консолидированного рейса или 6 - для завершающего консолидированного рейса), в котором было исполнено распоряжение (SessionType = "CONS"). | |
| 28.4.3 | ed:SettlementTime | Время исполнения распоряжения. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | Заполняется временем исполнения распоряжения, если распоряжение было исполнено вне рейса или в срочном, несрочном рейсе (SessionType = "URGN"; "NURG"). | |

4.6 Платежное поручение на общую сумму с реестром - ED108

Таблица 14 – Реквизиты ЭС ED108

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|-------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется только ПС БР в ЭС, отправляемых в адрес УЭО и не оформленных в пакет. | |
| 5 | TransKind | Вид операции (поле 18). | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Фиксированное значение "01". | |
| 6 | Priority | Очередность платежа (поле 21). | PaytPriorityCodeType: Код. Очередность платежа. [Очередность платежа]. (0 - очередность не указана, 1-5). | [1] | Реквизит должен иметь значение в диапазоне 0-5. Должен быть равен 0, если в соответствии с нормативными актами Банка России очередность платежа не применяется. | |
| 7 | ReceiptDate | Поступило в банк плательщика (поле 62). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется банком плательщика при переводе денежных средств со счета клиента банка плательщика. | |
| 8 | FileDate | Дата помещения в картотеку (поле | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601- | | Заполняется банком | |

Таблица 14 – Реквизиты ЭС ED108

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|-----------------|--|--|-----------|---|----|
| | | 63). | 2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | плательщика датой помещения распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений. | |
| 9 | ChargeOffDate | Списано со счета плательщика (поле 71). Дата списания денежных средств со счета плательщика. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется банком плательщика датой списания средств со счета плательщика. | |
| 10 | SystemCode | Признак системы обработки. | SystemCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 11 | PaymentID | Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (поле 22) | PaymentIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор платежа. Текстовый, до 25 символов. | [0..1] | Уникальный идентификатор платежа в случаях его присвоения получателем средств. Для распоряжений, связанных с предоставлением либо погашением кредитов Банка России заполняется Уникальным номером кредита Банка России. | |
| 12 | ResField | Резервное поле (поле 23). | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Может заполняться УЭО в соответствии с 762-П. В ПС БР не контролируется. | |
| 13 | OperationID | Уникальный присваиваемый номер операции. | OperationIDType: Идентификатор. Уникальный присваиваемый номер операции. Текстовый, до 32 символов. | [0..1] | В ПС БР не контролируется. | |
| 14 | BROperationID | Уникальный присваиваемый номер операции Банка России. | OperationIDType: Идентификатор. Уникальный присваиваемый номер операции. Текстовый, до 32 символов. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 15 | CBDCOperationID | Идентификатор связанной | UUIDType: | | Не заполняется. В ПС БР | |

Таблица 14 – Реквизиты ЭС ED108

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|-------------------|---|--|-----------|---|----|
| | | операции на ПлЦР. | Идентификатор. Формат [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} | [0..1] | не контролируется и не обрабатывается. | |
| 16 | ForGKU | Признак платежа за ЖКУ, совершаемого льготником. | GKUType: Код. Трехзначный код значения реквизита. Текстовый, 3 значный. | [0..1] | Не заполняется. В ПС БР не контролируется и не обрабатывается. | |
| 17 | PaytKind | Вид платежа (поле 5). | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | Не заполняется в случае направления распоряжения сервисом несрочного перевода. Должно быть заполнено участником обмена при направлении распоряжения сервисом срочного перевода. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 18 | Sum | Сумма (поле 7). | CoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | Сумма распоряжения в копейках. | |
| 19 | PaymentPrecedence | Приоритет платежа. | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Должен быть заполнен участником обмена. Заполняется согласно Приложению 12 к Положению 732-П. | |
| 20 | ReqSettlementDate | Запрошенная (требуемая) дата исполнения распоряжения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется для распоряжений, направленных для исполнения в последующие операционные дни. Должна быть позднее текущей даты операционного дня. | |
| 21 | CodePurpose | Назначение платежа кодовое (поле 20). | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Может указываться код вида доходов в | |

Таблица 14 – Реквизиты ЭС ED108

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|---------------------|--|---|-----------|--|----|
| | | | | | соответствии с 762-П. | |
| 22 | ed:SettleNotEarlier | "Исполнить не ранее, чем". | SettleNotEarlier: "Исполнить не ранее, чем". | [0..1] | | |
| 22.1 | ed:SessionID | Номер рейса, в котором нужно сделать первую попытку исполнить распоряжение. | SessionIDType: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный. | выбор [1] | Может быть заполнен номером консолидированного рейса (1, 2, 3, 4, 5 - для внутридневного консолидированного рейса или 6 - для завершающего консолидированного рейса) для распоряжения в сервисе несрочного перевода. | |
| 22.2 | ed:SettlementTime | Время, до наступления которого распоряжение не исполняется. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | | |
| 23 | ed:SettleNotLater | "Исполнить не позднее, чем". | SettleNotLater: "Исполнить не позднее, чем". | [0..1] | | |
| 23.1 | ed:SettlementTime | Время, после наступления которого неисполненное распоряжение автоматически аннулируется (если не исполнено ранее). | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | [1] | | |
| 24 | ed:AccDoc | Реквизиты исходного распоряжения о переводе денежных средств (поля 3 и 4). | AccDocRefID: Реквизиты исходного распоряжения. | [1] | Заполняется составителем распоряжения номером и датой первичного расчетного документа (документа на бумажном носителе). | |
| 24.1 | AccDocNo | Номер распоряжения (поле 3). | AccountDocIDType: Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 6 знаков. | [1] | | |

Таблица 14 – Реквизиты ЭС ED108

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------------|-----------------|--|--|-----------|--|----|
| 24.2 | AccDocDate | Дата составления распоряжения (поле 4). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 25 | ed:Payer | Реквизиты плательщика. | PayerRU: Реквизиты плательщика в полноформатных электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 25.1 | PersonalAcc | Номер счета плательщика (поле 9). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером счета плательщика, открытого в банке плательщика (за исключением корсчета КО (филиала КО), единого казначейского счета, открытого в ПБР), номером казначейского счета плательщика, открытого в ФК, ТОФК (поле 9). Номер счета может не заполняться в распоряжении, если плательщиком является КО, филиал КО. | |
| 25.2 | INN | ИНН плательщика (поле 60). | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | Заполняется ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) плательщика (поле 60). | |
| 25.3 | KPP | Код постановки на учет (КПП) плательщика (поле 102). | KPPIDTextType: Идентификатор. Код причины постановки на учет; КПП. [КПП]. Текстовый, до 9 символов. | [0..1] | Заполняется КПП плательщика (поле 102). | |
| 25.4 | ed:Name | Наименование плательщика (поле 8). | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | Заполняется наименованием плательщика (поле 8). | |
| 25.5 | ed:Bank | Реквизиты банка, обслуживающего плательщика. | BankRU: Реквизиты банка в электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 25.5.1 | BIC | БИК (поле 11 или 14). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 | [1] | Заполняется БИК КО, филиала КО, ФК, ТОФК, иностранного банка или | |

Таблица 14 – Реквизиты ЭС ED108

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-------------|---|--|-----------|--|----|
| | | | значный. | | ПБР плательщика (поле 11). | |
| 25.5.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика (поле 12) или номер счета банка получателя средств (поле 15). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Если в поле 11 указан БИК КО, филиала КО, иностранного банка, то заполняется номером корреспондентского счета КО, иностранного банка, корреспондентского субсчета филиала КО, открытого в ПБР (поле 12). Если в поле 11 указан БИК ФК, ТОФК, то заполняется номером единого казначейского счета, открытого в ПБР (поле 12). Если в поле 11 указан БИК ПБР, то данное поле 12 не заполняется. | |
| 26 | ed:Payee | Реквизиты получателя средств. | PayeeRU: Реквизиты получателя средств в полноформатных электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 26.1 | PersonalAcc | Номер счета получателя средств (поле 17). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером счета получателя средств в банке получателя (за исключением корсчета КО (филиала КО), единого казначейского счета, открытого в ПБР), номером казначейского счета получателя, открытого в ФК, ТОФК (поле 17). Номер счета может не указываться в распоряжении, если получателем средств | |

Таблица 14 – Реквизиты ЭС ED108

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|------------|---|--|-----------|--|----|
| | | | | | является КО (филиал КО). | |
| 26.2 | INN | ИНН получателя средств (поле 61). | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | Заполняется ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) получателя средств (поле 61). | |
| 26.3 | KPP | Код постановки на учет (КПП) получателя средств (поле 103). | KPPIDTextType: Идентификатор. Код причины постановки на учет; КПП. [КПП]. Текстовый, до 9 символов. | [0..1] | Заполняется КПП получателя средств (поле 103), если присвоен. | |
| 26.4 | ed:Name | Наименование получателя средств (поле 16). | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | Заполняется наименованием получателя средств (поле 16). | |
| 26.5 | ed:Bank | Реквизиты банка, обслуживающего получателя средств. | BankRU: Реквизиты банка в электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 26.5.1 | BIC | БИК (поле 11 или 14). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК КО, филиала КО, ФК, ТОФК, иностранного банка или ПБР получателя средств (поле 14). | |
| 26.5.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика (поле 12) или номер счета банка получателя средств (поле 15). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Если в поле 14 указан БИК КО, филиала КО, иностранного банка, то заполняется номером корреспондентского счета КО, иностранного банка, корреспондентского субсчета филиала КО, открытого в ПБР (поле 15). Если в поле 14 указан БИК ФК, ТОФК, то заполняется номером единого казначейского счета, открытого в ПБР (поле 15). | |

Таблица 14 – Реквизиты ЭС ED108

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|---|--|--|-----------|--|----|
| | | | | | Если в поле 14 указан БИК ПБР, то данное поле 15 не заполняется. | |
| 27 | ed:IndirectParticipantInfo | Информация о косвенном участнике. | IndirectParticipantInfoType: Информация о косвенном участнике. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 27.1 | IPBICPayer | БИК косвенного участника-плательщика. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | | |
| 27.2 | IPBICPayee | БИК косвенного участника-получателя средств. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | | |
| 28 | ed:ParticipantBusinessScenario | Идентификатор бизнес-сценария, определяемый участником. | ParticipantBusinessScenarioType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 29 | ed:SettlementCondition | Реквизиты условия исполнения распоряжения. | SettlementCondition: Реквизиты условия исполнения распоряжения. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 29.1 | ConditionCode | Код условия (схемы) исполнения распоряжения. | ConditionCodeType: Код. Код условия. Текстовый, 4 значный. | [1] | Не заполняется. | |
| 29.2 | ed:LiquidityReservationSchemeParameters | Параметры условия для схемы "резервирование ликвидности". | LiquidityReservationSchemeParameters: Параметры условия для схемы "резервирование ликвидности". | выбор [1] | Не заполняется. | |
| 29.2.1 | ConfirmationMessageAuthor | УИС участника, являющегося составителем подтверждающего ЭС о выполнении условия исполнения, в случае, если этот участник отличен от составителя исходного платежного распоряжения. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 29.2.2 | CancellIfNotReserved | Признак того, что платежное распоряжение должно быть аннулировано, если резервирование ликвидности не | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | Не заполняется. | |

Таблица 14 – Реквизиты ЭС ED108

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|-------------------------------|--|--|-----------|--------------------|----|
| | | может быть выполнено незамедлительно (не должно помещаться во внутридневную очередь при недостаточности денежных средств). | | | | |
| 29.3 | ed:CoverFundsSchemeParameters | Параметры условия для схемы "исполнение платежного распоряжения с использованием обеспечивающих денежных средств". | CoverFundsSchemeParameters: Параметры условия для схемы "исполнение платежного распоряжения с использованием обеспечивающих денежных средств". | выбор [1] | Не заполняется. | |
| 29.3.1 | ParticipantToBeNotified | УИС участника, которому направляется копия оригинального платежного распоряжения в схеме "Исполнение платежного распоряжения с использованием обеспечивающих денежных средств" (ConditionCode="COVR"). | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 29.3.2 | ed:CoverSum | Сумма, подлежащая обеспечению. | CoverSum: Сумма, подлежащая обеспечению. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 29.3.2.1 | Min | Минимальная сумма, подлежащая обеспечению. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Не заполняется. | |
| 29.3.2.2 | Max | Максимальная сумма, подлежащая обеспечению. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Не заполняется. | |
| 29.4 | ed:RCPSchemeParameters | Параметры условия для схемы "Исполнение Реестра клиринговых позиций". | RCPSchemeParameters: Параметры условия для схемы "Исполнение Реестра клиринговых позиций". | выбор [1] | Не заполняется. | |
| 29.4.1 | BeginProcessingDate | Начало периода обработки реестра. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Не заполняется. | |
| 29.4.2 | EndProcessingDate | Конец периода обработки реестра. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601- | | Не заполняется. | |

Таблица 14 – Реквизиты ЭС ED108

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|---------------------|--|---|-----------|---|----|
| | | | 2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 29.4.3 | ClearingCircuit | Клиринговая схема, к которой относится реестр клиринговых позиций. | ClearingCircuitType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 30 | ed:Purpose | Назначение платежа (поле 24). | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [1] | | |
| 31 | ed:DepartmentalInfo | Ведомственная информация (поля 101, 104-110). | DepartmentalInfo: Ведомственная информация (поля 101, 104-110). | [0..1] | Заполняется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых федеральными органами исполнительной власти совместно или по согласованию с Банком России. | |
| 31.1 | DrawerStatus | Поле 101. | DrawerStatusCodeTextType: Код. Поле 101. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |
| 31.2 | CBC | Поле 104. | CBCIDTextType: Идентификатор. Поле 104. Текстовый, до 20 символов. | [0..1] | | |
| 31.3 | OKATO | Поле 105. | OKATOIDTextType: Идентификатор. Поле 105. Текстовый, от 1 до 11 символов. | [0..1] | | |
| 31.4 | PaytReason | Поле 106. | TaxPaytReasonCodeTextType: Код. Поле 106. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |
| 31.5 | TaxPeriod | Поле 107. | TaxPeriodCodeTextType: Код. Поле 107. Строка, от 1 до 10 символов. | [0..1] | | |
| 31.6 | DocNo | Поле 108. | TaxDocIDTextType: Идентификатор. Поле 108. Текстовый, до 15 символов. | [0..1] | | |
| 31.7 | DocDate | Поле 109. | TaxDocDateCodeTextType: Код. Поле 109. Строка, до 10 символов. | [0..1] | | |
| 31.8 | TaxPaytKind | Поле 110. | TaxPaytKindCodeTextType: Код. Поле 110. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |

Таблица 14 – Реквизиты ЭС ED108

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|----------------------|---|--|-----------|---|----|
| 32 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭПС (поля 203-205). | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Указываются, если ЭПС было составлено на основании другого ЭС. | |
| 32.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 32.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 32.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 33 | ed:ProcessingDetails | Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | ProcessingDetails: Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | [0..1] | Не заполняется для распоряжений клиентов Банка России, направляемых в ПС БР. Программно заполняется ПС БР при направлении копии распоряжения получателю. | |
| 33.1 | BusinessScenario | Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | BusinessScenarioType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Заполняется ПС БР кодом причины формирования копии исполненного распоряжения. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 33.2 | DebitDate | Дата списания со счета в Банке России. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется ПС БР датой списания со счета, открытого в Банке России. | |
| 33.3 | CreditDate | Дата зачисления на счет в Банке России. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется ПС БР датой зачисления на счет, открытый в Банке России. | |

Таблица 14 – Реквизиты ЭС ED108

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-------------------|--|---|-----------|---|----|
| 33.4 | ed:Session | Тип и номер рейса, в котором произошло исполнение распоряжения (или время исполнения) (если распоряжение исполнено в рейсе). | Session: Тип и номер рейса (или время исполнения). | [0..1] | Программно заполняется ПС БР. | |
| 33.4.1 | SessionType | Тип рейса. | SessionTypeType: Идентификатор. Тип рейса. Текстовый, 4 знака. | [0..1] | Заполняется типом рейса, в котором распоряжение было исполнено. Не заполняется для распоряжений, исполненных вне рейса. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 33.4.2 | ed:SessionID | Номер рейса. | SessionIDType: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный. | выбор [1] | Заполняется номером консолидированного рейса (1, 2, 3, 4, 5 - для внутридневного консолидированного рейса или 6 - для завершающего консолидированного рейса), в котором было исполнено распоряжение (SessionType = "CONS"). | |
| 33.4.3 | ed:SettlementTime | Время исполнения распоряжения. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | Заполняется временем исполнения распоряжения, если распоряжение было исполнено вне рейса или в срочном, несрочном рейсе (SessionType = "URGN"; "NURG"). | |
| 34 | ed:Me2MeDetails | Информация о переводе денежных средств физическим лицом между своими счетами. | Me2MeDetailsType: Информация о переводе денежных средств физическим лицом между своими счетами. | [0..1] | Не заполняется. В ПС БР не контролируется и не обрабатывается. | |

Таблица 14 – Реквизиты ЭС ED108

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------------|---|---|---|-----------|--|----|
| 34.1 | Me2Me | Признак перевода средств физическим лицом в свою пользу. | Me2MeType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [1] | | |
| 34.2 | PaymentCategory | Признак платности операции по банковским счетам физического лица. | PaymentCategoryType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | | |
| 35 | ed:CreditTransferTransactionInfo | Реестр принятых к исполнению распоряжений. | CreditTransferTransactionInfo: Реестр принятых к исполнению распоряжений. | [0..n] | Не заполняется для ED108 в составе ED215. | |
| 35.1 | TransactionID | Номер записи в реестре. | Max5OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 5 разрядов. | [1] | | |
| 35.2 | PayerDocNo | Номер распоряжения плательщика. | Max6OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [0..1] | | |
| 35.3 | PayerDocDate | Дата распоряжения плательщика. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 35.4 | OperationID | Уникальный присваиваемый номер операции. | OperationIDType: Идентификатор. Уникальный присваиваемый номер операции. Текстовый, до 32 символов. | [0..1] | | |
| 35.5 | TransactionDate | Дата перевода. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 35.6 | TransactionSum | Сумма перевода. | KopeckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 35.7 | PaymentID | Уникальный идентификатор платежа (поле 22). | PaymentIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор платежа. Текстовый, до 25 символов. | [0..1] | Заполняется уникальным идентификатором платежа. | |
| 35.8 | ReqSettlementDate | Запрошенная (требуемая) дата исполнения распоряжения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Не заполняется. В ПС БР не контролируется и не используется. | |
| 35.9 | ed:TransactionPayerInfo | Информация о плательщике. | ED108CustomerInfo: Информация о плательщике/получателе. | [0..1] | | |

Таблица 14 – Реквизиты ЭС ED108

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------|-------------------------|---|--|-----------|--------------------|----|
| 35.9.1 | PersonalID | Идентификатор. | Max25TextType: Текст. Строка, до 25 символов. | [0..1] | | |
| 35.9.2 | Асс | Номер банковского счета. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | | |
| 35.9.3 | INN | ИНН. | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | | |
| 35.9.4 | ed:PersonName | Фамилия, имя и отчество физического лица. | Max70TextType: Текст. Строка, до 70 символов. | [0..1] | | |
| 35.9.5 | ed:PersonAddress | Адрес физического лица. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 35.9.6 | ed:TradeName | Наименование. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 35.10 | ed:TransactionPayeeInfo | Информация о получателе средств. | ED108CustomerInfo: Информация о плательщике/получателе. | [0..1] | | |
| 35.10.1 | PersonalID | Идентификатор. | Max25TextType: Текст. Строка, до 25 символов. | [0..1] | | |
| 35.10.2 | Асс | Номер банковского счета. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | | |
| 35.10.3 | INN | ИНН. | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | | |
| 35.10.4 | ed:PersonName | Фамилия, имя и отчество физического лица. | Max70TextType: Текст. Строка, до 70 символов. | [0..1] | | |
| 35.10.5 | ed:PersonAddress | Адрес физического лица. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 35.10.6 | ed:TradeName | Наименование. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |

Таблица 14 – Реквизиты ЭС ED108

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------|-------------------------------|--|--|-----------|--------------------|----|
| 35.11 | ed:TransactionPurpose | Назначение платежа из распоряжения плательщика. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 35.12 | ed:RemittanceInfo | Информация, связанная с переводом. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 35.13 | ed:CTTDepartmentalInfo | Ведомственная информация из распоряжения плательщика. | CTTDepartmentalInfo: Ведомственная информация | [0..1] | | |
| 35.13.1 | F101R | Поле 101р. | DrawerStatusCodeTextType: Код. Поле 101. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |
| 35.13.2 | F106R | Поле 106р. | TaxPaytReasonCodeTextType: Код. Поле 106. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |
| 35.13.3 | F107R | Поле 107р. | TaxPeriodCodeTextType: Код. Поле 107. Строка, от 1 до 10 символов. | [0..1] | | |
| 35.13.4 | F108R | Поле 108р. | TaxDocIDTextType: Идентификатор. Поле 108. Текстовый, до 15 символов. | [0..1] | | |
| 35.13.5 | F109R | Поле 109р. | TaxDocDateCodeTextType: Код. Поле 109. Строка, до 10 символов. | [0..1] | | |
| 35.13.6 | F110R | Поле 110р. | TaxPaytKindCodeTextType: Код. Поле 110. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |
| 35.13.7 | F111R | Поле 111р. | TaxFKAccCodeTextType: Код. Поле 111. Текстовый, до 11 символов. | [0..1] | | |
| 35.13.8 | F112R | Поле 112р. | TaxFinOrgAccCodeTextType: Код. Поле 112. Текстовый, до 16 символов. | [0..1] | | |
| 35.14 | ed:TransactionBeneficiaryInfo | Информация о лице, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется. | ED108BenefitCustomerInfo: Информация о лице, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется. | [0..1] | | |
| 35.14.1 | PersonalID | Идентификатор. | Max25TextType: Текст. Строка, до 25 символов. | [0..1] | | |
| 35.14.2 | INN | ИНН. | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. | [0..1] | | |

Таблица 14 – Реквизиты ЭС ED108

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------|------------------|---|---|-----------|--------------------|----|
| | | | Текстовый, до 12 символов. | | | |
| 35.14.3 | ed:PersonName | Фамилия, имя и отчество физического лица. | Max70TextType: Текст. Строка, до 70 символов. | [0..1] | | |
| 35.14.4 | ed:PersonAddress | Адрес физического лица. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 35.14.5 | ed:TradeName | Наименование. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |

4.7 Банковский ордер - ED109

Таблица 15 – Реквизиты ЭС ED109

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется только ПС БР в ЭС, отправляемых в адрес УЗО и не оформленных в пакет. | |
| 5 | SystemCode | Признак системы обработки. | SystemCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | Sum | Сумма (поле 7). | CoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 7 | TransKind | Вид операции (поле 18). | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Фиксированное значение "17". | |
| 8 | Priority | Очередность платежа (поле 21). | PaytPriorityCodeType: Код. Очередность платежа. [Очередность платежа]. (0 - очередность не указана, 1-5). | [1] | Реквизит должен иметь значение в диапазоне 0-5. Должен быть равен 0, если в соответствии с нормативными актами | |

Таблица 15 – Реквизиты ЭС ED109

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-------------------|--|---|-----------|--|----|
| | | | | | Банка России очередность платежа не применяется. | |
| 9 | PaymentPrecedence | Приоритет платежа. | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Должен быть заполнен участником обмена. Заполняется согласно Приложению 12 к Положению 732-П. | |
| 10 | ReqSettlementDate | Запрошенная (требуемая) дата исполнения распоряжения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется для распоряжений, направленных для исполнения в последующие операционные дни. Должна быть больше текущей даты операционного дня. | |
| 11 | ed:AccDoc | Реквизиты исходного распоряжения о переводе денежных средств (поля 3 и 4). | AccDocRefID: Реквизиты исходного распоряжения. | [1] | Заполняется составителем распоряжения номером и датой первичного расчетного документа (документа на бумажном носителе). | |
| 11.1 | AccDocNo | Номер распоряжения (поле 3). | AccountDocIDType: Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 6 знаков. | [1] | | |
| 11.2 | AccDocDate | Дата составления распоряжения (поле 4). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 12 | ed:PayerOrd | Реквизиты плательщика. | CustomerOrderType: Реквизиты плательщика/получателя. | [1] | | |
| 12.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |

Таблица 15 – Реквизиты ЭС ED109

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|---------------|---------------------------------------|---|-----------|--------------------|----|
| 12.2 | Асс | Номер счета, открытый в Банке России. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 12.3 | ed:Name | Наименование плательщика/получателя. | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | | |
| 13 | ed:PayeeOrd | Реквизиты получателя средств. | CustomerOrderType: Реквизиты плательщика/получателя. | [1] | | |
| 13.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 13.2 | Асс | Номер счета, открытый в Банке России. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 13.3 | ed:Name | Наименование плательщика/получателя. | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | | |
| 14 | ed:Purpose | Назначение платежа (поле 24). | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [1] | | |
| 15 | ed:Field7a | Поле 7a. Свободный реквизит. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | | |
| 16 | ed:FreeFields | Поля 25-29 (свободные реквизиты). | FreeFieldsType: Поля 25-29 (свободные реквизиты). | [0..1] | | |
| 16.1 | Field25 | Поле 25. Свободный реквизит. | Max2TextType: Текст. Строка, до 2 символов. | [0..1] | | |
| 16.2 | Field26 | Поле 26. Свободный реквизит. | CashDocIDType: Идентификатор. Номер кассового документа. Текстовый, до 9 символов. | [0..1] | | |
| 16.3 | Field27 | Поле 27. Свободный реквизит. | Max10TextType: Текст. Строка, до 10 символов. | [0..1] | | |

Таблица 15 – Реквизиты ЭС ED109

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|----------------------|---|---|-----------|---|----|
| 16.4 | Field28 | Поле 28. Свободный реквизит. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | | |
| 16.5 | Field29 | Поле 29. Свободный реквизит. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Может указываться код вида доходов в порядке, предусмотренном для реквизита 20 «Наз. пл.» платежных поручений. | |
| 17 | ed:InitialIED | Идентификаторы исходного ЭПС (поля 203-205). | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Указывается, если ЭПС было составлено на основании другого ЭС. | |
| 17.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 17.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 17.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 18 | ed:ProcessingDetails | Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | ProcessingDetails: Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | [0..1] | Не заполняется для распоряжений клиентов Банка России, направляемых в ПС БР. Программно заполняется ПС БР при направлении копии распоряжения получателю. | |
| 18.1 | BusinessScenario | Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | BusinessScenarioType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Заполняется ПС БР кодом причины формирования копии исполненного распоряжения. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |

Таблица 15 – Реквизиты ЭС ED109

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-------------------|--|---|-----------|---|----|
| 18.2 | DebitDate | Дата списания со счета в Банке России. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется ПС БР датой списания со счета, открытого в Банке России. | |
| 18.3 | CreditDate | Дата зачисления на счет в Банке России. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется ПС БР датой зачисления на счет, открытый в Банке России. | |
| 18.4 | ed:Session | Тип и номер рейса, в котором произошло исполнение распоряжения (или время исполнения) (если распоряжение исполнено в рейсе). | Session: Тип и номер рейса (или время исполнения). | [0..1] | Программно заполняется ПС БР. | |
| 18.4.1 | SessionType | Тип рейса. | SessionTypeType: Идентификатор. Тип рейса. Текстовый, 4 знака. | [0..1] | Заполняется типом рейса, в котором распоряжение было исполнено. Не заполняется для распоряжений, исполненных вне рейса. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 18.4.2 | ed:SessionID | Номер рейса. | SessionIDType: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный. | выбор [1] | Заполняется номером консолидированного рейса (1, 2, 3, 4, 5 - для внутридневного консолидированного рейса или 6 - для завершающего консолидированного рейса), в котором было исполнено распоряжение (SessionType = "CONS"). | |
| 18.4.3 | ed:SettlementTime | Время исполнения распоряжения. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | Заполняется временем исполнения распоряжения, если распоряжение было | |

Таблица 15 – Реквизиты ЭС ED109

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|----------|--------------------|---------------|-----------|--|----|
| | | | | | исполнено вне рейса или в срочном, несрочном рейсе (SessionType = "URGN"; "NURG"). | |

4.8 ЭПС сокращенного формата - ED110

Таблица 16 – Реквизиты ЭС ED110

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|------------|---|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | Sum | Сумма (поле 7) | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 5 | TransKind | Вид операции (поле 18) | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | | |
| 6 | Priority | Очередность платежа (поле 21) | PaytPriorityCodeType: Код. Очередность платежа. [Очередность платежа]. (0 - очередность не указана, 1-5). | [1] | | |
| 7 | SystemCode | Признак системы обработки | SystemCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | Не заполняется для ЭС в составе пакета. Обязателен для заполнения в ЭС, не оформленных в пакет. | |
| 8 | ed:AccDoc | Реквизиты исходного распоряжения о переводе денежных средств (поля 3 и 4) | AccDocRefID: Реквизиты исходного распоряжения. | [1] | | |
| 8.1 | AccDocNo | Номер распоряжения (поле 3). | AccountDocIDType: Идентификатор. Номер первичного распоряжения. | [1] | | |

Таблица 16 – Реквизиты ЭС ED110

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|-------------|---|--|-----------|---|----|
| | | | Цифровой, от 1 до 6 знаков. | | | |
| 8.2 | AccDocDate | Дата составления распоряжения (поле 4). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 9 | ed:PayerBrf | Реквизиты плательщика (далее - "клиента") (поля 8, 9, 11, 12, 60) в сокращенном формате | CustomerRUBrf: Реквизиты плательщика или получателя в электронных платежных сообщениях сокращенного формата | [1] | | |
| 9.1 | INN | ИНН клиента (поле 60 или 61) | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | Указывается, если он присвоен. | |
| 9.2 | PersonalAcc | Лицевой счет клиента (поле 9 или 17) | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | В случае, когда плательщиком или получателем выступает КО, лицевой счет может не указываться. | |
| 9.3 | ed:Bank | Реквизиты банка клиента | BankRU: Реквизиты банка в электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 9.3.1 | BIC | БИК (поле 11 или 14). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК КО, филиала КО, иностранного банка или ПБР плательщика (поле 11). | |
| 9.3.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика (поле 12) или номер счета банка получателя средств (поле 15). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытого кредитной организации, филиалу кредитной организации в ПБР, или не заполняется, если плательщик-клиент, не являющийся КО, филиалом КО, обслуживается в ПБР, или ПБР. | |

Таблица 16 – Реквизиты ЭС ED110

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-------------|---|--|-----------|---|----|
| 10 | ed:PayeeBrf | Реквизиты получателя (далее - "клиента") (поля 14, 15, 16, 17, 61) в сокращенном формате | CustomerRUBrf: Реквизиты плательщика или получателя в электронных платежных сообщениях сокращенного формата | [1] | | |
| 10.1 | INN | ИНН клиента (поле 60 или 61) | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | Указывается, если он присвоен. | |
| 10.2 | PersonalAcc | Лицевой счет клиента (поле 9 или 17) | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | В случае, когда плательщиком или получателем выступает КО, лицевой счет может не указываться. | |
| 10.3 | ed:Bank | Реквизиты банка клиента | BankRU: Реквизиты банка в электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 10.3.1 | BIC | БИК (поле 11 или 14). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК КО, филиала КО, ФК, ТОФК, иностранного банка или ПБР получателя средств (поле 14). | |
| 10.3.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика (поле 12) или номер счета банка получателя средств (поле 15). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытого кредитной организации, филиалу кредитной организации в ПБР, или не заполняется, если плательщик-клиент, не являющийся КО, филиалом КО, обслуживается в ПБР, или ПБР. | |

4.9 Мемориальный ордер в электронном виде - ED111

Таблица 17 – Реквизиты ЭС ED111

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|------------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется только ПС БР в ЭС, отправляемых в адрес УЭО и не оформленных в пакет. | |
| 5 | Sum | Сумма | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 6 | TransKind | Вид операции (поле 18) | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Фиксированное значение "09". | |
| 7 | SystemCode | Признак системы обработки | SystemCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 8 | ed:InitialAccDoc | Реквизиты исходного документа | InitialAccDoc: Реквизиты исходного документа. | [1] | | |
| 8.1 | AccDocNo | Номер документа. | AccountDocIDType: Идентификатор. Номер | | | |

Таблица 17 – Реквизиты ЭС ED111

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-------------------|---|--|-----------|-----------------------|----|
| | | | первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 6 знаков. | [1] | | |
| 8.2 | AccDocDate | Дата выписки документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 9 | ed:MemoOrderPayer | Реквизиты по Дебету | CustomerMemoOrder: Реквизиты по дебету/кредиту. | [1] | | |
| 9.1 | Асс | Лицевой счет/корсчет. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 9.2 | BIC | БИК ПБР/КО. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 9.3 | ed:AccName | Наименование счета. | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [0..1] | | |
| 10 | ed:MemoOrderPayee | Реквизиты по Кредиту | CustomerMemoOrder: Реквизиты по дебету/кредиту. | [1] | | |
| 10.1 | Асс | Лицевой счет/корсчет. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 10.2 | BIC | БИК ПБР/КО. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 10.3 | ed:AccName | Наименование счета. | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [0..1] | | |
| 11 | ed:RefDocInfo | Содержание операции, наименование, номер и дата документа, на основании которого составлен мемориальный ордер | Max1020TextType: Текст. Строка, до 1020 символов. | [0..1] | | |
| 12 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного | EDRefID: | | Указывается, если ЭПС | |

Таблица 17 – Реквизиты ЭС ED111

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----------|-------------------|---|---|-----------|---|----|
| | | ЭПС (поля 203-205) | Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | было составлено на основании другого ЭПС. | |
| 12.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 12.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 12.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 13 | ed:Session | Тип и номер рейса, в котором произошло исполнение распоряжения (или время исполнения) (если распоряжение исполнено в рейсе). | Session: Тип и номер рейса (или время исполнения). | [0..1] | Программно заполняется ПС БР. | |
| 13.1 | SessionType | Тип рейса. | SessionTypeType: Идентификатор. Тип рейса. Текстовый, 4 знака. | [0..1] | Заполняется типом рейса, в котором распоряжение было исполнено. Не заполняется для распоряжений, исполненных вне рейса. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 13.2 | ed:SessionID | Номер рейса. | SessionIDType: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный. | выбор [1] | Заполняется номером консолидированного рейса (1, 2, 3, 4, 5 - для внутридневного консолидированного рейса или 6 - для завершающего консолидированного рейса), в котором было исполнено распоряжение | |

Таблица 17 – Реквизиты ЭС ED111

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-------------------|--------------------------------|---|--------------|---|----|
| | | | | | (SessionType = "CONS"). | |
| 13.3 | ed:SettlementTime | Время исполнения распоряжения. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | Заполняется временем исполнения распоряжения, если распоряжение было исполнено вне рейса или в срочном, несрочном рейсе (SessionType = "URGN"; "NURG"). | |

4.10 Выставляемое на оплату платежное требование - ED113

Таблица 18 – Реквизиты ЭС ED113

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|---------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором получателя ЭС. | |
| 5 | Sum | Сумма (поле 7). | CoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 6 | TransKind | Вид операции (поле 18). | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Фиксированное значение "02". | |
| 7 | Priority | Очередность платежа (поле 21). | PaytPriorityCodeType: Код. Очередность платежа. [Очередность платежа]. (0 - очередность не указана, 1-5). | [1] | Реквизит должен иметь значение в диапазоне 0-5. Должен быть равен 0, если в соответствии с нормативными актами Банка России очередность платежа не применяется. | |
| 8 | PaytCondition | Условие оплаты (поле 35). | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые | |

Таблица 18 – Реквизиты ЭС ED113

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|------------------------|---|--|-----------|---|----|
| | | | реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | | значения реквизитов". | |
| 9 | AcptTerm | Срок для акцепта (поле 36). Количество дней для акцепта, установленного договором, в случае, если платеж осуществляется при условии акцепта платежного требования плательщиком. | OneDayQuantityType: Количество. Количество дней. Целое, 1 разряд. | [0..1] | Заполняется количеством дней для акцепта, установленного договором, в случае, если платеж производится при условии акцепта платежного требования плательщиком. Не заполняется в случае заранее данного акцепта плательщика. | |
| 10 | DocDispatchDate | Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов (поле 37). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется в случае, если эти документы были отосланы (вручены) получателем средств плательщику. | |
| 11 | ReceiptDateCollectBank | Дата поступления документов в банк получателя (поле 48). Дата представления документов получателем средств в обслуживающий его банк. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется при наличии. | |
| 12 | FileDate | Дата помещения в картотеку (поле 63). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 13 | MaturityDate | Окончание срока акцепта (поле 72). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 14 | AcptSum | Сумма исходного расчетного документа, предъявленного к акцепту (поле 150). | KopeckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 15 | SystemCode | Признак системы обработки. | SystemCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 16 | PaymentID | Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (поле 22). | PaymentIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор платежа. Текстовый, до 25 | [0..1] | Заполняется уникальным идентификатором платежа. | |

Таблица 18 – Реквизиты ЭС ED113

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-------------|--|--|-----------|--|----|
| | | | символов. | | | |
| 17 | ResField | Резервное поле (поле 23). | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Может заполняться УЭО в соответствии с 762-П. В ПС БР не контролируется. | |
| 18 | ed:AccDoc | Реквизиты исходного распоряжения о переводе денежных средств (поля 3 и 4). | AccDocRefID: Реквизиты исходного распоряжения. | [1] | | |
| 18.1 | AccDocNo | Номер распоряжения (поле 3). | AccountDocIDType: Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 6 знаков. | [1] | | |
| 18.2 | AccDocDate | Дата составления распоряжения (поле 4). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 19 | ed:Payer | Реквизиты плательщика. | PayerRU: Реквизиты плательщика в полноформатных электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 19.1 | PersonalAcc | Номер счета плательщика (поле 9). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером счета плательщика, открытого в банке (за исключением корсчета КО (филиала КО), открытого в ПБР) (поле 9). Номер счета может не заполняться в распоряжении, если плательщиком является КО, филиал КО. | |
| 19.2 | INN | ИНН плательщика (поле 60). | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | Заполняется ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) плательщика (поле 60). | |
| 19.3 | KPP | Код постановки на учет (КПП) плательщика (поле 102). | KPPIDTextType: Идентификатор. Код причины постановки на учет; КПП. [КПП]. | [0..1] | Заполняется КПП плательщика (поле 102). | |

Таблица 18 – Реквизиты ЭС ED113

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-------------|---|--|-----------|---|----|
| | | | Текстовый, до 9 символов. | | | |
| 19.4 | ed:Name | Наименование плательщика (поле 8). | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | Заполняется наименованием плательщика (поле 8). | |
| 19.5 | ed:Bank | Реквизиты банка, обслуживающего плательщика. | BankRU: Реквизиты банка в электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 19.5.1 | BIC | БИК (поле 11 или 14). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК КО, филиала КО, иностранного банка или ПБР плательщика (поле 11). | |
| 19.5.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика (поле 12) или номер счета банка получателя средств (поле 15). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером корреспондентского счета КО, корреспондентского субсчета филиала КО, открытого в ПБР (поле 12). | |
| 20 | ed:Payee | Реквизиты получателя средств. | PayeeRU: Реквизиты получателя средств в полноформатных электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 20.1 | PersonalAcc | Номер счета получателя средств (поле 17). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером счета получателя средств в банке (за исключением корсчета КО (филиала КО) (поле 17). Номер счета может не указываться в распоряжении, если получателем средств является КО (филиал КО). | |
| 20.2 | INN | ИНН получателя средств (поле 61). | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. | [0..1] | Заполняется ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) получателя | |

Таблица 18 – Реквизиты ЭС ED113

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|------------|---|--|-----------|--|----|
| | | | [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | | средств (поле 61). | |
| 20.3 | KPP | Код постановки на учет (КПП) получателя средств (поле 103). | KPPIDTextType: Идентификатор. Код причины постановки на учет; КПП. [КПП]. Текстовый, до 9 символов. | [0..1] | Заполняется КПП получателя средств (поле 103), если присвоен. | |
| 20.4 | ed:Name | Наименование получателя средств (поле 16). | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | Заполняется наименованием получателя средств (поле 16). | |
| 20.5 | ed:Bank | Реквизиты банка, обслуживающего получателя средств. | BankRU: Реквизиты банка в электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 20.5.1 | BIC | БИК (поле 11 или 14). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК КО, филиала КО, иностранного банка или ПБР получателя средств (поле 14). | |
| 20.5.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика (поле 12) или номер счета банка получателя средств (поле 15). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером корреспондентского счета КО (филиала КО), открытый в ПБР (поле 15). Значение реквизита не указывается, если получатель средств - клиент, не являющийся КО (филиалом КО), обслуживается в подразделении Банка России, или подразделение Банка России. | |
| 21 | ed:Purpose | Назначение платежа (поле 24). | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [1] | | |

4.11 Выставляемое на оплату инкассовое поручение - ED114

Таблица 19 – Реквизиты ЭС ED114

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором получателя ЭС. | |
| 5 | Sum | Сумма (поле 7). | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | Сумма распоряжения в копейках. | |
| 6 | TransKind | Вид операции (поле 18). | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Фиксированное значение "06". | |
| 7 | Priority | Очередность платежа (поле 21). | PaytPriorityCodeType: Код. Очередность платежа. [Очередность платежа]. (0 - очередность не указана, 1-5). | [1] | Реквизит должен иметь значение в диапазоне 0-5. Должен быть равен 0, если в соответствии с нормативными актами Банка России очередность платежа не применяется. | |
| 8 | ReceiptDateCollectBank | Дата поступления документов в | DateType: | | Заполняется при | |

Таблица 19 – Реквизиты ЭС ED114

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-------------|--|--|-----------|---|----|
| | | банк получателя (поле 48). Дата представления документов получателем средств в обслуживающий его банк. | Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | наличии. | |
| 9 | FileDate | Дата помещения в картотеку (поле 63). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 10 | SystemCode | Признак системы обработки. | SystemCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 11 | PaymentID | Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (поле 22). | PaymentIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор платежа. Текстовый, до 25 символов. | [0..1] | Заполняется уникальным идентификатором платежа. | |
| 12 | ResField | Резервное поле (поле 23). | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Может заполняться УЭО в соответствии с 762-П. В ПС БР не контролируется. | |
| 13 | ed:AccDoc | Реквизиты исходного распоряжения о переводе денежных средств (поля 3 и 4). | AccDocRefID: Реквизиты исходного распоряжения. | [1] | | |
| 13.1 | AccDocNo | Номер распоряжения (поле 3). | AccountDocIDType: Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 6 знаков. | [1] | | |
| 13.2 | AccDocDate | Дата составления распоряжения (поле 4). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 14 | ed:Payer | Реквизиты плательщика. | PayerRU: Реквизиты плательщика в полноформатных электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 14.1 | PersonalAcc | Номер счета плательщика (поле 9). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 | [0..1] | Заполняется номером счета плательщика, открытого в банке (за исключением корсчета | |

Таблица 19 – Реквизиты ЭС ED114

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|------------|---|---|-----------|--|----|
| | | | символов. | | КО (филиала КО), открытого в ПБР) (поле 9). Номер счета может не заполняться в распоряжении, если плательщиком является КО, филиал КО. | |
| 14.2 | INN | ИНН плательщика (поле 60). | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | Заполняется ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) плательщика (поле 60). | |
| 14.3 | KPP | Код постановки на учет (КПП) плательщика (поле 102). | KPPIDTextType: Идентификатор. Код причины постановки на учет; КПП. [КПП]. Текстовый, до 9 символов. | [0..1] | Заполняется КПП плательщика (поле 102). | |
| 14.4 | ed:Name | Наименование плательщика (поле 8). | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | Заполняется наименованием плательщика (поле 8). | |
| 14.5 | ed:Bank | Реквизиты банка, обслуживающего плательщика. | BankRU: Реквизиты банка в электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 14.5.1 | BIC | БИК (поле 11 или 14). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК КО, филиала КО, иностранного банка или ПБР плательщика (поле 11). | |
| 14.5.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика (поле 12) или номер счета банка получателя средств (поле 15). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером корреспондентского счета КО, корреспондентского субсчета филиала КО, открытого в ПБР (поле 12). | |
| 15 | ed:Payee | Реквизиты получателя средств. | PayeeRU: Реквизиты получателя средств в полноформатных электронных платежных сообщениях. | [1] | | |

Таблица 19 – Реквизиты ЭС ED114

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-------------|---|---|-----------|---|----|
| 15.1 | PersonalAcc | Номер счета получателя средств (поле 17). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером счета получателя средств в банке получателя (за исключением корсчета КО (филиала КО), единого казначейского счета, открытого в ПБР), номером казначейского счета получателя, открытого в ФК, ТОФК (поле 17). Номер счета может не указываться в распоряжении, если получателем средств является КО (филиал КО). | |
| 15.2 | INN | ИНН получателя средств (поле 61). | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | Заполняется ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) получателя средств (поле 61). | |
| 15.3 | KPP | Код постановки на учет (КПП) получателя средств (поле 103). | KPPIDTextType: Идентификатор. Код причины постановки на учет; КПП. [КПП]. Текстовый, до 9 символов. | [0..1] | Заполняется КПП получателя средств (поле 103), если присвоен. | |
| 15.4 | ed:Name | Наименование получателя средств (поле 16). | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | Заполняется наименованием получателя средств (поле 16). | |
| 15.5 | ed:Bank | Реквизиты банка, обслуживающего получателя средств. | BankRU: Реквизиты банка в электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 15.5.1 | BIC | БИК (поле 11 или 14). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК КО, филиала КО, ФК, ТОФК, иностранного банка или ПБР получателя средств (поле 14). | |
| 15.5.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика (поле 12) или номер счета банка | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. | | Если в поле 14 указан БИК КО, филиала КО, | |

Таблица 19 – Реквизиты ЭС ED114

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|---------------------|---|--|-----------|--|----|
| | | получателя средств (поле 15). | [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | иностранного банка, то заполняется номером корреспондентского счета КО, иностранного банка, корреспондентского субсчета филиала КО, открытого в ПБР (поле 15). Если в поле 14 указан БИК ФК, ТОФК, то заполняется номером единого казначейского счета, открытого в ПБР (поле 15). Если в поле 14 указан БИК ПБР, то данное поле 15 не заполняется. | |
| 16 | ed:Purpose | Назначение платежа (поле 24). | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [1] | | |
| 17 | ed:DepartmentalInfo | Ведомственная информация (поля 101, 104-110). | DepartmentalInfo: Ведомственная информация (поля 101, 104-110). | [0..1] | Заполняется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых федеральными органами исполнительной власти совместно или по согласованию с Банком России. | |
| 17.1 | DrawerStatus | Поле 101. | DrawerStatusCodeTextType: Код. Поле 101. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |
| 17.2 | CBC | Поле 104. | CBCIDTextType: Идентификатор. Поле 104. Текстовый, до 20 символов. | [0..1] | | |
| 17.3 | OKATO | Поле 105. | OKATOIDTextType: Идентификатор. Поле 105. Текстовый, от 1 до 11 символов. | [0..1] | | |

Таблица 19 – Реквизиты ЭС ED114

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-------------|--------------------|--|-----------|--------------------|----|
| 17.4 | PaytReason | Поле 106. | TaxPaytReasonCodeTextType: Код. Поле 106. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |
| 17.5 | TaxPeriod | Поле 107. | TaxPeriodCodeTextType: Код. Поле 107. Строка, от 1 до 10 символов. | [0..1] | | |
| 17.6 | DocNo | Поле 108. | TaxDocIDTextType: Идентификатор. Поле 108. Текстовый, до 15 символов. | [0..1] | | |
| 17.7 | DocDate | Поле 109. | TaxDocDateCodeTextType: Код. Поле 109. Строка, до 10 символов. | [0..1] | | |
| 17.8 | TaxPaytKind | Поле 110. | TaxPaytKindCodeTextType: Код. Поле 110. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |

4.12 Извещение о результатах контроля ЭС (пакета ЭС) - ED201

Таблица 20 – Реквизиты ЭС ED201

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. При направлении из СБП заполняется датой операционного дня в СБП. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется только ПС БР в ЭС, отправляемых в адрес УЭО и не оформленных в пакет. В СБП: заполняется уникальным идентификатором получателя ЭС. | |
| 5 | CtrlCode | Код результата контроля ЭС (пакета ЭС). | ControlCodeType: Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Цифровой, 4 значный. | [1] | Заполняется в соответствии с документом "УФЭБС. Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". | |
| 6 | CtrlTime | Дата и время проведения контроля ЭС (пакета ЭС). | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | | |

Таблица 20 – Реквизиты ЭС ED201

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|--------------------|--|---|-----------|---|----|
| 7 | ed:Annotation | Текст пояснения. | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [1] | Заполняется в соответствии с документом "УФЭБС. Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". | |
| 8 | ed:ErrorDiagnostic | Детальная диагностика ошибки. | TextType: ТекстПроизвольный. Строка без ограничения длины. | [0..1] | Может использоваться для детализации текста пояснения (оригинального сообщения парсера, библиотеки СКЗИ и т.п.). В ответ на ED108 с ошибкой в записи реестра указывается Номер записи в реестре, в которой допущена ошибка. | |
| 9 | ed:MsgID | Транспортный идентификатор сообщения. | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [0..1] | Заполняется при невозможности определения идентификаторов исходного ЭС (пакета ЭС). | |
| 10 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭС (пакета ЭС). | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняется при наличии информации об исходном ЭС (пакете ЭС). | |
| 10.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. При формировании ЭС в адрес ОПКЦ: номер ЭС в течение календарной даты. | |
| 10.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. При формировании ЭС в адрес ОПКЦ: | |

Таблица 20 – Реквизиты ЭС ED201

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|----------|--|--|-----------|--|----|
| | | | | | заполняется календарной датой составления ЭС. | |
| 10.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.13 Запрос по ЭПС (пакету ЭПС) - ED202

Таблица 21 – Реквизиты ЭС ED202

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-------------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. При направлении из ОПКЦ заполняется календарной датой. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется только ПС БР в ЭС, отправляемых в адрес УЭО и не оформленных в пакет. ОПКЦ заполняет идентификатором СБП. | |
| 5 | EDInquiryCode | Код запроса по ЭПС (пакету ЭПС). | EDInquiryCodeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | ed:EDRefID | Идентификаторы запрашиваемого ЭПС (пакета ЭПС). | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 6.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. ОПКЦ: Номер ЭС в течение календарной | |

Таблица 21 – Реквизиты ЭС ED202

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|----------|---|---|-----------|--|----|
| | | | | | даты. | |
| 6.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. ОПКЦ: Заполняется календарной датой составления ЭС. | |
| 6.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.14 Запрос по группе ЭПС - ED203

Таблица 22 – Реквизиты ЭС ED203

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется только ПС БР в ЭС, отправляемых в адрес УЭО и не оформленных в пакет. | |
| 5 | Асс | Номер счета, по которому производится запрос | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется, если запрос формируется по одному счету. | |
| 6 | StatusCode | Код статуса ЭПС | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | | |
| 7 | GroupInquiryCode | Код запроса по группе ЭПС | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | | |

4.15 Запрос об отзыве/аннулировании ЭС (пакета ЭС). - ED204

Таблица 23 – Реквизиты ЭС ED204

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-------------------|---|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется только ПС БР в ЭС, отправляемых в адрес УЗО и не оформленных в пакет. | |
| 5 | Code | Код операции по отзыву. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов. | |
| 6 | ed:EDRefID | Идентификаторы отзываемого ЭПС (пакета ЭПС). | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняется идентификатором отзываемого ЭПС. | |
| 6.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 6.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 6.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный | | Заполняется уникальным идентификатором | |

Таблица 23 – Реквизиты ЭС ED204

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|----------|-----------------------|--|-----------|--------------------|----|
| | | составителя ЭС - УИС. | идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | составителя ЭС. | |

4.16 Извещение о состоянии ЭПС (пакета ЭПС) - ED205

Таблица 24 – Реквизиты ЭС ED205

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|-----------------|---|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется только ПС БР в ЭС, отправляемых в адрес УЗО и не оформленных в пакет. | |
| 5 | StatusStateCode | Код статуса (состояния) ЭПС (пакета ЭПС). | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Код статуса ЭПС (пакета ЭПС) отражает состояние распоряжения (пакета распоряжений). Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | Balance | Сумма остатка платежа указывается в случае, если было проведено частичное исполнение отзываемого ЭПС. | CoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | | |
| 7 | CtrlCode | Код результата контроля ЭС (пакета ЭС). | ControlCodeType: Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Цифровой, 4 значный. | [0..1] | Заполняется в соответствии с таблицей "Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". | |

Таблица 24 – Реквизиты ЭС ED205

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|--------------------|---|--|-----------|--|----|
| 8 | CtrlTime | Дата и время проведения контроля ЭС (пакета ЭС). | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [0..1] | Заполняется при ответе на запрос о результате контроля ЭПС (пакета ЭПС), если ЭПС (пакет ЭПС) не прошло контроль либо заполняется при направлении из ПС БР в адрес клиентов Банка России по ЭПС (пакету ЭПС), когда значение реквизита StatusStateCode = "19", "30". | |
| 9 | ReqSettlementDate | Запрошенная (требуемая) дата исполнения распоряжения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется значением, равным значению ReqSettlementDate в ЭПС, для которого составляется извещение. | |
| 10 | ed:Annotation | Текст пояснения. | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [0..1] | Заполняется в соответствии с документом "УФЭБС. Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". | |
| 11 | ed:ErrorDiagnostic | Детальная диагностика ошибки. | TextType: ТекстПроизвольный. Строка без ограничения длины. | [0..1] | Может использоваться для детализации текста пояснения (оригинального сообщения парсера, библиотеки СКЗИ и т.п.). | |
| 12 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭСИС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняется, идентификатором запроса, если ED205 создано как ответ на ЭС-запрос. | |
| 12.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение | |

Таблица 24 – Реквизиты ЭС ED205

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-----------------------|---|--|-----------|---|----|
| | | | сообщения. Целое, до 9 разрядов. | | операционного дня. | |
| 12.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 12.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 13 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭПС (пакета ЭПС). | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | Заполняется ссылкой на распоряжение (пакет распоряжений). В ответ на ED204.Code = "3" или "4" указываются идентификаторы ED204. | |
| 13.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 13.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 13.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 14 | ed:PartialPaymentInfo | Информация об изменении суммы задолженности распоряжения из очереди не исполненных в срок распоряжений. | PartialPaymentInfo: Информация об изменении суммы задолженности распоряжения из очереди не исполненных в срок распоряжений. | [0..1] | Заполняется в ED205, в котором реквизит StatusStateCode = "07" или "36". | |
| 14.1 | InitialPaymentSum | Сумма первоначального распоряжения. | CoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 14.2 | DebtSum | Оставшаяся сумма непогашенной | CoreckAmountType: Сумма. В копейках. | | Для ED205, в котором реквизит StatusStateCode | |

Таблица 24 – Реквизиты ЭС ED205

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|--------------|--|---|--------------|--|----|
| | | задолженности. | Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | = "36", указывается новая сумма задолженности, соответствующая сумме из уведомления налогового органа, без учета частичных оплат и частичных отзывов (если они были) по данному распоряжению, находящемуся в очереди не исполненных в срок распоряжений. | |
| 15 | ed:Session | Тип и номер рейса, в котором произошло исполнение распоряжения (или время исполнения) (если распоряжение исполнено в рейсе). | Session: Тип и номер рейса (или время исполнения). | [0..1] | Программно заполняется ПС БР. | |
| 15.1 | SessionType | Тип рейса. | SessionTypeType: Идентификатор. Тип рейса. Текстовый, 4 знака. | [0..1] | Заполняется типом рейса, в котором распоряжение было исполнено. Не заполняется для распоряжений, исполненных вне рейса. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 15.2 | ed:SessionID | Номер рейса. | SessionIDType: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный. | выбор [1] | Заполняется номером консолидированного рейса (1, 2, 3, 4, 5 - для внутридневного консолидированного рейса или 6 - для завершающего консолидированного рейса), в котором было исполнено распоряжение (SessionType = "CONS"). | |

Таблица 24 – Реквизиты ЭС ED205

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-------------------|--------------------------------|---|--------------|---|----|
| 15.3 | ed:SettlementTime | Время исполнения распоряжения. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | Заполняется временем исполнения распоряжения, если распоряжение было исполнено вне рейса или в срочном, несрочном рейсе (SessionType = "URGN"; "NURG"). | |

4.17 Подтверждение дебета/кредита - ED206

Таблица 25 – Реквизиты ЭС ED206

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется только ПС БР в ЭС, отправляемых в адрес УЗО и не оформленных в пакет. | |
| 5 | Асс | Номер счета, по которому формируется ЭСИС. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | | |
| 6 | BICCorr | БИК банка - корреспондента. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Для платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера заполняется значением: - БИК КО, если получатель (отправитель) средств - КО или ее клиент, либо - БИК ФК, ТОФК, если получатель (отправитель) средств – ФК, ТОФК или клиент ФК, ТОФК (для ЕКС), либо | |

Таблица 25 – Реквизиты ЭС ED206

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|------------|---|---|-----------|---|----|
| | | | | | - БИК ПБР в остальных случаях. Для поручения банка заполняется БИК банка-исполнителя (ed:InstructedAgent/BIC). Для банковского ордера заполняется БИК получателя (ed:PayeeOrd/BIC). | |
| 7 | CorrAcc | Корреспондирующий счет. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | | |
| 8 | Sum | Сумма ЭПС. | CoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 9 | TransDate | Дата совершения операции. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 10 | TransTime | Время совершения операции. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | [1] | | |
| 11 | DC | Признак дебета/кредита. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 12 | VDKCode | Код признака проведения платежа за счет внутридневного кредита. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | Не заполняется для ЭС, отправляемых в адрес УЭО. | |
| 13 | SystemCode | Признак системы обработки. | SystemCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | Заполняется значением, соответствующим виду сервиса, в котором было исполнено распоряжение. Допустимые значения | |

Таблица 25 – Реквизиты ЭС ED206

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|----------------|--|--|-----------|---|----|
| | | | | | приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 14 | ActualReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Не заполняется для ЭС, отправляемых в адрес УЭО. | |
| 15 | VDKSum | Сумма, исполненная за счет лимита ВДК. | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Не заполняется для ЭС, отправляемых в адрес УЭО. | |
| 16 | ed:AccDoc | Реквизиты исходного распоряжения о переводе денежных средств (поля 3 и 4). | AccDocRefID: Реквизиты исходного распоряжения. | [1] | | |
| 16.1 | AccDocNo | Номер распоряжения (поле 3). | AccountDocIDType: Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 6 знаков. | [1] | | |
| 16.2 | AccDocDate | Дата составления распоряжения (поле 4). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 17 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭПС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | Заполняется ссылочной группой реквизитов исполненного распоряжения. | |
| 17.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 17.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 17.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

Таблица 25 – Реквизиты ЭС ED206

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|----------------------|--|---|-----------|---|----|
| 18 | ed:ProcessingDetails | Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | ED206ProcessingDetails: Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | [0..1] | | |
| 18.1 | DebitDate | Дата списания со счета в Банке России. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется ПС БР датой списания со счета, открытого в Банке России. | |
| 18.2 | CreditDate | Дата зачисления на счет в Банке России. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется ПС БР датой зачисления на счет, открытый в Банке России. | |
| 18.3 | BusinessScenario | Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой. | BusinessScenarioType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Не заполняется в обмене с участником. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 18.4 | ed:Session | Тип и номер рейса, в котором произошло исполнение распоряжения (или время исполнения) (если распоряжение исполнено в рейсе). | Session: Тип и номер рейса (или время исполнения). | [0..1] | Программно заполняется ПС БР. | |
| 18.4.1 | SessionType | Тип рейса. | SessionTypeType: Идентификатор. Тип рейса. Текстовый, 4 знака. | [0..1] | Заполняется типом рейса, в котором распоряжение было исполнено. Не заполняется для распоряжений, исполненных вне рейса. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 18.4.2 | ed:SessionID | Номер рейса. | SessionIDType: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 | выбор [1] | Заполняется номером рейса для консолидированного рейса (1, 2, 3, 4, 5 - для | |

Таблица 25 – Реквизиты ЭС ED206

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-------------------|--------------------------------|---|--------------|---|----|
| | | | значный. | | внутридневного консолидированного рейса или 6 - для завершающего консолидированного рейса), в котором было исполнено распоряжение (SessionType = "CONS"). | |
| 18.4.3 | ed:SettlementTime | Время исполнения распоряжения. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | Заполняется временем исполнения распоряжения, если распоряжение было исполнено вне рейса или в срочном, несрочном рейсе (SessionType = "URGN"; "NURG"). | |

4.18 Извещение о группе ЭПС - ED207

Таблица 26 – Реквизиты ЭС ED207

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|-------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется только ПС БР в ЭС, отправляемых в адрес УЗО и не оформленных в пакет. | |
| 5 | StatusCode | Код статуса ЭПС | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | | |
| 6 | QuantityED | Количество ЭПС в группе | EDQuantityType: Количество. Количество электронных сообщений в пакете ЭПС или ЭСИС. Целое, до 9 разрядов. | [0..1] | Заполняется при наличии ЭПС данной группы. | |
| 7 | Sum | Общая сумма ЭПС в группе | CoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Заполняется при наличии ЭПС данной группы. | |
| 8 | ed:PartInfo | Информация о части. | PartInfo: Информация о части передаваемой информации. | [0..1] | Заполняется при передаче информации в нескольких ЭСИС. | |

Таблица 26 – Реквизиты ЭС ED207

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-----------------|--|--|-----------|---|----|
| 8.1 | PartNo | Номер части. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | Указывается порядковый номер части, начиная с 1 (номер первой части в совокупности). | |
| 8.2 | PartQuantity | Количество частей. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | Указывается номер последней части в совокупности. | |
| 8.3 | PartAggregateID | Уникальный идентификатор совокупности частей | PartAggregateIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор совокупности частей. Цифровой, до 27 разрядов. | [1] | При формировании реквизита «Уникальный идентификатор совокупности частей» используется формат <nnnnnnnnnn><уууymmdd><nnnnnnnnnn>, где nnnnnnnnnn – EDAuthor ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации; уууymmdd – EDDate ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации; nnnnnnnnnn – EDNo ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации. | |
| 9 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭСИС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при наличии исходного запроса. | |
| 9.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 9.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 9.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; | [1] | | |

Таблица 26 – Реквизиты ЭС ED207

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------------|-------------------|--|---|-----------|--|----|
| | | | УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | | | |
| 10 | ed:EDInfo | Список ЭПС данной группы | EDInfo: Информация об одном ЭПС данной группы | [0..n] | Заполняется при наличии ЭПС данной группы. | |
| 10.1 | Sum | Сумма ЭПС | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 10.2 | FileDate | Дата помещения ЭПС в картотеку | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Реквизит присутствует, если данное ЭСИС содержит перечень ЭПС, помещенных в картотеку. | |
| 10.3 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭПС | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 10.3.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 10.3.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 10.3.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |

4.19 Информация о состоянии ЭС - ED208

Таблица 27 – Реквизиты ЭС ED208

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|---------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | ResultCode | Код результата обработки ЭС. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Заполняется в соответствии с документом "УФЭБС. Кодовые значения". | |
| 6 | CtrlCode | Код результата контроля ЭС (пакета ЭС). | ControlCodeType: Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Цифровой, 4 значный. | [0..1] | Заполняется в соответствии с документом "УФЭБС. Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)" для кода результата обработки ЭС = "3". | |
| 7 | ed:Annotation | Текст пояснения. | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [0..1] | Заполняется в соответствии с документом "УФЭБС. Коды результатов контроля ЭС (пакетов | |

Таблица 27 – Реквизиты ЭС ED208

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|------------|--|---|-----------|---|----|
| | | | | | ЭС)". | |
| 8 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняется ссылочными реквизитами ЭС, направление которого получателю подтверждается этим ED208. | |
| 8.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 8.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 8.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.20 Запрос извещения об операциях по счету - ED210

Таблица 28 – Реквизиты ЭС ED210

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|-----------------|---|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Не заполняется. В ПС БР не контролируется и не используется. | |
| 5 | AbstractRequest | Вид запроса. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | AbstractDate | Дата, на которую формируется извещение об операциях по счету. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 7 | BeginTime | Начало периода формирования извещения об операциях по счету. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | [0..1] | Атрибут указывается при запросе промежуточного или свернутого извещения об операциях по счету. Если реквизит не заполнен, началом периода формирования извещения об операциях по счету является начало операционного дня. | |

Таблица 28 – Реквизиты ЭС ED210

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|--------------|---|---|-----------|--|----|
| 8 | EndTime | Конец периода формирования извещения об операциях по счету. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | [0..1] | Реквизит содержит: конец периода формирования промежуточного и свернутого извещения об операциях по счету; время, на которое формируется окончательное извещение об операциях по счету или отчет об остатке на счете. Если реквизит не заполнен, извещение об операциях по счету формируется на момент подготовки ответного ЭСИС-. | |
| 9 | PoolInfoFlag | Флаг, указывающий на необходимость предоставления информации по счетам пула (при запросе головным участником пула). | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [0..1] | При заполнении значением "0" или при отсутствии реквизита и заполненном реквизите "Асс" – владельцу счета предоставляется извещение об операциях по счету из реквизита "Асс". При заполнении значением "0" или при отсутствии реквизита и не заполненном реквизите "Асс" – предоставляются извещения об операциях по всем счетам участника. При заполнении значением "1" и не заполненном реквизите "Асс" - предоставляются извещения об операциях по всем счетам, включенным во все пулы ликвидности клиента. | |

Таблица 28 – Реквизиты ЭС ED210

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|----------|---|---|-----------|--|----|
| | | | | | <p>При заполнении значением "1" и заполненном реквизите "Асс" главным счетом пула - предоставляются извещения об операциях по всем счетам пула ликвидности, в котором указанный счет является главным.</p> <p>При заполнении значением "1" и заполненном реквизите "Асс" подчиненным счетом пула - предоставляется извещение об операциях по счету подчиненного участника пула ликвидности, в котором составитель ED210 является главным участником.</p> | |
| 10 | BIC | БИК Участника, по счету которого производится запрос/БИК ПБР, на балансе которого открыт счет, по которому производится запрос. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | <p>Обязательно заполняется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в АС ДКО БИК-ом КО (филиала КО) при запросе информации по счету Участника или БИК-ом ПБР при запросе информации по внутрибанковским счетам; - в АС ВХД БИК-ом ПБР; - в САБС и в АС БУ БИК-ом ПБР. <p>Участником электронного обмена может быть заполнен БИК-ом Участника или БИК-ом ПБР только для AbstractRequest =</p> | |

Таблица 28 – Реквизиты ЭС ED210

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|-----------|---|---|-----------|---|----|
| | | | | | "1", "2", "3". | |
| 11 | Асс | Номер счета, по которому производится запрос. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером счета, по которому производится запрос. | |
| 12 | SessionID | Номер рейса (сеанса) | SessionIDType: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | Может быть заполнен для кода запроса извещения об операциях по счету = 1,3 | |

4.21 Извещение об операциях по счету - ED211

Таблица 29 – Реквизиты ЭС ED211

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|----------------|---|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | ReservedSum | Сумма забронированных средств (если больше нуля), за исключением средств, зарезервированных для использования в СБП | КорeckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | | |
| 6 | CreditLimitSum | Сумма лимита внутридневного кредита (если больше нуля) | КорeckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | | |
| 7 | CreditSum | Общая сумма документов по кредиту счета участников (если больше нуля) | КорeckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | В промежуточном и окончательном извещении: сумма денежных средств, зачисленных на счет в сервисах срочного и несрочного перевода. | |

Таблица 29 – Реквизиты ЭС ED211

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|----------|--|---|-----------|---|----|
| 8 | DebetSum | Общая сумма документов по дебету счета участников (если больше нуля) | KopeckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | В промежуточном и окончательном извещении: сумма денежных средств, списанных со счета в сервисах срочного и несрочного перевода. | |
| 9 | OutBal | Исходящий остаток на счете участника (дебетовый остаток - отрицательный, кредитовый - положительный) | BalanceKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов. | [1] | В промежуточном извещении за текущий ОД: исходящий остаток с учетом операций, проведенных в сервисах срочного и несрочного перевода, без учета операций, осуществленных в СБП (для участников СБП). В окончательном извещении и промежуточном за прошедший ОД: исходящий остаток с учетом операций, проведенных в сервисах срочного и несрочного перевода, а также осуществленных в СБП (для участников СБП). $OutBal = EnterBal + CreditSum - DebetSum + FPSCreditSum - FPSDebetSum$ | |
| 10 | EnterBal | Входящий остаток на счете участника (дебетовый остаток - отрицательный, кредитовый - положительный) | BalanceKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | | |
| 11 | BIC | БИК подразделения Банка России, в котором открыт счет | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |

Таблица 29 – Реквизиты ЭС ED211

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|----------------|---|---|-----------|---|----|
| 12 | Acc | Номер счета, по которому формируется ЭСИС | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 13 | EndTime | Конец периода формирования извещения об операциях по счету. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | [1] | Реквизит содержит: конец периода формирования промежуточного и свернутого извещения об операциях по счету; время, на которое формируется окончательное извещение об операциях по счету или отчет об остатке на счете. | |
| 14 | BeginTime | Начало периода формирования извещения об операциях по счету. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | [0..1] | Атрибут указывается при запросе промежуточного или свернутого извещения об операциях по счету. Не заполняется для окончательного извещения об операциях по счету и извещения, содержащего текущий остаток на счете. | |
| 15 | AbstractDate | Дата, на которую формируется извещение об операциях по счету. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 16 | LastMovetDate | Дата предыдущего движения по счету. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Не заполняется при отсутствии движения по счету. | |
| 17 | AbstractKind | Тип извещения об операциях по счету. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 18 | InquirySession | Номер рейса | SessionIDType: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 | [0..1] | | |

Таблица 29 – Реквизиты ЭС ED211

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-----------------|--|--|-----------|---|----|
| | | | значный. | | | |
| 19 | ArrestSum | Сумма ареста (если больше нуля) | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Заполняется суммой арестованных денежных средств, распоряжение которыми ограничено. | |
| 20 | ed:PartInfo | Информация о части. | PartInfo: Информация о части передаваемой информации. | [0..1] | Заполняется при передаче информации в нескольких ЭСИС. | |
| 20.1 | PartNo | Номер части. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | Указывается порядковый номер части, начиная с 1 (номер первой части в совокупности). | |
| 20.2 | PartQuantity | Количество частей. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | Указывается номер последней части в совокупности. | |
| 20.3 | PartAggregateID | Уникальный идентификатор совокупности частей | PartAggregateIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор совокупности частей. Цифровой, до 27 разрядов. | [1] | При формировании реквизита «Уникальный идентификатор совокупности частей» используется формат <nnnnnnnnnn><uuuymmdd><nnnnnnnnnn>, где nnnnnnnnnn – EDAuthor ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации; uuuymmdd – EDDate ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации; nnnnnnnnnn – EDNo ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации. | |
| 21 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭСИС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при наличии исходного запроса. | |
| 21.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: | | Заполняется уникальным | |

Таблица 29 – Реквизиты ЭС ED211

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|------------------|---|---|-----------|--|----|
| | | | Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 21.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 21.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 22 | ed:TransInfo | Информация об одной операции по лицевому счету в извещении об операциях по счету. | TransInfo: Информация об одной операции по лицевому счету в извещении об операциях по счету. | [0..n] | Не заполняется для свернутого извещения об операциях по счету и извещения об операциях по счету, содержащего текущий остаток на счете. | |
| 22.1 | AccDocNo | Номер расчетного документа. | AccountDocIDType: Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 6 знаков. | [0..1] | | |
| 22.2 | AccDocDate | Дата составления распоряжения (поле 4). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 22.3 | BICCorr | БИК банка корреспондента. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК банка получателя денежных средств (БИК банка плательщика). | |
| 22.4 | DC | Признак дебета/кредита. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 22.5 | PayeePersonalAcc | Счет получателя. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется значением реквизита "Номер счета клиента-получателя" (поле 17) (если оно заполнено) либо значением реквизита "Номер счета банка, | |

Таблица 29 – Реквизиты ЭС ED211

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------|------------------|--------------------------------|---|-----------|---|----|
| | | | | | обслуживающего клиента-получателя" (поле 15). В случае ЭПС, направленного в ПУ в составе ED108 реквизит не заполняется. | |
| 22.6 | PayerPersonalAcc | Счет отправителя/ плательщика. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | Заполняется значением реквизита "Номер счета плательщика" (поле 9) (если оно заполнено) либо значением реквизита "Номер счета банка, обслуживающего клиента-плательщика" (поле 12). | |
| 22.7 | Sum | Сумма ЭПС. | KopeckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 22.8 | TransKind | Вид операции. | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Условное обозначение шифра документа, на основании которого совершается операция по счету. | |
| 22.9 | TurnoverKind | Вид оборотов | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 22.10 | CashDocNo | Номер кассового документа | CashDocIDType: Идентификатор. Номер кассового документа. Текстовый, до 9 символов. | [0..1] | Заполняется только для кассовых документов. | |
| 22.11 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭПС. | EDRefID: Реквизиты признающей группы ЭС. | [1] | | |
| 22.11.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |

Таблица 29 – Реквизиты ЭС ED211

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------|--------------|---|--|-----------|---|----|
| 22.11.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 22.11.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 23 | ed:FPSInfo | Информация о ликвидности в СБП | FPSInfo: Информация о ликвидности в СБП | [0..1] | Заполняется для участников СБП и ПУПЛ ТОФК. | |
| 23.1 | FPSLiquidity | Зарезервированная на счете ликвидность для работы в СБП (ЛСБП). | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | ЛСБП - значение ликвидности в сервисе быстрых платежей, сложившееся в СБП в результате исполнения последнего запроса об управлении ликвидностью (ED731), направленного участником СБП. Для расчетов в СБП используется текущее значение ликвидности ПСБП (ED711.FPSPosition). При снижении ликвидности в СБП (ПСБП) до значения менее 10% от значения ЛСБП, установленного в результате исполнения последнего запроса об управлении ликвидностью (ED731), направленного участником СБП, в адрес участника СБП направляется Извещение о состоянии ликвидности в СБП (ED711). Для ПУПЛ ТОФК | |

Таблица 29 – Реквизиты ЭС ED211

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|----------------|---|---|-----------|--|----|
| | | | | | заполняется нулем. | |
| 23.2 | EnterBalance | Входящий остаток в ЦК ПС для участников СБП/ПУПЛ ТОФК на начало дня. | BalanceKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов. | [1] | Заполняется значением, равным входящему остатку на счете участника СБП/ПУПЛ ТОФК на начало операционного дня с учетом перераспределенной ликвидности (между ЦК ПС и СБП) для осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса срочного перевода, сервиса несрочного перевода. Значение EnterBalance равно значению CurrentBalance из окончательного извещения об операциях по счету за предыдущий ОД. | |
| 23.3 | CurrentBalance | Текущий остаток в ЦК ПС для участников СБП/ПУПЛ ТОФК. | BalanceKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов. | [1] | Заполняется значением, равным текущему остатку на счете участника СБП/ПУПЛ ТОФК с учетом перераспределенной ликвидности (между ЦК ПС и СБП) для осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса срочного перевода, сервиса несрочного перевода. | |
| 23.4 | FPSCreditSum | Общая сумма документов по кредиту счета участника в СБП (если больше нуля). | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной | [0..1] | Заполняется значением общей суммы денежных средств, зачисленных на | |

Таблица 29 – Реквизиты ЭС ED211

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|------------------------|--|---|-----------|--|----|
| | | | суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | | счет участника в рамках СБП, в извещении об операциях по счету с типом: окончательное. | |
| 23.5 | FPSTDebetSum | Общая сумма документов по дебету счета участника в СБП (если больше нуля). | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [0..1] | Заполняется значением общей суммы денежных средств, списанных со счета участника в рамках СБП, в извещении об операциях по счету с типом: окончательное. | |
| 23.6 | FPSCreditTransQuantity | Общее количество документов по кредиту счета участника в СБП. | Max9NotNegativeQuantityType: Количество. Количество электронных сообщений. Целое число или ноль, до 9 разрядов. | [0..1] | Заполняется в извещении об операциях по счету с типом: окончательное. | |
| 23.7 | FPSTDebetTransQuantity | Общее количество документов по дебету счета участника в СБП. | Max9NotNegativeQuantityType: Количество. Количество электронных сообщений. Целое число или ноль, до 9 разрядов. | [0..1] | Заполняется в извещении об операциях по счету с типом: окончательное. | |

4.22 Запрос акцепта - ED213

Таблица 30 – Реквизиты ЭС ED213

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | ed:ED103 | Платежное требование. | | [1] | | |

4.23 Извещение об акцепте - ED214

Таблица 31 – Реквизиты ЭС ED214

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|--------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется УИС получателя. | |
| 5 | AcptCode | Код акцепта. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | SumPT | Сумма, предъявленная к акцепту. | CoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 7 | AcptSum | Сумма акцепта. | CoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Указывается при частичном акцепте платежного требования. | |
| 8 | ed:Violation | Характер нарушения, пункт, №, дата договора. | Max298TextType: Текст. Строка, до 298 символов. | [0..1] | Указывается при полном или частичном отказе плательщика от акцепта платежного требования. | |

Таблица 31 – Реквизиты ЭС ED214

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|--------------|--|---|-----------|---|----|
| 9 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭС ED213. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 9.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 9.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 9.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.24 ЭСИС с копией полей ЭПС - ED215

Таблица 32 – Реквизиты ЭС ED215

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|-----------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | StatusStateCode | Код статуса (состояния) ЭПС (пакета ЭПС). | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | Реквизит заполняется при ответе на запрос по группе ЭПС. | |
| 6 | QuantityED | Количество ЭПС в группе. | EDQuantityType: Количество. Количество электронных сообщений в пакете ЭПС или ЭСИС. Целое, до 9 разрядов. | [0..1] | Заполняется при наличии ЭПС данной группы. | |
| 7 | Sum | Общая сумма ЭПС в группе. | KopeckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Заполняется при наличии ЭПС данной группы. | |
| 8 | ed:PartInfo | Информация о части. | PartInfo: Информация о части передаваемой информации. | [0..1] | Заполняется при передаче информации в нескольких ЭСИС. | |

Таблица 32 – Реквизиты ЭС ED215

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-----------------|--|--|-----------|---|----|
| 8.1 | PartNo | Номер части. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | Указывается порядковый номер части, начиная с 1 (номер первой части в совокупности). | |
| 8.2 | PartQuantity | Количество частей. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | Указывается номер последней части в совокупности. | |
| 8.3 | PartAggregateID | Уникальный идентификатор совокупности частей | PartAggregateIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор совокупности частей. Цифровой, до 27 разрядов. | [1] | При формировании реквизита «Уникальный идентификатор совокупности частей» используется формат <nnnnnnnnnn><уууymmdd><nnnnnnnnnn>, где nnnnnnnnnn – EDAuthor ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации; уууymmdd – EDDate ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации; nnnnnnnnnn – EDNo ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации. | |
| 9 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭСИС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при наличии исходного запроса. | |
| 9.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 9.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 9.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; | [1] | Заполняется уникальным идентификатором | |

Таблица 32 – Реквизиты ЭС ED215

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|-----------|--|---|--------------|---|----|
| | | | УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | | составителя ЭС. | |
| 10 | ed:EDCopy | Копия полей одного ЭПС. | ED215Сору: Копия ЭПС. | [0..n] | Заполняется при наличии. | |
| 10.1 | CtrlCode | Код результата контроля ЭС (пакета ЭС). | ControlCodeType: Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Цифровой, 4 значный. | [0..1] | Заполняется в соответствии с документом "УФЭБС. Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". Может не заполняться, если ЭС (пакет ЭС) прошло контроль. | |
| 10.2 | ed:ED101 | Платежное поручение. | | выбор [1] | | |
| 10.3 | ed:ED103 | Платежное требование. | | выбор [1] | | |
| 10.4 | ed:ED104 | Инкассовое поручение. | | выбор [1] | | |
| 10.5 | ed:ED105 | Платежный ордер. | | выбор [1] | | |
| 10.6 | ed:ED107 | Поручение банка. | | выбор [1] | | |
| 10.7 | ed:ED108 | Платежное поручение на общую сумму с реестром. | | выбор [1] | | |
| 10.8 | ed:ED109 | Банковский ордер. | | выбор [1] | | |
| 10.9 | ed:ED110 | ЭПС сокращенного формата. | | выбор [1] | | |
| 10.10 | ed:ED111 | Мемориальный ордер в электронном виде. | | выбор [1] | | |

4.25 Извещение о задолженности по внутридневному кредиту - ED217

Таблица 33 – Реквизиты ЭС ED217

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-------------|---|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Может быть заполнен ТПК УОС. | |
| 5 | InfoDate | Дата составления информации о динамике состояния корреспондентского счета кредитной организации | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 6 | BIC | БИК банка | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 7 | CorrespAcc | Корреспондентский счет / корреспондентский субсчет (основной счет) | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 8 | ed:PartInfo | Информация о части. | PartInfo: Информация о части передаваемой информации. | [0..1] | Заполняется при передаче информации в нескольких ЭСИС. | |
| 8.1 | PartNo | Номер части. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, | | Указывается порядковый номер части, начиная с 1 | |

Таблица 33 – Реквизиты ЭС ED217

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----------|----------------------|--|--|-----------|--|----|
| | | | до 6 разрядов. | [1] | (номер первой части в совокупности). | |
| 8.2 | PartQuantity | Количество частей. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | Указывается номер последней части в совокупности. | |
| 8.3 | PartAggregateID | Уникальный идентификатор совокупности частей | PartAggregateIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор совокупности частей. Цифровой, до 27 разрядов. | [1] | | |
| 9 | ed:InitialIED | Идентификаторы исходного ЭСИС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при наличии исходного запроса. | |
| 9.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 9.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 9.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 10 | ed:CreditInfo | Информация об одном документе (или рейсе), исполнение которого привело к предоставлению/ погашению внутридневного кредита | CreditInfo: Информация об одном документе (или рейсе), исполнение которого привело к предоставлению/ погашению внутридневного кредита | [0..n] | Заполняется при наличии. | |
| 10.1 | SessionID | Номер рейса (сеанса) | SessionIDType: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | Заполняется при наличии номером консолидированного рейса | |
| 10.2 | CreditOperation | Признак предоставления/погашения внутридневного кредита | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | | |

Таблица 33 – Реквизиты ЭС ED217

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------------|----------------------|--|--|-----------|---|----|
| 10.3 | CreditLimit | Текущий размер лимита внутридневного кредита и кредита овернайт | BalanceKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 10.4 | EndTime | Время исполнения | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | [0..1] | Заполняется временем исполнения документа или временем начала рейса. | |
| 10.5 | DebtBefore | Сумма задолженности по предоставленному внутридневному кредиту до исполнения документа | BalanceKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Заполняется при наличии. | |
| 10.6 | DebtAfter | Сумма задолженности по предоставленному кредиту после исполнения документа | BalanceKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Заполняется при наличии. | |
| 10.7 | ed:AccDocInfo | Реквизиты расчетного документа и его сумма | AccDocInfo: Реквизиты расчетного документа и сумма | [1..n] | | |
| 10.7.1 | AccDocNo | Номер расчетного документа | AccountDocIDType: Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 6 знаков. | [0..1] | | |
| 10.7.2 | AccDocDate | Дата выписки расчетного документа | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 10.7.3 | Sum | Сумма ЭПС | KopeckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 10.7.4 | CashDocNo | Номер кассового документа | CashDocIDType: Идентификатор. Номер кассового документа. Текстовый, до 9 символов. | [0..1] | Для кассовых документов заполняется номер документа. Для операций перераспределения ликвидности в СБП указывается «ЛИКВ СБП». | |

Таблица 33 – Реквизиты ЭС ED217

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|----------|--------------------|---|-----------|--|----|
| 10.7.5 | PaytKind | Вид платежа | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | Не заполняется в случаях, регламентированных нормативными актами Банка России. | |

4.26 Запрос выходной формы - ED218

Таблица 34 – Реквизиты ЭС ED218

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Не заполняется. В ПС БР не контролируется и не используется. | |
| 5 | ReportID | Идентификатор (номер) формы | ReportIDType: Идентификатор. Номер формы. Цифровой, 7 значный. | [0..1] | При отсутствии участнику передаются все подготовленные для него формы. | |
| 6 | ReportDate | Дата, за которую запрашивается информация | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 7 | MakingStatusCode | Код признака формирования формы | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |

4.27 Выходная форма - ED219

Таблица 35 – Реквизиты ЭС ED219

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|--------------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | ReportID | Идентификатор (номер) формы | ReportIDType: Идентификатор. Номер формы. Цифровой, 7 значный. | [0..1] | Заполняется при наличии. | |
| 6 | ReportDate | Дата, за которую запрашивается информация | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 7 | ed:PartInfo | Информация о части. | PartInfo: Информация о части передаваемой информации. | [0..1] | Заполняется при передаче информации в нескольких ЭСИС. | |
| 7.1 | PartNo | Номер части. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | Указывается порядковый номер части, начиная с 1 (номер первой части в совокупности). | |
| 7.2 | PartQuantity | Количество частей. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, | [1] | Указывается номер последней части в | |

Таблица 35 – Реквизиты ЭС ED219

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|------------------|--|--|-----------|---|----|
| | | | до 6 разрядов. | | совокупности. | |
| 7.3 | PartAggregateID | Уникальный идентификатор совокупности частей | PartAggregateIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор совокупности частей. Цифровой, до 27 разрядов. | [1] | При формировании реквизита «Уникальный идентификатор совокупности частей» используется формат <nnnnnnnnnn><уууummdd><nnnnnnnnnn>, где nnnnnnnnnn – EDAuthor ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации; уууummdd – EDDate ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации; nnnnnnnnnn – EDNo ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации. | |
| 8 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭСИС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняется идентификатором ЭС-запроса (при наличии). | |
| 8.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 8.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 8.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 9 | ed:ReportContent | Текст: содержание формы | string: | [1] | | |

4.28 Отчет об операциях по счету для выверки документов дня участников - ED221

Таблица 36 – Реквизиты ЭС ED221

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|--------------------|--|--|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | ExcludedEDQuantity | Количество исключенных/аннулированных документов по счету участников (если больше нуля) | EDQuantityType: Количество. Количество электронных сообщений в пакете ЭПС или ЭСИС. Целое, до 9 разрядов. | [0..1] | | |
| 6 | ExcludedEDSum | Общая сумма исключенных/аннулированных документов по счету участников (если больше нуля) | KoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | | |
| 7 | CreditQuantity | Количество документов по кредиту счета участников (если больше нуля) | EDQuantityType: Количество. Количество электронных сообщений в пакете ЭПС или ЭСИС. Целое, до 9 разрядов. | [0..1] | | |
| 8 | CreditSum | Общая сумма документов по кредиту счета участников (если | KoreckAmountType: Сумма. В копейках. | [0..1] | | |

Таблица 36 – Реквизиты ЭС ED221

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|----------------|--|--|-----------|---|----|
| | | больше нуля) | Положительное целое число, до 18 разрядов. | | | |
| 9 | DebetQuantity | Количество документов по дебету счета участников (если больше нуля) | EDQuantityType: Количество. Количество электронных сообщений в пакете ЭПС или ЭСИС. Целое, до 9 разрядов. | [0..1] | | |
| 10 | DebetSum | Общая сумма документов по дебету счета участников (если больше нуля) | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | | |
| 11 | CreditLimitSum | Сумма лимита внутридневного кредита (если больше нуля) | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | | |
| 12 | ReservedSum | Сумма забронированных средств (если больше нуля) | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | | |
| 13 | OutBal | Исходящий остаток на счете участника (дебетовый остаток - отрицательный, кредитовый - положительный) | BalanceКорескAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 14 | EnterBal | Входящий остаток на счете участника (дебетовый остаток - отрицательный, кредитовый - положительный) | BalanceКорескAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 15 | Асс | Номер счета, по которому формируется ЭСИС | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 16 | AbstractDate | Дата, на которую формируется выписка | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 17 | EndTime | Конец периода формирования выписки | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. | [1] | Реквизит содержит: конец периода формирования | |

Таблица 36 – Реквизиты ЭС ED221

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-----------------|--|--|-----------|---|----|
| | | | Формат hh:mm:ss. | | промежуточной и свернутой выписки; время, на которое формируется окончательная выписка или отчет об остатке на счете. | |
| 18 | TransDate | Дата совершения операций по счету | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 19 | ed:PartInfo | Информация о части. | PartInfo: Информация о части передаваемой информации. | [0..1] | Заполняется при передаче информации в нескольких ЭСИС. | |
| 19.1 | PartNo | Номер части. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | Указывается порядковый номер части, начиная с 1 (номер первой части в совокупности). | |
| 19.2 | PartQuantity | Количество частей. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | Указывается номер последней части в совокупности. | |
| 19.3 | PartAggregateID | Уникальный идентификатор совокупности частей | PartAggregateIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор совокупности частей. Цифровой, до 27 разрядов. | [1] | При формировании реквизита «Уникальный идентификатор совокупности частей» используется формат <nnnnnnnnnn><uuuymmdd><nnnnnnnnnn>, где nnnnnnnnnn – EDAuthor ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации; uuuymmdd – EDDate ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации; nnnnnnnnnn – EDNo ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации. | |

Таблица 36 – Реквизиты ЭС ED221

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------------|---------------------|--|---|--------------|---|----|
| 20 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭСИС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при наличии исходного запроса. | |
| 20.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 20.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 20.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 21 | ed:EDCopy | Информация (копия полей) об ЭПС | ED221Copy: Копия ЭПС | [0..n] | Не заполняется при наличии в ЭС информации (копии ключевых полей) об ЭПС. | |
| 21.1 | CtrlCode | Код результата контроля ЭС (пакета ЭС) | ControlCodeType: Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Цифровой, 4 значный. | [0..1] | Заполняется в соответствии с документом "УФЭБС. Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". Может не заполняться, если ЭС (пакет ЭС) прошло контроль. | |
| 21.2 | StatusStateCode | Код статуса (состояния) ЭПС (пакета ЭПС). | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | Код статуса ЭПС (пакета ЭПС) отражает состояние распоряжения (пакета распоряжений). Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 21.3 | ed:ED101 | Платежное поручение. | | выбор [1] | | |

Таблица 36 – Реквизиты ЭС ED221

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|-----------------|--|--|--------------|--|----|
| 21.4 | ed:ED103 | Платежное требование. | | выбор [1] | | |
| 21.5 | ed:ED104 | Инкассовое поручение. | | выбор [1] | | |
| 21.6 | ed:ED105 | Платежный ордер. | | выбор [1] | | |
| 21.7 | ed:ED107 | Поручение банка. | | выбор [1] | | |
| 21.8 | ed:ED108 | Платежное поручение на общую сумму с реестром. | | выбор [1] | | |
| 21.9 | ed:ED109 | Банковский ордер. | | выбор [1] | | |
| 21.10 | ed:ED110 | ЭПС сокращенного формата. | | выбор [1] | | |
| 21.11 | ed:ED111 | Мемориальный ордер в электронном виде. | | выбор [1] | | |
| 22 | ed:EDCopyBrf | Информация (копия ключевых полей) об ЭПС | EDCopyBrf: Копия ключевых полей | [0..n] | Заполняется при наличии большого документооборота с клиентом. Не заполняется при наличии в ЭС информации (копии полей) об ЭПС. | |
| 22.1 | CtrlCode | Код результата контроля ЭС (пакета ЭС) | ControlCodeType: Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Цифровой, 4 значный. | [0..1] | Заполняется в соответствии с таблицей "Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". Может не заполняться, если ЭС (пакет ЭС) прошло контроль. | |
| 22.2 | StatusStateCode | Код статуса (состояния) ЭПС (пакета ЭПС). | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | Код статуса ЭПС (пакета ЭПС) отражает состояние распоряжения (пакета распоряжений). Допустимые значения | |

Таблица 36 – Реквизиты ЭС ED221

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|------------|--|---|-----------|---|----|
| | | | | | приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 22.3 | Sum | Сумма ЭПС | Корреспондент: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 22.4 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭПС | EDRefID: Реквизиты признающей группы ЭС. | [1] | | |
| 22.4.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 22.4.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 22.4.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |

4.29 Извещение о дебете/кредите для кассовых документов - ED222

Таблица 37 – Реквизиты ЭС ED222

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|-------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | BIC | БИК ПБР | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 6 | CashDocNo | Номер кассового документа | CashDocIDType: Идентификатор. Номер кассового документа. Текстовый, до 9 символов. | [1] | | |
| 7 | CashDocDate | Дата кассового документа | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 8 | CashAcc | Лицевой счет кассы (балансовый счет 20201) | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |

Таблица 37 – Реквизиты ЭС ED222

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|---------------|--|---|-----------|---|----|
| 9 | CashDC | Признак дебета/кредита по отношению к лицевому счету кассы | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | | |
| 10 | Sum | Общая сумма документа | KoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 11 | CorrAcc | Счет, корреспондирующий со счетом кассы | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 12 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭПС | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 12.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 12.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 12.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 13 | ed:RefDocInfo | Содержание операции | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 14 | ed:Session | Тип и номер рейса, в котором произошло исполнение распоряжения (или время исполнения) (если распоряжение исполнено в рейсе). | Session: Тип и номер рейса (или время исполнения). | [0..1] | Программно заполняется ПС БР. | |
| 14.1 | SessionType | Тип рейса. | SessionTypeType: Идентификатор. Тип рейса. | [0..1] | Заполняется типом рейса, в котором распоряжение было | |

Таблица 37 – Реквизиты ЭС ED222

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-------------------|--------------------------------|---|-----------|---|----|
| | | | Текстовый, 4 знака. | | исполнено. Не заполняется для распоряжений, исполненных вне рейса. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 14.2 | ed:SessionID | Номер рейса. | SessionIDType: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный. | выбор [1] | Заполняется номером консолидированного рейса (1, 2, 3, 4, 5 - для внутридневного консолидированного рейса или 6 - для завершающего консолидированного рейса), в котором было исполнено распоряжение (SessionType = "CONS"). | |
| 14.3 | ed:SettlementTime | Время исполнения распоряжения. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | Заполняется временем исполнения распоряжения, если распоряжение было исполнено вне рейса или в срочном, несрочном рейсе (SessionType = "URGN"; "NURG"). | |
| 15 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭСИС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняется идентификатором исходного ЭС ED462. | |
| 15.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 15.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 15.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный | | Заполняется уникальным идентификатором | |

Таблица 37 – Реквизиты ЭС ED222

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|----------|-----------------------|--|-----------|--------------------|----|
| | | составителя ЭС - УИС. | идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | составителя ЭС. | |

4.30 Реестр клиринговых позиций - ED230

Таблица 38 – Реквизиты ЭС ED230

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|-----------------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | RegisterNo | Номер реестра в течение дня | Max6OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | | |
| 5 | BeginProcessingDate | Начало периода обработки реестра | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 6 | EndProcessingDate | Конец периода обработки реестра | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 7 | ClearingSystemCode | Код системы обработки | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 8 | RegisterItemsQuantity | Количество позиций в реестре | RegisterItemsQuantityType: Количество. Количество позиций. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Указывается общее количество нетто-позиций в реестре. | |
| 9 | RegisterCreditSum | Нетто кредитовых позиций по реестру | KopeckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | Указывается общая сумма кредитовых нетто-позиций. | |

Таблица 38 – Реквизиты ЭС ED230

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|----------------------|------------------------------------|---|-----------|--|----|
| 10 | RegisterDebetSum | Нетто дебетовых позиций по реестру | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | Указывается общая сумма дебетовых нетто-позиций. | |
| 11 | ed:RegisterItemsInfo | Список позиций реестра | RegisterItemsInfo: Список позиций реестра | [1..n] | | |
| 11.1 | RegisterItemID | Уникальный номер позиции | RegisterItemIDType: Идентификатор. Номер позиции реестра. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 11.2 | BIC | БИК участника | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 11.3 | Sum | Сумма нетто-позиции | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | Указывается сумма нетто-позиции. | |
| 11.4 | DC | Признак дебета/кредита | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | | |

4.31 Реестр результатов обработки клиринговых позиций - ED231

Таблица 39 – Реквизиты ЭС ED231

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|-----------------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | BeginProcessingDate | Начало периода обработки реестра | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 5 | EndProcessingDate | Конец периода обработки реестра | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 6 | ClearingSystemCode | Код системы обработки | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 7 | RegisterItemsQuantity | Количество позиций в реестре | RegisterItemsQuantityType: Количество. Количество позиций. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 8 | RegisterMode | Вид реестра | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | | |
| 9 | ed:RegisterList | Информация об исходном реестре | RegisterList: Информация об исходном реестре | [1] | | |

Таблица 39 – Реквизиты ЭС ED231

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|--------------------------|---|---|-----------|---|----|
| 9.1 | RegisterNo | Номер исходного реестра | Max6OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | | |
| 9.2 | ed:CrdTransfRegisterInfo | Реестр исполненных распоряжений | CrdTransfRegisterInfo: Реестр исполненных распоряжений | [1..n] | | |
| 9.2.1 | RegisterItemID | Уникальный номер позиции | RegisterItemType: Идентификатор. Номер позиции реестра. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 9.2.2 | BIC | БИК участника | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 9.2.3 | Sum | Нетто позиции | CoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | Указывается сумма нетто-позиции. | |
| 9.2.4 | PartSum | Сумма частичного исполнения | CoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Заполняется, если StatusCode = "5" | |
| 9.2.5 | DC | Признак дебета/кредита | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 9.2.6 | StatusCode | Код статуса распоряжения | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | | |
| 9.2.7 | CtrlCode | Код причины для неуспешно обработанных распоряжений в статусе "отложено", "исключено" и "проконтролировано" | ControlCodeType: Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Цифровой, 4 значный. | [0..1] | | |
| 9.2.8 | ed:EDRefID | Идентификаторы сформированного распоряжения | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | | |

Таблица 39 – Реквизиты ЭС ED231

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------|---------------|--|---|-----------|--|----|
| 9.2.8.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердн. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 9.2.8.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 9.2.8.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 9.2.9 | ed:Annotation | Текст пояснения | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [0..1] | Заполняется для неуспешно обработанных распоряжений в статусе "отложено", "исключено" и "проконтролировано". | |
| 9.3 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного реестра клиринговых позиций | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняется данными исходного ЭС ED230. | |
| 9.3.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердн. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 9.3.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 9.3.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.32 Реестр клиринговых позиций от ВПС - ED232

Таблица 40 – Реквизиты ЭС ED232

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|-----------------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | RegisterNo | Номер РКП в течение дня. | Max6OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | | |
| 5 | BeginProcessingDate | Начало периода обработки реестра. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется значением, не превышающим дату операционного дня. | |
| 6 | EndProcessingDate | Конец периода обработки реестра. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется значением, не превышающим дату операционного дня и не меньшим, чем BeginProcesingDate. | |
| 7 | ClearingCircuit | Клиринговая схема, к которой относится реестр клиринговых позиций. | ClearingCircuitType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [1] | Заполняется идентификатором клиринговой схемы. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 8 | RegisterItemsQuantity | Количество позиций в реестре. | RegisterItemsQuantityType: Количество. Количество позиций. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |

Таблица 40 – Реквизиты ЭС ED232

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-------------------------|---|---|------------|---|----|
| 9 | RegisterCreditSum | Нетто кредитовых позиций по реестру. | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 10 | RegisterDebitSum | Нетто дебетовых позиций по реестру. | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 11 | PaymentPrecedence | Приоритет платежа. | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | В реестре все ЭПС должны иметь указанный в данном реквизите приоритет. | |
| 12 | ed:ClearingAccount | Клиринговый счет. | ClearingAccountType: Клиринговый счет | [1] | | |
| 12.1 | BIC | БИК владельца счета. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 12.2 | Асс | Номер клирингового счета. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 13 | ed:ClearingInstructions | Перечень распоряжений по переводу денежных средств. | ClearingInstructionsType: Перечень распоряжений по переводу денежных средств | [1] | | |
| 13.1 | ed:ED101 | Платежное поручение. | | группа [1] | | |
| 13.2 | ed:ED103 | Платежное требование. | | группа [1] | | |
| 13.3 | ed:ED104 | Инкассовое поручение. | | группа [1] | | |
| 14 | ed:SettleNotEarlier | "Исполнить не ранее, чем". | SettleNotEarlier: "Исполнить не ранее, чем". | [0..1] | Указывается время, до наступления которого распоряжение не исполняется. | |

Таблица 40 – Реквизиты ЭС ED232

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-------------------|--|---|--------------|--|----|
| 14.1 | ed:SessionID | Номер рейса, в котором нужно сделать первую попытку исполнить распоряжение. | SessionIDType: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный. | выбор [1] | Не заполняется. | |
| 14.2 | ed:SettlementTime | Время, до наступления которого распоряжение не исполняется. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | | |
| 15 | ed:SettleNotLater | "Исполнить не позднее, чем". | SettleNotLater: "Исполнить не позднее, чем". | [0..1] | Указывается время, после наступления которого неисполненное распоряжение автоматически аннулируется (если не исполнено ранее). | |
| 15.1 | ed:SettlementTime | Время, после наступления которого неисполненное распоряжение автоматически аннулируется (если не исполнено ранее). | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | [1] | Заполняется составителем распоряжения. | |

4.33 Результат обработки реестра клиринговых позиций - ED233

Таблица 41 – Реквизиты ЭС ED233

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|-----------------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | BeginProcessingDate | Начало периода обработки реестра. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 5 | EndProcessingDate | Конец периода обработки реестра. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 6 | ClearingCircuit | Клиринговая схема, к которой относится реестр клиринговых позиций. | ClearingCircuitType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [1] | Заполняется идентификатором клиринговой схемы. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 7 | RegisterItemsQuantity | Количество позиций в реестре. | RegisterItemsQuantityType: Количество. Количество позиций. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 8 | RegisterMode | Вид реестра. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |

Таблица 41 – Реквизиты ЭС ED233

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|--------------------|---|---|-----------|---|----|
| 9 | RegisterNo | Номер исходного реестра (уникальный для составителя РКП в разрезе клиринговой схемы). | Max6OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | | |
| 10 | ed:FTIRegisterInfo | Реестр исполненных распоряжений. | FTIRegisterInfo: Реестр исполненных распоряжений. | [1..n] | Для вида реестра RegisterMode = "1" ("Первоначальный") и "3" ("Окончательный") заполняется информацией, относящейся к каждому распоряжению из состава РКП. Для вида реестра RegisterMode = "2" ("В течение дня") заполняется информацией, относящейся только к распоряжениям, статус которых изменен. | |
| 10.1 | BIC | БИК участника ВПС. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 10.2 | Sum | Сумма распоряжения. | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | Сумма распоряжения в копейках. | |
| 10.3 | DC | Признак дебета/кредита. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 10.4 | CtrlCode | Код причины для неуспешно обработанных распоряжений. | ControlCodeType: Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Цифровой, 4 значный. | [0..1] | Заполняется в соответствии с документом "УФЭБС. Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". | |
| 10.5 | StatusStateCode | Код статуса (состояния) ЭПС. | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения | | Допустимые значения приведены в документе | |

Таблица 41 – Реквизиты ЭС ED233

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|--------------------------|--|--|-----------|---|----|
| | | | реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 10.6 | ed:UnsatisfiedConditions | Невыполненные условия исполнения (причина помещения распоряжения в очередь). | ed233UnsatisfiedConditions: Невыполненные условия исполнения. | [0..n] | | |
| 10.6.1 | QueuingReasonCode | Причина помещения во внутридневную очередь. | QueuingReasonCodeType: Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 10.7 | ed:Annotation | Текст пояснения. | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [0..1] | Заполняется для unsuccessfully обработанных распоряжений. | |
| 10.8 | ed:EDRefID | Идентификатор распоряжения. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 10.8.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 10.8.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 10.8.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 11 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного реестра клиринговых позиций ED232. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | | |
| 11.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 11.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |

Таблица 41 – Реквизиты ЭС ED233

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|----------|--|---|-----------|--|----|
| | | | Формат YYYY-MM-DD. | | | |
| 11.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.34 Реестр платы в рамках операций СБП - ED235

Таблица 42 – Реквизиты ЭС ED235

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-----------------------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня ЦК ПС. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня ЦК ПС. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | RegisterNo | Номер реестра в течение дня | Max6OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | | |
| 5 | OperationType | Тип операции | ED235ED236OperationType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | RegisterItemsQuantity | Количество позиций в реестре | RegisterItemsQuantityType: Количество. Количество позиций. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Указывается общее количество позиций в реестре | |
| 7 | RegisterTotalSum | Итоговая сумма реестра | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Указывается общая сумма нетто-позиций реестра | |
| 8 | ed:RegisterItemsInfo | Список позиций реестра | ED235RegisterItemsInfo: Список позиций реестра | [1..n] | | |
| 8.1 | RegisterItemID | Уникальный номер позиции | RegisterItemIDType: Идентификатор. Номер позиции | [1] | | |

Таблица 42 – Реквизиты ЭС ED235

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|------------------|--|---|-----------|--|----|
| | | | реестра. Целое, до 9 разрядов. | | | |
| 8.2 | PayerBIC | БИК участника – плательщика вознаграждения | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 8.3 | PayeeBIC | БИК участника – получателя вознаграждения | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 8.4 | PayeePersonalAcc | Номер счета получателя средств. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Обязательно заполняется при OperationType = "CBFE"/"BCFE". Не заполняется при OperationType = "CBEX"/"BCEX". Может быть заполнено при OperationType = "BBFE"/"BBFI"/"FCWT"/"NFWT"/"FCNT"/"NFNT". | |
| 8.5 | PayeeName | Наименование получателя средств. | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [0..1] | Обязательно заполняется при OperationType = "CBFE"/"BCFE". Не заполняется при OperationType = "CBEX"/"BCEX". Может быть заполнено при OperationType = "BBFE"/"BBFI"/"FCWT"/"NFWT"/"FCNT"/"NFNT". | |
| 8.6 | Sum | Сумма | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Указывается сумма вознаграждения. | |
| 8.7 | SumNDS | Сумма НДС | KopeckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое | [0..1] | Заполняется суммой НДС для OperationType = | |

Таблица 42 – Реквизиты ЭС ED235

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|----------|--|--|-----------|--|----|
| | | | число, до 18 разрядов. | | "BBFE"/"FCWT"/"NFWT". | |
| 8.8 | FeeDate | Дата ОД ОПКЦ, за которую осуществляется оплата вознаграждения по операциям СБП | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Указывается дата операционного дня ОПКЦ, за которую осуществляется оплата в рамках операций СБП. | |

4.35 Реестр результатов обработки платы в рамках операций СБП - ED236

Таблица 43 – Реквизиты ЭС ED236

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-----------------------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня ЦК ПС. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня ЦК ПС. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | RegisterNo | Номер исходного реестра | Max6OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | | |
| 5 | OperationType | Тип операции | ED235ED236OperationType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | RegisterItemsQuantity | Количество позиций в реестре | RegisterItemsQuantityType: Количество. Количество позиций. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 7 | RegisterMode | Вид реестра | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 8 | ed:RegisterItemsInfo | Список позиций реестра | ED236RegisterItemsInfo: Список позиций реестра | [1..n] | | |
| 8.1 | RegisterItemID | Уникальный номер позиции | RegisterItemIDType: Идентификатор. Номер позиции реестра. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |

Таблица 43 – Реквизиты ЭС ED236

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|---------------|--|---|-----------|---|----|
| 8.2 | PayerBIC | БИК участника – плательщика вознаграждения | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 8.3 | PayeeBIC | БИК участника – получателя вознаграждения | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 8.4 | Sum | Сумма | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Указывается сумма вознаграждения. | |
| 8.5 | SumNDS | Сумма НДС | KopeckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | | |
| 8.6 | FeeDate | Дата ОД ОПКЦ, за которую осуществляется оплата вознаграждения по операциям СБП | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Указывается дата операционного дня ОПКЦ, за которую осуществляется оплата в рамках операций СБП | |
| 8.7 | StatusCode | Код статуса распоряжения | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 8.8 | CtrlCode | Код причины для неуспешно обработанных распоряжений | ControlCodeType: Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Цифровой, 4 значный. | [0..1] | Заполняется для распоряжений в статусе "отложено", "исключено". | |
| 8.9 | ed:Annotation | Текст пояснения | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [0..1] | Заполняется для распоряжений в статусе "отложено", "исключено". | |
| 8.10 | ed:EDRefID | Идентификаторы сформированного распоряжения | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | | |
| 8.10.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение | |

Таблица 43 – Реквизиты ЭС ED236

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|---------------------|---|--|-----------|---|----|
| | | | до 9 разрядов. | | операционного дня. | |
| 8.10.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 8.10.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 9 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного реестра платы в рамках операций СБП | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 9.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 9.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 9.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.36 Реестр для оплаты вознаграждения НСПК по операциям участников МПС - ED237

Таблица 44 – Реквизиты ЭС

ED237

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-----------------------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня ЦК ПС. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня ЦК ПС. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | RegisterNo | Номер реестра в течение дня | Max6OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | | |
| 5 | RegisterItemsQuantity | Количество позиций в реестре | RegisterItemsQuantityType: Количество. Количество позиций. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Указывается общее количество позиций в реестре | |
| 6 | RegisterTotalSum | Итоговая сумма реестра | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Указывается общая сумма нетто-позиций реестра | |
| 7 | ed:RegisterItemsInfo | Список позиций реестра | ED237RegisterItemsInfo: Список позиций реестра | [1..n] | | |
| 7.1 | RegisterItemID | Уникальный номер позиции | RegisterItemIDType: Идентификатор. Номер позиции реестра. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 7.2 | PayerBIC | БИК участника – плательщика вознаграждения | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 | [1] | | |

Таблица 44 – Реквизиты ЭС

ED237

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|------------------|---|---|-----------|--|----|
| | | | значный. | | | |
| 7.3 | PayeeBIC | БИК участника – получателя вознаграждения | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 7.4 | PayeePersonalAcc | Номер счета получателя средств. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 7.5 | PayeeName | Наименование получателя средств. | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | | |
| 7.6 | Sum | Сумма | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Указывается сумма вознаграждения. | |
| 7.7 | SumNDS | Сумма НДС | KopeckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Указывается сумма НДС | |
| 7.8 | FeeDate | Дата ОД НСПК, за которую осуществляется оплата вознаграждения по операциям участников МПС | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Указывается дата операционного дня НСПК, за которую осуществляется оплата вознаграждения по операциям участников МПС | |

4.37 Реестр результатов обработки оплаты вознаграждения НСПК по операциям участников МПС - ED238

Таблица 45 – Реквизиты ЭС

ED238

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-----------------------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня ЦК ПС. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня ЦК ПС. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | RegisterNo | Номер исходного реестра | Max6OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | | |
| 5 | RegisterItemsQuantity | Количество позиций в реестре | RegisterItemsQuantityType: Количество. Количество позиций. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 6 | RegisterMode | Вид реестра | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 7 | ed:RegisterItemsInfo | Список позиций реестра | ED238RegisterItemsInfo: Список позиций реестра | [1..n] | | |
| 7.1 | RegisterItemID | Уникальный номер позиции | RegisterItemIDType: Идентификатор. Номер позиции реестра. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 7.2 | PayerBIC | БИК участника – плательщика вознаграждения | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |

Таблица 45 – Реквизиты ЭС

ED238

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|---------------|---|---|-----------|---|----|
| 7.3 | PayeeBIC | БИК участника – получателя вознаграждения | BICUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 7.4 | Sum | Сумма | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Указывается сумма вознаграждения. | |
| 7.5 | SumNDS | Сумма НДС | KopeckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Указывается сумма НДС. | |
| 7.6 | FeeDate | Дата ОД НСПК, за которую осуществляется оплата вознаграждения по операциям участников МПС | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Указывается дата операционного дня НСПК, за которую осуществляется оплата вознаграждения по операциям участников МПС. | |
| 7.7 | StatusCode | Код статуса распоряжения | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 7.8 | CtrlCode | Код причины для неуспешно обработанных распоряжений | ControlCodeType: Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Цифровой, 4 значный. | [0..1] | Заполняется для распоряжений в статусе "отложено", "исключено". | |
| 7.9 | ed:Annotation | Текст пояснения | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [0..1] | Заполняется для распоряжений в статусе "отложено", "исключено". | |
| 7.10 | ed:EDRefID | Идентификаторы сформированного распоряжения | EDRefID: Реквизиты признающей группы ЭС. | [0..1] | | |
| 7.10.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |

Таблица 45 – Реквизиты ЭС

ED238

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|---------------------|--|--|-----------|---|----|
| 7.10.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 7.10.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 8 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного реестра для оплаты вознаграждения НСПК по операциям участников МПС | EDRefID: Реквизиты признающей группы ЭС. | [1] | | |
| 8.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 8.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 8.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.38 Запрос информации о переданных/полученных ЭС - ED240

Таблица 46 – Реквизиты ЭС ED240

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | ExchangeTypeCode | Тип запроса информации. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 5 | EDTypeNo | Тип ЭС. | Max100XTextType: Текст. Строка, до 100 символов. | [0..1] | Правила заполнения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | InquiryDate | Дата, за которую запрашивается ЭС (при отсутствии - запрос за текущую дату). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Может быть заполнен датой текущего или предыдущих ОД, за которые обеспечивается хранение информации в оперативных архивах ПС БР. | |
| 7 | ARMNo | Номер АРМ. | TwoDigitIdentifierType: Идентификатор. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | Может быть заполнен последними двумя знаками полей To(From) служебных конвертов переданных(полученных) | |

Таблица 46 – Реквизиты ЭС ED240

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|---------------|--|---|--------------|---|----|
| | | | | | ЭС. | |
| 8 | ed:TimeFromTo | Диапазон времени, в который сообщения были получены из ПС БР/отправлены в ПС БР. | ED240TimeFromTo: Диапазон времени, в который сообщения были получены из ПС БР/отправлены в ПС БР. | [0..1] | Может быть заполнено только при направлении запроса из ПлЦР в адрес ЦК ПС. | |
| 8.1 | TimeFrom | Начало диапазона времени. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | | |
| 8.2 | TimeTo | Конец диапазона времени. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | | |
| 9 | ed:Session | Тип и номер рейса, в котором произошло исполнение распоряжения (или время исполнения) (если распоряжение исполнено в рейсе). | ED240Session: Тип и номер рейса (или время исполнения). | [0..1] | Заполняется номером консолидированного рейса при запросе ЭС, сформированных по результатам исполнения консолидированного рейса. Если блок реквизитов не заполнен, то передается информация по всем рейсам. | |
| 9.1 | SessionType | Тип рейса. | SessionTypeType: Идентификатор. Тип рейса. Текстовый, 4 знака. | [0..1] | Не заполняется, т.к. применимо только для консолидированного рейса ("CONS"). | |
| 9.2 | ed:SessionID | Номер рейса. | SessionIDED240ED242Type: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный. | выбор [1] | Заполняется номером консолидированного рейса, в котором распоряжение было исполнено. Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |

Таблица 46 – Реквизиты ЭС ED240

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-------------------|--------------------------------|---|--------------|--------------------|----|
| 9.3 | ed:SettlementTime | Время исполнения распоряжения. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | Не заполняется. | |

4.39 Информация о переданных/полученных ЭС - ED241

Таблица 47 – Реквизиты ЭС ED241

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-----------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | ed:PartInfo | Информация о части. | PartInfo: Информация о части передаваемой информации. | [0..1] | Заполняется при передаче информации в нескольких ЭСИС. | |
| 5.1 | PartNo | Номер части. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | Указывается порядковый номер части, начиная с 1 (номер первой части в совокупности). | |
| 5.2 | PartQuantity | Количество частей. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | Указывается номер последней части в совокупности. | |
| 5.3 | PartAggregateID | Уникальный идентификатор совокупности частей | PartAggregateIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор совокупности частей. Цифровой, до 27 разрядов. | [1] | При формировании реквизита «Уникальный идентификатор совокупности частей» используется формат <nnnnnnnnnn><yyyymmdd | |

Таблица 47 – Реквизиты ЭС ED241

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|--------------------|--|---|-----------|---|----|
| | | | | | ><nnnnnnnnnn>, где nnnnnnnnnn – EDAuthor ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации; уууymmdd – EDDate ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации; nnnnnnnnn – EDNo ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации. | |
| 6 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭСИС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняется ссылочной группой реквизитов ED240 (при наличии исходного запроса.). | |
| 6.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 6.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 6.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 7 | ed:EDRequisiteList | Список электронных сообщений, отсортированный по EDProcessingTime. | ED241List: Список электронных сообщений, отсортированный по EDProcessingTime. | [1..n] | | |
| 7.1 | EDTypeNo | Тип ЭС. | Max100XTextType: Текст. Строка, до 100 символов. | [1] | Правила заполнения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 7.2 | TransportFileName | Имя файла. | FNameIDType: | | Заполняется значением | |

Таблица 47 – Реквизиты ЭС ED241

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------------|-------------------|--|---|-----------|---|----|
| | | | Идентификатор. Имя файла. Текстовый. | [0..1] | реквизита LegacyTransportFileName заголовка служебного конверта. | |
| 7.3 | EDProcessingTime | Время приема/отправки сообщения. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | [1] | | |
| 7.4 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 7.5 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 7.6 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 7.7 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняется ссылочной группой реквизитов запрашиваемого ЭС. | |
| 7.7.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 7.7.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 7.7.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.40 Запрос о повторном получении сообщения - ED242

Таблица 48 – Реквизиты ЭС ED242

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|---------------------|---|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | RepeatReceptInqCode | Тип запроса. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 5 | EDTypeNo | Тип ЭС. | Max100XTextType: Текст. Строка, до 100 символов. | [0..1] | Может быть заполнен для типа запроса ="2", должен быть заполнен для запроса ="3". Правила заполнения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | ARMNo | Номер АРМ. | TwoDigitIdentifierType: Идентификатор. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | Может быть заполнен последними двумя знаками полей To(From) служебных конвертов переданных(полученных) ЭС. | |
| 7 | ed:Session | Тип и номер рейса, в котором произошло исполнение | ED242Session: Тип и номер рейса (или время | | | |

Таблица 48 – Реквизиты ЭС ED242

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-------------------|--|---|-----------|--|----|
| | | распоряжения (или время исполнения) (если распоряжение исполнено в рейсе). | исполнения). | [0..1] | | |
| 7.1 | SessionType | Тип рейса. | SessionTypeType: Идентификатор. Тип рейса. Текстовый, 4 знака. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 7.2 | ed:SessionID | Номер рейса. | SessionIDED240ED242Type: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный. | выбор [1] | Заполняется номером консолидированного рейса для типа запроса ="2". Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 7.3 | ed:SettlementTime | Время исполнения распоряжения. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | Не заполняется. | |
| 8 | ed:EDRefID | Идентификаторы ЭС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются для типа запроса 1,4. | |
| 8.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 8.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 8.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.41 Запрос о получении информации по ЭПС участника - ED243

Таблица 49 – Реквизиты ЭС ED243

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-----------------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором получателя сообщения. | |
| 5 | EDDefineRequestCode | Код запроса. | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | ed:OriginalEPD | Идентификаторы исходного ЭПС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | Заполняется идентификатором ЭПС, по которому производится уточнение. | |
| 6.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 6.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |

Таблица 49 – Реквизиты ЭС ED243

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|------------------------|---|---|-----------|---|----|
| 6.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 7 | ed:EDDefineRequestInfo | Реквизиты ЭПС, поясняющие запрос. | EDDefineRequestInfo: Реквизиты ЭПС, поясняющие запрос. | [0..1] | Заполняется реквизитами, которые могут быть использованы при обработке этого запроса. | |
| 7.1 | AccDocDate | Дата составления распоряжения (поле 4). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 7.2 | AccDocNo | Номер распоряжения. | AccountDocIDType: Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 6 знаков. | [0..1] | | |
| 7.3 | PayerAcc | Номер банковского (лицевого) счета плательщика. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | | |
| 7.4 | PayeeAcc | Номер банковского (лицевого) счета получателя. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | | |
| 7.5 | Sum | Сумма. | КорекAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | | |
| 7.6 | ed:PayerName | Наименование плательщика. | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [0..1] | | |
| 7.7 | ed:PayeeName | Наименование получателя. | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [0..1] | | |
| 7.8 | ed:EDDefineRequestText | Текст запроса/Пояснение к запросу. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 7.9 | ed:EDFieldList | Список уточняемых реквизитов в ранее направленном | FieldInfo: Информация о запрашиваемом | | Может быть заполнен для кода запроса = | |

Таблица 49 – Реквизиты ЭС ED243

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|----------------------|--|---|-----------|---|----|
| | | распоряжении. | (запрошенном) реквизите. | [0..n] | "08","09","15","16". | |
| 7.9.1 | ed:FieldNo | Номер реквизита (поля). | Max70TextType: Текст. Строка, до 70 символов. | [1] | Указывается номер реквизита или его наименование (при отсутствии номера). | |
| 7.9.2 | ed:FieldValue | Значение реквизита. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 7.10 | ed:EDReestrInfo | Информация о записях реестра принятых к исполнению распоряжений. | EDReestrInfo: Информация о записях реестра принятых к исполнению распоряжений. | [0..n] | Может быть заполнена для кода запроса = "12","13". | |
| 7.10.1 | TransactionID | Номер записи в реестре. | Max5OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 5 разрядов. | [1] | | |
| 7.10.2 | ed:EDReestrFieldList | Список реквизитов записи реестра. | FieldInfo: Информация о запрашиваемом (запрошенном) реквизите. | [0..n] | Должен быть заполнен для кода запроса = "13". | |
| 7.10.2.1 | ed:FieldNo | Номер реквизита (поля). | Max70TextType: Текст. Строка, до 70 символов. | [1] | Указывается номер реквизита или его наименование (при отсутствии номера). | |
| 7.10.2.2 | ed:FieldValue | Значение реквизита. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |

4.42 Ответ на запрос (уведомление) по ЭПС участника - ED244

Таблица 50 – Реквизиты ЭС ED244

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|---------------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором получателя сообщения. | |
| 5 | EDDefineRequestCode | Код запроса. | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | | |
| 6 | EDDefineAnswerCode | Код ответа. | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | | |
| 7 | ed:OriginalEPD | Идентификаторы исходного ЭПС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 7.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 7.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. | | Заполняется датой | |

Таблица 50 – Реквизиты ЭС ED244

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-----------------------|---|--|-----------|--|----|
| | | | Формат YYYY-MM-DD. | [1] | операционного дня. | |
| 7.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 8 | ed:EDDefineAnswerInfo | Реквизиты ЭПС, поясняющие ответ. | EDDefineAnswerInfo: Реквизиты ЭПС, поясняющие ответ | [0..1] | | |
| 8.1 | AccDocDate | Дата составления распоряжения (поле 4). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 8.2 | AccDocNo | Номер распоряжения. | AccountDocIDType: Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 6 знаков. | [0..1] | | |
| 8.3 | PayerAcc | Номер банковского (лицевого) счета плательщика. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | | |
| 8.4 | PayeeAcc | Номер банковского (лицевого) счета получателя. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | | |
| 8.5 | PayerINN | ИНН/КИО плательщика. | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | | |
| 8.6 | PayeeINN | ИНН/КИО получателя. | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | | |
| 8.7 | Sum | Сумма. | CoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | | |
| 8.8 | EnterDate | Дата зачисления средств на счет | DateType: | | | |

Таблица 50 – Реквизиты ЭС ED244

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-----------------------|--|--|-----------|---|----|
| | | получателя. | Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 8.9 | PayeeCorrAcc | Номер корреспондентского счета банка получателя. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | | |
| 8.10 | PayeeBIC | БИК банка получателя. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | | |
| 8.11 | ed:PayerLongName | Наименование плательщика. | Max700TextType: Текст. Строка, до 700 символов. | [0..1] | | |
| 8.12 | ed:PayeeLongName | Наименование получателя. | Max700TextType: Текст. Строка, до 700 символов. | [0..1] | | |
| 8.13 | ed:Purpose | Назначение платежа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 8.14 | ed:Address | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 8.15 | ed:EDDefineAnswerText | Текст ответа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 8.16 | ed:EDFieldList | Список уточняемых реквизитов в ранее направленном распоряжении. | FieldInfo: Информация о запрашиваемом (запрошенном) реквизите. | [0..n] | Может быть заполнен для кода запроса = "08","09","15","16". | |
| 8.16.1 | ed:FieldNo | Номер реквизита (поля). | Max70TextType: Текст. Строка, до 70 символов. | [1] | Указывается номер реквизита или его наименование (при отсутствии номера). | |
| 8.16.2 | ed:FieldValue | Значение реквизита. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 8.17 | ed:EDReestrInfo | Информация о записях реестра принятых к исполнению распоряжений. | EDReestrInfo: Информация о записях реестра принятых к исполнению распоряжений. | [0..n] | Может быть заполнена для кода запроса = "12","13". | |

Таблица 50 – Реквизиты ЭС ED244

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|----------------------|--|---|-----------|---|----|
| 8.17.1 | TransactionID | Номер записи в реестре. | Max5OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 5 разрядов. | [1] | | |
| 8.17.2 | ed:EDReestrFieldList | Список реквизитов записи реестра. | FieldInfo: Информация о запрашиваемом (запрошенном) реквизите. | [0..n] | | |
| 8.17.2.1 | ed:FieldNo | Номер реквизита (поля). | Max70TextType: Текст. Строка, до 70 символов. | [1] | Указывается номер реквизита или его наименование (при отсутствии номера). | |
| 8.17.2.2 | ed:FieldValue | Значение реквизита. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 9 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭСИС - запроса. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при наличии исходного запроса. | |
| 9.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 9.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 9.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.43 Отчет для выверки информационных ЭСИС - ED245

Таблица 51 – Реквизиты ЭС ED245

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|------------------|--|--|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | IMQuantity | Количество ЭСИС в отчете. | Max9NotNegativeQuantityType: Количество. Количество электронных сообщений. Целое число или ноль, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 6 | ed:IMGroupInfo | Информация о группе информационных ЭСИС. | IMGroupInfo: Информация о группе информационных ЭСИС. | [0..n] | | |
| 6.1 | EDTypeNo | Тип ЭС. | Max100XTextType: Текст. Строка, до 100 символов. | [1] | Правила заполнения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6.2 | ReceiverTypeCode | Тип получателя ЭСИС. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |

Таблица 51 – Реквизиты ЭС ED245

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------|-----------------|--|---|-----------|---|----|
| 6.3 | IMGroupQuantity | Количество ЭСИС в группе. | EDQuantityType: Количество электронных сообщений в пакете ЭПС или ЭСИС. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 6.4 | ed:IMInfo | Информация об отдельном информационном ЭСИС. | IMInfo: Информация об отдельном информационном ЭСИС. | [1..n] | | |
| 6.4.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 6.4.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 6.4.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 6.4.4 | ed:RefPacketEID | Идентификаторы пакета информационных ЭСИС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при наличии. | |
| 6.4.4.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 6.4.4.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 6.4.4.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.44 Извещение о результатах обработки пакета ЭС - ED250

Таблица 52 – Реквизиты ЭС ED250

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|--------------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | ed:ResultCode | Код результата контроля | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 5 | ed:CodeDescription | Описание кода контроля | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [1] | | |
| 6 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭС (пакета ЭС) | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 6.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 6.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 6.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |

4.45 Сообщение свободного формата - ED251

Таблица 53 – Реквизиты ЭС ED251

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|----------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | ed:Text | Текст сообщения | Max2000TextType: Текст. Строка, до 2000 символов. | [1] | | |

4.46 Заявление на проведение операций с иностранной валютой и драгоценными металлами - ED252

Таблица 54 – Реквизиты ЭС ED252

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|------------------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | DeclarationDate | Дата заявки | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 5 | DeclarationNo | Номер заявки | DeclarationNoType: Число. Номер заявки. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 6 | ed:CustomerDescription | Наименование клиента | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | | |
| 7 | ed:CustomerAddress | Адрес клиента | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [1] | | |
| 8 | ed:Exchange | Покупка-продажа | Exchange: Покупка-продажа | [0..1] | | |
| 8.1 | ed:ValueDate | Дата валютирования/ дата расчетов | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 8.2 | ed:Sell | Покупка | ExchangeDetail: Тип обмена | [1] | | |
| 8.2.1 | ed:CurrencyCode | Код валюты/ драгоценного металла | CurrencyIDType: Идентификатор. Код валюты. [ОКВ]. Текстовый, 3 символа. | [1] | | |
| 8.2.2 | ed:Sum | Сумма/ масса драгоценного | NotNegativeSumDecimalType: | | | |

Таблица 54 – Реквизиты ЭС ED252

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|-----------------|--|--|-----------|---|----|
| | | металла | Сумма. Положительное число с десятичной точкой или ноль. | [0..1] | | |
| 8.2.3 | ed:Account | Номер счета клиента, на который должна поступить покупаемая валюта (драгоценный металл)/с которого должна быть списана продаваемая валюта (драгоценный металл) | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 8.3 | ed:Buy | Продажа | ExchangeDetail: Тип обмена | [1] | | |
| 8.3.1 | ed:CurrencyCode | Код валюты/ драгоценного металла | CurrencyIDType: Идентификатор. Код валюты. [ОКВ]. Текстовый, 3 символа. | [1] | | |
| 8.3.2 | ed:Sum | Сумма/ масса драгоценного металла | NotNegativeSumDecimalType: Сумма. Положительное число с десятичной точкой или ноль. | [0..1] | | |
| 8.3.3 | ed:Account | Номер счета клиента, на который должна поступить покупаемая валюта (драгоценный металл)/с которого должна быть списана продаваемая валюта (драгоценный металл) | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 8.4 | ed:RateType | Тип курса | CurrencyRateIDType: Идентификатор. Тип курса. Текстовый. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 8.5 | ed:AccountInRUR | Номер счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | | |
| 9 | ed:Remittance | Перевод | Remittance: Получатель средств | [0..1] | | |
| 9.1 | ed:ValueDate | Дата валютирования/ дата расчетов | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Обязательно должен быть заполнен при направлении ЭС в адрес | |

Таблица 54 – Реквизиты ЭС ED252

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|---------------------------|-----------------------------------|---|-----------|---|----|
| | | | | | Банка России. | |
| 9.2 | ed:CurrencyCode | Код валюты/ драгоценного металла | CurrencyIDType: Идентификатор. Код валюты. [OKB]. Текстовый, 3 символа. | [0..1] | Обязательно должен быть заполнен при направлении ЭС в адрес Банка России. | |
| 9.3 | ed:Sum | Сумма/ масса драгоценного металла | NotNegativeSumDecimalType: Сумма. Положительное число с десятичной точкой или ноль. | [0..1] | Обязательно должен быть заполнен при направлении ЭС в адрес Банка России. | |
| 9.4 | ed:CustomerAccount | Номер счета клиента-переводателя | AccountNumberIDType: Идентификатор. Номер счета. Текстовый, до 34 символов. | [0..1] | Обязательно должен быть заполнен при направлении ЭС в адрес Банка России. | |
| 9.5 | ed:Beneficiary | Бенефициар | CustomerFK: Клиент Федерального казначейства | [0..1] | Обязательно должен быть заполнен при направлении ЭС в адрес Банка России. | |
| 9.5.1 | ed:Account | Номер счета бенефициара | AccountNumberIDType: Идентификатор. Номер счета. Текстовый, до 34 символов. | [1] | | |
| 9.5.2 | ed:Description | Наименование | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [1] | | |
| 9.5.3 | ed:Address | Адрес | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 9.6 | ed:BeneficiaryInstitution | Банк Бенефициара | InstitutionBF: Банк Бенефициара | [0..1] | Обязательно должен быть заполнен при направлении ЭС в адрес Банка России. | |
| 9.6.1 | ed:Account | Номер корсчета банка | AccountNumberIDType: Идентификатор. Номер счета. Текстовый, до 34 символов. | [0..1] | | |
| 9.6.2 | ed:SwiftCode | SWIFT код | FloatSWIFTIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код SWIFT. Текстовый, до 11 символов. | [0..1] | | |

Таблица 54 – Реквизиты ЭС ED252

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|-----------------------------|----------------------|---|-----------|--------------------|----|
| 9.6.3 | ed:Description | Наименование | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [1] | | |
| 9.6.4 | ed:BIC | БИК | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | | |
| 9.6.5 | ed:Address | Адрес | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 9.7 | ed:CorrespondentInstitution | Банк-корреспондент | InstitutionFK: Банк клиента Федерального казначейства | [0..1] | | |
| 9.7.1 | ed:Account | Номер корсчета банка | AccountNumberIDType: Идентификатор. Номер счета. Текстовый, до 34 символов. | [0..1] | | |
| 9.7.2 | ed:SwiftCode | SWIFT код | FloatSWIFTIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код SWIFT. Текстовый, до 11 символов. | [1] | | |
| 9.7.3 | ed:Description | Наименование | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [1] | | |
| 9.7.4 | ed:BIC | БИК | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | | |
| 9.7.5 | ed:Address | Адрес | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 9.8 | ed:IntermediaryInstitution1 | Банк-посредник 1 | InstitutionFK: Банк клиента Федерального казначейства | [0..1] | | |
| 9.8.1 | ed:Account | Номер корсчета банка | AccountNumberIDType: Идентификатор. Номер счета. Текстовый, до 34 символов. | [0..1] | | |
| 9.8.2 | ed:SwiftCode | SWIFT код | FloatSWIFTIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код SWIFT. | [1] | | |

Таблица 54 – Реквизиты ЭС ED252

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-----------------------------|----------------------|---|-----------|--------------------|----|
| | | | Текстовый, до 11 символов. | | | |
| 9.8.3 | ed:Description | Наименование | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [1] | | |
| 9.8.4 | ed:BIC | БИК | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | | |
| 9.8.5 | ed:Address | Адрес | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 9.9 | ed:IntermediaryInstitution2 | Банк-посредник 2 | InstitutionFK: Банк клиента Федерального казначейства | [0..1] | | |
| 9.9.1 | ed:Account | Номер корсчета банка | AccountNumberIDType: Идентификатор. Номер счета. Текстовый, до 34 символов. | [0..1] | | |
| 9.9.2 | ed:SwiftCode | SWIFT код | FloatSWIFTIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код SWIFT. Текстовый, до 11 символов. | [1] | | |
| 9.9.3 | ed:Description | Наименование | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [1] | | |
| 9.9.4 | ed:BIC | БИК | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | | |
| 9.9.5 | ed:Address | Адрес | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 9.10 | ed:IntermediaryInstitution3 | Банк-посредник 3 | InstitutionFK: Банк клиента Федерального казначейства | [0..1] | | |
| 9.10.1 | ed:Account | Номер корсчета банка | AccountNumberIDType: Идентификатор. Номер счета. Текстовый, до 34 символов. | [0..1] | | |
| 9.10.2 | ed:SwiftCode | SWIFT код | FloatSWIFTIDType: Идентификатор. Банковский | | | |

Таблица 54 – Реквизиты ЭС ED252

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-------------------------|---|---|-----------|---|----|
| | | | идентификационный код SWIFT. Текстовый, до 11 символов. | [1] | | |
| 9.10.3 | ed:Description | Наименование | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [1] | | |
| 9.10.4 | ed:BIC | БИК | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | | |
| 9.10.5 | ed:Address | Адрес | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 9.11 | ed:RemittanceInfo | Назначение платежа | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 9.12 | ed:ChargeDetails | Комиссия и расходы | ChargeDetailsIDType: Идентификатор. Комиссия и расходы. Текстовый, 3 символа. | [0..1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 9.13 | ed:SenderToReceiverInfo | Информация отправителя получателю (поле SWIFT-сообщения 72) | Max500TextType: Текст. Строка, до 500 символов. | [0..1] | | |

4.47 Совершенная операция - ED253

Таблица 55 – Реквизиты ЭС ED253

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|-------------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | ed:OpCode | Код операции | OpCodeIDType: Идентификатор. Код операции. Текстовый. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 5 | ed:ExchangeOpRcpt | Отчет о покупке/продаже иностранной валюты/ драгоценных металлов | ExchangeOpRcpt: Покупка/продажа иностранной валюты | [0..1] | | |
| 5.1 | ed:SlipNo | Номер слипа операции | Max20TextType: Текст. Строка, до 20 символов. | [0..1] | | |
| 5.2 | ed:SlipDate | Дата слипа операции | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 5.3 | ed:CurrencyBought | Куплено валюты/ драгоценных металлов | CurrencyBS: Тип операции с валютой/ драгоценными металлами | [1] | | |
| 5.3.1 | ed:Account | Счет | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 5.3.2 | ed:CurrencyCode | Код валюты/ драгоценного металла | CurrencyIDType: Идентификатор. Код валюты. [ОКВ]. Текстовый, 3 | [1] | | |

Таблица 55 – Реквизиты ЭС ED253

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|-------------------|--------------------------------------|---|-----------|---|----|
| | | | символа. | | | |
| 5.3.3 | ed:Sum | Сумма/ масса драгоценного металла | NotNegativeSumDecimalType: Сумма. Положительное число с десятичной точкой или ноль. | [1] | | |
| 5.3.4 | ed:ValueDate | Дата валютирования/ дата расчетов | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 5.4 | ed:CurrencySold | Продано валюты/ драгоценных металлов | CurrencyBS: Тип операции с валютой/ драгоценными металлами | [1] | | |
| 5.4.1 | ed:Account | Счет | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 5.4.2 | ed:CurrencyCode | Код валюты/ драгоценного металла | CurrencyIDType: Идентификатор. Код валюты. [ОКВ]. Текстовый, 3 символа. | [1] | | |
| 5.4.3 | ed:Sum | Сумма/ масса драгоценного металла | NotNegativeSumDecimalType: Сумма. Положительное число с десятичной точкой или ноль. | [1] | | |
| 5.4.4 | ed:ValueDate | Дата валютирования/ дата расчетов | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 5.5 | ed:RateType | Тип курса сделки | CurrencyRateIDType: Идентификатор. Тип курса. Текстовый. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 5.6 | ed:SettlementRate | Курс сделки | SettlementRateType: Курс валюты. Положительное число, до 21 разряда, до 8 разрядов после десятичной точки. | [1] | | |
| 5.7 | ed:PrimaryDocRef | Реквизиты первичного документа | PrimaryDocRef: Реквизиты первичного документа | [0..1] | | |
| 5.7.1 | ed:DocType | Тип документа | DocIDType: Идентификатор. Тип документа. Текстовый. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |

Таблица 55 – Реквизиты ЭС ED253

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|---------------------|---|--|-----------|--|----|
| 5.7.2 | ed:EDNo | Номер ЭС | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [0..1] | Заполняется только, если DocType = DECLREF | |
| 5.7.3 | ed:EDDate | Дата составления ЭС | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется только, если DocType = DECLREF | |
| 5.7.4 | ed:EDAuthor | Идентификатор составителя | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется только, если DocType = DECLREF | |
| 5.7.5 | ed:DeclarationDate | Дата заявления | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется только, если DocType = DECLREF | |
| 5.7.6 | ed:DeclarationNo | Номер заявления | DeclarationNoType: Число. Номер заявки. Целое, до 9 разрядов. | [0..1] | Заполняется только, если DocType = DECLREF | |
| 6 | ed:RemittanceOpRcpt | Отчет о переводе средств в иностранной валюте/ драгоценных металлов | RemittanceOpRcpt: Перевод средств в иностранной валюте | [0..1] | | |
| 6.1 | ed:SlipNo | Номер слипа операции | Max20TextType: Текст. Строка, до 20 символов. | [0..1] | | |
| 6.2 | ed:SlipDate | Дата слипа операции | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 6.3 | ed:ValueDate | Дата валютирования/ дата расчетов | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 6.4 | ed:CurrencyCode | Код валюты/ драгоценного металла | CurrencyIDType: Идентификатор. Код валюты. [ОКВ]. Текстовый, 3 символа. | [1] | | |
| 6.5 | ed:Customer | Платательщик | CustomerOfRemittanceOp: Участник в переводе средств в иностранной валюте | [1] | | |
| 6.5.1 | ed:SwiftCode | SWIFT-код | FloatSWIFTIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код SWIFT. Текстовый, до 11 символов. | [0..1] | | |

Таблица 55 – Реквизиты ЭС ED253

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|-----------------------|-----------------------|--|-----------|--------------------|----|
| 6.5.2 | ed:Account | Счет | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 6.5.3 | ed:Nostro | Счет НОСТРО | AccountNumberIDType: Идентификатор. Номер счета. Текстовый, до 34 символов. | [0..1] | | |
| 6.6 | ed:Beneficiary | Получатель | CustomerOfRemittanceOp: Участник в переводе средств в иностранной валюте | [1] | | |
| 6.6.1 | ed:SwiftCode | SWIFT-код | FloatSWIFTIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код SWIFT. Текстовый, до 11 символов. | [0..1] | | |
| 6.6.2 | ed:Account | Счет | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 6.6.3 | ed:Nostro | Счет НОСТРО | AccountNumberIDType: Идентификатор. Номер счета. Текстовый, до 34 символов. | [0..1] | | |
| 6.7 | ed:Sum | Сумма | NotNegativeSumDecimalType: Сумма. Положительное число с десятичной точкой или ноль. | [1] | | |
| 6.8 | ed:Customs | Информация о таможене | Customs: Информация о таможене | [0..1] | | |
| 6.8.1 | ed:CustomsCode | Код таможни | CustomsCodeIDType: Идентификатор. Код таможни. Текстовый, до 8 символов. | [0..1] | | |
| 6.8.2 | ed:CustomsINN | ИНН таможни | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | | |
| 6.8.3 | ed:CustomsDescription | Наименование таможни | Max355TextType: Текст. Строка, до 355 символов. | [0..1] | | |

Таблица 55 – Реквизиты ЭС ED253

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-------------------------|--|--|-----------|---|----|
| 6.9 | ed:SWIFT-Fields | Поля SWIFT-сообщения | SWIFT-Fields: Поля SWIFT-сообщения | [0..1] | | |
| 6.9.1 | ed:OrderingCustomer | Клиент-перевододатель (поле SWIFT-сообщения 50) | Max500TextType: Текст. Строка, до 500 символов. | [0..1] | | |
| 6.9.2 | ed:InstitutionsInfo | Информация о банковских организациях плательщика, получателя и посредниках (поля SWIFT-сообщения с 51 по 58) | Max2000TextType: Текст. Строка, до 2000 символов. | [0..1] | | |
| 6.9.3 | ed:Beneficiary | Клиент-получатель (поле SWIFT-сообщения 59) | Max500TextType: Текст. Строка, до 500 символов. | [0..1] | | |
| 6.9.4 | ed:RemittanceInfo | Назначение платежа (поле SWIFT-сообщения 70) | Max500TextType: Текст. Строка, до 500 символов. | [0..1] | | |
| 6.9.5 | ed:SenderToReceiverInfo | Информация отправителя получателю (поле SWIFT-сообщения 72) | Max500TextType: Текст. Строка, до 500 символов. | [0..1] | | |
| 6.9.6 | ed:CurrencyAmount | Код валюты/Исходная сумма поручения (поле SWIFT – сообщения 33B) | Max20TextType: Текст. Строка, до 20 символов. | [0..1] | | |
| 6.9.7 | ed:ExchangeRate | Курс конвертации (поле SWIFT – сообщения 36) | Max20TextType: Текст. Строка, до 20 символов. | [0..1] | | |
| 6.9.8 | ed:DetailsOfCharges | Детали расходов (поле SWIFT – сообщения 71A) | Max4TextType: Текст. Строка, до 4 символов. | [0..1] | | |
| 6.9.9 | ed:SendersCharges | Расходы отправителя (поле SWIFT – сообщения 71F) | Max20TextType: Текст. Строка, до 20 символов. | [0..1] | | |
| 6.10 | ed:PrimaryDocRef | Реквизиты первичного документа | RemittancePrimaryDocRef: Реквизиты первичного документа | [1] | | |
| 6.10.1 | ed:DocType | Тип документа | DocIDType: Идентификатор. Тип документа. Текстовый. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6.10.2 | ed:EDNo | Номер ЭС | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [0..1] | Для DocType = DECLREF гарантированно содержит поле EDNo исходного заявления на | |

Таблица 55 – Реквизиты ЭС ED253

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-----------------|--|--|-----------|---|----|
| | | | | | перевод | |
| 6.10.3 | ed:EDDate | Дата составления ЭС | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Для DocType = DECLREF гарантированно содержит поле EDDate исходного заявления на перевод | |
| 6.10.4 | ed:EDAuthor | Идентификатор составителя | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Для DocType = DECLREF гарантированно содержит поле EDAuthor исходного заявления на перевод | |
| 6.10.5 | ed:DocDate | Дата документа | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Для DocType = DECLREF гарантированно содержит поле DeclarationDate исходного заявления на перевод | |
| 6.10.6 | ed:DocNo | Номер документа | Max30TextType: Текст. Строка, до 30 символов. | [0..1] | Для DocType = DECLREF гарантированно содержит поле DeclarationNo исходного заявления на перевод. Для DocType = SWIFT содержит поле SWIFT 20 Reference | |
| 7 | ed:OthersOpRcpt | Отчет о прочих операциях | OthersOpRcpt: Прочие операции | [0..1] | | |
| 7.1 | ed:SlipNo | Номер слипа операции | Max20TextType: Текст. Строка, до 20 символов. | [1] | | |
| 8 | ed:CancelOpRcpt | Отчет об отклонении заявления на покупку/продажу или перевод | CancelOpRcpt: Отклонение заявки на покупку/продажу или перевод | [0..1] | | |
| 8.1 | ed:EDNo | Номер ЭС, содержавшего отклоненное заявление | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 8.2 | ed:EDDate | Дата составления ЭС, содержавшего отклоненное | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601- | | | |

Таблица 55 – Реквизиты ЭС ED253

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|--------------------------|--|--|-----------|--------------------|----|
| | | заявление | 2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 8.3 | ed:EDAuthor | Идентификатор составителя ЭС, содержащего отклоненное заявление | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 8.4 | ed:DeclarationDate | Дата отклоненного заявления | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 8.5 | ed:DeclarationNo | Номер отклоненного заявления | DeclarationNoType: Число. Номер заявки. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 8.6 | ed:Cause | Причина отклонения заявления | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [1] | | |
| 9 | ed:AccountingTransaction | ЭПД для отражения операции в учете | AccountingTransaction: ЭПД для отражения операции в учете | [0..n] | | |
| 9.1 | ed:EDNo | Номер ЭС в течение опередня | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 9.2 | ed:EDDate | Дата составления ЭС | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 9.3 | ed:EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 9.4 | ed:TransKind | Вид операции (поле 18) | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | | |
| 9.5 | ed:Priority | Очередность платежа (поле 21) | PaytPriorityCodeType: Код. Очередность платежа. [Очередность платежа]. (0 - очередность не указана, 1-5). | [1] | | |
| 9.6 | ed:AccDoc | Реквизиты исходного расчетного документа (поля 3 и 4) | AccDocFK: Реквизиты расчетного документа | [1] | | |

Таблица 55 – Реквизиты ЭС ED253

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------|-------------------|--|--|-----------|--|----|
| 9.6.1 | ed:AccDocNo | Номер расчетного документа | AccountDocMax38IDType: Идентификатор. Номер бумажного документа. Текстовый, до 38 символов. | [1] | | |
| 9.6.2 | ed:AccDocDate | Дата выписки расчетного документа | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 9.7 | ed:Payer | Реквизиты плательщика (далее - "клиента") (поля 8-12, 60, 102) | CustomerOfAccountingTransaction: Реквизиты клиента (плательщика или получателя) | [1] | | |
| 9.7.1 | ed:PersonalAcc | Лицевой счет клиента (поле 9 или 17) | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 9.7.2 | ed:INN | ИНН клиента (поле 60 или 61) | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | Указывается, если он присвоен | |
| 9.7.3 | ed:SumInCurrency | Сумма в валюте платежа | NotNegativeSumDecimalType: Сумма. Положительное число с десятичной точкой или ноль. | [0..1] | | |
| 9.7.4 | ed:AccountingRate | Учетный курс | AccountingRateType: Курс валюты. Положительное число, до 21 разряда, до 12 разрядов после десятичной точки. | [1] | | |
| 9.7.5 | ed:Name | Наименование плательщика или получателя (поле 8 или 16) | Max350TextType: Текст. Строка, до 350 символов. | [0..1] | | |
| 9.7.6 | ed:Bank | Реквизиты банка | BankFK: Реквизиты банка | [1] | | |
| 9.7.6.1 | ed:BIC | БИК КО, филиала КО или ПБР (поле 11 или 14) | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 9.7.6.2 | ed:CorrespAcc | Номер счета банка (поле 12 или 15) | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 | [0..1] | Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытого кредитной | |

Таблица 55 – Реквизиты ЭС ED253

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------|-------------------|---|--|-----------|--|----|
| | | | символов. | | организации, филиалу кредитной организации в ПБР, или не заполняется, если плательщик-клиент, не являющийся КО, филиалом КО, обслуживается в ПБР | |
| 9.8 | ed:Payee | Реквизиты получателя (далее - "корреспондента") (поля 14-17, 61, 103) | CustomerOfAccountingTransaction: Реквизиты клиента (плательщика или получателя) | [1] | | |
| 9.8.1 | ed:PersonalAcc | Лицевой счет клиента (поле 9 или 17) | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 9.8.2 | ed:INN | ИНН клиента (поле 60 или 61) | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | Указывается, если он присвоен | |
| 9.8.3 | ed:SumInCurrency | Сумма в валюте платежа | NotNegativeSumDecimalType: Сумма. Положительное число с десятичной точкой или ноль. | [0..1] | | |
| 9.8.4 | ed:AccountingRate | Учетный курс | AccountingRateType: Курс валюты. Положительное число, до 21 разряда, до 12 разрядов после десятичной точки. | [1] | | |
| 9.8.5 | ed:Name | Наименование плательщика или получателя (поле 8 или 16) | Max350TextType: Текст. Строка, до 350 символов. | [0..1] | | |
| 9.8.6 | ed:Bank | Реквизиты банка | BankFK: Реквизиты банка | [1] | | |
| 9.8.6.1 | ed:BIC | БИК КО, филиала КО или ПБР (поле 11 или 14) | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 9.8.6.2 | ed:CorrespAcc | Номер счета банка (поле 12 или 15) | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 | [0..1] | Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытого кредитной | |

Таблица 55 – Реквизиты ЭС ED253

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|--------------------|-----------------------------------|---|-----------|--|----|
| | | | символов. | | организации, филиалу кредитной организации в ПБР, или не заполняется, если плательщик-клиент, не являющийся КО, филиалом КО, обслуживается в ПБР | |
| 9.9 | ed:Purpose | Назначение платежа (поле 24) | Max350TextType: Текст. Строка, до 350 символов. | [0..1] | | |
| 9.10 | ed:ValueDate | Дата валютирования/ дата расчетов | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 9.11 | ed:TransactionType | Тип проводки | TransactionIDType: Идентификатор. Тип проводки. Текстовый. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |

4.48 Состояние счетов - ED254

Таблица 56 – Реквизиты ЭС ED254

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-----------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | ed:Account | Состояние счета | Account: Состояние счета | [1..n] | | |
| 4.1 | ed:CBRFAccount | Номер счета | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 4.2 | ed:CurrencyCode | Код валюты/ драгоценного металла | CurrencyIDType: Идентификатор. Код валюты. [ОКВ]. Текстовый, 3 символа. | [1] | | |
| 4.3 | ed:SumIn | Входящий остаток на день | NotNegativeSumDecimalType: Сумма. Положительное число с десятичной точкой или ноль. | [1] | | |
| 4.4 | ed:SumDb | Обороты по дебету | NotNegativeSumDecimalType: Сумма. Положительное число с десятичной точкой или ноль. | [1] | | |
| 4.5 | ed:SumCr | Обороты по кредиту | NotNegativeSumDecimalType: Сумма. Положительное число с десятичной точкой или ноль. | [1] | | |
| 4.6 | ed:SumOut | Исходящий остаток | NotNegativeSumDecimalType: Сумма. Положительное число с | [1] | Для промежуточной выписки заполняется остатком на момент | |

Таблица 56 – Реквизиты ЭС ED254

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|----------|--------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|----|
| | | | десятичной точкой или ноль. | | получения ЭС ED255 | |

4.49 Запрос состояния счетов - ED255

Таблица 57 – Реквизиты ЭС ED255

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | | |
| 5 | Account | Номер счета, по которому производится запрос. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | | |

4.50 Уведомление о результатах приема к исполнению выставляемого на оплату инкассового поручения, выставляемого на оплату платежного требования - ED274

Таблица 58 – Реквизиты ЭС ED274

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором получателя сообщения. | |
| 5 | InfoCode | Код уведомления. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | SumPT | Сумма, предъявленная к акцепту. | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | | |
| 7 | AcptSum | Сумма акцепта. | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Указывается при частичном акцепте платежного требования. | |
| 8 | AcptDate | Дата поступления заявления об акцепте. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Указывается дата поступления в банк плательщика заявления об акцепте (отказе от | |

Таблица 58 – Реквизиты ЭС ED274

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|---------------|--|---|-----------|---|----|
| | | | | | акцепта). | |
| 9 | ed:Annotation | Текст пояснения. | Max700TextType: Текст. Строка, до 700 символов. | [1] | | |
| 10 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 10.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 10.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 10.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 11 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭПС (пакета ЭПС). | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | Заполняется ссылочной группой реквизитов ED113, ED114. | |
| 11.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 11.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 11.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.51 Запрос об отзыве выставленного на оплату платежного требования / инкассового поручения - ED275

Таблица 59 – Реквизиты ЭС ED275

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором получателя сообщения. | |
| 5 | TransKind | Вид операции (поле 18). | EnumTransactionKindCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Допустимые значения "02" - платежное требование или "06"- инкассовое поручение. | |
| 6 | Sum | Сумма (поле 7). | CoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 7 | PayerPersonalAcc | Лицевой счет плательщика. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | | |
| 8 | PayerBIC | БИК банка плательщика. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |

Таблица 59 – Реквизиты ЭС ED275

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-------------------|--|---|-----------|---|----|
| 9 | PayerCorrespAcc | Номер счета банка плательщика. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | | |
| 10 | PayeePersonalAcc | Лицевой счет получателя. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | | |
| 11 | PayeeBIC | БИК банка получателя. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 12 | PayeeCorrespAcc | Номер счета банка получателя. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | | |
| 13 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭПС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | Заполняется ссылочными реквизитами на отзываемое ПТ (ED113), ИП (ED114). | |
| 13.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 13.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 13.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.52 Уведомление о результатах отзыва выставленного на оплату платежного требования / инкассового поручения - ED276

Таблица 60 – Реквизиты ЭС ED276

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|--------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердн. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором получателя сообщения. | |
| 5 | InfoCode | Код уведомления. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | | |
| 6 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | Заполняется ссылочной группой реквизитов ED275. | |
| 6.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердн. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 6.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 6.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор | EDDrawerIDType: | | Заполняется уникальным | |

Таблица 60 – Реквизиты ЭС ED276

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|-------------------|--|---|-----------|---|----|
| | | составителя ЭС - УИС. | Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | идентификатором составителя ЭС. | |
| 7 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭПС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | Ссылочная группа реквизитов на ED113 (ED114). | |
| 7.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 7.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 7.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.53 Извещение о получении ЭС - ED280

Таблица 61 – Реквизиты ЭС ED280

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|----------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 5 | EDCreationTime | Время составления ЭС. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | [0..1] | | |
| 6 | OrgBIC | Банковский идентификационный код кредитной организации, распорядителя денежной наличности Банка России. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | | |
| 7 | BICPBR | Банковский идентификационный код подразделения Банка России, владельца денежной наличности Банка России. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 8 | ed:NameClient | Наименование клиента - отправителя | Max300TextType: Текст. Строка, до 300 символов. | [0..1] | | |
| 9 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭСИС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 9.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, | [1] | | |

Таблица 61 – Реквизиты ЭС ED280

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|----------|--|--|-----------|--------------------|----|
| | | | до 9 разрядов. | | | |
| 9.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 9.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |

4.54 Заявка на выдачу/прием наличных денег Банка России в соответствии с предоставленным Банком России разрешением - ED283

Таблица 62 – Реквизиты ЭС

ED283

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|--------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | CashOperKind | Код вида операции. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | | |
| 5 | CashOperDate | Дата операции. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 6 | CashOperSum | Сумма операции. | CoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 7 | OrgBIC | Банковский идентификационный код кредитной организации, распорядителя денежной наличности Банка России. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 8 | BICPBR | Банковский идентификационный код подразделения Банка России, владельца денежной наличности Банка России. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 9 | DocDate | Дата документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-----------------|--|---|-----------|--------------------|----|
| 10 | AccSpec | Специальный лицевой счет для списания/зачисления НДБР. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 11 | ed:OrgName | Полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации; полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации и наименование филиала. | Max300TextType: Текст. Строка, до 300 символов. | [1] | | |
| 12 | ed:BankNoteInfo | Информация о номиналах и суммах банкнот. | BankNoteInfo: Информация о номиналах и суммах банкнот. | [1..n] | | |
| 12.1 | CashType | Вид наличности. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | | |
| 12.2 | Nominal | Номинал. | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 12.3 | Sum | Сумма по номиналу. | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 13 | ed:CashAccInfo | Информация по символу кассовой отчетности. | CashAccInfo: Кассовая отчетность. | [0..n] | | |
| 13.1 | CashAccCode | Символ кассовой отчетности. | CashAccountingCodeType: Код. Символ кассовых операций. [Символы кассовой отчетности]. Две цифры или две цифры точка [.] одна цифра. | [1] | | |
| 13.2 | CashAccSum | Сумма по символу кассовой отчетности. | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 14 | ed:Annotation | Примечание. | Max200TextType: Текст. Строка, до 200 символов. | [0..1] | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|--------------------------|--|---|-----------|--------------------|----|
| 15 | ed:ReqOfficialPersonInfo | Информация о лице, подписавшем заявку. | OfficialPersonInfo: Информация о лице. | [1..n] | | |
| 15.1 | HoldPosition | Должность. | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [1] | | |
| 15.2 | Name | ФИО. | Max60TextType: Текст. Строка, до 60 символов. | [1] | | |

4.55 Разрешение на совершение операций с наличными деньгами Банка России - ED284

Таблица 63 – Реквизиты ЭС ED284

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 5 | TransDate | Дата совершения операции. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 6 | OrgBIC | Банковский идентификационный код кредитной организации, распорядителя денежной наличности Банка России. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 7 | BICPBR | Банковский идентификационный код подразделения Банка России, владельца денежной наличности Банка России. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 8 | DocNo | Номер документа | AccountDocIDType: Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 6 знаков. | [1] | | |
| 9 | DocDate | Дата документа | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |

Таблица 63 – Реквизиты ЭС ED284

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|--------------|---|--|-----------|---|----|
| 10 | CashOperKind | Код вида операции. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | | |
| 11 | Sum | Сумма документа | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 12 | AccSpec | Специальный лицевой счет для списания/зачисления НДС. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 13 | ed:Cash | Денежная наличность | BRCashType: Денежная наличность | [1..n] | | |
| 13.1 | CashType | Вид наличности | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | | |
| 13.2 | Nominal | Номинал | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 13.3 | Sum | Сумма | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 14 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭС. | EDRefID: Реквизиты признающей группы ЭС. | [1] | | |
| 14.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 14.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 14.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор | | Заполняется уникальным идентификатором | |

Таблица 63 – Реквизиты ЭС ED284

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|---------------------------|---|--|-----------|--------------------|----|
| | | составителя ЭС - УИС. | составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | составителя ЭС. | |
| 15 | ed:PermOfficialPersonInfo | Информация о лице, подписавшем разрешение на совершение операции. | OfficialPersonInfo: Информация о лице. | [1..n] | | |
| 15.1 | HoldPosition | Должность. | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [1] | | |
| 15.2 | Name | ФИО. | Max60TextType: Текст. Строка, до 60 символов. | [1] | | |
| 16 | ed:NameClient | Наименование клиента - отправителя | Max300TextType: Текст. Строка, до 300 символов. | [1] | | |

4.56 Сообщение о проведенной операции с наличными деньгами Банка России - ED285

Таблица 64 – Реквизиты ЭС ED285

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|--------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | TransDate | Дата совершения операции. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 5 | OrgBIC | Банковский идентификационный код кредитной организации, распорядителя денежной наличности Банка России. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 6 | BICPBR | Банковский идентификационный код подразделения Банка России, владельца денежной наличности Банка России. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 7 | DocNo | Номер документа | AccountDocIDType: Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 6 знаков. | [1] | | |
| 8 | DocDate | Дата документа | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 9 | CashOperKind | Код вида операции. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | | |

Таблица 64 – Реквизиты ЭС ED285

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|--------------|--|---|-----------|---|----|
| 10 | Sum | Сумма документа | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 11 | ed:Cash | Денежная наличность | BRCashType: Денежная наличность | [1..n] | | |
| 11.1 | CashType | Вид наличности | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | | |
| 11.2 | Nominal | Номинал | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 11.3 | Sum | Сумма | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 12 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 12.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 12.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 12.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 13 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭС - заявки. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 13.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение | |

Таблица 64 – Реквизиты ЭС ED285

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|--------------------------------|---|--|-----------|--|----|
| | | | | | операционного дня. | |
| 13.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 13.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 14 | ed:OpOfficialPersonInfo | Информация о лице, ответственном за проведение операции. | OfficialPersonInfo: Информация о лице. | [1..n] | | |
| 14.1 | HoldPosition | Должность. | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [1] | | |
| 14.2 | Name | ФИО. | Max60TextType: Текст. Строка, до 60 символов. | [1] | | |
| 15 | ed:NameClient | Наименование клиента - отправителя | Max300TextType: Текст. Строка, до 300 символов. | [1] | | |

4.57 Запрос о резервировании денежных средств по банковскому счету - ED291

Таблица 65 – Реквизиты ЭС ED291

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|-------------------|---|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным номером ЭС в течение операционного дня (для составителя ЭС). | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | | |
| 5 | BIC | БИК участника ПС БР, по счету которого осуществляется резервирование. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 6 | Account | Номер счета участника ПС БР, по которому осуществляется резервирование. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 7 | RequestReserveSum | Запрашиваемая сумма резервирования. | CoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | Если в реквизите EDAuthor указан УИС УСТ, который может направлять запрос о резервировании средств, при этом в реквизите Account указан номер корреспондентского счета КО, то в данном реквизите указывается сумма, необходимая для | |

Таблица 65 – Реквизиты ЭС ED291

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|--------------------|---|---|-----------|--|----|
| | | | | | последующего списания за счет зарезервированных денежных средств на корсчете КО. Если в реквизите EDAuthor указан УИС УСТ, который может направлять запрос о достаточности средств, при этом в реквизите Account указан номер счета для расчетов по депозитным операциям и операциям РЕПО между ФК и КО, то в данном реквизите указывается сумма, необходимая для последующего списания по операциям ФК. | |
| 8 | FullSumReservation | Индикатор резервирования на полную сумму. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | Заполняется значением, равным "1", если запрос о резервировании осуществляется исключительно на полную сумму. Заполняется значением "0", при резервировании максимально возможной суммы в рамках доступной ликвидности. Данный реквизит в ПС БР не анализируется в запросе о достаточности денежных средств для расчетов по депозитным операциям и операциям РЕПО ФК с КО. | |

4.58 Запрос о снятии резервирования денежных средств по банковскому счету - ED294

Таблица 66 – Реквизиты ЭС ED294

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-------------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным номером ЭС в течение операционного дня (для составителя ЭС). | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС ЦК ПС | |
| 5 | ed:EDRefID | Идентификаторы отзываемого ЭС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | Заполняется идентификатором запроса о резервировании денежных средств. | |
| 5.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным номером исходного ЭС в течение операционного дня (для составителя ЭС). | |
| 5.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 5.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.59 Извещение о состоянии резервирования денежных средств - ED295

Таблица 67 – Реквизиты ЭС ED295

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|-------------------|---|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным номером ЭС в течение операционного дня (для составителя ЭС). | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 5 | StatusStateCode | Код статуса резервирования. | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | BIC | БИК участника ПС БР, по счету которого осуществляется резервирование. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 7 | Account | Номер счета участника ПС БР, по которому осуществляется резервирование. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 8 | RequestReserveSum | Запрошенная сумма резервирования. | KopeckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Заполняется запрошенной суммой резервирования. | |
| 9 | ReservedSum | Зарезервированная сумма. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной | [0..1] | Заполняется фактически зарезервированной суммой. | |

Таблица 67 – Реквизиты ЭС ED295

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|--------------|---|--|-----------|---|----|
| | | | суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | | В запросе о достаточности денежных средств для расчетов по депозитным операциям и операциям РЕПО ФК с КО: - указывается запрошенная сумма резервирования, если сумма денежных средств на счете больше или равна запрошенной сумме резервирования; - указывается остаток на счете, если сумма денежных средств на счете меньше запрошенной суммы резервирования. | |
| 10 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняется идентификаторами запроса о снятии резервирования (ED294) | |
| 10.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным номером исходного ЭС в течение операционного дня (для составителя ЭС). | |
| 10.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 10.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 11 | ed:EDRefID | Идентификаторы запроса о резервировании денежных средств. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняется идентификаторами исходного запроса о резервировании | |

Таблица 67 – Реквизиты ЭС ED295

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|----------|--|--|-----------|---|----|
| 11.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным номером исходного ЭС в течение операционного дня (для составителя ЭС). | |
| 11.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 11.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.60 Информация об изменении графика функционирования платежной системы Банка России - ED330

Таблица 68 – Реквизиты ЭС ED330

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-----------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется уникальным идентификатором получателя ЭС. | |
| 5 | ed:PartInfo | Информация о части | PartInfo: Информация о части передаваемой информации. | [0..1] | Заполняется при передаче информации в нескольких ЭСИС. | |
| 5.1 | PartNo | Номер части. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | Указывается порядковый номер части, начиная с 1 (номер первой части в совокупности). | |
| 5.2 | PartQuantity | Количество частей. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | Указывается номер последней части в совокупности. | |
| 5.3 | PartAggregateID | Уникальный идентификатор совокупности частей | PartAggregateIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор совокупности частей. Цифровой, до 27 разрядов. | [1] | При формировании реквизита «Уникальный идентификатор совокупности частей» используется формат <nnnnnnnnnn><yyyymmdd><nnnnnnnnnn>, где | |

Таблица 68 – Реквизиты ЭС ED330

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|--------------------------|--|--|-----------|--|----|
| | | | | | nnnnnnnnnn – EDAuthor ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации; yyyymmdd – EDDate ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации; nnnnnnnnn – EDNo ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации. | |
| 6 | ed:CorrectionDescription | Текст описания изменения расписания | TextType: ТекстПроизвольный. Строка без ограничения длины. | [1] | | |
| 7 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭС | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 7.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 7.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 7.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.61 Конверт для обмена с процессинговым центром - ED390

Таблица 69 – Реквизиты ЭС

ED390

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-----------------------|--|--|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | | |
| 5 | ed:EDContainer | Контейнер для сообщения | EDContainerType: Контейнер для сообщения | [1] | | |
| 5.1 | ParticipantCode | Код участника в ПЦ | Max10TextType: Текст. Строка, до 10 символов. | [1] | | |
| 5.2 | FileName | Наименование файла | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [0..1] | Заполняется согласно маске. Реестр запросов от БАНКА: B0NNNNN.req.num Реестр ответов от ПЦ в БАНК: B0NNNNN.res.num Реестр операций: B0NNNNN.yyyymmdd-XXX.trn.txt Реестр операций отмены: B0NNNNN.yyyymmdd- | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|------------------------|--|---|-----------|---|----|
| | | | | | XXX.rvs.txt Реестр расчетных документов: B0NNNNN.yyyymmdd-XXX.doc.txt Список Кодов участников: B0NNNNN.yyyymmdd-XXX.bnk.txt Требование-уведомление: B0NNNNN.yyyymmdd.sum.txt Сводное требование-уведомление: B0NNNNN.yyyymmdd.ttl.txt Не заполняется для сообщения «Синхронизация параметров авторизации ПЦ - АБС Банка». Заполняется для файлов, пересылаемых в ДПУ (ПУ) из НСПК. | |
| 5.3 | ed:ProprietaryDocument | Документ собственного формата | base64Binary: | [1] | | |
| 6 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭС | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | | |
| 6.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 6.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 6.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором | |

Таблица 69 – Реквизиты ЭС

ED390

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|----------|--------------------|----------------------|-----------|--------------------|----|
| | | | Цифровой, 10 знаков. | | составителя ЭС. | |

4.62 Конверт для обмена с клиентами полевых учреждений Банка России - ED391

| Таблица 70 – Реквизиты ЭС | | ED391 | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--|--|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | | |
| 5 | ed:EDContainer | Контейнер для сообщения | ED391ContainerType: Контейнер для сообщения | [1] | | |
| 5.1 | FileName | Наименование файла | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [1] | | |
| 5.2 | ed:ProprietaryDocument | Документ собственного формата | base64Binary: | [1] | | |
| 6 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭС | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | | |
| 6.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 6.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 6.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор | | Заполняется уникальным идентификатором | |

| Таблица 70 – Реквизиты ЭС | | ED391 | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------|---|-----------|--------------------|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | составителя ЭС - УИС. | составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | составителя ЭС. | |

4.63 Заявка на получение или сдачу денежной наличности, наличных денег Банка России - ED462

Таблица 71 – Реквизиты ЭС ED462

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-------------------|---|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Не заполняется. В ПС БР не контролируется и не используется. | |
| 5 | ed:Request | Заявка на получение или сдачу денежной наличности, наличных денег Банка России | RequestType: Заявка на получение или сдачу денежной наличности | [1] | | |
| 5.1 | DocNo | Номер ЭЗ | AccountDocIDType: Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 6 знаков. | [0..1] | Для заявок на сдачу/получение денежной наличности поле обязательно к заполнению. | |
| 5.2 | DocDate | Дата ЭЗ | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 5.3 | OrgBIC | Банковский идентификационный код клиента - отправителя ЭЗ | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Для операций с НДБР обязателен к заполнению. | |
| 5.4 | NameClient | Наименование клиента - | Max300TextType: | | | |

Таблица 71 – Реквизиты ЭС ED462

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|---------------|--|---|-----------|---|----|
| | | отправителя ЭС | Текст. Строка, до 300 символов. | [1] | | |
| 5.5 | BicPBR | Банковский идентификационный код получателя ЭС | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 5.6 | NamePBR | Наименование получателя ЭС | Max300TextType: Текст. Строка, до 300 символов. | [0..1] | Для заявок на сдачу/получение денежной наличности поле обязательно к заполнению. | |
| 5.7 | OperationType | Тип операции | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | | |
| 5.8 | OperationDate | Планируемая дата совершения операции | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 5.9 | Acc | Лицевой счет для зачисления/списания | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 5.10 | Sum | Сумма документа | CoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 6 | ed:Cash | Денежная наличность | CashType: Денежная наличность | [0..n] | Блок обязателен к заполнению, если ed: Request/OperationType = 2 (Получение денежной наличности) или ed: Request/OperationType = 3 (Передача НДБР в КО (Д1)). | |
| 6.1 | CashType | Вид наличности | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения | [1] | | |

Таблица 71 – Реквизиты ЭС ED462

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-----------------|-------------------------|---|-----------|---|----|
| | | | реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | | | |
| 6.2 | Nominal | Номинал | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 6.3 | Sum | Сумма | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 6.4 | ValsPackType | Тип упаковки | Max2NumberType: Число. Целое число, до 2 разрядов. | [0..1] | | |
| 7 | ed:CashInfo | В том числе по символам | CashInfoType: В том числе по символам | [0..n] | Для операций на сдачу/получение денежной наличности блок обязателен к заполнению. | |
| 7.1 | CashCode | Символ | CashAccountingCodeType: Код. Символ кассовых операций. [Символы кассовой отчетности]. Две цифры или две цифры точка [.] одна цифра. | [1] | | |
| 7.2 | CashSum | Сумма | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 8 | ed:CustomerData | Вноситель/получатель | CustomerDataType: Вноситель/получатель | [0..1] | Для операций на сдачу/получение денежной наличности блок обязателен к заполнению. | |
| 8.1 | CustomerName | Фамилия, имя, отчество | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [1] | | |
| 9 | ed:Annotation | Примечание | Max200TextType: Текст. Строка, до 200 символов. | [0..1] | | |
| 10 | ed:CreatorInfo | Составители | CreatorInfoType: | | | |

Таблица 71 – Реквизиты ЭС ED462

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|----------|--------------------|--|-----------|--------------------|----|
| | | | Составитель | [1..n] | | |
| 10.1 | Position | Должность | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [1] | | |
| 10.2 | FIO | Фамилия, инициалы | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [1] | | |

4.64 Извещение о результатах промежуточного контроля ЭС (пакета ЭС) - ED463

Таблица 72 – Реквизиты ЭС ED463

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------|---|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 5 | CtrlCode | Код результата контроля ЭС (пакета ЭС) | ControlCodeType: Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Цифровой, 4 значный. | [1] | Заполняется в соответствии с таблицей "Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". | |
| 6 | CtrlTime | Дата и время проведения контроля ЭС (пакета ЭС). | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | | |
| 7 | OrgBIC | Банковский идентификационный код клиента | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | | |
| 8 | BICPBR | Банковский идентификационный код подразделения Банка России, владельца денежной наличности Банка России | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |

Таблица 72 – Реквизиты ЭС ED463

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|--------------------|--|---|-----------|--|----|
| 9 | ed:Annotation | Текст пояснения | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [1] | Заполняется в соответствии с таблицей "Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". | |
| 10 | ed:ErrorDiagnostic | Детальная диагностика ошибки | TextType: ТекстПроизвольный. Строка без ограничения длины. | [0..1] | Может использоваться для детализации текста пояснения (оригинального сообщения парсера, библиотеки СКЗИ и т.п.). | |
| 11 | ed:MsgID | Транспортный идентификатор сообщения | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [0..1] | Заполняется при невозможности определения идентификаторов исходного ЭС (пакета ЭС). | |
| 12 | ed:NameClient | Наименование клиента - отправителя | Max300TextType: Текст. Строка, до 300 символов. | [0..1] | | |
| 13 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭС (пакета ЭС) | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняется при наличии информации об исходном ЭС (пакете ЭС). | |
| 13.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 13.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 13.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.65 Запрос об отзыве/аннулировании ЭСИС (пакета ЭСИС) - ED464

Таблица 73 – Реквизиты ЭС ED464

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-------------------|---|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | | |
| 5 | OrgBIC | Банковский идентификационный код клиента | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | | |
| 6 | BICPBR | Банковский идентификационный код подразделения Банка России, владельца денежной наличности Банка России | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 7 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭС (пакета ЭС) | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 7.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 7.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. | | Заполняется датой | |

Таблица 73 – Реквизиты ЭС ED464

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|----------|--|---|-----------|--|----|
| | | | Формат YYYY-MM-DD. | [1] | операционного дня. | |
| 7.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.66 Извещение о состоянии ЭСИС (пакета ЭСИС) - ED465

Таблица 74 – Реквизиты ЭС ED465

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|-----------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 5 | StatusStateCode | Код статуса (состояния) ЭСИС (пакета ЭСИС) | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | | |
| 6 | CtrlCode | Код результата контроля ЭС (пакета ЭС) | ControlCodeType: Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Цифровой, 4 значный. | [0..1] | Заполняется в соответствии с таблицей "Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". | |
| 7 | CtrlTime | Дата и время проведения контроля ЭС (пакета ЭС). | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [0..1] | Заполняется при ответе на запрос о результате контроля ЭСИС (пакета ЭСИС), если ЭСИС (пакет ЭСИС) не прошло контроль. | |
| 8 | OrgBIC | Банковский идентификационный код клиента | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский | [0..1] | | |

Таблица 74 – Реквизиты ЭС ED465

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|--------------------|---|---|-----------|--|----|
| | | | идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | | | |
| 9 | BICPBR | Банковский идентификационный код подразделения Банка России, владельца денежной наличности Банка России | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 10 | ed:Annotation | Текст пояснения | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [0..1] | Заполняется в соответствии с таблицей "Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". | |
| 11 | ed:ErrorDiagnostic | Детальная диагностика ошибки | TextType: ТекстПроизвольный. Строка без ограничения длины. | [0..1] | Может использоваться для детализации текста пояснения (оригинального сообщения парсера, библиотеки СКЗИ и т.п.). | |
| 12 | ed:NameClient | Наименование клиента - отправителя | Max300TextType: Текст. Строка, до 300 символов. | [0..1] | | |
| 13 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭСИС | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при наличии исходного запроса. | |
| 13.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 13.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 13.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 14 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭПС (пакета ЭПС) | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |

Таблица 74 – Реквизиты ЭС ED465

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|----------|--|---|-----------|---|----|
| 14.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 14.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 14.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.67 Конверт для ЭС в собственных форматах участников электронного обмена - ED501

Таблица 75 – Реквизиты ЭС ED501

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|--------------------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | ActualReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется значением УИС адресата сообщения. | |
| 5 | ed:ProprietaryDocument | Документ собственного формата | base64Binary: | [1] | | |
| 6 | ed:ProprietaryAttachment | Приложение к документу собственного формата. | base64Binary: | [0..1] | Может использоваться для передачи дополнительной информации с целью оптимизации алгоритма обработки документа собственного формата. | |
| 7 | ed:InitialIED | Идентификаторы исходного ЭС | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | | |
| 7.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |

Таблица 75 – Реквизиты ЭС ED501

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|----------|---|---|-----------|--|----|
| 7.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 7.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.68 Конверт для передачи финансовых сообщений формата SWIFT MT - ED503

Таблица 76 – Реквизиты ЭС ED503

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | SenderSWIFTBIC | КП отправителя | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [1] | | |
| 5 | ActualReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется значением УИС адресата сообщения. | |
| 6 | ReceiverSWIFTBIC | КП получателя | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [1] | | |
| 7 | SWIFTContainerQuantity | Количество сообщений SWIFT MT | Max9QuantityType: Количество. Количество электронных сообщений. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 8 | IsNotice | Направить уведомление о приеме ЭС пользователем СПФС-получателем | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [0..1] | | |

Таблица 76 – Реквизиты ЭС ED503

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------------|--------------------------|--|---|-----------|---|----|
| 9 | ed:SWIFTContainer | Контейнер для сообщения SWIFT MT | SWIFTContainer: Контейнер для сообщения SWIFT MT | [1..n] | | |
| 9.1 | FormatType | Тип сообщения | MTxxxTextType: Текст. Строка вида MTxxx, где xxx - ровно три цифры. | [1] | | |
| 9.2 | TerminalSessionNum | Идентификатор сообщения (субполя (e),(f) блока {1:}) | Eq10IdentifierDigitType: Идентификатор. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 9.3 | ed:SWIFTDocument | Сообщение | base64Binary: | [1] | | |
| 10 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при наличии. | |
| 10.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 10.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 10.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.69 Конверт для передачи финансовых сообщений формата TSLC - ED504

Таблица 77 – Реквизиты ЭС ED504

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-------------------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | ActualReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется значением УИС адресата сообщения. | |
| 5 | TSLCContainerQuantity | Количество сообщений TSLC | Max9QuantityType: Количество. Количество электронных сообщений. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 6 | ed:TSLCContainer | Контейнер для сообщения TSLC | TSLCContainer: Контейнер для сообщения TSLC | [1..n] | | |
| 6.1 | FormatType | Тип сообщения | TSLCTextType: Текст. Строка вида TSLC.xxx.xxx.xx, где x - только цифра. | [1] | | |
| 6.2 | TerminalSessionNum | Идентификатор сообщения TSLC | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [1] | | |
| 6.3 | ed:TSLCDocument | Сообщение | base64Binary: | [1] | | |
| 7 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при наличии. | |
| 7.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) | |

Таблица 77 – Реквизиты ЭС ED504

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|----------|--|--|-----------|--|----|
| | | | до 9 разрядов. | | номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 7.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 7.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.70 Информация о состоянии ЭС, содержащем сообщения формата TSLC - ED505

Таблица 78 – Реквизиты ЭС ED505

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|--------------------|--|--|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭС | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 5.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 5.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 5.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 6 | ed:TSLCDocCtrlInfo | Информация о контроле сообщения TSLC | TSLCDocCtrlInfo: Информация о контроле сообщения TSLC | [0..n] | | |

Таблица 78 – Реквизиты ЭС ED505

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|----------------------|---|--|-----------|--|----|
| 6.1 | TerminalSessionNum | Идентификатор сообщения TSLC | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [1] | | |
| 6.2 | TSLCCtrlCode | Код результата контроля ЭС (пакета ЭС). | ControlCodeType: Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Цифровой, 4 значный. | [0..1] | Заполняется в соответствии с таблицей "Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". | |
| 6.3 | ed:Annotation | Текст пояснения. | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [0..1] | Заполняется в соответствии с таблицей "Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". | |
| 6.4 | ed:TSLCErrCodeList | Список кодов ошибок TSLC | TSLCErrCodeList: Список кодов ошибок TSLC | [0..n] | Не заполняется. | |
| 6.4.1 | TSLCErrCode | Код ошибки. | Eq3TextType: Текст. Строка, 3 символа. | [1] | Не заполняется. | |
| 6.4.2 | ed:TSLCErrAnnotation | Текст пояснения. | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [0..1] | Не заполняется. | |

4.71 Конверт для передачи финансовых сообщений формата ISO - ED506

Таблица 79 – Реквизиты ЭС ED506

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|------------------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | SenderSWIFTBIC | КП отправителя | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [0..1] | | |
| 5 | ActualReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется значением УИС адресата сообщения. | |
| 6 | ReceiverSWIFTBIC | КП получателя | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [0..1] | | |
| 7 | ISOContainerQuantity | Количество сообщений ISO | Max9QuantityType: Количество. Количество электронных сообщений. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 8 | ed:ISOContainer | Контейнер для сообщения ISO | ISOContainer: Контейнер для сообщения ISO | [1..n] | | |
| 8.1 | FormatType | Тип сообщения | Max15TextType: Текст. Строка, до 15 символов. | [1] | | |

Таблица 79 – Реквизиты ЭС ED506

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|--------------------|--|--|-----------|---|----|
| 8.2 | TerminalSessionNum | Идентификатор сообщения ISO | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [1] | | |
| 8.3 | ed:ISODocument | Сообщение | base64Binary: | [1] | | |
| 9 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при наличии. | |
| 9.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 9.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 9.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.72 Информация о состоянии ЭС, содержащем сообщения формата ISO - ED507

Таблица 80 – Реквизиты ЭС ED507

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|-------------------|--|--|------------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | SenderSWIFTBIC | КП отправителя | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [0..1] | | |
| 6 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭС | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 6.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 6.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 6.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

Таблица 80 – Реквизиты ЭС ED507

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------------|----------------------------|--|--|-----------|--|----|
| | | | Цифровой, 10 знаков. | | | |
| 7 | ed:ISODocCtrlInfo | Информация о контроле сообщения ISO | ISODocCtrlInfo: Информация о контроле сообщения ISO | [0..n] | | |
| 7.1 | TerminalSessionNum | Идентификатор сообщения ISO | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [1] | | |
| 7.2 | ISOCtrlCode | Код результата контроля ЭС (пакета ЭС). | ControlCodeType: Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Цифровой, 4 значный. | [0..1] | Заполняется в соответствии с таблицей "Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". | |
| 7.3 | ed:Annotation | Текст пояснения. | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [0..1] | Заполняется в соответствии с таблицей "Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". | |
| 7.4 | ed:ISOErrCodeList | Список кодов ошибок ISO | ISOErrCodeList: Список кодов ошибок ISO | [0..n] | Не заполняется. | |
| 7.4.1 | ISOErrCode | Код ошибки | Eq3TextType: Текст. Строка, 3 символа. | [1] | Не заполняется. | |
| 7.4.2 | ed:ISOErrAnnotation | Текст пояснения. | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [0..1] | Не заполняется. | |

4.73 Информация о состоянии ЭС SWIFT MT - ED508

Таблица 81 – Реквизиты ЭС ED508

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|----------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | SenderSWIFTBIC | КП отправителя | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [0..1] | | |
| 6 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭС | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 6.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 6.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |

Таблица 81 – Реквизиты ЭС ED508

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|-----------------------|--|---|-----------|--|----|
| 6.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 7 | ed:SWIFTDocCtrlInfo | Информация о контроле сообщения SWIFT | SWIFTDocCtrlInfo: Информация о контроле сообщения SWIFT | [0..n] | | |
| 7.1 | TerminalSessionNum | Идентификатор сообщения (субполя (e),(f) блока {1:}) | Eq10IdentifierDigitType: Идентификатор. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 7.2 | SWIFTCtrlCode | Код результата контроля ЭС (пакета ЭС). | ControlCodeType: Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Цифровой, 4 значный. | [0..1] | Заполняется в соответствии с таблицей "Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". | |
| 7.3 | ed:Annotation | Текст пояснения. | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [0..1] | Заполняется в соответствии с таблицей "Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". | |
| 7.4 | ed:SWIFTErrCodeList | Список кодов ошибок SWIFT | SWIFTErrCodeList: Список кодов ошибок SWIFT | [0..n] | | |
| 7.4.1 | SWIFTErrCode | Код ошибки | Eq3TextType: Текст. Строка, 3 символа. | [1] | | |
| 7.4.2 | ed:SWIFTErrAnnotation | Текст пояснения. | string: | [0..1] | Заполняется текстом описания ошибки, возникшей при валидации финансового сообщения". | |

4.74 Конверт для сообщений юридических лиц формата ISO TS в рамках торговых операций - ED509

Таблица 82 – Реквизиты ЭС ED509

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|------------------------|--|--|-----------|--------------------|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 4 | SenderSWIFTBIC | КП отправителя | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [0..1] | | |
| 5 | ActualReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 6 | ReceiverSWIFTBIC | КП получателя | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [0..1] | | |
| 7 | ISOContainerQuantity | Количество сообщений ISO | Max9QuantityType: Количество. Количество электронных сообщений. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 8 | ed:ISOContainer | Контейнер для сообщения ISO | ED509ISOContainer: Контейнер для сообщения ISO TS | [1..n] | | |
| 8.1 | FormatType | Тип сообщения | Max15TextType: Текст. Строка, до 15 символов. | [1] | | |
| 8.2 | TerminalSessionNum | Идентификатор сообщения ISO | Max35TextType: Текст. Строка, до | | | |

Таблица 82 – Реквизиты ЭС ED509

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|----------------|--|--|-----------|--------------------|----|
| | | | 35 символов. | [1] | | |
| 8.3 | ed:ISODocument | Сообщение | base64Binary: | [1] | | |
| 9 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | | |
| 9.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 9.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 9.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |

4.75 Информация об услугах, предоставленных Банком России пользователю СПФС - ED510

Таблица 83 – Реквизиты ЭС ED510

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 5 | RegisterNo | Номер реестра | Max6NumberType: Число. Целое положительное число, до 6 разрядов. | [1] | | |
| 6 | TotalSum | Общая сумма платы за предоставленные услуги | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 7 | TotalTaxSum | Общая сумма НДС | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [0..1] | Рассчитывается как значение реквизита "TotalSum", умноженное на 22%. | |
| 8 | ed:PayServicesCodeList | Список предоставленных платных услуг по видам | PayServicesCodeList: Список предоставленных платных услуг по видам | [0..n] | | |

Таблица 83 – Реквизиты ЭС ED510

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-------------------------|---|--|-----------|---|----|
| 8.1 | ServicesCode | Код услуги | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 8.2 | ReceiverSWIFTBIC | КП | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [0..1] | | |
| 8.3 | ServicesDate | Дата предоставления услуг | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 8.4 | ServicesQuantity | Количество предоставленных услуг | Max9QuantityType: Количество. Количество электронных сообщений. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 8.5 | ServicesRate | Тариф | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 8.6 | Sum | Сумма | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 8.7 | ARMNo | Номер АРМ | TwoDigitIdentifierType: Идентификатор. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | | |
| 8.8 | UIS | Уникальный идентификатор составителя, присвоенный пользователю СПФС-КСБ | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется в адрес Сервис бюро | |
| 9 | ed:FreeServicesCodeList | Список предоставленных бесплатных услуг по видам | FreeServicesCodeList: Список предоставленных бесплатных услуг по видам | [0..n] | | |
| 9.1 | ServicesCode | Код услуги | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения | | Допустимые значения приведены в документе | |

Таблица 83 – Реквизиты ЭС ED510

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|------------------|---|---|-----------|---------------------------------------|----|
| | | | реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 9.2 | ReceiverSWIFTBIC | КП | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [0..1] | | |
| 9.3 | ServicesDate | Дата предоставления услуг | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 9.4 | ServicesQuantity | Количество предоставленных услуг | Max9QuantityType: Количество. Количество электронных сообщений. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 9.5 | ServicesRate | Тариф | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [0..1] | | |
| 9.6 | ARMNo | Номер АРМ | TwoDigitIdentifierType: Идентификатор. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | | |
| 9.7 | UIS | Уникальный идентификатор составителя, присвоенный пользователю СПФС-КСБ | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется в адрес Сервис бюро | |

4.76 Счет за услуги, предоставленные Банком России пользователю СПФС - ED511

Таблица 84 – Реквизиты ЭС ED511

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|-------------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 5 | ServicesBeginDate | Дата начала отчетного периода | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 6 | ServicesEndDate | Дата конца отчетного периода | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 7 | BIC | БИК ПБР | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 8 | INN | ИНН Банка России | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [1] | | |
| 9 | KPP | КПП ПБР | KPPIDTextType: Идентификатор. Код причины постановки на учет; КПП. [КПП]. | [1] | | |

Таблица 84 – Реквизиты ЭС ED511

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|------------------|--|---|-----------|---|----|
| | | | Текстовый, до 9 символов. | | | |
| 10 | PayeePersonalAcc | Счет в Банке России для перечисления платы за услуги | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 11 | ChargedSum | Начисленная плата | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 12 | PrepaymentSum | Сумма авансового платежа | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 13 | OverpaymentSum | Сумма переплаты | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 14 | ExtraChargeSum | Сумма доначислений | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 15 | Sum | Сумма к оплате | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 16 | TaxSum | Сумма НДС | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [0..1] | Рассчитывается как значение реквизита "Sum", умноженное на 22%. | |

4.77 Распоряжение для управления реквизитами пользователей системы передачи финансовых сообщений Банка России - ED512

| Таблица 85 – Реквизиты ЭС | | ED512 | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|--|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | ed:ChangeCOSDirDataInfo | Информация о модификации справочника | ChangeCOSDirDataInfo: Информация о модификации справочника | [1..n] | | |
| 4.1 | DictionUpdateMode | Тип модификации справочника | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 4.2 | ed:Counteragent | Список идентификаторов, присвоенных отправителям ЭС ED501 | Counteragent: Список идентификаторов, присвоенных отправителям ЭС ED501 | [0..n] | | |
| 4.2.1 | UIS | Уникальный идентификатор отправителя ЭС | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 4.3 | ed:OURSWIFTBIC | Информация по отправителям ЭС ED503 в разрезе идентификаторов получателя | OURSWIFTBIC: Информация по отправителям ЭС ED503 в разрезе идентификаторов получателя | [0..n] | | |

| Таблица 85 – Реквизиты ЭС | | ED512 | | | | |
|---------------------------|-------------------|---|--|-----------|--------------------|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| 4.3.1 | SWIFTBIC | КП | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [1] | | |
| 4.3.2 | ed:SenderSWIFTBIC | Список идентификаторов, присвоенных отправителям ЭС ED503 | SenderSWIFTBIC: Список идентификаторов, присвоенных отправителям ЭС ED503 | [1..n] | | |
| 4.3.2.1 | UIS | Уникальный идентификатор отправителя ЭС | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 4.3.2.2 | SWIFTBIC | КП | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [0..1] | | |
| 4.3.2.3 | ed:SWIFTTypeList | Список типов сообщений SWIFT | SWIFTTypeList: Список типов сообщений SWIFT MT | [0..n] | | |
| 4.3.2.3.1 | SWIFTTypeNo | Тип сообщения SWIFT MT | Max5TextType: Текст. Строка, до 5 символов. | [1] | | |
| 4.4 | ed:SenderTSLCUIIS | Список идентификаторов, присвоенных отправителям ЭС ED504 | SenderTSLCUISType: Список идентификаторов, присвоенных отправителям ЭС ED504 | [0..n] | | |
| 4.4.1 | UIS | Уникальный идентификатор отправителя ЭС | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 4.4.2 | ed:TSLCTypeList | Список типов сообщений TSLC | TSLCTypeList: Список типов сообщений TSLC | [0..n] | | |
| 4.4.2.1 | TSLCTypeNo | Тип сообщения TSLC | Max15TextType: Текст. Строка, до 15 символов. | [1] | | |
| 4.5 | ed:SenderISOUIS | Список идентификаторов, присвоенных отправителям ЭС | SenderISOUISType: Список идентификаторов, присвоенных отправителям ЭС | [0..n] | | |

| Таблица 85 – Реквизиты ЭС | | ED512 | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--|--|-----------|--------------------|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | ED506 | ED506 | | | |
| 4.5.1 | UIS | Уникальный идентификатор отправителя ЭС | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 4.5.2 | SWIFTBIC | КП | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [0..1] | | |
| 4.5.3 | ed:ISOTypeList | Список типов сообщений ISO | ISOTypeList: Список типов сообщений ISO | [0..n] | | |
| 4.5.3.1 | ISOTypeNo | Тип сообщения ISO | Max15TextType: Текст. Строка, до 15 символов. | [1] | | |
| 4.6 | ed:SenderISOTSUIS | Список идентификаторов, присвоенных отправителям ЭС ED509 | SenderISOTSUISType: Список идентификаторов, присвоенных отправителям ЭС ED509 | [0..n] | | |
| 4.6.1 | UIS | Уникальный идентификатор отправителя ЭС | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 4.6.2 | SWIFTBIC | КП | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [0..1] | | |
| 4.6.3 | ed:ISOTSTypeList | Список типов сообщений ISO TS | ISOTSTypeList: Список типов сообщений ISO TS | [0..n] | | |
| 4.6.3.1 | ISOTypeNo | Тип сообщения ISO | Max15TextType: Текст. Строка, до 15 символов. | [1] | | |
| 4.7 | ed:SenderISOCTCCRUIS | Список идентификаторов, присвоенных отправителям ЭС ED513 | SenderISOCTCCRUISType: Список идентификаторов, присвоенных отправителям ЭС ED513 | [0..n] | | |
| 4.7.1 | UIS | Уникальный идентификатор отправителя ЭС | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор | [1] | | |

| Таблица 85 – Реквизиты ЭС | | ED512 | | | | |
|---------------------------|---------------------|--|--|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | | | |
| 4.7.2 | SWIFTBIC | КП | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [0..1] | | |
| 4.7.3 | ed:ISOCTCCRTYPEList | Список типов сообщений ISO CTCCR | ISOCTCCRTYPEList: Список типов сообщений ISO CTCCR | [0..n] | | |
| 4.7.3.1 | ISOTYPENo | Тип сообщения ISO | Max15TextType: Текст. Строка, до 15 символов. | [1] | | |
| 4.8 | ed:OURMXSWIFTBIC | Информация по отправителям ЭС ED514 в разрезе идентификаторов получателя | OURMXSWIFTBIC: Информация по отправителям ЭС ED514 в разрезе идентификаторов получателя | [0..n] | | |
| 4.8.1 | SWIFTBIC | КП | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [1] | | |
| 4.8.2 | ed:MXSenderSWIFTBIC | Список идентификаторов, присвоенных отправителям ЭС ED514 | MXSenderSWIFTBIC: Список идентификаторов, присвоенных отправителям ЭС ED514 | [1..n] | | |
| 4.8.2.1 | UIS | Уникальный идентификатор отправителя ЭС | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 4.8.2.2 | SWIFTBIC | КП | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [0..1] | | |
| 4.8.2.3 | ed:SWIFTMXTypeList | Список типов сообщений SWIFT MX | SWIFTMXTypeList: Список типов сообщений SWIFT MX | [1] | | |
| 4.8.2.3.1 | SWIFTMXTypeNo | Тип сообщения SWIFT MX | Max15TextType: Текст. Строка, до 15 символов. | [1] | Фиксированное значение "9999999999999999" | |

4.78 Конверт для сообщений формата ISO CTCCR в рамках осуществления валютного контроля - ED513

Таблица 86 – Реквизиты ЭС ED513

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|------------------------|--|--|-----------|--------------------|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 4 | SenderSWIFTBIC | КП отправителя | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [0..1] | | |
| 5 | ActualReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 6 | ReceiverSWIFTBIC | КП получателя | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [0..1] | | |
| 7 | ISOContainerQuantity | Количество сообщений ISO | Max9QuantityType: Количество. Количество электронных сообщений. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 8 | ed:ISOContainer | Контейнер для сообщения ISO | ED513ISOContainer: Контейнер для сообщения ISO CTCCR | [1..n] | | |
| 8.1 | FormatType | Тип сообщения | Max15TextType: Текст. Строка, до 15 символов. | [1] | | |

Таблица 86 – Реквизиты ЭС ED513

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|--------------------|--|--|-----------|--------------------|----|
| 8.2 | TerminalSessionNum | Идентификатор сообщения ISO | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [1] | | |
| 8.3 | ed:ISODocument | Сообщение | base64Binary: | [1] | | |
| 9 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | | |
| 9.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 9.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 9.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |

4.79 Конверт для передачи финансовых сообщений формата SWIFT MX - ED514

Таблица 87 – Реквизиты ЭС

| Таблица 87 – Реквизиты ЭС | | ED514 | | | | |
|---------------------------|------------------------|--|--|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | SenderSWIFTBIC | КП отправителя | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [1] | | |
| 5 | ActualReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется значением УИС адресата сообщения. | |
| 6 | ReceiverSWIFTBIC | КП получателя | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [1] | | |
| 7 | SWIFTContainerQuantity | Количество сообщений SWIFT MX | Max9QuantityType: Количество. Количество электронных сообщений. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 8 | IsNotice | Направить уведомление о приеме ЭС пользователем СПФС-получателем | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [0..1] | | |
| 9 | ed:SWIFTMXContainer | Контейнер для сообщения SWIFT MX | SWIFTMXContainer: Контейнер для сообщения SWIFT MX | [1..n] | | |

Таблица 87 – Реквизиты ЭС

| | | ED514 | | | | |
|------|--------------------|--|--|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| 9.1 | FormatType | Тип сообщения | Max15TextType: Текст. Строка, до 15 символов. | [1] | | |
| 9.2 | TerminalSessionNum | Идентификатор сообщения SWIFT MX | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [1] | | |
| 9.3 | ed:SWIFTDocument | Сообщение | base64Binary: | [1] | | |
| 10 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при наличии. | |
| 10.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 10.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 10.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.80 Информация о состоянии ЭС SWIFT MX - ED515

Таблица 88 – Реквизиты ЭС

| ED515 | | | | | | |
|----------|-------------------|--|--|------------|--|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | SenderSWIFTBIC | КП отправителя | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [0..1] | | |
| 6 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭС | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 6.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 6.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 6.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

Таблица 88 – Реквизиты ЭС

| | | ED515 | | | | |
|-------|-----------------------|--|--|-----------|--|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| 7 | ed:SWIFTDocCtrlInfo | Информация о контроле сообщения SWIFT MX | SWIFTMXDocCtrlInfo: Информация о контроле сообщения SWIFT MX | [0..n] | | |
| 7.1 | TerminalSessionNum | Идентификатор сообщения SWIFT MX | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [1] | | |
| 7.2 | SWIFTCtrlCode | Код результата контроля ЭС (пакета ЭС). | ControlCodeType: Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Цифровой, 4 значный. | [0..1] | Заполняется в соответствии с таблицей "Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". | |
| 7.3 | ed:Annotation | Текст пояснения. | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [0..1] | Заполняется в соответствии с таблицей "Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". | |
| 7.4 | ed:SWIFTErrCodeList | Список кодов ошибок SWIFT MX | SWIFTErrCodeList: Список кодов ошибок SWIFT | [0..n] | | |
| 7.4.1 | SWIFTErrCode | Код ошибки | Eq3TextType: Текст. Строка, 3 символа. | [1] | | |
| 7.4.2 | ed:SWIFTErrAnnotation | Текст пояснения. | string: | [0..1] | Заполняется текстом описания ошибки, возникшей при валидации финансового сообщения". | |

4.81 Запрос информации о переданных/полученных ЭС - ED540

Таблица 89 – Реквизиты ЭС ED540

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | ExchangeTypeCode | Тип запроса информации | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 5 | EDTypeNo | Тип ЭС. | Max100XTextType: Текст. Строка, до 100 символов. | [0..1] | В случае заполнения должен соответствовать типам ЭС Альбома УФЭБС. | |
| 6 | InquiryDate | Дата, за которую запрашивается ЭС (при отсутствии - запрос за текущую дату). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 7 | ARMNo | Номер АРМ. | TwoDigitIdentifierType: Идентификатор. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | Может быть заполнен последними двумя знаками полей To(From) служебных конвертов переданных(полученных) ЭС. | |

4.82 Информация о переданных/полученных ЭС - ED541

Таблица 90 – Реквизиты ЭС ED541

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-----------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | ed:PartInfo | Информация о части. | PartInfo: Информация о части передаваемой информации. | [0..1] | Заполняется при передаче информации в нескольких ЭСИС. | |
| 5.1 | PartNo | Номер части. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | Указывается порядковый номер части, начиная с 1 (номер первой части в совокупности). | |
| 5.2 | PartQuantity | Количество частей. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | Указывается номер последней части в совокупности. | |
| 5.3 | PartAggregateID | Уникальный идентификатор совокупности частей | PartAggregateIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор совокупности частей. Цифровой, до 27 разрядов. | [1] | При формировании реквизита «Уникальный идентификатор совокупности частей» используется формат <nnnnnnnnnn><yyyymmdd | |

Таблица 90 – Реквизиты ЭС ED541

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|--------------------|---|---|-----------|---|----|
| | | | | | ><nnnnnnnnnn>, где nnnnnnnnnn – EDAuthor ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации; уууymmdd – EDDate ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации; nnnnnnnnn – EDNo ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации. | |
| 6 | ed:InitialIED | Идентификаторы исходного ЭСИС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при наличии исходного запроса. | |
| 6.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 6.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 6.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 7 | ed:EDRequisiteList | Список электронных сообщений, отсортированный по EDProcessingTime | ED541List: Список электронных сообщений, отсортированный по EDProcessingTime | [1..n] | | |
| 7.1 | EDTypeNo | Тип ЭС | Max100XTextType: Текст. Строка, до 100 символов. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 7.2 | TransportFileName | Имя файла. | FNameIDType: Идентификатор. Имя файла. Текстовый. | [0..1] | Заполняется значением реквизита LegacyTransportFileName | |

Таблица 90 – Реквизиты ЭС ED541

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------------|-------------------|--|---|-----------|---|----|
| | | | | | заголовка служебного конверта. | |
| 7.3 | EDProcessingTime | Время приема/отправки сообщения | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | [1] | | |
| 7.4 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 7.5 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 7.6 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 7.7 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при наличии исходного ЭС. | |
| 7.7.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 7.7.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 7.7.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.83 Запрос на повторное получение сообщения - ED542

Таблица 91 – Реквизиты ЭС ED542

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|---------------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | RepeatReceptInqCode | Тип запроса | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 5 | EDTypeNo | Тип ЭС. | Max100XTextType: Текст. Строка, до 100 символов. | [0..1] | Должен быть заполнен для запроса ="3". Правила заполнения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | ARMNo | Номер АРМ. | TwoDigitIdentifierType: Идентификатор. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | Может быть заполнен последними двумя знаками полей To(From) служебных конвертов переданных(полученных) ЭС. | |
| 7 | ed:EDRefID | Идентификаторы ЭС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются для типа запроса 1. | |
| 7.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: | | Заполняется уникальным | |

Таблица 91 – Реквизиты ЭС ED542

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|----------|--|---|-----------|--|----|
| | | | Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 7.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 7.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.84 Запрос Справочника пользователей системы передачи финансовых сообщений Банка России - ED573

Таблица 92 – Реквизиты ЭС ED573

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|---------------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | DictionRequest | Код запроса справочника | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 5 | COSCustomerProperty | Дополнительный признак участника | COSCustomerPropertyType: Код. Признак клиента в СПФС. | [0..1] | | |

4.85 Информация Справочника пользователей системы передачи финансовых сообщений Банка России - ED574

| Таблица 93 – Реквизиты ЭС | | ED574 | | | | |
|---------------------------|--------------|--|--|-----------|--|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | DictionMode | Вид справочника | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭСИС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при наличии исходного запроса. | |
| 6.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 6.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 6.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор | [1] | Заполняется уникальным идентификатором | |

| Таблица 93 – Реквизиты ЭС | | ED574 | | | | |
|---------------------------|------------------------|---|---|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | | составителя ЭС. | |
| 7 | ed:COSCustomerInfo | Реквизиты клиента, по которому предоставляется информация об атрибутах участия в обмене сообщениями в платежной системе | COSCustomerInfo: Реквизиты клиента, по которому предоставляется информация об атрибутах участия в обмене сообщениями в платежной системе | [1..n] | | |
| 7.1 | UIS | Уникальный идентификатор, присвоенный составителю/получателю ЭС | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 7.2 | BIC | БИК обслуживающего ПБР | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 7.3 | SWIFTBIC | КП | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [0..1] | | |
| 7.4 | IsFreeServices | Признак бесплатности исходящих сообщений | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 7.5 | IsFreeIncomingServices | Признак бесплатности входящих сообщений | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 7.6 | IsSuspendedExchange | Признак приостановления обмена ЭС через ЦОС | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 7.7 | IsDailyDispatchES | Признак направления ЭС об услугах за день | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |

| Таблица 93 – Реквизиты ЭС | | ED574 | | | | |
|---------------------------|---------------------|--|--|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| 7.8 | ChangeType | Вид изменения | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 7.9 | AUIS | УИС | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется значением УИС сервис-бюро по клиентам сервис-бюро при направлении изменений по результатам процесса авторизации участников получателей ED574, а также при запросе авторизованными участниками информации по клиентам сервис-бюро. | |
| 7.10 | COSCustomerProperty | Дополнительный признак участника | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | Не заполняется при направлении участникам СПФС. | |
| 7.11 | ed:Name | Наименование клиента | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | | |
| 7.12 | ed:EnglishName | Наименование клиента на английском языке | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [0..1] | | |
| 7.13 | ed:ESExchangeInfo | Информация об участии в обмене ЭС | ESExchangeInfo: Список идентификаторов, присвоенных отправителям | [1..n] | | |
| 7.13.1 | ServicesCode | Код услуги | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 7.13.2 | BeginDate | Дата начала обмена сообщениями | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 7.13.3 | EndDate | Дата исключения из обмена сообщениями | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |

| Таблица 93 – Реквизиты ЭС | | ED574 | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| 7.13.4 | ESSize | Максимальный размер ЭС | Max9ByteQuantityType: Количество. Количество байт. Целое, до 9 разрядов. | [0..1] | | |
| 7.13.5 | ARMNo | Номер АРМ | TwoDigitIdentifierType: Идентификатор. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | | |
| 7.13.6 | ed:COSSenderInfo | Информация об отправителях ЭС | COSSenderInfo: Информация об отправителях ЭС | [0..n] | | |
| 7.13.6.1 | UIS | Уникальный идентификатор, присвоенный составителю/получателю ЭС | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 7.13.6.2 | SWIFTBIC | КП | UICIDType: Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов. | [0..1] | | |
| 7.13.6.3 | ed:SWIFTTypeList | Список типов сообщений SWIFT MT | SWIFTTypeList: Список типов сообщений SWIFT MT | [0..n] | Заполняется, если не заполнены блоки TSLCTypeList, ISOTTypeList, ISOTSTypeList, ISOCTCCRTTypeList, SWIFTMXTypeList | |
| 7.13.6.3.1 | SWIFTTypeNo | Тип сообщения SWIFT MT | Max5TextType: Текст. Строка, до 5 символов. | [1] | | |
| 7.13.6.4 | ed:TSLCTypeList | Список типов сообщений TSLC | TSLCTypeList: Список типов сообщений TSLC | [0..n] | Заполняется, если не заполнены блоки SWIFTTypeList, ISOTTypeList, ISOTSTypeList, ISOCTCCRTTypeList, SWIFTMXTypeList | |
| 7.13.6.4.1 | TSLCTypeNo | Тип сообщения TSLC | Max15TextType: Текст. Строка, до 15 символов. | [1] | | |
| 7.13.6.5 | ed:ISOTTypeList | Список типов сообщений ISO | ISOTTypeList: Список типов сообщений ISO | [0..n] | Заполняется, если не заполнены блоки SWIFTTypeList, | |

| Таблица 93 – Реквизиты ЭС | | ED574 | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---|---|-----------|--|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | | | TSLCTypeList, ISOTSTypeList, ISOCTCCRTYPEList, SWIFTMXTypeList | |
| 7.13.6.5.1 | ISOTypeNo | Тип сообщения ISO | Max15TextType: Текст. Строка, до 15 символов. | [1] | | |
| 7.13.6.6 | ed:ISOTSTypeList | Список типов сообщений ISO TS | ISOTSTypeList: Список типов сообщений ISO TS | [0..n] | Заполняется, если не заполнены блоки SWIFTTypeList, TSLCTypeList, ISOTypeList, ISOCTCCRTYPEList, SWIFTMXTypeList | |
| 7.13.6.6.1 | ISOTypeNo | Тип сообщения ISO | Max15TextType: Текст. Строка, до 15 символов. | [1] | | |
| 7.13.6.7 | ed:ISOCTCCRTYPEList | Список типов сообщений ISO CTCCR | ISOCTCCRTYPEList: Список типов сообщений ISO CTCCR | [0..n] | Заполняется, если не заполнены блоки SWIFTTypeList, TSLCTypeList, ISOTypeList, ISOTSTypeList, SWIFTMXTypeList | |
| 7.13.6.7.1 | ISOTypeNo | Тип сообщения ISO | Max15TextType: Текст. Строка, до 15 символов. | [1] | | |
| 7.13.6.8 | ed:SWIFTMXTypeList | Список типов сообщений SWIFT MX | SWIFTMXTypeList: Список типов сообщений SWIFT MX | [0..n] | Заполняется, если не заполнены блоки SWIFTTypeList, TSLCTypeList, ISOTypeList, ISOTSTypeList, ISOCTCCRTYPEList | |
| 7.13.6.8.1 | SWIFTMXTypeNo | Тип сообщения SWIFT MX | Max15TextType: Текст. Строка, до 15 символов. | [1] | Фиксированное значение "9999999999999999" | |

4.86 Уведомление о приеме сообщения пользователем СПФС-получателем - ED598

Таблица 94 – Реквизиты ЭС

| Таблица 94 – Реквизиты ЭС | | ED598 | | | | |
|---------------------------|-----------------|--|--|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | ActualReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется значением УИС адресата сообщения. | |
| 5 | ReceiptDateTime | Дата и время приема пользователем СПФС-получателем сообщения | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | | |
| 6 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭС | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 6.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 6.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 6.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 7 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного | EDRefID: Реквизиты призначной группы | | Заполняются в ЦОС идентификаторами | |

Таблица 94 – Реквизиты ЭС

| | | ED598 | | | | |
|-----|----------|--|---|-----------|--------------------|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | ЭСИС. | ЭС. | [0..1] | исходного ЭС ED598 | |
| 7.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 7.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 7.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |

4.87 Запрос-зонд - ED599

Таблица 95 – Реквизиты ЭС ED599

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|----------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.88 Реестр на выпуск карт - ED650

Таблица 96 – Реквизиты ЭС

ED650

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-----------------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | | |
| 5 | ed:ReestrInfo | Сведения о реестре. | ReestrInfoType: Сведения о реестре. | [1] | | |
| 5.1 | Number | Номер реестра. | Max15TextType: Текст. Строка, до 15 символов. | [1] | | |
| 5.2 | Date | Дата реестра. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 6 | ed:ServiceTOFK | Обслуживающий ТОФК/ Расчетный центр. | ServiceTOFKType: Обслуживающий ТОФК/ Расчетный центр. | [1] | | |
| 6.1 | TOFKCode | Код ТОФК. | Eq4TextType: Текст. Строка, 4 символа. | [1] | | |
| 6.2 | INN | ИНН. | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [1] | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-----------------------|--|--|-----------|--------------------|----|
| 6.3 | ed:TOFKName | Наименование ТОФК. | Max2000TextType: Текст. Строка, до 2000 символов. | [1] | | |
| 7 | ed:ClientInfo | Сведения о клиенте. | CorpClientInfoType: Сведения о клиенте. | [1] | | |
| 7.1 | INN | ИНН. | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [1] | | |
| 7.2 | ed:OrgName | Наименование организации. | Max2000TextType: Текст. Строка, до 2000 символов. | [1] | | |
| 8 | ed:BankAccountDetails | Реквизиты банковского счета. | ED650BankAccountDetailsType: Реквизиты банковского счета. | [1] | | |
| 8.1 | Account | Номер банковского счета. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 8.2 | BIK | БИК банка. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 8.3 | NumOfficelssCard | Номер офиса, в котором будет выдана карта. | Max55TextType: Текст. Строка, до 55 символов. | [0..1] | | |
| 8.4 | CardCount | Количество банковских карт для выдачи. | Max3NumberType2: Число. Целое число, до 3 разрядов. Не равен 0. | [1] | | |
| 8.5 | ed:BankName | Наименование банка. | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | | |
| 8.6 | ed:Note | Примечание. | Max200TextType: Текст. Строка, до 200 символов. | [0..1] | | |
| 9 | ed:CardRecipientsInfo | Сведения о получателях карт. | CardRecipientsInfoType: Сведения о получателях карт. | [1..n] | | |
| 9.1 | LineNumber | Номер получателя карты в списке получателей. | Max3NumberType2: Число. Целое число, до 3 разрядов. Не равен 0. | [1] | | |
| 9.2 | ed:Surname | Фамилия. | Max150TextType: Текст. Строка, | | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|---------------|--|---|-----------|--|----|
| | | | до 150 символов. | [1] | | |
| 9.3 | ed:FirstName | Имя. | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [1] | | |
| 9.4 | ed:Patronymic | Отчество. | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [0..1] | | |
| 9.5 | ed:BirthDate | Дата рождения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 9.6 | ed:IDDocInfo | Информация о документе, удостоверяющий личность. | IDDocInfoType: Информация о документе, удостоверяющий личность. | [1] | | |
| 9.6.1 | DocType | Код документа, удостоверяющего личность. | Max2TextType: Текст. Строка, до 2 символов. | [1] | Указывается код документа, удостоверяющего личность. Возможные значения: «21» – Паспорт гражданина Российской Федерации. | |
| 9.6.2 | DocSerial | Серия документа. | Max10TextType: Текст. Строка, до 10 символов. | [1] | | |
| 9.6.3 | DocNumber | Номер документа. | Max10TextType: Текст. Строка, до 10 символов. | [1] | | |
| 9.6.4 | DeptCdIssueBy | Код подразделения, выдавшего документ. | Max6TextType: Текст. Строка, до 6 символов. | [1] | | |
| 9.6.5 | IssuedBy | Кем выдан документ. | Max255TextType: Текст. Строка, до 255 символов. | [1] | | |
| 9.6.6 | DocDate | Дата выдачи документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 9.7 | ed:RegAddress | Адрес регистрации. | Max255TextType: Текст. Строка, до 255 символов. | [1] | | |
| 9.8 | ed:PhoneNum | Номер телефона. | Max15TextType: Текст. Строка, до 15 символов. | [0..1] | | |

4.89 Сведения о выданных картах - ED651

Таблица 97 – Реквизиты ЭС

ED651

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-----------------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | | |
| 5 | Number | Номер документа. | Max15TextType: Текст. Строка, до 15 символов. | [1] | | |
| 6 | DocDate | Дата документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 7 | ed:BaseDoc | Документ-основание. | BaseDocType: Документ-основание. | [0..1] | Заполняется , если Status = "01" или "02". | |
| 7.1 | Number | Номер реестра. | Max15TextType: Текст. Строка, до 15 символов. | [1] | | |
| 7.2 | Date | Дата реестра. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 8 | ed:ServiceTOFK | Обслуживающий Расчетный центр. ТОФК/ | ServiceTOFKType: Обслуживающий Расчетный центр. ТОФК/ | [1] | | |
| 8.1 | TOFKCode | Код ТОФК. | Eq4TextType: Текст. Строка, 4 символа. | [1] | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-----------------------|---|--|-----------|--------------------|----|
| 8.2 | INN | ИНН. | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [1] | | |
| 8.3 | ed:TOFKName | Наименование ТОФК. | Max2000TextType: Текст. Строка, до 2000 символов. | [1] | | |
| 9 | ed:ClientInfo | Сведения о клиенте. | CorpClientInfoType: Сведения о клиенте. | [1] | | |
| 9.1 | INN | ИНН. | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [1] | | |
| 9.2 | ed:OrgName | Наименование организации. | Max2000TextType: Текст. Строка, до 2000 символов. | [1] | | |
| 10 | ed:BankAccountDetails | Реквизиты банковского счета. | ED651BankAccountDetailsType: Реквизиты банковского счета. | [1] | | |
| 10.1 | Account | Полный номер расчётного счёта №40116. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 10.2 | BIK | БИК банка, в котором открыт счет № 40116. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 10.3 | ed:BankName | Наименование банка. | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | | |
| 11 | ed:CardInfo | Сведения о карте. | CardInfoType: Сведения о карте. | [1..n] | | |
| 11.1 | LineNumber | Номер строки. | Max3NumberType2: Число. Целое число, до 3 разрядов. Не равен 0. | [1] | | |
| 11.2 | ed:CardNumber | Номер карты. | Max20TextType: Текст. Строка, до 20 символов. | [1] | | |
| 11.3 | ed:AdditionalInfo | Дополнительная информация. | Max2000TextType: Текст. Строка, до 2000 символов. | [0..1] | | |

Таблица 97 – Реквизиты ЭС

ED651

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|---------------------|--|--|-----------|---|----|
| 11.4 | ed:Surname | Фамилия. | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [1] | | |
| 11.5 | ed:FirstName | Имя. | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [1] | | |
| 11.6 | ed:Patronymic | Отчество. | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [0..1] | | |
| 11.7 | ed:Status | Статус. | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 11.8 | ed:DateTo | Дата действия по. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется для всех статусов. | |
| 11.9 | ed:DateChangeStatus | Дата изменения статуса. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 12 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭС ED650. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | | |
| 12.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 12.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 12.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |

4.90 Информация об операциях клиентов, совершаемых с использованием банковских карт - ED652

Таблица 98 – Реквизиты ЭС ED652

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|----------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | | |
| 5 | Number | Уникальный номер документа в течении операционного дня, присвоенный банком. | Max30TextType: Текст. Строка, до 30 символов. | [1] | | |
| 6 | OperDate | Дата операций текущего операционного дня. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 7 | Account | Полный номер расчётного счёта №40116. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 8 | BIK | БИК банка, в котором открыт счет № 40116. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 9 | AllSumBeginDay | Всего средств на начало дня по документу (с учётом зарезервированных и доступных к использованию). | BalanceKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |

Таблица 98 – Реквизиты ЭС ED652

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|--------------------|---|---|-----------|--------------------|----|
| 10 | SumRezervBeginDay | Сумма зарезервированных средств на начало дня по документу. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 11 | SumFreeUseBeginDay | Сумма доступных средств к использованию на начало дня по документу. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 12 | AllSumPostpl | Всего зачисленных средств по всем операциям клиента за день (общая сумма поступлений по всем картам клиента). | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 13 | AllSumRezervPostpl | Сумма зарезервированных средств по документу по операциям зачисления. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 14 | AllSumSpisan | Всего списанных средств по всем операциям клиента за день (общая сумма списаний по всем картам клиента). | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 15 | AllSumRezervSpisan | Сумма зарезервированных средств по документу по операциям списания. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 16 | AllSumEndDay | Всего доступных средств на конец дня по документу (с учётом зарезервированных и доступных к использованию). | BalanceKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 17 | SumRezervEndDay | Сумма зарезервированных средств на конец дня по документу. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое | [1] | | |

Таблица 98 – Реквизиты ЭС ED652

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|------------------------|---|--|-----------|--------------------|----|
| | | | число или ноль, до 18 разрядов. | | | |
| 18 | SumFreeUseEndDay | Сумма доступных средств к использованию на конец дня по документу. | BalanceKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 19 | ed:TOFKName | Полное или сокращённое наименование ТОФК. | Max2000TextType: Текст. Строка, до 2000 символов. | [0..1] | | |
| 20 | ed:CardDataLine | Список операций по картам. | CardDataLineType: Список операций по картам. | [1..n] | | |
| 20.1 | NumberCard | Номер банковской карты. | Max20TextType: Текст. Строка, до 20 символов. | [1] | | |
| 20.2 | AdditionalInfo | Дополнительная информация по карте. | Max100TextType: Текст. Строка, до 100 символов. | [0..1] | | |
| 20.3 | AllSumBeginDayCard | Всего средств на начало дня на банковской карте клиента (с учётом зарезервированных и доступных к использованию). | BalanceKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 20.4 | SumRezervBeginDayCard | Сумма зарезервированных средств на начало дня по банковской карте клиента. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 20.5 | SumFreeUseBeginDayCard | Сумма доступных средств к использованию на начало дня по банковской карте. | BalanceKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 20.6 | AllSumPostplCard | Всего зачислено по соответствующей банковской карте за день. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 20.7 | SumRezervPostplCard | Сумма зарезервированных средств по карте по операциям зачисления. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |

Таблица 98 – Реквизиты ЭС ED652

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------|----------------------|--|---|-----------|--|----|
| 20.8 | AllSumSpisanCard | Всего списано с соответствующей банковской карты за день. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 20.9 | SumRezervSpisanCard | Сумма зарезервированных средств по карте по операциям списания. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 20.10 | AllSumEndDayCard | Всего доступных средств на конец дня по банковской карте клиента (с учётом зарезервированных и доступных к использованию). | BalanceKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 20.11 | SumRezervEndDayCard | Сумма зарезервированных средств на конец дня на банковской карте клиента. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 20.12 | SumFreeUseEndDayCard | Сумма доступных средств к использованию на конец дня на банковской карте клиента. | BalanceKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 20.13 | ed:Oper | Операции по картам. | OperType: Операции по картам. | [0..n] | В случае, если по карте не было движения и не было зарезервированных сумм, то блок может быть не заполнен. В остальных случаях блок обязателен для заполнения. | |
| 20.13.1 | NumberPP | Полный номер платёжного поручения, по которому банком была проведена операция списания или зачисления с использованием банковской карты. | Max9TextType: Текст. Строка, до 9 символов. | [0..1] | Полный номер платёжного поручения, присвоенный составителем документа, по которому банком была проведена операция списания или | |

Таблица 98 – Реквизиты ЭС ED652

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------|----------|---|---|-----------|---|----|
| | | | | | зачисления с использованием банковской карты. Заполняется в случае исполнения операции на счёте открытия банковской карты. Указывается для тех операций, по которым суммы сняты с резерва и для операций, суммы по которым не были зарезервированы. Реквизит обязателен к заполнению в случае указания вида операции «07» – «завершение расчётов и/или указания в графах «Сумма зарезервированных средств (по операции зачисления)», «Сумма зарезервированных средств (по операции списания)» блока «Операции по картам» значения «0» | |
| 20.13.2 | EPD | Уникальный полный номер платёжного поручения в течение операционного дня, присвоенный документу банком. | Max10TextType: Текст. Строка, до 10 символов. | [0..1] | Уникальный полный номер платёжного поручения в течение операционного дня, присвоенный документу банком. Заполняется в случае исполнении операции на счёте открытия банковской карты. Указывается для тех операций, по которым суммы сняты с резерва и для операций, суммы по которым не были зарезервированы. Реквизит обязателен к | |

Таблица 98 – Реквизиты ЭС ED652

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------|----------|--|--|-----------|--|----|
| | | | | | заполнению в случае указания вида операции «07» – «завершение расчётов и/или указания в графах «Сумма зарезервированных средств (по операции зачисления)», «Сумма зарезервированных средств (по операции списания)» блока «Операции по картам» значения «0». Обязательно для заполнения, если операция отражена на счёте открытия банковской карты. | |
| 20.13.3 | Date | Дата платёжного поручения, по которому банком была проведена операция списания или зачисления с использованием банковской карты. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Дата платёжного поручения, указанная составителем документа, по которому банком была проведена операция списания или зачисления с использованием банковской карты. Заполняется в случае исполнении операции на счёте открытия банковской карты. Указывается для тех операций, по которым суммы сняты с резерва и для операций, суммы по которым не были зарезервированы. Реквизит обязателен к заполнению в случае указания вида операции «07» – «завершение расчётов и/или указания в графах «Сумма | |

Таблица 98 – Реквизиты ЭС ED652

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------|-----------------|---|---|-----------|--|----|
| | | | | | зарезервированных средств (по операции зачисления)», «Сумма зарезервированных средств (по операции списания)» блока «Операции по картам» значения «0». | |
| 20.13.4 | VidOper | Вид операции, совершенной по карте. | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 20.13.5 | SumPostpl | Сумма зачислений по соответствующей карте. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Сумма зачислений по соответствующей карте. Обязательно при указании вида операций: - «01» – Зачисление денежных средств на основании расчётного документа органа Федерального казначейства (финансового органа субъекта РФ); - «04» – Внос наличных денег. Указывается для вида операции: «07» – «завершение расчётов» при зачислении на банковские карты. Для остальных видов операций всегда указывается «0». | |
| 20.13.6 | SumRezervPostpl | Сумма зарезервированных средств (по операции зачисления). | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Заполняется в случае, если средства были зарезервированы по операции зачисления. В остальных случаях указывается «0». | |

Таблица 98 – Реквизиты ЭС ED652

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|-------------------|---|--|-----------|---|----|
| 20.13.7 | SumSpisan | Сумма списаний по соответствующей карте. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Сумма списаний по соответствующей карте. Обязательно при указании вида операции: - «02» – Списание денежных средств на основании расчётного документа органа Федерального казначейства; - «03» – Получение наличных денег; - «05» – Оплата расходов; - «06» – Комиссионное вознаграждение. Указывается для вида операции «07» – «завершение расчётов» при списании с банковских карт. Для остальных видов операций всегда указывается «0». | |
| 20.13.8 | SumRezervSpisan | Сумма зарезервированных средств (по операции списания). | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Заполняется в случае, если средства были зарезервированы по операции списания. В остальных случаях указывается «0». | |
| 20.13.9 | RSPlatel | Расчётный счёт плательщика. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | | |
| 20.13.10 | RSPoluch | Расчётный счёт получателя. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | | |
| 20.13.11 | ed:NameContragent | Наименование контрагента, наименование организации- | Max2000TextType: Текст. Строка, до 2000 символов. | [0..1] | | |

Таблица 98 – Реквизиты ЭС ED652

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|---------------------|---|--|-----------|--------------------|----|
| | | контрагента, с которой клиент осуществлял расчеты с использованием карты, наименование и места расположения пункта выдачи наличных денег, банкомата, терминала или другого технического устройства. | | | | |
| 20.13.12 | ed:RecvizContragent | Реквизиты контрагента, идентификатор банкомата, электронного терминала или другого технического устройства, предназначенного для совершения операций с использованием карт. | Max2000TextType: Текст. Строка, до 2000 символов. | [0..1] | | |

4.91 Квитанция - ED653

Таблица 99 – Реквизиты ЭС

ED653

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|----------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | | |
| 5 | CtrlCode | Код результата контроля. | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | CtrlTime | Дата и время проведения контроля. | dateTime: | [1] | | |
| 7 | Number | Номер обработанного (квитуемого) документа. | Max30TextType: Текст. Строка, до 30 символов. | [1] | | |
| 8 | DocDate | Дата обработанного (квитуемого) документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 9 | Account | Полный номер расчётного счёта №40116. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 10 | ed:ErrCardData | Сведения о картах, ошибочно | ErrCardDataType: Сведения об ошибочно указанных | | Заполняется, если квитанция с CtrlCode = | |

Таблица 99 – Реквизиты ЭС

ED653

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|--------------|---|--|-----------|-----------------------------------|----|
| | | указанных в ЭС ED652». | картах. | [0..n] | "03" направлена в ответ на ED652. | |
| 10.1 | CardNumber | Номер банковской карты. | Max20TextType: Текст. Строка, до 20 символов. | [1] | | |
| 11 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭС, на которое направляется квитанция. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 11.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 11.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 11.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |

4.92 Запрос в ГИС ГМП необходимой для уплаты информации - ED663

Таблица 100 – Реквизиты ЭС ED663

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|--------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | В ПС БР не контролируется. | |
| 5 | ed:PaymentID | Уникальный идентификатор начисления (УИН). | PaymentIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор платежа. Текстовый, до 25 символов. | [1] | | |
| 6 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭПС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Не заполняется при направлении участником обмена. Заполняется в АС Банка России ссылочными реквизитами ЭПС, по которому проводится запрос начисления. Для ПУ: Не заполняется при направлении ЭС на основании заявления клиента. | |
| 6.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, | [1] | | |

Таблица 100 – Реквизиты ЭС ED663

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|----------|--|--|-----------|--------------------|----|
| | | | до 9 разрядов. | | | |
| 6.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 6.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |

4.93 Необходимая для уплаты информация от ГИС ГМП - ED664

Таблица 101 – Реквизиты ЭС ED664

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|---------------------|--|--|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется при обмене с участниками. Не заполняется при обмене между АС Банка России | |
| 5 | ed:ServiceInfo | Сервисная информация. | ServiceInfoType: Сервисная информация. | [1] | | |
| 5.1 | GISGMPResultStatus | Результат запроса информации в ГИС ГМП. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 5.2 | ed:ChargesCheckCode | Информация о проверке реквизитов из ГИС ГМП. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | Заполняется в АС Банка России при формировании ответа участнику, если реквизит GISGMPResultStatus = 1, и если проводилась проверка реквизитов ЭПС с реквизитами, полученными от ГИС ГМП по начислению. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые | |

Таблица 101 – Реквизиты ЭС ED664

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|----------------------------|--|---|-----------|--|----|
| | | | | | значения реквизитов". | |
| 5.3 | ed:ChargesCheckDescription | Описание проверки реквизитов из ГИС ГМП. | Max4000TextType: Текст. Строка, до 4000 символов. | [0..1] | Заполняется в случае, если элемент ed:ChargesCheckCode содержит значение "2". Заполняется списком реквизитов, которые не совпали, через запятую. | |
| 6 | ed:ChargesResponse | Извещение о начислении по УИН. | ChargesResponseType: Извещение о начислении по УИН. | [0..1] | | |
| 6.1 | ed:ChargesResponseDetailed | Извещение о начислении по УИН. | ChargesResponseDetailedType: Извещение о начислении по УИН. | [0..1] | | |
| 6.1.1 | PaymentID | Уникальный идентификатор начисления (УИН). {GIS_GMP:SupplierBilld} | PaymentIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор платежа. Текстовый, до 25 символов. | [1] | | |
| 6.1.2 | BillDate | Дата, а также сведения о периоде времени, в который осуществлено начисление суммы денежных средств, подлежащих уплате. | GISGMPDateTimeType: ДатаВремя. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Всемирное время. | [1] | | |
| 6.1.3 | ValidUntil | Дата, до которой (включительно) актуально выставленное начисление. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 6.1.4 | TotalAmount | Сумма начисления. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 6.1.5 | DeliveryDate | Дата отсылки (вручения) плательщику документа с начислением в случае, если этот документ был отослан (вручен) получателем средств плательщику. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 6.1.6 | PaymentTerm | Срок оплаты начисления в соответствии с нормативным | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |

Таблица 101 – Реквизиты ЭС ED664

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------|----------------------|--|--|-----------|--------------------|----|
| | | правовым (правовым) актом. | | | | |
| 6.1.7 | Origin | Признак предварительного начисления. | Max20TextType: Текст. Строка, до 20 символов. | [0..1] | | |
| 6.1.8 | NoticeTerm | Количество дней от даты начисления, подлежащей уплате плательщиком, по истечении которых необходимо повторно предоставлять уведомление о начислении по подписке в случае, если оно не оплачено или сумма платежей меньше суммы к оплате, указанной в начислении. | Max8NumberType: Число. Целое положительное число, до 8 разрядов. | [0..1] | | |
| 6.1.9 | OKVED | Код по ОКВЭД | Max10TextType: Текст. Строка, до 10 символов. | [0..1] | | |
| 6.1.10 | ChargeOffense | Признак административного правонарушения, зафиксированного специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | | |
| 6.1.11 | AmountToPay | Остаток суммы подлежащей оплате, указанной в начислении (в копейках). | Max18NegNumType: Число. С возможностью указания отрицательного числа. Целое, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 6.1.12 | AcknowledgmentStatus | Статус квитирования. | Max2TextType: Текст. Строка, до 2 символов. | [0..1] | | |
| 6.1.13 | RequisiteCheckCode | Код проверки реквизитов. | Max255StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 255 символов. | [0..1] | | |
| 6.1.14 | Purpose | Назначение платежа (поле 24). | Max210StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 6.1.15 | ed:Payee | Реквизиты получателя средств. | PayeeGovernmentType: Данные организации, являющейся получателем средств. | [1] | | |
| 6.1.15. | PersonalAcc | Номер счета получателя средств | AccountNumberRUIDType: | | | |

Таблица 101 – Реквизиты ЭС ED664

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------------|-----------------|---|---|-----------|--------------------|----|
| 1 | | (поле 17). | Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | | |
| 6.1.15.2 | INN | ИНН получателя средств (поле 61). | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | | |
| 6.1.15.3 | KPP | Код постановки на учет (КПП) получателя средств (поле 103). | KPPIDTextType: Идентификатор. Код причины постановки на учет; КПП. [КПП]. Текстовый, до 9 символов. | [0..1] | | |
| 6.1.15.4 | OGRN | ОГРН организации. | OGRNIDTextType: Идентификатор. Основной регистрационный номер организации. [ОГРН]. Текстовый, до 13 символов. | [0..1] | | |
| 6.1.15.5 | ed:Name | Наименование получателя средств (поле 16). | Max2000StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 2000 символов. | [1] | | |
| 6.1.15.6 | ed:Bank | Реквизиты банка в электронных платежных сообщениях. | BankGovernmentType: Реквизиты банка в электронных платежных сообщениях. | [1] | | |
| 6.1.15.6.1 | BIC | БИК (поле 11 или 14). | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 6.1.15.6.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика (поле 12) или номер счета банка получателя средств (поле 15). | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | | |
| 6.1.15.6.3 | ed:Name | Наименование. | Max200StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 200 символов. | [0..1] | | |
| 6.1.16 | ed:Payer | Сведения о плательщике. | PayerGovernmentType: Сведения о плательщике. | [1] | | |
| 6.1.16. | PayerIdentifier | Идентификатор плательщика. | Max25TextType: Текст. Строка, до | | | |

Таблица 101 – Реквизиты ЭС ED664

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|---------------------------|--|---|-----------|--------------------|----|
| 1 | | | 25 символов. | [1] | | |
| 6.1.16.2 | AdditionalPayerIdentifier | Дополнительный идентификатор плательщика. | Max25TextType: Текст. Строка, до 25 символов. | [0..1] | | |
| 6.1.16.3 | ed:Name | Наименование плательщика (поле 8). | Max2000StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 2000 символов. | [0..1] | | |
| 6.1.17 | ed:LegalAct | Информация о нормативном правовом (правовом) акте, являющемся основанием для исчисления суммы денежных средств, подлежащих уплате. | Max255StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 255 символов. | [0..1] | | |
| 6.1.18 | ed:DepartmentalInfo | Ведомственная информация (поля 101, 104-110). | DepartmentalInfo: Ведомственная информация (поля 101, 104-110). | [1] | | |
| 6.1.18.1 | DrawerStatus | Поле 101. | DrawerStatusCodeTextType: Код. Поле 101. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |
| 6.1.18.2 | CBC | Поле 104. | CBCIDTextType: Идентификатор. Поле 104. Текстовый, до 20 символов. | [0..1] | | |
| 6.1.18.3 | OKATO | Поле 105. | OKATOIDTextType: Идентификатор. Поле 105. Текстовый, от 1 до 11 символов. | [0..1] | | |
| 6.1.18.4 | PaytReason | Поле 106. | TaxPaytReasonCodeTextType: Код. Поле 106. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |
| 6.1.18.5 | TaxPeriod | Поле 107. | TaxPeriodCodeTextType: Код. Поле 107. Строка, от 1 до 10 символов. | [0..1] | | |
| 6.1.18.6 | DocNo | Поле 108. | TaxDocIDTextType: Идентификатор. Поле 108. Текстовый, до 15 символов. | [0..1] | | |
| 6.1.18.7 | DocDate | Поле 109. | TaxDocDateCodeTextType: Код. Поле 109. Строка, до 10 символов. | [0..1] | | |
| 6.1.18.8 | TaxPaytKind | Поле 110. | TaxPaytKindCodeTextType: Код. Поле 110. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |
| 6.1.19 | ed:AdditionalOffense | Блок дополнительной информации об | OffenseType: Блок дополнительной информации об административном | | | |

Таблица 101 – Реквизиты ЭС ED664

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----------------|--------------------------|--|---|-----------|--------------------|----|
| | | административном правонарушении | правонарушении | [0..1] | | |
| 6.1.19.1 | OffenseDate | Дата и время нарушения | GISGMPDateTimeType: ДатаВремя. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Всемирное время. | [1] | | |
| 6.1.19.2 | OffensePlace | Место нарушения | Max255StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 255 символов. | [1] | | |
| 6.1.19.3 | LegalAct | Статья нарушения | Max255StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 255 символов. | [1] | | |
| 6.1.19.4 | DigitalLink | Ссылка на фото (видео) материалов нарушения | Max2000StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 2000 символов. | [1] | | |
| 6.1.19.5 | DepartmentName | Данные о подразделении, вынесшем постановление | Max255StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 255 символов. | [1] | | |
| 6.1.20 | ed:DiscountFixed | Условия оплаты с фиксированной суммой скидки | DiscountType: Информация о скидке | [0..1] | | |
| 6.1.20.1 | ed:Value | Сумма скидки | КорeckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 6.1.20.2 | ed:Expiry | Срок действия скидки. | Max25TextType: Текст. Строка, до 25 символов. | [1] | | |
| 6.1.21 | ed:DiscountSize | Условия оплаты со скидкой (процент) | DiscountType: Информация о скидке | [0..1] | | |
| 6.1.21.1 | ed:Value | Сумма скидки | КорeckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 6.1.21.2 | ed:Expiry | Срок действия скидки. | Max25TextType: Текст. Строка, до 25 символов. | [1] | | |
| 6.1.22 | ed:MultiplierSize | Условия оплаты с применением понижающего размер начисления коэффициента | DiscountType: Информация о скидке | [0..1] | | |

Таблица 101 – Реквизиты ЭС ED664

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|---------------------------------|--|--|-----------|--------------------|----|
| 6.1.22.1 | ed:Value | Сумма скидки | КорееckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 6.1.22.2 | ed:Expiry | Срок действия скидки. | Max25TextType: Текст. Строка, до 25 символов. | [1] | | |
| 6.1.23 | ed:ChangeStatusInfo | Сведения о статусе начисления и основаниях его изменения | ChangeStatusType: Сведения о статусе и основаниях изменения. | [1] | | |
| 6.1.23.1 | ed:Meaning | Статус, отражающий изменение данных. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [1] | | |
| 6.1.23.2 | ed:Reason | Основание изменения. | Max512TextContentType: ТекстПроизвольный. Строка, до 512 символов. | [0..1] | | |
| 6.1.23.3 | ed:ChangeDate | Дата и время уточнения информации. | GISGMPDateTimeType: ДатаВремя. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Всемирное время. | [0..1] | | |
| 6.1.24 | ed:LinkedChargesIdentifiersType | Идентификаторы начислений, на основании которых выставлено данное начисление. | LinkedChargesIdentifiersType: Идентификаторы начислений, на основании которых выставлено данное начисление. | [0..1] | | |
| 6.1.24.1 | ed:PaymentID | УИН, на основании которого выставлено данное начисление (УИН связанного начисления). | PaymentIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор платежа. Текстовый, до 25 символов. | [1..n] | | |
| 6.1.25 | ed:AdditionalData | Дополнительные поля начисления | AdditionalDataType: Дополнительные поля начисления | [0..10] | | |
| 6.1.25.1 | ed:Name | Наименование поля | Max100StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 100 символов. | [1] | | |
| 6.1.25.2 | ed:Value | Значение поля | Max255StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 255 символов. | [1] | | |
| 7 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭПС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | | |

Таблица 101 – Реквизиты ЭС ED664

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|--------------|--|--|-----------|--------------------|----|
| 7.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 7.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 7.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 8 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 8.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 8.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 8.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |

4.94 Поручение для СБП - ED701

| Таблица 102 – Реквизиты ЭС | | ED701 | | | | |
|----------------------------|---------------|--|--|-----------|--|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение даты создания распоряжения в ОПКЦ (Комбинация EDNo, EDDate, EDAuthor должна быть уникальной). | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется календарной датой создания распоряжения в ОПКЦ. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя - ОПКЦ. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Значение реквизита не контролируется. | |
| 5 | TransactionID | Уникальный идентификатор перевода в ОПКЦ. | UniversalIDType: Идентификатор. Текстовый, до 32 символов. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором перевода в ОПКЦ. | |
| 6 | Sum | Сумма. | KopeckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | Заполняется суммой распоряжения в копейках. | |
| 7 | TransKind | Вид операции. | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Фиксированное значение "01". | |
| 8 | Priority | Очередность платежа (поле 21). | PaytPriorityCodeType: | | Реквизит должен иметь | |

Таблица 102 – Реквизиты ЭС

ED701

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|-----------------|--------------------------------------|---|-----------|--|----|
| | | | Код. Очередность платежа. [Очередность платежа]. (0 - очередность не указана, 1-5). | [0..1] | значение в диапазоне 0-5. Должен быть заполнен для OperationType = "CGPH", "CGRT", "BGPH", "BGRT", контроль реквизита не осуществляется. | |
| 9 | TransDateTime | Дата и время формирования сообщения. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | Заполняется астрономической датой и временем формирования сообщения. Используется всемирное время. | |
| 10 | OperationType | Тип операции. | OperationType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 11 | PaymentID | Уникальный идентификатор платежа. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | | |
| 12 | ChargeID | Уникальный идентификатор начисления. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | | |
| 13 | PaymentCategory | Категория платежа. | PaymentCategoryType: Код. Текстовый, 4 значный. | [0..1] | Не заполняется, если OperationType = "CCRD", "CCRB", "CCRC", "CBRD", "CVRB", "CBRC", "BCRD", "BCRC", "BBRC", "BBRD", "CGPH", "CGRT", "BGPH", "BGRT", "BCCB", "BCRX". Для OperationType = "CCPH", "CCPL", "CCRT", "CCRN" не заполняется, если реквизит "Признак перевода средств физическим лицом в свою пользу" не заполнен, иначе должен быть заполнен. Для OperationType = "CBRT", "CBRN" должен быть заполнен, если | |

Таблица 102 – Реквизиты ЭС

ED701

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|--------------------|--|---|-----------|--|----|
| | | | | | реквизит "Признак перевода средств физическим лицом в свою пользу" заполнен. Для случаев OperationType = "CBPH", "CBPP", "BCPH", "BCRB", "BVPH", "BVRB" допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". Для остальных OperationType не заполняется или заполняется одним из значений приведенных в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 14 | Me2Me | Признак перевода средств физическим лицом в свою пользу. | Me2MeType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Может заполняться, если OperationType = "CCPH", "CCPL", "CCRD", "CCRT", "CCRN", "CBPH", "CBPP", "CBRD", "CBRT", "CBRN", "CBRC". Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 15 | CodePurpose | Назначение платежа кодовое (поле 20). | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Может указываться код вида доходов в порядке, предусмотренном для реквизита 20 «Наз. пл.» платежных поручений. | |
| 16 | OperationID | Уникальный присваиваемый номер операции. | OperationIDType: Идентификатор. Уникальный присваиваемый номер операции. Текстовый, до 32 символов. | [0..1] | | |
| 17 | RequisiteCheckCode | Код проверки реквизитов. | RequisiteCheckCodeType: Текст. | | | |

| Таблица 102 – Реквизиты ЭС | | ED701 | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---|---|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | Строка, до 89 символов. | [0..1] | | |
| 18 | BIO | Совершение операции с использованием биометрии. | Indicator1Type: Индикатор. Состояние флага = 1. | [0..1] | | |
| 19 | ed701:AccDoc | Реквизиты исходного распоряжения о переводе денежных средств. | ED701AccDocRefID: Реквизиты исходного распоряжения. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 19.1 | AccDocNo | Номер распоряжения. | AccountDocIDType: Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 6 знаков. | [1] | | |
| 19.2 | AccDocDate | Дата составления распоряжения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 20 | ed701:Payer | Реквизиты плательщика. | Payer: Реквизиты плательщика. | [1] | | |
| 20.1 | ed701:OrganisationInfo | Реквизиты юридического лица - плательщика. | PayerOrganisationInfo: Реквизиты юридического лица - плательщика. | выбор [1] | Заполняется информацией о плательщике - юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся частной практикой. | |
| 20.1.1 | ed701:OrganisationName | Наименование юридического лица – плательщика. | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | Максимальная длина может составлять 160 символов только для операций с типом "CGPH", "CGRT", "BGPH", "BGRT" для всех остальных операций максимальная длина может составлять 140 символов. | |
| 20.1.2 | ed701:OrganisationIdentification | Идентификация юридического лица – плательщика. | OrganisationIdentification: Идентификация юридического лица. | [0..2] | | |

Таблица 102 – Реквизиты ЭС

ED701

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|------------------------------------|--|---|-----------|---|----|
| 20.1.2.1 | OrganisationIdentifierType | Тип идентификатора юридического лица. | OrganisationIdentifierType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 20.1.2.2 | IdentifierValue | Значение идентификатора юридического лица. | Max12TextType: Текст. Строка, до 12 символов. | [1] | | |
| 20.2 | ed701:PersonInfo | Реквизиты физического лица - плательщика. | PayerPersonInfo: Реквизиты физического лица - плательщика. | выбор [1] | Заполняется информацией о физическом лице - плательщике. | |
| 20.2.1 | ed701:PersonName | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – плательщика. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [1] | | |
| 20.2.2 | ed701:PersonIdentification | Идентификация физического лица – плательщика. | PersonIdentification: Идентификация физического лица. | [0..1] | | |
| 20.2.2.1 | PersonIdentifierType | Тип идентификатора физического лица. | PersonIdentifierType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 20.2.2.2 | IdentifierValue | Значение идентификатора физического лица. | Max12TextType: Текст. Строка, до 12 символов. | [1] | | |
| 20.3 | ed701:UltimateDebtorInfo | Реквизиты иного лица, за которое осуществляется платеж. | UltimateDebtorInfo: Реквизиты лица, за которое осуществляется платеж. | [0..1] | | |
| 20.3.1 | ed701:UltimateDebtorName | Наименование лица, за которое осуществляется платеж. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 20.3.2 | ed701:UltimateDebtorIdentification | Идентификация лица, за которое осуществляется платеж. | UltimateDebtorIdentification: Идентификация лица, за которое осуществляется платеж. | [0..2] | | |
| 20.3.2.1 | UltimateDebtorIdentificationType | Тип идентификатора лица, за которое осуществляется платеж. | UltimateDebtorIdentificationType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 20.3.2.2 | IdentifierValue | Значение идентификатора лица, за которое осуществляется | Max12TextType: Текст. Строка, до 12 символов. | [1] | | |

Таблица 102 – Реквизиты ЭС

ED701

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-------------------|--|---|-----------|---|----|
| | | платеж. | | | | |
| 20.3.3 | ed701:CountryCode | Страна фактического плательщика. | Eq2TextType: Текст. Строка, 2 символа. | [0..1] | | |
| 20.4 | ed701:AccountInfo | Реквизиты номера счета или иной идентификатор счета плательщика. | AccountInfo: Реквизиты номера счета или иной идентификатор счета. | [1] | | |
| 20.4.1 | AccountType | Тип идентификатора счета. | FPSAccountType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 20.4.2 | AccountValue | Значение идентификатора счета. | Max20TextType: Текст. Строка, до 20 символов. | [1] | Могут быть указаны значения, соответствующие: - номеру банковского счета плательщика в банке плательщика; - иному значению, однозначно идентифицирующему счет плательщика или счет, открытый банком для плательщика; - идентификатору ЭСП при переводе электронных денежных средств; - номеру казначейского счета, открытого в ТОФК; - счету кредитной организации (ее филиала) в случае совмещения кредитной организацией (ее филиалом) функций банка плательщика и плательщика. При осуществлении выплат возмещения по вкладам физическому лицу Государственной | |

Таблица 102 – Реквизиты ЭС

ED701

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-------------------|---|---|-----------|--|----|
| | | | | | корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в качестве иного значения, однозначно идентифицирующего счет плательщика для плательщика, указывается идентификатор клиента, которому осуществляется выплата, в системах Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». | |
| 20.5 | ed701:Address | Адрес плательщика. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 20.6 | ed701:PhoneNumber | Номер телефона плательщика. | Max15TextType: Текст. Строка, до 15 символов. | [0..1] | Должен быть заполнен, если OperationType = "CCPH", "CCPL", "CCRC", "CCRB", "CCRD", "CCRT", "CCRN". | |
| 20.7 | ed701:Bank | Реквизиты банка, обслуживающего плательщика. | BankFPSED: Реквизиты банка в распоряжениях. | [1] | | |
| 20.7.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК банка, обслуживающего плательщика. При осуществлении выплат возмещения по вкладам физическому лицу указывается БИК Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». | |
| 20.7.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика или номер счета банка получателя. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 | [1] | Если в реквизите BIC указан БИК КО (филиала КО), то заполняется номером | |

Таблица 102 – Реквизиты ЭС

ED701

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|----------------------------------|---|--|-----------|---|----|
| | | | символов. | | корреспондентского счета КО (филиала КО) - банка плательщика, открытого в ПБР. Если в реквизите BIC указан БИК ФК, ТОФК, то заполняется номером единого казначейского счета, открытого в ПБР. При осуществлении выплат возмещения по вкладам физическому лицу указывается корреспондентский счет Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». | |
| 21 | ed701:Payee | Реквизиты получателя средств. | Payee: Реквизиты получателя средств. | [1] | | |
| 21.1 | ed701:OrganisationInfo | Реквизиты юридического лица - получателя средств. | PayeeOrganisationInfo: Реквизиты юридического лица - получателя средств. | выбор [1] | | |
| 21.1.1 | ed701:OrganisationName | Наименование юридического лица – получателя средств. | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | Максимальная длина может составлять 160 символов только для операций с типом "CGPH", "CGRT", "BGPH", "BGRT", для всех остальных операций максимальная длина может составлять 140 символов. | |
| 21.1.2 | ed701:OrganisationIdentification | Идентификация юридического лица – получателя средств. | OrganisationIdentification: Идентификация юридического лица. | [0..3] | | |
| 21.1.2.1 | OrganisationIdentifierType | Тип идентификатора юридического лица. | OrganisationIdentifierType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые | |

Таблица 102 – Реквизиты ЭС

ED701

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|--------------------|---|---|-----------|---|----|
| | | | | | значения реквизитов". | |
| 21.1.2.2 | IdentificatorValue | Значение идентификатора юридического лица. | Max12TextType: Текст. Строка, до 12 символов. | [1] | | |
| 21.2 | ed701:PersonInfo | Реквизиты физического лица - получателя средств. | PayeePersonInfo: Реквизиты физического лица - получателя средств. | выбор [1] | | |
| 21.2.1 | ed701:PersonName | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – получателя средств. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [1] | | |
| 21.3 | ed701:AccountInfo | Реквизиты номера счета или иной идентификатор счета получателя средств. | AccountInfo: Реквизиты номера счета или иной идентификатор счета. | [1] | | |
| 21.3.1 | AccountType | Тип идентификатора счета. | FPSAccountType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 21.3.2 | AccountValue | Значение идентификатора счета. | Max20TextType: Текст. Строка, до 20 символов. | [1] | Могут быть указаны значения, соответствующие: - номеру банковского счета плательщика в банке получателя; - иному значению, однозначно идентифицирующему счет получателя средств или счет, открытый банком для получателя средств; - идентификатору ЭСП при переводе электронных денежных средств; - номеру казначейского счета, открытого в ТОФК; - счету кредитной организации (ее филиала) в случае совмещения кредитной | |

Таблица 102 – Реквизиты ЭС

ED701

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|---------------------------------|---|---|-----------|--|----|
| | | | | | организацией (ее филиалом) функций банка получателя и получателя средств. | |
| 21.4 | ed701:PhoneNumber | Номер телефона получателя. | Max15TextType: Текст. Строка, до 15 символов. | [0..1] | Должен быть заполнен, если OperationType = "CCPH", "CCPL", "CCRC", "CCRB", "CCRD", "CCRT", "CCRN". | |
| 21.5 | ed701:Bank | Реквизиты банка, обслуживающего получателя средств. | BankFPSED: Реквизиты банка в распоряжениях. | [1] | | |
| 21.5.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК банка, обслуживающего получателя средств. | |
| 21.5.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика или номер счета банка получателя. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | Если в реквизите BIC указан БИК КО (филиала КО), то заполняется номером корреспондентского счета КО (филиала КО) - банка получателя, открытого в ПБР. Если в реквизите BIC указан БИК ФК, ТОФК, то заполняется номером единого казначейского счета, открытого в ПБР. | |
| 21.6 | ed701:UltimateCreditorInfo | Реквизиты фактического получателя. | FPSUltimateCreditorInfoType: Реквизиты фактического получателя. | [0..1] | Заполняется информацией о фактическом получателе, лицевой счет которого открыт в финансовом органе. | |
| 21.6.1 | ed701:UltimateCreditorName | Наименование фактического получателя. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 21.6.2 | ed701:UltimateCreditorIdentific | Идентификация фактического | UltimateCreditorIdentification: | | | |

Таблица 102 – Реквизиты ЭС

ED701

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----------|------------------------------------|--|---|-----------|---|----|
| | ation | получателя. | Идентификация фактического получателя. | [0..1] | | |
| 21.6.2.1 | UltimateCreditorIdentificationType | Тип идентификатора фактического получателя. | UltimateCreditorIdentificationType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 21.6.2.2 | IdentificatorValue | Значение идентификатора фактического получателя. | Max30TextType: Текст. Строка, до 30 символов. | [1] | | |
| 22 | ed701:Purpose | Назначение платежа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 23 | ed701:DepartmentalInfo | Ведомственная информация (поля 101, 104-110). | DepartmentalInfo: Ведомственная информация (поля 101, 104-110). | [0..1] | | |
| 23.1 | DrawerStatus | Поле 101. | DrawerStatusCodeTextType: Код. Поле 101. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |
| 23.2 | CBC | Поле 104. | CBCIDTextType: Идентификатор. Поле 104. Текстовый, до 20 символов. | [0..1] | | |
| 23.3 | OKATO | Поле 105. | OKATOIDTextType: Идентификатор. Поле 105. Текстовый, от 1 до 11 символов. | [0..1] | | |
| 23.4 | PaytReason | Поле 106. | TaxPaytReasonCodeTextType: Код. Поле 106. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |
| 23.5 | TaxPeriod | Поле 107. | TaxPeriodCodeTextType: Код. Поле 107. Строка, от 1 до 10 символов. | [0..1] | | |
| 23.6 | DocNo | Поле 108. | TaxDocIDTextType: Идентификатор. Поле 108. Текстовый, до 15 символов. | [0..1] | | |
| 23.7 | DocDate | Поле 109. | TaxDocDateCodeTextType: Код. Поле 109. Строка, до 10 символов. | [0..1] | | |
| 23.8 | TaxPaytKind | Поле 110. | TaxPaytKindCodeTextType: Код. Поле 110. Текстовый, 1-2 значный. | [0..1] | | |
| 24 | ed701:TSPInfo | Информация о ТСП получателя. | TSPInfoType: Информация о ТСП. | [0..8] | | |

Таблица 102 – Реквизиты ЭС

ED701

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----------|----------------------|--|--|-----------|--|----|
| 24.1 | TSPInfoType | Тип информации о ТСП. | TSPInfoType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 24.2 | TSPInfoValue | Значение информации о ТСП. | Max1024TextContentType: ТекстПроизвольный. Строка, до 1024 символов. | [1] | | |
| 25 | ed701:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭПС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Не заполняется, если OperationType = "ССРН", "СВРН", "ВСРН", "ССПЛ", "СВРР", "ВВРН", "СГРН", "ВГРН". | |
| 25.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 25.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 25.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.95 Поручение для трансграничного перевода в СБП - ED702

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|---------------|--|--|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение даты создания распоряжения в ОПКЦ (Комбинация EDNo, EDDate, EDAuthor должна быть уникальной). | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется календарной датой создания распоряжения в ОПКЦ. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя - ОПКЦ. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Значение реквизита не контролируется. | |
| 5 | TransactionID | Уникальный идентификатор перевода в ОПКЦ. | UniversalIDType: Идентификатор. Текстовый, до 32 символов. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором перевода в ОПКЦ. | |
| 6 | Sum | Сумма. | KopeckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | Заполняется суммой распоряжения в копейках. | |
| 7 | TransKind | Вид операции. | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Фиксированное значение "01". | |
| 8 | TransDateTime | Дата и время формирования | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ | | Заполняется | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|-----------------|---------------------------------------|---|-----------|--|----|
| | | сообщения. | ISO 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | астрономической датой и временем формирования сообщения. Используется всемирное время. | |
| 9 | OperationType | Тип операции. | ED702OperationType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 10 | PaymentID | Уникальный идентификатор платежа. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | | |
| 11 | PaymentCategory | Категория платежа. | PaymentCategoryType: Код. Текстовый, 4 значный. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 12 | CodePurpose | Назначение платежа кодовое (поле 20). | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Может указываться код вида доходов в порядке, предусмотренном для реквизита 20 «Наз. пл.» платежных поручений. | |
| 13 | Priority | Очередность платежа (поле 21). | PaytPriorityCodeType: Код. Очередность платежа. [Очередность платежа]. (0 - очередность не указана, 1-5). | [0..1] | Реквизит должен иметь значение в диапазоне 0-5. | |
| 14 | ExchangeRate | Курс конверсии. | FloatingPointAmountType: Сумма. Положительное число, до 11 разрядов, до 10 разрядов после точки. | [0..1] | При трансграничном переводе денежных средств из Российской Федерации указывается курс продажи единицы валюты Российской Федерации за единицу иностранной валюты, установленной участником СБП-получателем (первым банком посредником или вторым банком посредником). При трансграничном переводе денежных средств в Российскую | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|------------------|--|---|-----------|--|----|
| | | | | | Федерацию указывается курс продажи единицы иностранной валюты за единицу валюты Российской Федерации, установленной участником СБП-плательщиком (первым предыдущим инструктирующим банком или вторым предыдущим инструктирующим банком). | |
| 15 | ChargeBearer | Сторона, оплачивающая расходы. | Max4TextType: Текст. Строка, до 4 символов. | [1] | Фиксированное значение "SLEV". | |
| 16 | TransactionIDPSP | Уникальный идентификатор перевода в иностранной платежной системе. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Уникальный идентификатор перевода в иностранной платежной системе. | |
| 17 | TransDateTimePSP | Дата и время формирования уникального идентификатора перевода в иностранной платежной системе. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [0..1] | Астрономическая дата и время формирования уникального идентификатора перевода в иностранной платежной системе (всемирное время). | |
| 18 | TransOptionCode | Код варианта перевода. | TransOptionCodeType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Должен быть заполнен для OperationType = "СТРН", "СТРВ", "СТРТ". Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 19 | ed:AccDoc | Реквизиты исходного распоряжения о переводе денежных средств. | AccDocRefID: Реквизиты исходного распоряжения. | [0..1] | | |
| 19.1 | AccDocNo | Номер распоряжения (поле 3). | AccountDocIDType: Идентификатор. Номер первичного распоряжения. | [1] | | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|-------------------------------|--|---|-----------|---|----|
| | | | Цифровой, от 1 до 6 знаков. | | | |
| 19.2 | AccDocDate | Дата составления распоряжения (поле 4). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 20 | ed:Payer | Реквизиты плательщика. | Payer: Реквизиты плательщика. | [1] | | |
| 20.1 | ed:OrganisationInfo | Реквизиты юридического лица - плательщика. | PayerOrganisationInfo: Реквизиты юридического лица - плательщика. | выбор [1] | Должен быть заполнен для OperationType = "CTRD", "CTND". | |
| 20.1.1 | ed:OrganisationName | Наименование юридического лица – плательщика. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | Должен быть заполнен для OperationType = "CTRD", "CTND". | |
| 20.1.2 | ed:OrganisationIdentification | Идентификация юридического лица – плательщика. | OrganisationIdentification: Идентификация юридического лица. | [0..2] | Не заполняется до указаний Банка России. | |
| 20.1.2.1 | OrganisationIdentificatorType | Тип идентификатора юридического лица. | OrganisationIdentificatorType: Код. Текстовый, 4 значный. | [0..1] | | |
| 20.1.2.2 | IdentificatorValue | Значение идентификатора юридического лица. | Max12TextType: Текст. Строка, до 12 символов. | [0..1] | | |
| 20.2 | ed:PersonInfo | Реквизиты физического лица - плательщика. | PayerPersonInfo: Реквизиты физического лица - плательщика. | выбор [1] | Заполняется информацией о физическом лице - плательщике. | |
| 20.2.1 | ed:PersonName | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – плательщика. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [1] | | |
| 20.2.2 | ed:PersonIdentification | Идентификация физического лица – плательщика. | PersonIdentification: Идентификация физического лица. | [0..2] | | |
| 20.2.2.1 | PersonIdentificatorType | Тип идентификатора физического лица. | ED702PersonIdentificatorType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 20.2.2.2 | IdentificatorValue | Значение идентификатора физического лица. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [1] | | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------------|-----------------------------|---|---|-----------|--|----|
| 20.3 | ed:AccountInfo | Реквизиты номера счета или иной идентификатор счета плательщика. | AccountInfo: Реквизиты номера счета или иной идентификатор счета. | [1] | | |
| 20.3.1 | AccountType | Тип идентификатора счета. | ED702FPSAccountType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 20.3.2 | AccountValue | Значение идентификатора счета. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [1] | | |
| 20.4 | ed:Address | Адрес плательщика. | AddressType: Адрес. | [0..1] | | |
| 20.4.1 | ed:AddressLine | Неструктурированный адрес. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | выбор [1] | Заполняется адресом места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица в случае, если он не может быть указан в структурированном виде. | |
| 20.4.2 | ed:StructuredAddress | Структурированный адрес. | StructuredAddressType: Структурированный адрес. | выбор [1] | | |
| 20.4.2.1 | PostCode | Почтовый индекс. | Max16TextType: Текст. Строка, до 16 символов. | [0..1] | Для плательщика, расположенного в Российской Федерации, может указываться шестизначный (цифровой) код, присвоенный в установленном порядке объекту почтовой связи организацией федеральной почтовой связи. | |
| 20.4.2.2 | CountryCode | Страна (адрес). | Max2TextType: Текст. Строка, до 2 символов. | [0..1] | Для плательщика, расположенного в Российской Федерации, может указываться код страны места жительства (регистрации) или места | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|--------------------|---------------------------------|---|-----------|--|----|
| | | | | | пребывания, соответствующий двузначному буквенному коду страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), для иных плательщиков может указываться код страны в соответствии со стандартом ISO-3166. | |
| 20.4.2.3 | CountrySubDivision | Территориальная единица страны. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Для плательщика, расположенного в Российской Федерации, может указываться наименование и тип субъекта Российской Федерации (республика, край, область, автономная область, автономный округ, город федерального значения). | |
| 20.4.2.4 | DistrictName | Район. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Для плательщика, расположенного в Российской Федерации, может указываться наименование местности, района, области внутри территориальной единицы страны. | |
| 20.4.2.5 | TownName | Город. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Для плательщика, расположенного в Российской Федерации, может указываться наименование населённого пункта или территории, находящейся вне границ поселений (аул, аэропорт, база отдыха, | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|----------|--------------------|---------------|-----------|--|----|
| | | | | | <p> блокпост, вал, волость, въезд, выселки, выселок, гаражно-строительный кооператив, город, городок, дачный поселок, дачный посёлок, деревня, дорога, ж/д обгонный пункт, ж/д останов. (обгонный) пункт, ж/д остановочный пункт, железнодорожная будка, железнодорожная казарма, железнодорожная платформа, железнодорожная станция, железнодорожный пост, железнодорожный разъезд, животноводческая точка, жилой район, заезд, заимка, казарма, канал, квартал, километр, кольцо, кордон, коса, курортный поселок, курортный посёлок, леспромхоз, массив, маяк, местечко, мост, мыс, населенный пункт, населённый пункт, остров, планировочный район, платформа, площадка, площадь, погост, полустанок, поселок, посёлок, посёлок городского типа, посёлок железнодорожной станции, поселок и станция, посёлок и станция, посёлок при железнодорожной </p> | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|------------------|----------------------------|---|-----------|---|----|
| | | | | | станции, поселок при станции, посёлок при станции, починок, почтовое отделение, проезд, промышленная зона, рабочий посёлок, разъезд, район, село, сельская администрация, сельский округ, сельское поселение, сельсовет, сквер, слобода, станица, станция, строение, территория, участок, ферма, хутор). | |
| 20.4.2.6 | TownLocationName | Место нахождения в городе. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Может указываться конкретное название места нахождения внутри города. | |
| 20.4.2.7 | StreetName | Улица. | Max70TextType: Текст. Строка, до 70 символов. | [0..1] | Для плательщика, расположенного в Российской Федерации, может указываться тип и наименование объекта улично-дорожной сети или объекта планировочной структуры (аал, автодорога, аллея, арбан, бульвар, вал, въезд, выселок, дорога, ж/д обгонный пункт, ж/д остановочный пункт, заезд, канал, квартал, километр, кольцо, коса, линия, микрорайон, мост, набережная, парк, переезд, переулок, платформа, площадь, проезд, просек, просека, проселок, просёлоч, проспект, проток, проулок, ряды, сад, | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----------|-----------------------|---------------------|---|-----------|---|----|
| | | | | | садовое некоммерческое товарищество, сквер, спуск, тракт, тупик, улица, участок, ферма, шоссе.). | |
| 20.4.2.8 | BuildingNumber | Номер дома. | Max16TextType: Текст. Строка, до 16 символов. | [0..1] | Для плательщика, расположенного в Российской Федерации, может указываться номер строительной конструкции: дома, строения, сооружения, корпуса, здания, владения, башни, присвоенный в установленном порядке решением о присвоении объекту почтового адреса. | |
| 20.4.2.9 | BuildingName | Корпус (строение). | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Для плательщика, расположенного в Российской Федерации, может указываться номер или название корпуса (строения). | |
| 20.4.2.10 | PostBox | Почтовый ящик. | Max16TextType: Текст. Строка, до 16 символов. | [0..1] | Для плательщика, расположенного в Российской Федерации, может указываться номер почтового ящика, закрепленного за лицом. | |
| 20.4.2.11 | Room | Номер помещения. | Max70TextType: Текст. Строка, до 70 символов. | [0..1] | Для плательщика, расположенного в Российской Федерации, может указываться номер помещения (квартиры) в здании. | |
| 20.5 | ed:CountryOfResidence | Страна плательщика. | Max2TextType: Текст. Строка, до 2 символов. | [0..1] | Для плательщика, расположенного в Российской Федерации, | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|----------------|--|---|-----------|--|----|
| | | | | | может указываться код страны, соответствующий двузначному буквенному коду страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), для иных плательщиков может указываться код страны в соответствии в соответствии со стандартом ISO-3166. | |
| 20.6 | ed:PhoneNumber | Номер телефона плательщика. | Max15TextType: Текст. Строка, до 15 символов. | [0..1] | | |
| 20.7 | ed:Bank | Реквизиты банка, обслуживающего плательщика. | ED702BankFPSED: Реквизиты банка в распоряжениях. | [1] | | |
| 20.7.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Варианты заполнения: – БИК участника СБП-плательщика; – может указываться БИК косвенного участника с доступом в СБП (если он является банком плательщика); – может не заполняться, если банк плательщика является иностранным банком (иностранной кредитной организацией), иностранным центральным (национальным) банком. | |
| 20.7.2 | CorrespAcc | Номер счета банка. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Варианты заполнения: – номер корреспондентского счета (субсчета) банка плательщика, открытого в Банке России; – может указываться | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-------------------------------|---|---|-----------|--|----|
| | | | | | номер счета, открытый участником СБП косвенному участнику с доступом к СБП, если он является банком плательщика; – может указываться номер банковского счета банка-плательщика – иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка. | |
| 20.7.3 | SwiftBIC | SWIFT BIC банка. | BICSWIFTIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код, присвоенный SWIFT. Строка до 11 символов формата 4!a2!a2!c[3!c]. | [0..1] | Может указываться SWIFT BIC банка плательщика – кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка. | |
| 20.7.4 | ClrSysMmbld | Идентификатор ОПКЦ. | Max12TextType: Текст. Строка, до 12 символов. | [1] | | |
| 20.7.5 | ed:BankName | Наименование банка. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 21 | ed:Payee | Реквизиты получателя средств. | Payee: Реквизиты получателя средств. | [1] | | |
| 21.1 | ed:OrganisationInfo | Реквизиты юридического лица - получателя средств. | PayeeOrganisationInfo: Реквизиты юридического лица - получателя средств. | выбор [1] | Не заполняется до указаний Банка России. | |
| 21.1.1 | ed:OrganisationName | Наименование юридического лица – получателя средств. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 21.1.2 | ed:OrganisationIdentification | Идентификация юридического лица – получателя средств. | OrganisationIdentification: Идентификация юридического | [0..2] | | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|----------------------------|---|---|-----------|--|----|
| | | | лица. | | | |
| 21.1.2.1 | OrganisationIdentifierType | Тип идентификатора юридического лица. | OrganisationIdentifierType: Код. Текстовый, 4 значный. | [0..1] | | |
| 21.1.2.2 | IdentifierValue | Значение идентификатора юридического лица. | Max12TextType: Текст. Строка, до 12 символов. | [0..1] | | |
| 21.2 | ed:PersonInfo | Реквизиты физического лица - получателя средств. | PayeePersonInfo: Реквизиты физического лица - получателя средств. | выбор [1] | | |
| 21.2.1 | ed:PersonName | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – получателя средств. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [1] | | |
| 21.2.2 | ed:PersonIdentification | Идентификация физического лица – получателя средств. | PersonIdentification: Идентификация физического лица. | [0..2] | | |
| 21.2.2.1 | PersonIdentifierType | Тип идентификатора физического лица. | ED702PersonIdentifierType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 21.2.2.2 | IdentifierValue | Значение идентификатора физического лица. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [1] | | |
| 21.3 | ed:AccountInfo | Реквизиты номера счета или иной идентификатор счета получателя средств. | AccountInfo: Реквизиты номера счета или иной идентификатор счета. | [1] | | |
| 21.3.1 | AccountType | Тип идентификатора счета. | ED702FPSAccountType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 21.3.2 | AccountValue | Значение идентификатора счета. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [1] | | |
| 21.4 | ed:Address | Адрес получателя | AddressType: Адрес. | [0..1] | | |
| 21.4.1 | ed:AddressLine | Неструктурированный адрес. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | выбор [1] | Может заполняться адресом места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица в | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------|---|-----------|--|----|
| | | | | | случае, если он не может быть указан в структурированном виде. | |
| 21.4.2 | ed:StructuredAddress | Структурированный адрес. | StructuredAddressType: Структурированный адрес. | выбор [1] | | |
| 21.4.2.1 | PostCode | Почтовый индекс. | Max16TextType: Текст. Строка, до 16 символов. | [0..1] | Для получателя средств, расположенного в Российской Федерации, может указываться шестизначный (цифровой) код, присвоенный в установленном порядке объекту почтовой связи организацией федеральной почтовой связи. | |
| 21.4.2.2 | CountryCode | Страна (адрес). | Max2TextType: Текст. Строка, до 2 символов. | [0..1] | Для получателя средств, расположенного в Российской Федерации, может указываться код страны места жительства (регистрации) или места пребывания, соответствующий двужначному буквенному коду страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), для иных получателей средств может указываться код страны в соответствии со стандартом ISO-3166 | |
| 21.4.2.3 | CountrySubDivision | Территориальная единица страны. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Для получателя средств, расположенного в Российской Федерации, может указываться наименование и тип субъекта Российской | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|--------------|--------------------|---|-----------|--|----|
| | | | | | Федерации (республика, край, область, автономная область, автономный округ, город федерального значения). | |
| 21.4.2.4 | DistrictName | Район. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Для получателя средств, расположенного в Российской Федерации, может указываться наименование местности, района, области внутри территориальной единицы страны. | |
| 21.4.2.5 | TownName | Город. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Для получателя средств, расположенного в Российской Федерации, может указываться наименование населённого пункта или территории, находящейся вне границ поселений (аул, аэропорт, база отдыха, блокпост, вал, волость, въезд, выселки, выселок, гаражно-строительный кооператив, город, городок, дачный посёлок, дачный посёлок, деревня, дорога, ж/д обгонный пункт, ж/д останов. (обгонный) пункт, ж/д остановочный пункт, железнодорожная будка, железнодорожная казарма, железнодорожная платформа, железнодорожная станция, железнодорожный пост, | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|------------------|----------------------------|---|-----------|--|----|
| | | | | | <p>железнодорожный разъезд, животноводческая точка, жилой район, заезд, заимка, казарма, канал, квартал, километр, кольцо, кордон, коса, курортный поселок, курортный посёлок, леспромхоз, массив, маяк, местечко, мост, мыс, населенный пункт, населённый пункт, остров, планировочный район, платформа, площадка, площадь, погост, полустанок, поселок, посёлок, посёлок городского типа, посёлок</p> <p>железнодорожной станции, поселок и станция, посёлок и станция, посёлок при железнодорожной станции, поселок при станции, посёлок при станции, починок, почтовое отделение, проезд, промышленная зона, рабочий посёлок, разъезд, район, село, сельская администрация, сельский округ, сельское поселение, сельсовет, сквер, слобода, станица, станция, строение, территория, участок, ферма, хутор).</p> | |
| 21.4.2.6 | TownLocationName | Место нахождения в городе. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Может указываться конкретное название места нахождения внутри | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|----------------|--------------------|---|-----------|--|----|
| | | | | | города. | |
| 21.4.2.7 | StreetName | Улица. | Max70TextType: Текст. Строка, до 70 символов. | [0..1] | Указывается тип и наименование объекта улично-дорожной сети или объекта планировочной структуры (аал, автодорога, аллея, арбан, бульвар, вал, въезд, выселок, дорога, ж/д обгонный пункт, ж/д остановочный пункт, заезд, канал, квартал, километр, кольцо, коса, линия, микрорайон, мост, набережная, парк, переезд, переулок, платформа, площадь, проезд, просек, просека, проселок, просёлок, проспект, проток, проулок, ряды, сад, садовое некоммерческое товарищество, сквер, спуск, тракт, тупик, улица, участок, ферма, шоссе.). | |
| 21.4.2.8 | BuildingNumber | Номер дома. | Max16TextType: Текст. Строка, до 16 символов. | [0..1] | Указывается номер строительной конструкции: дома, строения, сооружения, корпуса, здания, владения, башни, присвоенный в установленном порядке решением о присвоении объекту почтового адреса. | |
| 21.4.2.9 | BuildingName | Корпус (строение). | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Указывается номер или название корпуса (строения). | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----------|-----------------------|---|---|-----------|--|----|
| 21.4.2.10 | PostBox | Почтовый ящик. | Max16TextType: Текст. Строка, до 16 символов. | [0..1] | Указывается номер почтового ящика, закрепленного за лицом или организацией. | |
| 21.4.2.11 | Room | Номер помещения. | Max70TextType: Текст. Строка, до 70 символов. | [0..1] | Указывается номер помещения (квартиры) в здании. | |
| 21.5 | ed:CountryOfResidence | Страна получателя. | Max2TextType: Текст. Строка, до 2 символов. | [0..1] | Для получателя средств, расположенного в Российской Федерации, может указываться код страны, соответствующий двузначному буквенному коду страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), для иных получателей средств может указываться код страны в соответствии в соответствии со стандартом ISO-3166. | |
| 21.6 | ed:PhoneNumber | Номер телефона получателя. | Max15TextType: Текст. Строка, до 15 символов. | [0..1] | | |
| 21.7 | ed:Bank | Реквизиты банка, обслуживающего получателя средств. | ED702BankFPSED: Реквизиты банка в распоряжениях. | [1] | | |
| 21.7.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Варианты заполнения: – БИК участника СБП - получателя; – может указываться БИК косвенного участника с доступом к СБП в соответствии со Справочником БИК, если он является банком получателя. | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-------------|---------------------|---|-----------|--|----|
| 21.7.2 | CorrespAcc | Номер счета банка. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Варианты заполнения: – номер корреспондентского счета (субсчета) участника СБП; – может указываться номер счета, открытый участником СБП косвенному участнику с доступом к СБП, если он является банком получателя; – может указываться номер банковского счета банка-плательщика – иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка; – для косвенного участника с доступом к СБП может указываться номер счета, открытый участником СБП. | |
| 21.7.3 | SwiftBIC | SWIFT BIC банка. | BICSWIFTIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код, присвоенный SWIFT. Строка до 11 символов формата 4!a2!a2!c[3!c]. | [0..1] | Может указываться SWIFT BIC банка получателя – кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка | |
| 21.7.4 | ClrSysMmbld | Идентификатор ОПКЦ. | Max12TextType: Текст. Строка, до 12 символов. | [1] | | |
| 21.7.5 | ed:BankName | Наименование банка. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|------------------|---|---|-----------|---|----|
| 22 | ed:Purpose | Назначение платежа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 23 | ed:PrvsInstgAgt1 | Первый предыдущий инструктирующий банк. | ED702BankFPSED: Реквизиты банка в распоряжениях. | [0..1] | Заполняется только при трансграничном переводе денежных средств в Российскую Федерацию. Указываются реквизиты участника СБП-плательщика или в случае указания реквизитов участника СБП-плательщика в информации о втором предыдущем инструктирующем банке могут указываться реквизиты его клиента - косвенного участника с доступом СБП. | |
| 23.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Варианты заполнения: – БИК участника СБП - плательщика, если первый предыдущий инструктирующий банк является участником СБП; – может указываться БИК косвенного участника с доступом к СБП, если если первый предыдущий инструктирующий банк отличен от банка плательщика, при этом в реквизите «БИК» должен быть указан БИК участника СБП – плательщика. Реквизит может не заполняться, если первый предыдущий | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|------------|--------------------|---|-----------|---|----|
| | | | | | инструктирующий банк является иностранным банком (иностранной кредитной организацией), иностранным центральным (национальным) банком. | |
| 23.2 | CorrespAcc | Номер счета банка. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | <p>Варианты заполнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номер счета участника СБП - плательщика, если первый предыдущий инструктирующий банк является участником СБП; - номер счета косвенного участника с доступом к СБП, открытый ему участником СБП - плательщиком, если первый предыдущий инструктирующий банк является косвенным участником с доступом к СБП. <p>Может не заполняться, если первый предыдущий инструктирующий банк является иностранным банком (иностранной кредитной организацией), иностранным центральным (национальным) банком.</p> | |
| 23.3 | SwiftBIC | SWIFT BIC банка. | BICSWIFTIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код, присвоенный SWIFT. Строка до 11 символов формата 4!a2!a2!c[3!c]. | [0..1] | Может указываться SWIFT BIC первого предыдущего инструктирующего банка – кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|------------------|---|---|-----------|--|----|
| | | | | | организации), иностранного центрального (национального) банка. | |
| 23.4 | ClrSysMmbld | Идентификатор ОПКЦ. | Max12TextType: Текст. Строка, до 12 символов. | [1] | | |
| 23.5 | ed:BankName | Наименование банка. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 24 | ed:PrvsInstgAgt2 | Второй предыдущий инструктирующий банк. | ED702BankFPSED2: Реквизиты банка в распоряжениях. | [0..1] | Заполняется только при трансграничном переводе денежных средств в Российскую Федерацию. Могут указываться реквизиты участника СБП-плательщика, если первый предыдущий инструктирующий банк является косвенным участником с доступом СБП – иностранным банком (иностранной кредитной организацией), иностранным центральным (национальным) банком, отличным от банка плательщика. | |
| 24.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Может указываться БИК участника СБП - плательщика в соответствии со Справочником БИК, если первый предыдущий инструктирующий банк является косвенным участником с доступом СБП – иностранным банком (иностранной кредитной организацией), | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-------------|---------------------|---|-----------|--|----|
| | | | | | иностранном центральным (национальным) банком, отличным от банка плательщика. | |
| 24.2 | CorrespAcc | Номер счета банка. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Может указываться номер счета участника СБП - плательщика, если первый предыдущий инструктирующий банк является косвенным участником с доступом СБП – иностранном банком (иностранной кредитной организацией), иностранном центральным (национальным) банком, отличным от банка плательщика. | |
| 24.3 | SwiftBIC | SWIFT BIC банка. | BICSWIFTIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код, присвоенный SWIFT. Строка до 11 символов формата 4!a2!a2!c[3!c]. | [0..1] | Может указываться SWIFT BIC участника СБП – плательщика, если первый предыдущий инструктирующий банк является косвенным участником с доступом СБП – иностранном банком (иностранной кредитной организацией), иностранном центральным (национальным) банком, отличным от банка плательщика. | |
| 24.4 | ClrSysMmbld | Идентификатор ОПКЦ. | Max12TextType: Текст. Строка, до 12 символов. | [1] | Может указываться идентификатор второго предыдущего инструктирующего банка, присвоенный ОПКЦ | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|---------------|-----------------------|---|-----------|--|----|
| | | | | | внешней платежной системы, если первый предыдущий инструктирующий банк является косвенным участником с доступом СБП – иностранным банком (иностранной кредитной организацией), иностранным центральным (национальным) банком, отличным от банка плательщика. | |
| 25 | ed:IntrmyAgt1 | Первый банк посредник | ED702BankFPSED2: Реквизиты банка в распоряжениях. | [0..1] | Заполняется только при трансграничном переводе денежных средств из Российской Федерации. Указываются реквизиты участника СБП-получателя. | |
| 25.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Заполняется БИК участника СБП -получателя. | |
| 25.2 | CorrespAcc | Номер счета банка. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Заполняется номером счета участника СБП -получателя. | |
| 25.3 | SwiftBIC | SWIFT BIC банка. | BICSWIFTIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код, присвоенный SWIFT. Строка до 11 символов формата 4!a2!a2!c[3!c]. | [0..1] | Может указываться SWIFT BIC участника СБП -получателя. | |
| 25.4 | ClrSysMmbld | Идентификатор ОПКЦ. | Max12TextType: Текст. Строка, до 12 символов. | [1] | | |
| 26 | ed:IntrmyAgt2 | Второй банк посредник | ED702BankFPSED2: Реквизиты банка в распоряжениях. | [0..1] | Заполняется только при трансграничном переводе денежных | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|------------|--------------------|--|-----------|--|----|
| | | | | | средств из Российской Федерации. Могут указываться реквизиты косвенного участника с доступом к СБП, отличного от банка получателя – иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка. | |
| 26.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Может указываться БИК косвенного участника с доступом к СБП, отличного от банка получателя – иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка. | |
| 26.2 | CorrespAcc | Номер счета банка. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | Может указываться номер счета косвенного участника с доступом к СБП, отличного от банка получателя – иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка. | |
| 26.3 | SwiftBIC | SWIFT BIC банка. | BICSWIFTIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код, присвоенный SWIFT. Строка до 11 символов формата 4!a2!a2!c3!c]. | [0..1] | SWIFT BIC второго банка посредника. Может указываться SWIFT BIC косвенного участника с доступом к СБП, отличного от банка | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|---------------------|----------------------------|---|-----------|---|----|
| | | | | | получателя – иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка. | |
| 26.4 | ClrSysMmbld | Идентификатор ОПКЦ. | Max12TextType: Текст. Строка, до 12 символов. | [1] | Указывается идентификатор второго банка посредника, присвоенный ОПКЦ внешней платежной системы, косвенного участника с доступом к СБП, отличного от банка получателя – иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка. | |
| 27 | ed:InstructedAmount | Проинструктированная сумма | AmountAndCurrencyType: Сумма и код валюты | [0..1] | Указывается информация о сумме списания денежных средств со счета плательщика (проинструктированная плательщиком) в валюте банка плательщика до взимания всех комиссий. | |
| 27.1 | Amount | Сумма. | CoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | Сумма операции в валюте банка плательщика. | |
| 27.2 | Currency | Код валюты. | CurrencyCodeType: Идентификатор. Код валюты. Текстовый, 3 символа A-Z. | [1] | Значение реквизита не изменяется банками при передаче распоряжения по цепочке трансграничного перевода денежных | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-----------------------|---|--|-----------|--|----|
| | | | | | средств. При трансграничном переводе денежных средств в Российскую Федерацию указывается код, соответствующий иностранной валюте в соответствии с международным стандартом ISO 4217. | |
| 28 | ed:ChargesInformation | Информация о комиссиях | ChargesInformationType: Информация о комиссиях | [0..n] | Указывается информация о комиссиях, взимаемых каждым банком, участвующим в цепочке трансграничного перевода средств. Блок информации о комиссии повторяется для каждого банка, реквизиты которого содержатся в распоряжении. | |
| 28.1 | Amount | Сумма комиссии. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Указывается сумма комиссии банка в валюте, в которой взимается комиссия банком, участвующим в переводе денежных средств. | |
| 28.2 | Currency | Код валюты комиссии. | CurrencyCodeType: Идентификатор. Код валюты. Текстовый, 3 символа A-Z. | [1] | Указывается код валюты, в которой взимается комиссия банком, соответствующий валюте Российской Федерации или иностранной валюте в соответствии с международным стандартом ISO 4217. | |
| 28.3 | BankIdentifierValue | Идентификатор банка, взявшего комиссию. | Max12TextType: Текст. Строка, до 12 символов. | [1] | Указывается идентификатор банка, | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|---------------------|-------------------------------------|---|-----------|---|----|
| | | | | | взявшего комиссию, значение которого должно быть идентичным значению реквизита «Идентификатор ОПКЦ». | |
| 28.4 | ChargeBankRole | Роль банка, взявшего комиссию | ED702ChargeBankRoleType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 29 | ed:DuePayableAmount | Сумма зачисления получателю средств | AmountAndCurrencyType: Сумма и код валюты | [0..1] | Указывается информация о сумме зачисления денежных средств на счет получателя средств в валюте банка получателя после списания всех комиссий. | |
| 29.1 | Amount | Сумма. | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | Сумма зачисления на счет получателя средств в валюте банка получателя. Значение реквизита не изменяется банками при передаче распоряжения по цепочке трансграничного перевода денежных средств. | |
| 29.2 | Currency | Код валюты. | CurrencyCodeType: Идентификатор. Код валюты. Текстовый, 3 символа A-Z. | [1] | Указывается код валюты, в которой зачисляются денежные средства на счет получателя средств. При трансграничном переводе средств в Российскую Федерацию указывается код, соответствующий валюте Российской Федерации. При трансграничном переводе денежных средств из Российской | |

Таблица 103 – Реквизиты ЭС ED702

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-----------------------|--|--|-----------|---|----|
| | | | | | Федерации указывается код, соответствующий иностранной валюте в соответствии с международным стандартом ISO 4217. | |
| 30 | ed:LineDetails | Контрольные суммы для конверсии | LineDetailsType: Контрольные суммы для конверсии | [0..n] | | |
| 30.1 | RemittedAmount | Сумма списания (зачисления). | КорреспондентAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Указывается сумма списания или зачисления денежных средств банком, участвующим в переводе денежных средств | |
| 30.2 | Currency | Код валюты суммы списания (зачисления). | CurrencyCodeType: Идентификатор. Код валюты. Текстовый, 3 символа A-Z. | [0..1] | | |
| 30.3 | RemittedAmountCode | Пояснение суммы списания (зачисления) | RemittedAmountType: Код. Текстовый, 4 значный. | [0..1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 31 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭПС. | EDRefID: Реквизиты признающей группы ЭС. | [0..1] | Заполняется, если OperationType = "CTRT", "CTRD", "CTND". | |
| 31.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 31.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 31.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.96 Извещение о состоянии ЭПС. - ED705

Таблица 104 – Реквизиты ЭС

ED705

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|-----------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой создания сообщения в СБП (датой операционного дня в СБП). | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется идентификатором ОПКЦ. | |
| 5 | StatusStateCode | Код статуса (состояния) распоряжения. | FPSStatusStateCodeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | CtrlCode | Код результата контроля ЭС (пакета ЭС). | ControlCodeType: Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Цифровой, 4 значный. | [0..1] | Заполняется в случае StatusStateCode = "RJCT". Заполняется в соответствии с таблицей "Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". | |
| 7 | CtrlTime | Дата и время проведения контроля ЭС (пакета ЭС). | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [0..1] | Заполняется при ответе на запрос о результате контроля распоряжения, если распоряжение не прошло контроль | |

Таблица 104 – Реквизиты ЭС

ED705

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|----------------|--|--|-----------|---|----|
| | | | | | (StatusStateCode = "RJCT"). | |
| 8 | SettlementTime | Дата и время исполнения распоряжения. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [0..1] | Заполняется датой ОД ПС БР, в котором распоряжение было исполнено, если распоряжение было исполнено (StatusStateCode = "SETL"). | |
| 9 | TransactionID | Уникальный идентификатор перевода в ОПКЦ. | UniversalIDType: Идентификатор. Текстовый, до 32 символов. | [0..1] | Заполняется уникальным идентификатором перевода в ОПКЦ из ED701/ED702. | |
| 10 | ed:Annotation | Текст пояснения. | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [0..1] | Заполняется в соответствии с документом "УФЭБС. Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". | |
| 11 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | Заполняется идентификатором запроса ED202. | |
| 11.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение календарной даты составления ЭС. | |
| 11.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется календарной датой составления ЭС. | |
| 11.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 12 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного распоряжения. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | Заполняется ссылкой на распоряжение | |

Таблица 104 – Реквизиты ЭС

ED705

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|----------|--|--|-----------|--|----|
| | | | | | ED701/ED702. | |
| 12.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение календарной даты. | |
| 12.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется календарной датой составления ЭС. | |
| 12.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.97 Подтверждение исполнения поручения для СБП - ED706

Таблица 105 – Реквизиты ЭС

ED706

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|---------------|--|--|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня (ОД СБП). | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой создания сообщения в СБП (датой операционного дня в СБП). | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя -СБП. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором получателя сообщения – ОПКЦ. | |
| 5 | Sum | Сумма распоряжения. | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 6 | TransDateTime | Астрономическая дата и время обработки распоряжения. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | Указывается астрономическая дата и время обработки распоряжения. | |
| 7 | TransactionID | Уникальный идентификатор перевода в ОПКЦ. | UniversalIDType: Идентификатор. Текстовый, до 32 символов. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором перевода в ОПКЦ из ED701/ED702. | |
| 8 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭПС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |

Таблица 105 – Реквизиты ЭС

ED706

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|----------|--|--|-----------|--|----|
| 8.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение календарной даты. | |
| 8.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется календарной датой составления ЭС. | |
| 8.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС - ОПКЦ. | |

4.98 Поручение для расчетов в РСР - ED708

Таблица 106 – Реквизиты ЭС

ED708

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение даты создания распоряжения в ОПКЦ (Комбинация EDNo, EDDate, EDAuthor должна быть уникальной). | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется календарной датой создания распоряжения в ОПКЦ. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя - ОПКЦ. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Значение реквизита не контролируется. | |
| 5 | Sum | Общая сумма всех распоряжений из данного ЭС. | KoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | Заполняется суммой всех распоряжений, вложенных в данное ЭС, в копейках. | |
| 6 | EDQuantity | Количество вложенных ЭС. | EDQuantityType: Количество. Количество электронных сообщений в пакете ЭПС или ЭСИС. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Указывается количество всех распоряжений, вложенных в данное ЭС. Значение реквизита не может быть более 10000. | |
| 7 | TransKind | Вид операции. | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения | [1] | Фиксированное значение "01". | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|---------------|---|---|-----------|---|----|
| | | | реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | | | |
| 8 | TransDateTime | Дата и время формирования сообщения. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | Заполняется астрономической датой и временем формирования сообщения. Используется всемирное время. | |
| 9 | ed:BanksInfo | Информация о банке плательщика и о банке получателя средств. | BanksInfoType: Информация о банке плательщика и о банке получателя средств. | [1] | | |
| 9.1 | ed:BankPayer | Реквизиты банка плательщика | BankFPSED: Реквизиты банка в распоряжениях. | [1] | | |
| 9.1.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК банка – участника СБП, с корреспондентского счета (банковского счета) которого списываются денежные средства. | |
| 9.1.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика или номер счета банка получателя. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | Заполняется номером корреспондентского счета (счета) Банка (либо ФК, ТОФК), с которого списываются денежные средства. | |
| 9.2 | ed:BankPayee | Реквизиты банка, получателя средств | BankFPSED: Реквизиты банка в распоряжениях. | [1] | | |
| 9.2.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК банка – участника СБП, на корреспондентский счет (банковский счет) которого зачисляются денежные средства. | |
| 9.2.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика или номер счета банка получателя. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | Заполняется номером корреспондентского (банковского счета) счета Банка (либо ФК, ТОФК), | |

Таблица 106 – Реквизиты ЭС

ED708

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|------------------------|--|--|---------------|--|----|
| | | | | | на который зачисляются денежные средства. | |
| 10 | ed:FPSTransactionsInfo | Информация об операциях совершенных в СБП. | FPSTransactionsInfoType: Информация об операциях совершенных в СБП. | [1] | Общее количество вложенных ED701 и ED702 не должно превышать 10000 штук. | |
| 10.1 | ed:ED701 | Поручение для СБП | | группа [1] | | |
| 10.2 | ed:ED702 | Поручение для трансграничного перевода в СБП | | группа [1] | | |

4.99 Запрос информации о состоянии ликвидности в СБП - ED710

Таблица 107 – Реквизиты ЭС

ED710

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|-------------|--|--|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня в СБП. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Значение реквизита не контролируется. | |
| 5 | BusinessDay | Дата операционного дня СБП, за которую запрашивается информация о ликвидности. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | При указании даты прошедшего ОД, передается информация по состоянию на конец запрошенного ОД. Если реквизит не заполнен, то передается информация о состоянии текущей ликвидности в СБП. | |
| 6 | RequestType | Вид запроса. | ED710RequestType: Код. Текстовый, 4 значный. | [0..1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". Если реквизит отсутствует, то в ответ направляется краткое извещение о состоянии | |

Таблица 107 – Реквизиты ЭС

ED710

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|----------------------|--------------------|---|-----------|---|----|
| | | | | | ликвидности в СБП. | |
| 7 | ed:BICAccount | БИК и счет | BICAccount: БИК и счет | [1] | БИК и счет Участника, по счету которого производится запрос. | |
| 7.1 | BIC | БИК Участника | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 7.2 | CorrespAcc | Счет Участника | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | Если в реквизите BIC указан БИК КО (филиала КО), то заполняется номером корреспондентского счета КО (филиала КО), открытого в ПБР. Если в реквизите BIC указан БИК ФК, ТОФК, то заполняется номером единого казначейского счета, открытого в ПБР. | |

4.100 Извещение о состоянии ликвидности в СБП. - ED711

Таблица 108 – Реквизиты ЭС

ED711

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|------------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня СБП. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется текущей датой операционного дня в СБП. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется УИС получателя. | |
| 5 | CreationReason | Код причины формирования ЭС. | ReasonLiqCodeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | CreationDateTime | Дата и время создания извещения о состоянии ликвидности в СБП. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | Заполняется астрономической датой и временем создания сообщения. | |
| 7 | ed:BICAccount | БИК и счет | BICAccount: БИК и счет | [1] | БИК и счет Участника, по счету которого формируется извещение о состоянии ликвидности. | |
| 7.1 | BIC | БИК Участника | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |

Таблица 108 – Реквизиты ЭС

ED711

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|---------------------|--|---|-----------|---|----|
| 7.2 | CorrespAcc | Счет Участника | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 8 | ed:FPSLiquidityInfo | Информация о состоянии ликвидности в СБП. | FPSLiquidityInfoType: Информация о состоянии ликвидности в СБП. | [1] | Если ed:FPSLiquidityInfo/BusinessDay < EDDate, то блок реквизитов ed:FPSLiquidityInfo заполняется значениями, актуальными на конец операционного дня BusinessDay. В противном случае заполняется значениями, актуальными на текущий операционный день. | |
| 8.1 | BusinessDay | Дата операционного дня СБП, за которую формируется извещение | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601- 2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня СБП, за которую формируется извещение. | |
| 8.2 | FPSLiquidity | Зарезервированная на счете ликвидность для работы в СБП (ЛСБП) | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | ЛСБП - значение ликвидности в сервисе быстрых платежей, сложившееся в СБП в результате исполнения последнего запроса об управлении ликвидностью (ED731), направленного участником СБП. Для расчетов в СБП используется текущее значение ликвидности ПСБП (ED711.FPSPosition). При снижении ликвидности в СБП (ПСБП) до значения менее 10% от значения ЛСБП, установленного в | |

Таблица 108 – Реквизиты ЭС

ED711

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|------------------|---|---|-----------|---|----|
| | | | | | результате исполнения последнего запроса об управлении ликвидностью (ED731), направленного участником СБП, в адрес участника СБП направляется Извещение о состоянии ликвидности в СБП (ED711). | |
| 8.3 | FPSEnterPosition | Доступная позиция в СБП (ПСБП) на начало ОД | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Заполняется значением ПСБП на начало операционного дня, указанного в реквизите. BusinessDay. | |
| 8.4 | FPSPosition | Доступная текущая позиция в СБП (ПСБП). | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Заполняется текущим значением ПСБП. | |
| 8.5 | CurrentBalance | Текущее значение ТС ЦК. | BalanceKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Заполняется только в автономном режиме функционирования СБП значением, равным текущему остатку на счете участника СБП с учетом перераспределенной ликвидности (между ЦК ПС и СБП) для осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса срочного перевода, сервиса несрочного перевода. Не заполняется в ответ на ED710 за прошедшие ОД. | |
| 8.6 | ArrestSum | Сумма ареста (если больше нуля). | KopeckAmountType: Сумма. В | | Заполняется только в | |

Таблица 108 – Реквизиты ЭС

ED711

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|---------------------|--|---|-----------|--|----|
| | | | копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | автономном режиме функционирования СБП суммой арестованных денежных средств, распоряжение которыми ограничено. Не заполняется в ответ на ED710 за прошедшие ОД. | |
| 8.7 | MandatoryReserveSum | Сумма денежных средств, необходимых для исполнения распоряжений на взыскание недовзноса в обязательные резервы и (или) суммы невыполнения усреднения со сроком исполнения на следующий ОД в ЦК ПС. | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Может быть заполнен только в автономном режиме функционирования СБП. Не заполняется в ответ на ED710 за прошедшие ОД. | |
| 8.8 | CreditLimitSum | Сумма лимита внутридневного кредита и кредита овернайт. | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Заполняется только в автономном режиме функционирования СБП. Не заполняется в ответ на ED710 за прошедшие ОД. | |
| 8.9 | CollectionOrdersSum | Сумма принятых к исполнению распоряжений о переводе денежных средств в погашение требований по кредиту овернайт. | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Заполняется только в автономном режиме функционирования СБП. Не заполняется в ответ на ED710 за прошедшие ОД. | |
| 9 | ed:FPSTurnover | Обороты в СБП в течение операционного дня. | FPSTurnoverType: Обороты в СБП в течение операционного дня. | [0..1] | Заполняется для случаев, когда CreationReason = "RQST" - Ответ на ЭС-запрос Участника полного извещения "NDFP" - Начало нового ОД в СБП (начало автономного режима в СБП) "NDNL" - Начало нового | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|--------------|---|---|-----------|--|----|
| | | | | | <p>ОД в СБП (начало автономного режима в СБП). Ликвидность не перераспределена из-за наличия ограничения</p> <p>“NDPS” - Начало нового ОД в ЦК ПС (окончание автономного режима в СБП)</p> <p>Не заполняется в случаях, когда CreationReason = “RQSH” - Ответ на ЭС-запрос Участника краткого извещения</p> <p>“CHNL” - Изменение ликвидности по инициативе ЦК ПС</p> <p>“LOWL” – Снижение ликвидности в СБП ниже порогового значения</p> <p>“LVLL” - Извещение о текущей ликвидности в СБП (направляется из СБП в ЦК ПС при изменении ЛСБП участником)</p> <p>“ICLS” - Предоставлен ЛВДК.</p> | |
| 9.1 | FPSCreditSum | Общая сумма документов по кредиту счета участника с начала операционного дня СБП. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Заполняется общей суммой операций по кредиту счета участника в СБП. | |
| 9.2 | FPSDebetSum | Общая сумма документов по дебету счета участника с начала операционного дня СБП. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Заполняется общей суммой операций по дебету счета участника в СБП. | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|------------|--|--|-----------|--|----|
| 10 | ed:LiqEDID | Идентификаторы ЭС по управлению ликвидностью | LiqEDID: Идентификаторы ЭС по управлению ликвидностью | [0..n] | Заполняется информацией о ЭС, на основании которых осуществлялось управление ликвидностью в СБП Заполняется для случаев, когда CreationReason = "RQST" - Ответ на ЭС-запрос Участника полного извещения "NDFP" - Начало нового ОД в СБП (начало автономного режима в СБП) "NDNL" - Начало нового ОД в СБП (начало автономного режима в СБП). Ликвидность не перераспределена из-за наличия ограничения "NDPS" - Начало нового ОД в ЦК ПС (окончание автономного режима в СБП) "ICLS" - Предоставлен ЛВДК и при этом выполнено перераспределение по параметру «Автоматическое использование лимита ВДК/ОВН в СБП» или в результате исполнения ED731 с IsNextDay = "2", иначе данный блок реквизитов для ED711 с CreationReason = "ICLS" не заполняется. Не заполняется в случаях, когда | |

Таблица 108 – Реквизиты ЭС

ED711

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|--------------------|---|--|-----------|---|----|
| | | | | | CreationReason = "RQSH" - Ответ на ЭС-запрос Участника краткого извещения "CHNL" - Изменение ликвидности по инициативе ЦК ПС "LOWL" – Снижение ликвидности в СБП ниже порогового значения "LVLL" - Извещение о текущей ликвидности в СБП (направляется из СБП в ЦК ПС при изменении ЛСБП участником). | |
| 10.1 | Sum | Сумма операции | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Указывается сумма, на которую увеличилась/уменьшилась ликвидность для расчетов в СБП. | |
| 10.2 | LiquidityTransKind | Код операции по управлению позицией ликвидности в СБП | LiquidityTransKindType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 10.3 | ed:EDRefID | Идентификаторы ЭС, на основании которых осуществлялось управление ликвидностью. | EDRefID: Реквизиты признающей группы ЭС. | [0..1] | Заполняется только в случаях управления участником своей ликвидностью (LiquidityTransKind принимает значения DECL или INCL). | |
| 10.3.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 10.3.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой составления исходного | |

Таблица 108 – Реквизиты ЭС

ED711

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----------|---------------------|--|--|---------------|---|----|
| | | | | | ЭС. | |
| 10.3.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 11 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭС | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при наличии исходного запроса ED710. | |
| 11.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 11.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой составления исходного ЭС. | |
| 11.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.101 Сообщение о сверке - ED716

Таблица 109 – Реквизиты ЭС

ED716

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|-------------------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой создания сообщения в СБП (датой операционного дня в СБП). | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором получателя ЭС. | |
| 5 | ed:ReconcInfoFPS | Сверочная информация. | ReconcInfoFPSType: Сверочная информация. | [1] | | |
| 5.1 | ReconcDate | Дата, за которую производится сверка. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня, за которую проводится сверка информации. | |
| 5.2 | ed:FPSFTI | Информация об успешно обработанных распоряжениях. | FPSFTIType: Информация об успешно обработанных распоряжениях. | [1] | Указывается количество и общая сумма распоряжений. | |
| 5.2.1 | Quantity | Количество распоряжений успешно обработанных. | Max9NotNegativeQuantityType: Количество. Количество электронных сообщений. Целое число или ноль, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 5.2.2 | Amount | Сумма всех распоряжений | NotNegativeKopeckAmountType: | | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|-------------------------|---|---|-----------|---|----|
| | | успешно обработанных. | Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 5.3 | ed:NonFPSI | Информация об ЭПС, полученных в СБП из ОПКЦ и забракованных (не исполненных). | NonFPSIType: Информация об ЭПС, полученных в СБП из ОПКЦ и забракованных (не исполненных). | [1] | Указывается количество и общая сумма распоряжений, по результатам обработки, которых было направлено ED201. | |
| 5.3.1 | Quantity | Количество распоряжений, забракованных в СБП (не исполненных). | Max9NotNegativeQuantityType: Количество электронных сообщений. Целое число или ноль, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 5.3.2 | Amount | Сумма всех распоряжений, забракованных в СБП (не исполненных). | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 5.4 | ed:ParticipantsTurnOver | Обороты по дебету в разрезе участников. | BilateralBalanceType: Суммы оборотов по всем исполненным распоряжениям между счетами участников | [0..n] | Для каждого счета участника А (BICA, AccA) приводятся суммы оборотов по дебету между этим счетом и счетом участника В (BICB, AccB). | |
| 5.4.1 | BICA | БИК участника А. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 5.4.2 | AccA | Счет участника А. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 5.4.3 | BICB | БИК участника В. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |

Таблица 109 – Реквизиты ЭС

ED716

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|---------------|--------------------|---|-----------|--|----|
| 5.4.4 | AccB | Счет участника В. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 5.4.5 | DebitTurnOver | Обороты по дебету. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Заполняется дебетовыми оборотами участника А. | |

4.102 Биллинговая информация - ED717

Таблица 110 – Реквизиты ЭС

ED717

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|----------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. При формировании ЭС в ОПКЦ заполняется номером ЭС в течение календарной даты. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | При формировании ЭС в ОПКЦ заполняется календарной датой. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Значение реквизита не контролируется. | |
| 5 | BillingDate | Дата, за которую формируется биллинговая информация. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Заполняется ОПКЦ при направлении в СБП календарной датой, за которую формируется биллинговая информация. | |
| 6 | ed:BillingInfo | Информация об обработанных ЭС для расчета платы за услуги. | BillingInfoType: Информация об обработанных ЭС. | [0..n] | | |
| 6.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК банка плательщика. | |
| 6.2 | CorrespAcc | Номер счета банка. | AccountNumberRUIDType: | | Если в реквизите BIC | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|------------------|--|--|-----------|--|----|
| | | | Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | указан БИК КО (филиала КО), то заполняется номером корреспондентского счета КО (филиала КО), открытого в ПБР. Если в реквизите BIC указан БИК ФК, ТОФК, то заполняется номером единого казначейского счета, открытого в ПБР. | |
| 6.3 | ed:FTIInfo | Информация о распоряжениях о переводе денежных средств. | FTIInfoType: Информация о распоряжениях о переводе денежных средств. | [0..n] | При направлении из ОПКЦ в СБП не заполняется. | |
| 6.3.1 | OperationDate | Календарная дата совершения операций. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 6.3.2 | OperationType | Тип операции. | FPSOperationsType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6.3.3 | Direction | Признак: распоряжение получено либо распоряжение отправлено. | DirectionType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Участник идентифицируется значениями реквизитов BIC и CorrespAcc. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6.3.4 | ServicesRateCode | Код тарифа. | Max2NumberType: Число. Целое число, до 2 разрядов. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6.3.5 | PaymentCategory | Категория платежа. | PaymentCategoryType: Код. Текстовый, 4 значный. | [0..1] | Не заполняется, если OperationType = "CCRD", "CCRB", "CCRC", "CBRD", "CBRB", "CBRC", "BCRD", "BCRC", "BBRC", "BBRD", "CGPH", "CGRT", "BGPH", "BGRT", "BCCB", "BCRX". | |

Таблица 110 – Реквизиты ЭС

ED717

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|----------|--|---|-----------|--|----|
| | | | | | <p>Для OperationType = "CCPH", "CCPL", "CCRT", "CCRN" не заполняется, если реквизит "Признак перевода средств физическим лицом в свою пользу" не заполнен, иначе должен быть заполнен.</p> <p>Для OperationType = "CBRT", "CBRN" должен быть заполнен, если реквизит "Признак перевода средств физическим лицом в свою пользу" заполнен.</p> <p>Для случаев OperationType = "CBPH", "CBPP", "BCPH", "BCRB", "BVRH", "BVRB" допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов".</p> <p>Для остальных OperationType не заполняется или заполняется одним из значений приведенных в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов".</p> | |
| 6.3.6 | Me2Me | Признак перевода средств физическим лицом в свою пользу. | Me2MeType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | <p>Может заполняться, если OperationType = "CCPH", "CCPL", "CCRD", "CCRT", "CCRN", "CBPH", "CBPP", "CBRD", "CBRT", "CBRN", "CBRC". Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов".</p> | |

Таблица 110 – Реквизиты ЭС

ED717

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|-------------------|--|---|-----------|---|----|
| 6.3.7 | OperationQuantity | Количество ЭПС, с указанным типом операции. | EDQuantityType: Количество. Количество электронных сообщений в пакете ЭПС или ЭСИС. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Количество операций с типом, указанным в реквизите OperationType. | |
| 6.3.8 | Amount | Сумма всех распоряжений, указанного типа. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 6.4 | ed:EMInfo | Информация о информационных сообщениях в разрезе типа сообщения. | EMInfoType: Информация об информационных сообщениях в разрезе типа сообщения. | [0..n] | Заполняется при направлении из ОПКЦ в СБП и при направлении из СБП в ЦК ПС. | |
| 6.4.1 | EMInfo | Тип информационного сообщения. | EMInfoType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6.4.2 | OperationQuantity | Количество информационных сообщений, с указанным типом операции. | EDQuantityType: Количество. Количество электронных сообщений в пакете ЭПС или ЭСИС. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Количество операций с типом, указанным в реквизите OperationType. | |

4.103 Корректировка биллинговой информации - ED719

Таблица 111 – Реквизиты ЭС

ED719

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|--------------------------|---|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. При формировании ЭС в ОПКЦ заполняется номером ЭС в течение календарной даты. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | При формировании ЭС в ОПКЦ заполняется календарной датой. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Значение реквизита не контролируется. | |
| 5 | CorrectionDate | Дата ОД ПС БР, за которую производится корректировка биллинговой информации. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня ПС БР, за которую производится корректировка биллинговой информации. | |
| 6 | ed:CorrectionInfo | Информация об обработанных ЭС для корректировки расчета платы за услуги. | CorrectionInfoType: Информация об обработанных ЭС. | [1] | | |
| 6.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 | [1] | Заполняется БИК банка плательщика. | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|----------------------|--|--|-----------|---|----|
| | | | значный. | | | |
| 6.2 | CorrespAcc | Номер счета банка. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | Если в реквизите BIC указан БИК КО (филиала КО), то заполняется номером корреспондентского счета КО (филиала КО), открытого в ПБР. Если в реквизите BIC указан БИК ФК, ТОФК, то заполняется номером единого казначейского счета, открытого в ПБР. | |
| 6.3 | ed:CorrectionFTIInfo | Информация о распоряжениях о переводе денежных средств. | CorrectionFTIInfoType: Информация о распоряжениях о переводе денежных средств. | [1] | | |
| 6.3.1 | OperationDate | Календарная дата совершения операций. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 6.3.2 | OperationType | Тип операции. | FPSOperationsType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6.3.3 | Direction | Признак: распоряжение получено либо распоряжение отправлено. | DirectionType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Участник идентифицируется значениями реквизитов BIC и CorrespAcc. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6.3.4 | ServicesRateCode | Код тарифа. | Max2NumberType: Число. Целое число, до 2 разрядов. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6.3.5 | PaymentCategory | Категория платежа. | PaymentCategoryType: Код. Текстовый, 4 значный. | [0..1] | Не заполняется, если OperationType = "CCRD", "CCRB", "CCRC", "CBRD", "CBRB", "CBRC", "BCRD", | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|----------|--|---|-----------|---|----|
| | | | | | <p>"BCRC", "BBRC", "BBRD", "CGPH", "CGRT", "BGPH", "BGRТ", "BCCB", "BCRX".</p> <p>Для OperationType = "CCPH", "CCPL", "CCRT", "CCRN" не заполняется, если реквизит "Признак перевода средств физическим лицом в свою пользу" не заполнен, иначе должен быть заполнен.</p> <p>Для OperationType = "CBRT", "CBRN" должен быть заполнен, если реквизит "Признак перевода средств физическим лицом в свою пользу" заполнен.</p> <p>Для случаев OperationType = "CBPH", "CBPP", "BCPH", "BCRB", "BBPH", "BBRB" допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов".</p> <p>Для остальных OperationType не заполняется или заполняется одним из значений приведенных в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов".</p> | |
| 6.3.6 | Me2Me | Признак перевода средств физическим лицом в свою пользу. | Me2MeType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | <p>Может заполняться, если OperationType = "CCPH", "CCPL", "CCRD", "CCRT", "CCRN", "CBPH", "CBPP", "CBRD", "CBRT", "CBRN", "CBRC". Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС.</p> | |

Таблица 111 – Реквизиты ЭС

ED719

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|---------------------|---|---|-----------|---|----|
| | | | | | Кодовые значения реквизитов". | |
| 6.3.7 | CorrectionQuantity | Величина, на которую необходимо скорректировать количество ЭПС, с указанным типом операции. | Max9NegNumType: Число. С возможностью указания отрицательного числа. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Может принимать отрицательные значения. | |
| 6.3.8 | CorrectionAmount | Величина, на которую необходимо скорректировать сумму всех распоряжений, указанного типа. | BalanceKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов. | [1] | Может принимать отрицательные значения. | |
| 7 | ed:InitialED | Идентификаторы ED719 от ОПКЦ. | EDRefID: Реквизиты признающей группы ЭС. | [0..1] | Заполняется только при направлении из СБП в ЦК ПС. В остальных случаях не заполняется, в случае заполнения не обрабатывается. | |
| 7.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 7.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 7.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |

4.104 Подтверждение исполнения поручения для расчетов в РСР - ED722

| Таблица 112 – Реквизиты ЭС | | ED722 | | | | |
|----------------------------|---------------|--|--|-----------|--|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня (ОД СБП). | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой создания сообщения в СБП (датой операционного дня в СБП). | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя -СБП. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором получателя сообщения – ОПКЦ. | |
| 5 | Sum | Общая сумма всех распоряжений из поручения для расчетов в РСР. | CoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 6 | TransDateTime | Астрономическая дата и время обработки поручения для расчетов в РСР. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | Указывается астрономическая дата и время обработки поручения для расчетов в РСР. Используется всемирное время. | |
| 7 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ED708. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 7.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение | |

| Таблица 112 – Реквизиты ЭС | | ED722 | | | | |
|----------------------------|----------|--|--|-----------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | | | календарной даты. | |
| 7.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется календарной датой составления ЭС. | |
| 7.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС - ОПКЦ. | |

4.105 Извещение о результатах контроля распоряжений из поручения для расчетов в РСР - ED723

| Таблица 113 – Реквизиты ЭС | | ED723 | | | | |
|----------------------------|---------------|--|--|-----------|--|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня (ОД СБП). | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой создания сообщения в СБП (датой операционного дня в СБП). | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя - СБП. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором получателя сообщения – ОПКЦ. | |
| 5 | TransDateTime | Астрономическая дата и время обработки поручения для расчетов в РСР. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | Указывается астрономическая дата и время обработки поручения для расчетов в РСР. Используется всемирное время. | |
| 6 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ED708. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 6.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение календарной даты. | |
| 6.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется календарной датой | |

| Таблица 113 – Реквизиты ЭС | | ED723 | | | | |
|----------------------------|-------------------|--|--|------------|---|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | | | составления ЭС. | |
| 6.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС - ОПКЦ. | |
| 7 | ed:ErrorsListInfo | Информация об ошибках в ED701/ED702, полученных в составе ED708. | FPSErrorsListInfoType: Информация об ошибках в ED701/ED702, полученных в составе ED708. | [1] | | |
| 7.1 | ed:ED201 | Извещение о результатах контроля ЭС (пакета ЭС) | | группа [1] | | |

4.106 Запрос информации о статусе поручения для расчетов в РСР - ED724

| Таблица 114 – Реквизиты ЭС | | ED724 | | | | |
|----------------------------|-------------------|--|--|-----------|--|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение даты создания распоряжения в ОПКЦ (Комбинация EDNo, EDDate, EDAuthor должна быть уникальной). | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется календарной датой. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя - ОПКЦ. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Значение реквизита не контролируется. | |
| 5 | EDInquiryCode | Код запроса по поручению для расчетов в РСР. | ED708InquiryCodeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | ed:EDRefID | Идентификаторы запрашиваемого ED708. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | Заполняется идентификаторами ED708. | |
| 6.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение даты создания распоряжения в ОПКЦ | |
| 6.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601- | | Заполняется | |

| Таблица 114 – Реквизиты ЭС | | ED724 | | | | |
|----------------------------|----------|--|--|-----------|--|----|
| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
| | | | 2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | календарной датой создания распоряжения в ОПКЦ. | |
| 6.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя - ОПКЦ. | |

4.107 Информация о статусе поручения для расчетов в РСР - ED725

Таблица 115 – Реквизиты ЭС

ED725

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|-----------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой создания сообщения в СБП (датой операционного дня в СБП). | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется идентификатором ОПКЦ. | |
| 5 | StatusStateCode | Код статуса (состояния) поручения для расчетов в РСР. | ED708StatusStateCodeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | CtrlCode | Код результата контроля поручения для расчетов в РСР. | ControlCodeType: Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Цифровой, 4 значный. | [0..1] | Заполняется в случае StatusStateCode = "RJCT". Заполняется в соответствии с таблицей "Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". | |
| 7 | CtrlTime | Дата и время проведения контроля поручения для расчетов в РСР. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [0..1] | Заполняется при ответе на запрос о результате контроля распоряжения, если распоряжение не прошло контроль | |

Таблица 115 – Реквизиты ЭС

ED725

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|----------------|--|--|-----------|---|----|
| | | | | | (StatusStateCode = "RJCT"). | |
| 8 | SettlementTime | Дата и время исполнения поручения для расчетов в РСР. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [0..1] | Заполняется датой ОД СБП, в котором распоряжение было исполнено, если распоряжение было исполнено (StatusStateCode = "SETL"). | |
| 9 | ed:Annotation | Текст пояснения. | Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов. | [0..1] | Заполняется в соответствии с документом "УФЭБС. Коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС)". | |
| 10 | ed:InitialIED | Идентификаторы ЭС запроса ED724. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняется идентификатором ЭС запроса ED724. | |
| 10.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение календарной даты составления ЭС. | |
| 10.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется календарной датой составления ЭС. | |
| 10.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 11 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного поручения для расчетов в РСР. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | Заполняется ссылкой на ED708. | |
| 11.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение календарной даты. | |

Таблица 115 – Реквизиты ЭС

ED725

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|----------|--|--|-----------|--|----|
| 11.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется календарной датой составления ЭС. | |
| 11.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.108 Запрос об управлении ликвидностью - ED731

Таблица 116 – Реквизиты ЭС

ED731

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|----------------|---|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | При направлении из СБП в ЦК ПС заполняется датой операционного дня в СБП. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Значение реквизита не контролируется. | |
| 5 | ed:RequestInfo | Информация для управления ликвидностью | RequestInfoType: Информация о состоянии ликвидности в СБП. | [1] | | |
| 5.1 | BIC | БИК Участника, по счету которого производится запрос. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 5.2 | CorrespAcc | Номер счета, по которому производится запрос. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 5.3 | Sum | Сумма операции. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Указывается сумма, на которую увеличивается/уменьшается ликвидность для расчетов в СБП. | |

Таблица 116 – Реквизиты ЭС

ED731

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|--------------------|---|--|-----------|---|----|
| 5.4 | LiquidityTransKind | Код операции по управлению позицией ликвидности в СБП. | LiquidityTransKindType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 5.5 | IsNextDay | Признак исполнения запроса в начале следующего операционного дня. | IsNextDayType: Код. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | ed:RequestReason | Информация для управления ликвидностью | RequestReasonType: Причина формирования запроса из ЦК ПС | [0..1] | Заполняется при направлении из ЦК ПС в СБП. Не заполняется Участником СБП. | |
| 6.1 | CreateReasonCode | Код причины формирования запроса из ЦК ПС | CreateReasonCodeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 7 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭС. | EDRefID: Реквизиты признающей группы ЭС. | [0..1] | Заполняется при направлении запроса из СБП в ЦК ПС, если ЭС сформировано на основании запроса клиента ED731. Не заполняется участником СБП. | |
| 7.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 7.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой составления исходного ЭС. | |
| 7.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.109 Подтверждение исполнения запроса об управлении ликвидностью - ED732

Таблица 117 – Реквизиты ЭС

ED732

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-----------------------|---|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня в СБП. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 5 | ed:RequestInfo | Информация для управления ликвидностью | RequestInfoType: Информация о состоянии ликвидности в СБП. | [1] | | |
| 5.1 | BIC | БИК Участника, по счету которого производится запрос. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 5.2 | CorrespAcc | Номер счета, по которому производится запрос. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 5.3 | Sum | Сумма операции. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Указывается сумма, на которую увеличивается/уменьшается ликвидность для расчетов в СБП. | |

Таблица 117 – Реквизиты ЭС

ED732

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|--------------------|---|---|-----------|---|----|
| 5.4 | LiquidityTransKind | Код операции по управлению позицией ликвидности в СБП. | LiquidityTransKindType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 5.5 | IsNextDay | Признак исполнения запроса в начале следующего операционного дня. | IsNextDayType: Код. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | ed:LiquidityInfo | Информация для управления ликвидностью | ED732LiquidityInfoType: Информация о результатах исполнения запроса об управлении ликвидностью | [1] | | |
| 6.1 | FPSLiquidity | Зарезервированная на счете ликвидность для работы в СБП. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [0..1] | Заполняется новым значением ЛСБП с учетом исполнения запроса об управлении ликвидностью. Не заполняется в случае направления из ЦК ПС в СБП. Не заполняется, если ExecCode = "NXTD". ЛСБП - значение ликвидности в сервисе быстрых платежей, сложившееся в СБП в результате исполнения последнего запроса об управлении ликвидностью (ED731), направленного участником СБП. Для расчетов в СБП используется текущее значение ликвидности ПСБП (ED711.FPSPosition). При снижении ликвидности в СБП (ПСБП) до значения менее 10% от значения ЛСБП, установленного в | |

Таблица 117 – Реквизиты ЭС

ED732

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|---------------------|---|---|------------|--|----|
| | | | | | результате исполнения последнего запроса об управлении ликвидностью (ED731), направленного участником СБП, в адрес участника СБП направляется Извещение о состоянии ликвидности в СБП (ED711). | |
| 6.2 | FPSPosition | Доступная текущая позиция в СБП (ПСБП). | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [0..1] | Заполняется новым значением ПСБП. Не заполняется в случае направления из ЦК ПС в СБП. Не заполняется, если ExecCode = "NXTD". | |
| 6.3 | ExecCode | Информация о результате исполнения запроса об управлении ликвидностью | ExecCodeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 7 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | Заполняются реквизитами исходного запроса ED731. | |
| 7.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 7.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой составления исходного ЭС. | |
| 7.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.110 Запрос информации об обработанных поручениях - ED740

Таблица 118 – Реквизиты ЭС

ED740

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|---------------------|---|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется номером ЭС в течение календарной даты. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется календарной датой ОПКЦ. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС - ОПКЦ. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Значение реквизита не контролируется. | |
| 5 | ed:BankPayer | Реквизиты банка плательщика | BankFPSED: Реквизиты банка в распоряжениях. | [0..1] | Может заполняться реквизитами банка, в запрашиваемых поручениях, в которых он является плательщиком. | |
| 5.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК банка плательщика. | |
| 5.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика или номер счета банка получателя. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | Если в реквизите BIC указан БИК КО (филиала КО), то заполняется номером корреспондентского счета КО (филиала КО), открытого в ПБР. Если в реквизите BIC указан БИК ФК, ТОФК, то заполняется номером | |

Таблица 118 – Реквизиты ЭС

ED740

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------------|----------------------|---|---|-----------|---|----|
| | | | | | единого казначейского счета, открытого в ПБР. | |
| 6 | ed:BankPayee | Реквизиты банка, получателя средств | BankFPSED: Реквизиты банка в распоряжениях. | [0..1] | Может заполняться реквизитами банка, в запрашиваемых поручениях, в которых он является получателем средств. | |
| 6.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | БИК банка получателя средств. | |
| 6.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика или номер счета банка получателя. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | Если в реквизите BIC указан БИК КО (филиала КО), то заполняется номером корреспондентского счета КО (филиала КО), открытого в ПБР. Если в реквизите BIC указан БИК ФК, ТОФК, то заполняется номером единого казначейского счета, открытого в ПБР. | |
| 7 | ed:TimePeriod | Период времени, за который производится запрос. | TimePeriod: Период времени, за который производится запрос. | [1] | Заполняется или период времени либо дата ОД СБП, за которую необходимо получить информацию. | |
| 7.1 | ed:TimeFromTo | Период времени, за который производится запрос. | TimeFromTo: Период времени, за который производится запрос. | выбор [1] | | |
| 7.1.1 | TimeFrom | Начало диапазона времени. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | | |
| 7.1.2 | TimeTo | Конец диапазона времени. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | Должен быть заполнен значением не больше, чем 24 часа после TimeFrom. | |

Таблица 118 – Реквизиты ЭС

ED740

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|----------------|---|--|--------------|--------------------|----|
| 7.2 | ed:InquiryDate | Дата ОД в СБП, за которую нужна информация. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | выбор [1] | | |

4.111 Информация об обработанных поручениях - ED741

Таблица 119 – Реквизиты ЭС

ED741

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|----------------|---|--|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня СБП. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС - СБП. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором получателя ЭС – ОПКЦ | |
| 5 | ed:TimePeriod | Период времени, за который производится запрос. | TimePeriod: Период времени, за который производится запрос. | [1] | Заполняется или период времени либо дата ОД за которую необходимо получить информацию. | |
| 5.1 | ed:TimeFromTo | Период времени, за который производится запрос. | TimeFromTo: Период времени, за который производится запрос. | выбор [1] | | |
| 5.1.1 | TimeFrom | Начало диапазона времени. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | | |
| 5.1.2 | TimeTo | Конец диапазона времени. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | Должен быть заполнен значением не больше, чем 24 часа после TimeFrom. | |
| 5.2 | ed:InquiryDate | Дата ОД в СБП, за которую нужна информация. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | выбор [1] | | |

Таблица 119 – Реквизиты ЭС

ED741

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|--------------------|--|---|-----------|---|----|
| 6 | ed:PartInfo | Информация о части. | PartInfo: Информация о части передаваемой информации. | [0..1] | Заполняется при передаче информации в нескольких ЭС. | |
| 6.1 | PartNo | Номер части. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | Указывается порядковый номер части, начиная с 1 (номер первой части в совокупности). | |
| 6.2 | PartQuantity | Количество частей. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | Указывается номер последней части в совокупности. | |
| 6.3 | PartAggregateID | Уникальный идентификатор совокупности частей | PartAggregateIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор совокупности частей. Цифровой, до 27 разрядов. | [1] | При формировании реквизита «Уникальный идентификатор совокупности частей» используется формат <nnnnnnnnnn><uuuymdd><nnnnnnnnnn>, где nnnnnnnnnn – EDAuthor ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации; uuuymdd – EDDate ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации; nnnnnnnnnn – EDNo ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации. | |
| 7 | ed:EDRequisiteList | Список электронных сообщений, отсортированный по EDProcessingTime. | ED741List: Список электронных сообщений, отсортированный по EDProcessingTime. | [0..n] | | |
| 7.1 | EDProcessingTime | Календарная дата и время обработки распоряжения. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | | |
| 7.2 | StatusStateCode | Код статуса (состояния) распоряжения | FPSStatusStateCodeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые | |

Таблица 119 – Реквизиты ЭС

ED741

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|---------------|---|---|-----------|---|----|
| | | | | | значения реквизитов". | |
| 7.3 | TransactionID | Уникальный идентификатор перевода в ОПКЦ. | UniversalIDType: Идентификатор. Текстовый, до 32 символов. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором перевода в ОПКЦ из ED701/ED702. | |
| 7.4 | ed:BankPayer | Реквизиты банка плательщика. | BankFPSED: Реквизиты банка в распоряжениях. | [1] | | |
| 7.4.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК банка плательщика. | |
| 7.4.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика или номер счета банка получателя. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | Если в реквизите BIC указан БИК КО (филиала КО), то заполняется номером корреспондентского счета КО (филиала КО), открытого в ПБР. Если в реквизите BIC указан БИК ФК, ТОФК, то заполняется номером единого казначейского счета, открытого в ПБР. | |
| 7.5 | ed:BankPayee | Реквизиты банка получателя средств. | BankFPSED: Реквизиты банка в распоряжениях. | [1] | | |
| 7.5.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК банка получателя средств. | |
| 7.5.2 | CorrespAcc | Номер счета банка плательщика или номер счета банка получателя. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | Если в реквизите BIC указан БИК КО (филиала КО), то заполняется номером корреспондентского счета КО (филиала КО), открытого в ПБР. Если в реквизите BIC указан БИК ФК, ТОФК, то | |

Таблица 119 – Реквизиты ЭС

ED741

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|---------------|--|--|-----------|--|----|
| | | | | | заполняется номером единого казначейского счета, открытого в ПБР. | |
| 7.6 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | Заполняется ссылкой группой реквизитов запрашиваемого ЭС. | |
| 7.6.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение календарной даты. | |
| 7.6.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется календарной датой создания распоряжения в ОПКЦ. | |
| 7.6.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 8 | ed:InitialIED | Идентификаторы исходного ЭС-запроса. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняется ссылкой группой реквизитов ED740. | |
| 8.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение календарной даты. | |
| 8.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется календарной датой составления ЭС. | |
| 8.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС - ОПКЦ. | |

4.112 Запрос потранзакционного реестра - ED742

Таблица 120 – Реквизиты ЭС

ED742

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------------|----------------------------|--|--|------------------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня в СБП. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Значение реквизита не контролируется. | |
| 5 | ed:RequestInfo | Информация для запроса | ED742FPSRequestInfoType: Информация по запросу потранзакционного реестра. | [1] | | |
| 5.1 | BIC | БИК Участника, по счету которого производится запрос. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 5.2 | CorrespAcc | Номер счета, по которому производится запрос. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Должен быть заполнен Участником СБП, отличным от ГУПЛ ФК. Может быть заполнен ГУПЛ ФК. | |
| 5.3 | ed:DateTimeInterval | Временной интервал, за который формируется реестр | DateTimeInterval: Временной интервал, за который формируется реестр | выбор [1] | | |
| 5.3.1 | BeginTime | Минимальные астрономические | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ | | | |

Таблица 120 – Реквизиты ЭС

ED742

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|----------------|---|---|-----------|--|----|
| | | дата и время обработки в СБП распоряжения, включаемого в реестр. | ISO 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | | |
| 5.3.2 | EndTime | Максимальные астрономические дата и время обработки в СБП распоряжения, включаемого в реестр. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ISO 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | Значение реквизита должно превышать начало диапазона времени, но не более, чем на 24 часа. | |
| 5.4 | ed:BusinessDay | Дата операционного дня, за который формируется реестр | BusinessDay: Дата операционного дня, за который формируется реестр | выбор [1] | | |
| 5.4.1 | AbstractDate | Дата операционного дня, за который формируется реестр. | DateType: Дата. [ГОСТ ISO 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня, за которую необходимо получить потранзакционный реестр. | |

4.113 Поттранзакционный реестр. - ED743

Таблица 121 – Реквизиты ЭС

ED743

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня в СБП. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 5 | CreationDateTime | Астрономические дата и время создания поттранзакционного реестра по операциям в СБП. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | | |
| 6 | FPSCreditTransQuantity | Общее количество документов по кредиту счета участника. | Max9NotNegativeQuantityType: Количество. Количество электронных сообщений. Целое число или ноль, до 9 разрядов. | [1] | В случае разделения ED743 заполняется общим количеством документов, содержащихся во всех частях ЭС ED743, разделенного на части. | |
| 7 | FPSDebetTransQuantity | Общее количество документов по дебету счета участника. | Max9NotNegativeQuantityType: Количество. Количество электронных сообщений. Целое число или ноль, до 9 разрядов. | [1] | В случае разделения ED743 заполняется общим количеством документов, содержащихся во всех частях ЭС ED743, разделенного на части. | |

Таблица 121 – Реквизиты ЭС

ED743

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|------------------|--|--|-----------|--|----|
| 8 | FPSCreditSum | Общая сумма документов по кредиту счета участника. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | В случае разделения ED743 заполняется общей суммой документов, содержащихся во всех частях ЭС ED743, разделенного на части. | |
| 9 | FPSDebetSum | Общая сумма документов по дебету счета участника. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | В случае разделения ED743 заполняется общей суммой документов, содержащихся во всех частях ЭС ED743, разделенного на части. | |
| 10 | FPSEnterPosition | Значение ПСБП на начало ОД СБП. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [0..1] | Заполняется, если реквизит AbstractDate равен дате прошедшего ОД. Не заполняется в транзакционном реестре по счету ПУПЛ ФК. | |
| 11 | FPSOutPosition | Значение ПСБП на конец ОД СБП. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [0..1] | Заполняется, если реквизит AbstractDate равен дате прошедшего ОД. Не заполняется в транзакционном реестре по счету ПУПЛ ФК. | |
| 12 | FPSLiqDecrSum | Общая сумма уменьшения ликвидности за ОД. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [0..1] | Заполняется, если реквизит AbstractDate равен дате прошедшего ОД. Не заполняется в транзакционном реестре по счету ПУПЛ ФК. | |
| 13 | FPSLiqIncrSum | Общая сумма увеличения ликвидности за ОД | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое | [0..1] | Заполняется, если реквизит AbstractDate равен дате прошедшего ОД. Не заполняется в | |

Таблица 121 – Реквизиты ЭС

ED743

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-----------------|---|---|-----------|---|----|
| | | | число или ноль, до 18 разрядов. | | транзакционном реестре по счету ПУПЛ ФК. | |
| 14 | ed:PartInfo | Информация о части. | PartInfo: Информация о части передаваемой информации. | [0..1] | Заполняется при передаче информации в нескольких ЭС. | |
| 14.1 | PartNo | Номер части. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | Указывается порядковый номер части, начиная с 1 (номер первой части в совокупности). | |
| 14.2 | PartQuantity | Количество частей. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | Указывается номер последней части в совокупности. | |
| 14.3 | PartAggregateID | Уникальный идентификатор совокупности частей | PartAggregateIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор совокупности частей. Цифровой, до 27 разрядов. | [1] | При формировании реквизита «Уникальный идентификатор совокупности частей» используется формат <nnnnnnnnnn><uuuymmdd><nnnnnnnnnn>, где nnnnnnnnnn – EDAuthor ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации; uuuymmdd – EDDate ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации; nnnnnnnnnn – EDNo ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации. | |
| 15 | ed:RequestInfo | Информация по запросу. | FPSRequestInfoType: Информация по запросу потранзакционного реестра. | [1] | Заполняется данными из запроса потранзакционного реестра. | |
| 15.1 | BIC | БИК Участника, по счету которого производится запрос. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 | [1] | | |

Таблица 121 – Реквизиты ЭС

ED743

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|---------------------|---|---|-----------|--|----|
| | | | значный. | | | |
| 15.2 | CorrespAcc | Номер счета, по которому производится запрос. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 15.3 | ed:DateTimeInterval | Временной интервал, за который формируется реестр | DateTimeInterval: Временной интервал, за который формируется реестр | выбор [1] | | |
| 15.3.1 | BeginTime | Минимальные астрономические дата и время обработки в СБП распоряжения, включаемого в реестр. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | | |
| 15.3.2 | EndTime | Максимальные астрономические дата и время обработки в СБП распоряжения, включаемого в реестр. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | | |
| 15.4 | ed:BusinessDay | Дата операционного дня, за который формируется реестр | BusinessDay: Дата операционного дня, за который формируется реестр | выбор [1] | | |
| 15.4.1 | AbstractDate | Дата операционного дня, за который формируется реестр. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня, за которую направлен потранзакционный реестр. | |
| 16 | ed:FPSTransInfo | Информация об операциях, совершенных в СБП. | FPSTransInfo: Информация об операциях, совершенных в СБП | [0..n] | | |
| 16.1 | BICCorr | БИК банка корреспондента. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК банка получателя денежных средств (БИК банка плательщика). | |
| 16.2 | CorrespAcc | Счет корреспондента. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | Заполняется счетом банка получателя (банка плательщика). Если в реквизите BICCorr указан БИК КО (филиала КО), то заполняется | |

Таблица 121 – Реквизиты ЭС

ED743

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|---------------|--|---|-----------|---|----|
| | | | | | номером корреспондентского счета КО (филиала КО), открытого в ПБР. Если в реквизите BICCorr указан БИК ФК, ТОФК, то заполняется номером единого казначейского счета, открытого в ПБР. | |
| 16.3 | DC | Признак дебета/кредита. | DCType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 16.4 | ed:TransInfo | Информация по каждой операции, совершенной в СБП. | TransInfoED743: Информация по каждой операции, совершенной в СБП | [0..n] | | |
| 16.4.1 | TransactionID | Уникальный идентификатор перевода в ОПКЦ | UniversalIDType: Идентификатор. Текстовый, до 32 символов. | [1] | | |
| 16.4.2 | Sum | Сумма операции | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Заполняется суммой распоряжения в копейках. | |
| 16.4.3 | OperationType | Тип операции | FPSOperationsType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 16.4.4 | TransDateTime | Астрономическая дата и время исполнения операции в СБП | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | | |
| 16.4.5 | ExecDate | Дата исполнения распоряжения в ОПКЦ | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой исполнения ED701/ED702 в ОПКЦ. | |
| 16.4.6 | IsRSR | Признак исполнения распоряжения в отложенном режиме | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [0..1] | Заполняется значением "1", если распоряжение было исполнено в отложенном режиме. | |

Таблица 121 – Реквизиты ЭС

ED743

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|--------------|--|--|-----------|---|----|
| | | | | | В остальных случаях не заполняется. | |
| 17 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭСИС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при наличии исходного запроса ED742. | |
| 17.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 17.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой составления исходного ЭС. | |
| 17.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.114 Запрос-зонд - ED799

Таблица 122 – Реквизиты ЭС ED799

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | CreationDateTime | Дата/время создания сообщения. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [0..1] | Заполняется датой и временем создания сообщения. | |

4.115 Запрос информации о ликвидности (полной или краткой) - ED801

Таблица 123 – Реквизиты ЭС ED801

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|--------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Не заполняется. В ПС БР не контролируется и не используется. | |
| 5 | InfoTypeCode | Код запроса. | RequestCodeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | PoolInfoFlag | Флаг, указывающий на необходимость предоставления информации по пулу ликвидности (при запросе головным участником пула). | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | 0 - информация запрашивается по счету, идентифицированному по паре значений BIC и Account. 1 - информация запрашивается по всем счетам пула ликвидности (может быть заполнено только главным участником пула ликвидности, дополнительно заполняется элемент | |

Таблица 123 – Реквизиты ЭС ED801

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|----------|---|--|-----------|--|----|
| | | | | | ED802/ed:LPIInfo). При запросе по всем счетам пула ликвидности, пул идентифицируется по счету главного участника пула ликвидности (BIC и Account). Главный участник может запросить информацию по счету подчиненного участника пула ликвидности (значение реквизита PoolInfoFlag не анализируется). | |
| 7 | BIC | БИК Участника, по счету которого производится запрос. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК Участника, по счету которого проводится запрос. | |
| 8 | Account | Номер счета, по которому производится запрос. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | Заполняется номером счета, по которому проводится запрос. Если запрос составлен в отношении главного счета пула ликвидности и PoolInfoFlag="1", информация предоставляется в отношении всех счетов пула ликвидности. | |

4.116 Информация о ликвидности - ED802

Таблица 124 – Реквизиты ЭС ED802

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | InfoTypeCode | Вид представления информации. | RequestCodeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". При регламентной рассылке предоставляется полная информация о ликвидности (FIRR). | |
| 6 | CreationReason | Код причины формирования ЭСИС. | ReasonCodeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 7 | CreationDateTime | Дата/время создания сообщения. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM- | [1] | | |

Таблица 124 – Реквизиты ЭС ED802

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|--------------|--|--|-----------|--|----|
| | | | DDThh:mm:ssZ. | | | |
| 8 | PoolInfoFlag | Флаг, указывающий на предоставление информации по пулу ликвидности (при запросе головным участником пула). | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | 0 - информация предоставляется по счету, идентифицированному по паре значений BIC и Account. 1 - информация предоставляется по всем счетам пула ликвидности (дополнительно заполняется элемент ED802/ed:LPIInfo). Пул ликвидности идентифицируется по счету главного участника пула ликвидности (BIC и Account). | |
| 9 | ed:LPIInfo | Информация о пуле ликвидности. | LPIInfo: Информация о пуле ликвидности. | [0..1] | Информация о пуле ликвидности для главного участника. Элемент заполняется, если в запросе ED801 был указан PoolInfoFlag = 1. Не заполняется, если информация относится к счету, не включенному в состав пула ликвидности. Не заполняется для автономных счетов. | |
| 9.1 | BIC | БИК Участника. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК (в совокупности со счетом) главного участника пула ликвидности. | |
| 9.2 | Account | Номер счета Участника. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | Заполняется номером счета главного участника пула ликвидности. | |
| 9.3 | ed:LimitInfo | Значение и использование лимита. | LimitInfoTypePL: Значение и использование | [0..n] | Заполняется лимитами, относящимися ко всему | |

Таблица 124 – Реквизиты ЭС ED802

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|-------------|--|--|-----------|---|----|
| | | | лимита. | | пулу в целом. | |
| 9.3.1 | LimitType | Тип лимита. | LimitType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Заполняется только по счету главного участника следующими типами лимитов: «URGL» (Срочный лимит); «NURL» (Несрочный лимит); «IOCL» - Лимит внутридневного кредита и кредита овернайт. | |
| 9.3.2 | Value | Значение лимита. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Заполняется значением лимита. | |
| 9.3.3 | Utilization | Текущее использование (утилизация) лимита. | KopeckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Заполняется для счета главного участника пула ликвидности значением, равным текущему использованию лимита ВДК (IOCL). При расчёте данного значения учитываются только исполненные распоряжения. | |
| 9.3.4 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 9.3.5 | Account | Счет подчиненного участника пула. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 9.3.6 | UID | УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; | [0..1] | Не заполняется. | |

Таблица 124 – Реквизиты ЭС ED802

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|-----------------------|---|--|-----------|--|----|
| | | | УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | | | |
| 9.4 | ed:LiquidityInfo | Информация о ликвидности. | LiquidityInfoType: Информация о ликвидности. | [1] | Заполняется информацией об общей ликвидности в пуле. | |
| 9.4.1 | NetAvailableLiquidity | Чистая доступная ликвидность. | BalanceKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов. | [1] | Заполняется значением, равным чистой доступной ликвидности. | |
| 9.5 | ed:ReservationInfo | Информация о резервированиях. | ReservationInfo: Информация о резервированиях. | [0..1] | Заполняется информацией об общей сумме резервирований, выполненных для всех счетов пула ликвидности. | |
| 9.5.1 | NonCashReservedSum | Общая сумма резервирований ликвидности по счету, за исключением связанных со снятием наличных денежных средств. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Заполняется общей суммой зарезервированных денежных средств на всех счетах пула ликвидности для исполнения условных платежей. | |
| 9.5.2 | CashReservedSum | Общая сумма резервирований ликвидности по счету в связи со снятием наличных денежных средств. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 9.6 | ed:ArrestInfo | Общая сумма и общая фактически установленная сумма арестов и/или ограничений по счету. | ArrestInfoType: Общая сумма и общая фактически установленная сумма арестов и/или ограничений по счету. | [0..1] | Заполняется информацией об общей сумме всех документов об аресте (ограничениях) по счету, а также информация об общей сумме фактически установленных арестов (ограничениях) по всем счетам пула ликвидности. | |
| 9.6.1 | TotalAmount | Общая сумма арестов и/или | NotNegativeKopeckAmountType: | [0..1] | Заполняется общей | |

Таблица 124 – Реквизиты ЭС ED802

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------------|------------------------------|--|--|-----------|--|----|
| | | ограничений по счету. | Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | | суммой арестов | |
| 9.6.2 | IndeterminateAmountFlag | Индикатор ареста без указания суммы (решения налогового органа о приостановлении операций по счету). | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | Заполняется значением, равным "0" | |
| 10 | ed:Account | Информация о ликвидности счета Участника. | ED802Account: Информация о ликвидности счета Участника. | [1..n] | Если запрос составлен в отношении счета главного участника пула ликвидности (PoolInfoFlag = "1") информация предоставляется в отношении каждого счета из пула ликвидности. | |
| 10.1 | BIC | БИК Участника. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК (в совокупности со счетом), идентифицирующим счет участника. | |
| 10.2 | Account | Номер счета Участника. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | Заполняется номером счета, идентифицирующим счет участника. | |
| 10.3 | SpecialModelIndicator | Признак того, что к счету имеется очередь не исполненных в срок распоряжений. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | Заполняется значением = «1», если к счету имеется очередь не исполненных в срок распоряжений. Заполняется значением = «0», если очередь отсутствует. | |
| 10.4 | ed:AccountModeChanges | Изменения в режиме работы счета (был наложен/изменен/снят арест). | AccountModeChanges: Изменения в режиме работы счета (был наложен/изменен/снят арест). | [0..n] | Заполняется для счетов, режим работы которых был изменен в случае CreationReason = "ACCH". | |
| 10.4.1 | AccountChangeType | Тип изменения режима работы счета. | ReasonCodeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в | |

Таблица 124 – Реквизиты ЭС ED802

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|--------------|----------------------------------|--|-----------|--|----|
| | | | | | документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 10.5 | ed:LimitInfo | Значение и использование лимита. | LimitInfoType: Значение и использование лимита. | [0..n] | Указываются текущие значения лимитов, имеющих отношение к счету. Для пула ликвидности, идентифицируемого счетом главного участника пула ликвидности значения лимитов: «URGL» (Срочный лимит); «NURL» (Несрочный лимит); «IOCL» - Лимит внутридневного кредита и кредита овернайт заполняются в блоке (9.3 ed:LimitInfo). Не заполняется для лимитов косвенных участников, при необходимости эту информацию участники смогут получить из профиля ED808. | |
| 10.5.1 | LimitType | Тип лимита. | LimitType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Для автономного счета заполняется лимитами: «URGL» (Срочный лимит); «NURL» (Несрочный лимит); «IOCL» - Лимит внутридневного кредита и кредита овернайт. Для счета подчиненного участника пула ликвидности заполняется лимитами: "FPML" (Лимит распоряжений | |

Таблица 124 – Реквизиты ЭС ED802

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-------------|-------------------------|---|-----------|---|----|
| | | | | | подчиненного участника пула ликвидности (фиксированный)), "VPM L" (Лимит распоряжений подчиненного участника пула ликвидности (изменяемый)). Для прямых участников может быть заполнено лимитами: "ICLL" (лимит индивидуальной суммы требования уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям), "TCLL" (лимит общей суммы требований уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям). Не заполняется для лимитов косвенных участников. | |
| 10.5.2 | Value | Значение лимита. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Указывается текущее значение лимита. | |
| 10.5.3 | PayerBIC | БИК плательщика. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 10.5.4 | AggrementID | Идентификатор договора. | TwoDigitIdentifierType: Идентификатор. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | Не заполняется. | |

Таблица 124 – Реквизиты ЭС ED802

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-------------|--|--|-----------|---|----|
| 10.5.5 | Utilization | Текущее использование (утилизация) лимита. | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Заполняется значением, равным текущему использованию лимита. При расчёте данного значения учитываются только исполненные распоряжения. Не заполняется для лимитов: "URGL" (Срочный лимит); "NURL" (Несрочный лимит); "ICLL" (лимит индивидуальной суммы требования уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям). | |
| 10.5.6 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | БИК уполномоченного составителя требования: может быть заполнен для лимитов "ICLL" (лимит индивидуальной суммы требования уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям), "TCLL" (лимит общей суммы требований уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям). | |
| 10.5.7 | Account | Счет подчиненного участника пула. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 | [0..1] | Указывается - счет подчиненного участника пула ликвидности, если информация о лимитах | |

Таблица 124 – Реквизиты ЭС ED802

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-----------------------|---|--|-----------|--|----|
| | | | символов. | | предоставляется по счету подчиненного участника пула ликвидности. Не заполняется, если информация о лимитах предоставляется по счету главного участника пула ликвидности или по автономному счету. | |
| 10.5.8 | UID | УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС уполномоченного составителя требования для лимитов: "ICLL" (лимит индивидуальной суммы требования уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям); "TCLL" (лимит общей суммы требований уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям). | |
| 10.6 | ed:LiquidityInfo | Информация о ликвидности. | LiquidityInfo: Информация о ликвидности. | [0..1] | | |
| 10.6.1 | Balance | Остаток на счете (дебетовый остаток - отрицательный, кредитовый - положительный). | BalanceKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов. | [1] | Заполняется текущим значением ТС ЦК в ЦК ПС | |
| 10.6.2 | NetAvailableLiquidity | Чистая доступная ликвидность. | BalanceKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Заполняется значением чистой доступности ликвидности на счете: 1) Для автономных счетов - значением чистой доступности ликвидности | |

Таблица 124 – Реквизиты ЭС ED802

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------------|---------------------------|---|---|-----------|---|----|
| | | | | | на счете. 2) При формировании ED802 для подчиненных счетов пула ликвидности - значением чистой доступной ликвидностью пула ликвидности. Не заполняется при формировании ED802 для главных счетов пула ликвидности. | |
| 10.7 | ed:ReservationInfo | Информация о резервированиях. | ReservationInfo: Информация о резервированиях. | [0..1] | | |
| 10.7.1 | NonCashReservedSum | Общая сумма резервирований ликвидности по счету, за исключением связанных со снятием наличных денежных средств. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | Заполняется общей суммой зарезервированных денежных средств для исполнения условных платежей по счету, указанному в реквизите 10.2 Account. | |
| 10.7.2 | CashReservedSum | Общая сумма резервирований ликвидности по счету в связи со снятием наличных денежных средств. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 10.8 | ed:ArrestInfo | Общая сумма и общая фактически установленная сумма арестов и/или ограничений по счету. | ArrestInfo: Общая сумма и общая фактически установленная сумма арестов и/или ограничений по счету. | [0..1] | Заполняется информацией об общей сумме всех документов об аресте (ограничениях) по счету. | |
| 10.8.1 | TotalAmount | Общая сумма арестов и/или ограничений по счету. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [0..1] | Заполняется значением, равным общей сумме установленных арестов | |
| 10.8.2 | IndeterminateAmountFlag | Индикатор документа - решения налогового органа о приостановлении операций по | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | Заполняется значением "0" | |

Таблица 124 – Реквизиты ЭС ED802

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|------------------------|--|--|-----------|---|----|
| | | счета без указания суммы. | | | | |
| 10.9 | ed:DebitQueuedPayments | Информация о находящихся в очереди Платежных распоряжениях о списании средств со счета. | DebitQueuedPayments: Информация о находящихся в очереди Платежных распоряжениях о списании средств со счета. | [0..1] | Этот блок реквизитов не заполняется в краткой информации о ликвидности (RequestCode = "SIRR"). | |
| 10.9.1 | ed:DebitQueuedGroup | Количество и сумма Платежных распоряжений о списании средств со счета во внутридневной очереди в разбивке по группам. | DebitQueuedGroup: Количество и сумма Платежных распоряжений о списании средств со счета во внутридневной очереди в разбивке по группам. | [1..5] | Заполняется информацией о находящихся в очереди распоряжениях о списании средств со счета, идентифицируемого <BIC> (10.1) и < Account> (10.2). Информация предоставляется в разбивке по группам для каждого типа очереди. | |
| 10.9.1.1 | GroupCode | Код группы. | FTIGroupCodeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 10.9.1.2 | Cnt | Количество распоряжений. | Max9QuantityType: Количество. Количество электронных сообщений. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется количеством ЭПС в группе. | |
| 10.9.1.3 | Amount | Сумма. | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | Заполняется общей суммой ЭПС в группе. | |
| 10.9.1.4 | ed:ByCreditAccount | Количество и сумма платежных распоряжений о списании средств со счета во внутридневной очереди в разбивке по счету зачисления. | CntAndAmountByGroup: Количество и сумма платежных распоряжений во внутридневной очереди о списании/зачислении в разбивке по счету зачисления/списания. | [0..n] | Заполняется информацией о находящихся в очередях распоряжениях, исполнение которых приведет к зачислению на счет, идентифицируемый | |

Таблица 124 – Реквизиты ЭС ED802

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------------|-------------------------|--|---|-----------|--|----|
| | | | | | <BIC> (10.9.1.4.1) и <Account> (10.9.1.4.2). | |
| 10.9.1.4.1 | BIC | БИК кредитной организации или БИК ПБР, обслуживающего счет. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 10.9.1.4.2 | Account | Номер счета. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 10.9.1.4.3 | Cnt | Количество распоряжений. | Max9QuantityType: Количество. Количество электронных сообщений. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 10.9.1.4.4 | Amount | Сумма. | КорекAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 10.10 | ed:CreditQueuedPayments | Информация о находящихся во внутридневных очередях платежных распоряжениях о зачислении средств на счет. | CreditQueuedPayments: Информация о находящихся в очередях платежных распоряжениях о зачислении средств на счет. | [0..1] | Этот блок реквизитов не заполняется в краткой информации о ликвидности (RequestCode = "SIRR"). | |
| 10.10.1 | ed:CreditQueuedGroup | Сумма Платежных распоряжений о зачислении средств во внутридневных очередях в разбивке по группам. | CreditQueuedGroup: Сумма Платежных распоряжений о зачислении средств во внутридневных очередях в разбивке по группам. | [1] | Заполняется для GroupCode = "INTR" ("Внутридневная очередь"). | |
| 10.10.1.1 | GroupCode | Код группы. | FTIGroupCodeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 10.10.1.2 | Amount | Сумма. | КорекAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | Заполняется общей суммой ЭПС в группе. | |

Таблица 124 – Реквизиты ЭС ED802

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------------|-------------------|---|---|-----------|---|----|
| 10.10.1.3 | ed:ByDebitAccount | Сумма платежей о зачислении средств во внутридневных очередях в разбивке по счету списания. | AmountByGroup: Количество и сумма платежей распоряжений о зачислении средств во внутридневных очередях в разбивке по счету списания. | [0..n] | Заполняется информацией о находящихся в очередях распоряжениях, исполнение которых приведет к списанию со счета, идентифицируемого <BIC> (10.10.1.3.1) и <Account> (10.10.1.3.2). | |
| 10.10.1.3.1 | BIC | БИК кредитной организации или БИК ПБР, обслуживающей счет. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 10.10.1.3.2 | Account | Номер счета. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 10.10.1.3.3 | Amount | Сумма. | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 11 | ed:InitialIED | Идентификаторы исходного ЭСИС-запроса. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при наличии исходного запроса. | |
| 11.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 11.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 11.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.117 Запрос перечня платежных распоряжений, помещенных в очереди - ED804

Таблица 125 – Реквизиты ЭС ED804

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|--------------|---|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Не заполняется. В ПС БР не контролируется и не используется. | |
| 5 | PoolInfoFlag | Флаг, указывающий на необходимость предоставления информации по пулу ликвидности (при запросе главным участником пула). | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | 0 - информация предоставляется по счету, идентифицируемому по паре значений BIC и Асс. 1 - информация предоставляется по всем счетам пула. Пул идентифицируется по счету главного участника пула ликвидности (BIC и Асс). | |
| 6 | BIC | БИК Участника, по счету которого проводится запрос. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | При запросе косвенным участником заполняется БИК прямого участника. | |
| 7 | Асс | Номер счета, по которому | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. | | При запросе косвенным участником заполняется | |

Таблица 125 – Реквизиты ЭС ED804

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------------------------|---|---|-----------|---|----|
| | | проводится запрос. | [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | счетом прямого участника. | |
| 8 | IncludeWaitForSettlementFlag | Признак необходимости включения в ЭС-ответ информации о распоряжениях, ожидающих исполнения в рейсе (ранее не поступавшим в обработку). | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | Автоматически генерируемое ЭС ED805 не содержит информации о распоряжениях, прошедшим входной контроль, но еще не поступавшим в обработку (ожидающих рейса). Установка этого флага в значение = «1» позволяет получить в ЭС-ответе информацию о распоряжениях, ожидающих рейса. | |
| 9 | QueueType | Тип очереди, для которой осуществляется запрос. | QueueType: Код. Текстовый, 4 значный. | [0..1] | Если запрос осуществляется по очереди одного типа, указывается тип очереди. Если запрос осуществляется по всем типам очередей, то реквизит не заполняется. Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |

4.118 Перечень ЭПС, помещенных в очереди - ED805

Таблица 126 – Реквизиты ЭС ED805

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|----------------|---|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | CreationReason | Код причины формирования ЭСИС. | ReasonCodeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | BIC | БИК Участника, по счету которого производился запрос. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | При запросе косвенным участником заполняется БИК прямого участника. | |
| 7 | Account | Номер счета, по которому производился запрос. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | При запросе косвенным участником заполняется счетом прямого участника. | |
| 8 | ed:Queue | Перечень ЭС, помещенных в очередь. | AllQueue: Перечень ЭС, помещенных в очередь | [0..n] | ЭС «Перечень ЭПС, помещенных в очереди» (ED805), формируемое | |

Таблица 126 – Реквизиты ЭС ED805

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|------------------|-----------------------------------|---|-----------|---|----|
| | | | | | программно по итогам рейса, содержит информацию только о распоряжениях, находящихся во внутридневной очереди, для которых время исполнения еще не наступило (следующий несрочный или консолидированный рейс), т.е. о всех ЭПС с причиной помещения во внутридневную очередь, отличной от "Ожидание рейса" (QueuingReasonCode <> QWFC). При формировании ED805 в качестве ответа на запрос ED804 предоставляется информация о всех очередях (с любой причиной помещения в очередь). Для ЭПС, помещенных во внутридневную очередь указывается причина помещения в очередь (QueuingReasonCode). | |
| 8.1 | QueueType | Тип очереди. | QueueType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 8.2 | ed:QueuedPayment | Список ЭПС, помещенных в очередь. | QueuedPayment: Список ЭПС, помещенных в очередь. | [1..n] | Перечень распоряжений, помещенных в очередь. Платежные распоряжения в перечне следуют в той же последовательности, как | |

Таблица 126 – Реквизиты ЭС ED805

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|-------------------|------------------------------------|---|-----------|--|----|
| | | | | | и в соответствующей очереди; ЭСИС, направляемое главному участнику пула ликвидности, содержит один перечень распоряжений по всем счетам пула ликвидности. Для подчиненного участника пула ликвидности ЭСИС содержит только информацию о распоряжениях о списании денежных средств со счета подчиненного участника пула ликвидности (а не о находящихся в очереди распоряжениях о списании денежных средств с других счетов пула ликвидности). | |
| 8.2.1 | PaymentPrecedence | Приоритет платежа. | TwoDigitCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | | |
| 8.2.2 | Amount | Сумма (поле 7). | КорескAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 8.2.3 | PayerBIC | БИК Участника – плательщика. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Заполняется только при направлении информации главному участнику пула ликвидности. | |
| 8.2.4 | PayerAccount | Номер счета Участника-плательщика. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется только при направлении информации главному участнику пула | |

Таблица 126 – Реквизиты ЭС ED805

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-------------------|--|---|-----------|---|----|
| | | | | | ликвидности. | |
| 8.2.5 | PayeeBIC | БИК Участника – получателя денежных средств. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 8.2.6 | PayeeAccount | Номер счета Участника-получателя денежных средств. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется значением номера счета получателя (FTI/Payee/PersonalAcc). | |
| 8.2.7 | QueuingReasonCode | Причина помещения во внутрисдневную очередь. | QueuingReasonCodeType: Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Текстовый, 4 значный. | [0..1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". Заполняется только для QueueType = «QINT» (Внутрисдневная очередь). | |
| 8.2.8 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 8.2.9 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 8.2.10 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 9 | ed:InitialIED | Идентификаторы исходного ЭСИС-запроса. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при наличии исходного запроса. | |
| 9.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 9.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. | | Заполняется датой | |

Таблица 126 – Реквизиты ЭС ED805

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|----------|--|---|-----------|--|----|
| | | | Формат YYYY-MM-DD. | [1] | операционного дня. | |
| 9.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.119 Запрос изменений в справочнике БИК - ED806

Таблица 127 – Реквизиты ЭС ED806

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. При формировании ЭС в ОПКЦ: заполняется номером ЭС в течение календарной даты. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. При формировании в ОПКЦ заполняется календарной датой. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | При направлении в СБП, заполняется идентификатором СБП. | |
| 5 | RequestCode | Вид запроса информации. | RequestCodeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | ed:ParticipantID | Профиль Участника. | ParticipantID: Профиль Участника. | [0..1] | Заполняется при запросе профиля Участника. Обслуживающий ПБР может запросить профиль обслуживаемого Участника, отличный от составителя ЭС-запроса. | |

Таблица 127 – Реквизиты ЭС ED806

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|----------|--|---|-----------|---|----|
| | | | | | При запросе Справочника БИК не заполняется, если заполнен, то в ПС БР реквизит игнорируется. | |
| 6.1 | ed:BIC | БИК участника перевода денежных средств. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | выбор [1] | Заполняется при запросе профиля Участника. Может отличаться от БИК составителя ЭС ED806 при направлении запроса обслуживающим ПБР. Не заполняется, если заполнен реквизит ed:UID. | |
| 6.2 | ed:UID | УИС участника перевода денежных средств. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | выбор [1] | Заполняется при запросе профиля Участника. Может отличаться от УИС составителя ЭС ED806 при направлении запроса обслуживающим ПБР. Не заполняется, если заполнен реквизит ed:BIC. | |

4.120 Изменения, внесенные в Справочник БИК (Полный Справочник БИК) - ED807

Таблица 128 – Реквизиты ЭС ED807

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя. | |
| 5 | CreationReason | Код причины формирования ЭСИС. | ReasonCodeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | CreationDateTime | Дата и время создания ЭС. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | Заполняется датой и временем создания сообщения. | |
| 7 | InfoTypeCode | Вид представления информации. | RequestCodeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 8 | BusinessDay | Дата ОД, к которой относятся данные Справочника БИК. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня, к которой относятся | |

Таблица 128 – Реквизиты ЭС ED807

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----------|---------------------|---|---|-----------|---|----|
| | | | | | данные Справочника БИК. | |
| 9 | DirectoryVersion | Номер версии Справочника БИК в течение операционного дня. | Max2NumberType: Число. Целое число, до 2 разрядов. | [0..1] | Не заполняется в полной версии Справочника БИК (InfoTypeCode = FIRR), направленного по запросу. | |
| 10 | ed:PartInfo | Информация о части. | PartInfo: Информация о части передаваемой информации. | [0..1] | Заполняется при передаче информации в нескольких ЭСИС. | |
| 10.1 | PartNo | Номер части. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | Указывается порядковый номер части, начиная с 1 (номер первой части в совокупности). | |
| 10.2 | PartQuantity | Количество частей. | OrdinalNumberType: Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов. | [1] | Указывается номер последней части в совокупности. | |
| 10.3 | PartAggregateID | Уникальный идентификатор совокупности частей | PartAggregateIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор совокупности частей. Цифровой, до 27 разрядов. | [1] | При формировании реквизита «Уникальный идентификатор совокупности частей» используется формат <nnnnnnnnnn><уууymmdd><nnnnnnnnnn>, где nnnnnnnnnn – EDAuthor ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации; уууymmdd – EDDate ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации; nnnnnnnnnn – EDNo ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации. | |
| 11 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭСИС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы | [0..1] | Заполняются при наличии исходного запроса ED806 | |

Таблица 128 – Реквизиты ЭС ED807

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------|-----------------------------|--|---|-----------|---|----|
| | | | ЭС. | | идентификатором запроса ED806. | |
| 11.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. При направлении ЭС в ОПКЦ заполняется номером ЭС в течение календарной даты. | |
| 11.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. При направлении ЭС в ОПКЦ заполняется календарной датой. | |
| 11.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 12 | ed:BICDirectoryEntry | Запись в Справочнике БИК. | BICDirectoryEntryType: Запись в Справочнике БИК. | [0..n] | Не заполняется при направлении участникам информации об изменениях в Справочнике БИК (InfoTypeCode = SIRR) в случае отсутствия изменений в Справочнике БИК по отношению к предыдущему ОД. Заполняется информацией о всех участниках ПС БР для полной версии Справочника БИК (InfoTypeCode = FIRR). Заполняется информацией о добавленных, измененных, удаленных | |

Таблица 128 – Реквизиты ЭС ED807

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|--------------------|---|--|-----------|--|----|
| | | | | | записях Справочника БИК для краткой версии Справочника БИК (InfoTypeCode = SIRR). | |
| 12.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [BNKSEEK.NEWNUM]. | |
| 12.2 | ChangeType | Тип изменения в Справочнике по сравнению с предыдущей версией Справочника (добавление записи/изменение/удаление). | ChangeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [0..1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". Не заполняется в полном Справочнике БИК (InfoTypeCode = "FIRR"). Для краткой версии Справочника БИК (InfoTypeCode = "SIRR") должно быть заполнено одним из значений: "ADDD", "CHGD", "DLTD". | |
| 12.3 | ed:ParticipantInfo | Информация об Участнике, входящая в Справочник БИК. | ParticipantInfoType: Информация об Участнике, входящая в Справочник БИК. | [1] | | |
| 12.3.1 | NameP | Наименование участника. | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [0..1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [BNKSEEK.NAMEP]. Длина реквизита не может превышать 45 символов для КО, филиалов КО. | |
| 12.3.2 | EnglName | Наименование участника на английском языке. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [отсутствует]. | |
| 12.3.3 | RegN | Регистрационный порядковый номер. | Max9TextType: Текст. Строка, до 9 символов. | [0..1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [BNKSEEK.REGN]. | |

Таблица 128 – Реквизиты ЭС ED807

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|----------|--------------------|---|-----------|---|----|
| 12.3.4 | CntrCd | Код страны. | Eq2TextType: Текст. Строка, 2 символа. | [0..1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [нет соответствия]. Заполняется информацией о коде страны по месту нахождения участника платежной системы Банка России, соответствующем двузначному буквенному коду страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ). Для подразделения Банка России реквизит «Код страны» не заполняется. | |
| 12.3.5 | Rgn | Код территории. | Max2TextType: Текст. Строка, до 2 символов. | [1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [BNKSEEK.RGN]. Заполняется информацией о коде территории по месту нахождения участника перевода, соответствующем первым двум разрядам кода по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО). В случае если место нахождения участника перевода находится за пределами территории Российской Федерации, реквизит «Код территории» принимает | |

Таблица 128 – Реквизиты ЭС ED807

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------|----------|----------------------------------|--|-----------|---|----|
| | | | | | значение «00». | |
| 12.3.6 | Ind | Индекс. | Max16TextType: Текст. Строка, до 16 символов. | [0..1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [BNKSEEK.IND]. | |
| 12.3.7 | Tnp | Тип населенного пункта. | Max5TextType: Текст. Строка, до 5 символов. | [0..1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [TNP.SHORTNAME]. | |
| 12.3.8 | Nnp | Наименование населенного пункта. | Max25TextType: Текст. Строка, до 25 символов. | [0..1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [BNKSEEK.NNP]. | |
| 12.3.9 | Adr | Адрес. | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [0..1] | Заполняется в соответствии с п. 4.11 Приложения 5 к 732-П | |
| 12.3.10 | PrntBIC | БИК головной организации. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [нет соответствия]. Для филиала кредитной организации заполняется БИК головной КО. Для кредитной организации не заполняется. Не заполняется для клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями. Для ПБР заполняется БИК вышестоящего ПБР. Если у ПБР этот реквизит не заполнен, то это означает, что данное подразделение является держателем баланса. Для ПУ, функционирующего в штатном режиме, заполняется БИК головного участника расчетов. Для ПУ, функционирующего в | |

Таблица 128 – Реквизиты ЭС ED807

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------------|----------|--|--|-----------|--|----|
| | | | | | автономном режиме заполняется БИК БПУ. | |
| 12.3.1 1 | DateIn | Дата включения в состав участников перевода. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [нет соответствия]. | |
| 12.3.1 2 | DateOut | Дата исключения информации об Участнике. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [нет соответствия]. При формировании ED807, содержащий полный Справочник ("FIRR"), информация по исключенным участникам не передается и данный реквизит не заполняется. Когда формируется ED807, содержащий изменения к Справочнику ("SIRR") с признаком удаления участника, данный реквизит заполняется и его значение будет совпадать с датой текущего ОД). Реквизит заполняется только в день удаления участника. | |
| 12.3.1 3 | PtType | Тип участника перевода. | Max2TextType: Текст. Строка, до 2 символов. | [1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [BNKSEEK.PZN]. Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 12.3.1 4 | Srvcs | Доступные сервисы перевода денежных средств. | Max1TextType: Текст. Строка, 1 символ. | [1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [нет соответствия]. Допустимые значения реквизита приведены в | |

Таблица 128 – Реквизиты ЭС ED807

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------------|-------------------|---|---|-----------|---|----|
| | | | | | документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 12.3.1 5 | XchType | Участник обмена. | Max1TextType: Текст. Строка, 1 символ. | [1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [нет соответствия]. Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 12.3.1 6 | UID | УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [нет соответствия]. | |
| 12.3.1 7 | ParticipantStatus | Статус участника. | ParticipantStatusType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 12.3.1 8 | ed:RstrList | Перечень ограничений участника. | RstrListType: Перечень ограничений участника. | [0..n] | Заполняется перечнем ограничений, наложенных на участника. Не заполняется при отсутствии ограничений. | |
| 12.3.1 8.1 | Rstr | Код ограничения, наложенного на участника. | RstrType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [нет соответствия]. Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 12.3.1 8.2 | RstrDate | Дата начала действия ограничения участника. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [нет соответствия]. | |
| 12.4 | ed:SWBICS | Перечень БИК (СВИФТ), | SWBICList: | | | |

Таблица 128 – Реквизиты ЭС ED807

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-----------------------|--|--|-----------|---|----|
| | | соответствующих Участнику. | Перечень БИК (СВИФТ), соответствующих Участнику. | [0..n] | | |
| 12.4.1 | SWBIC | БИК (СВИФТ) (по справочнику СВИФТ, стандарт ИСО 9362). | BICSWIFTIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код, присвоенный SWIFT. Строка до 11 символов формата 4!a2!a2!c[3!c]. | [1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [нет соответствия]. | |
| 12.4.2 | DefaultSWBIC | Признак использования БИК (СВИФТ), «по умолчанию». | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |
| 12.5 | ed:Accounts | Информация о счетах участника перевода денежных средств. | AccountsType: Информация о счетах участника перевода денежных средств. | [0..n] | Не заполняется для косвенных участников и для участников, по которым в ПС БР отсутствуют данные для заполнения реквизитов данного раздела. | |
| 12.5.1 | Account | Номер счета. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [BNKSEEK.KSNP]. | |
| 12.5.2 | RegulationAccountType | Тип счета в соответствии с нормативом. | AccountType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [нет соответствия]. Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 12.5.3 | СК | Контрольный ключ. | Eq2TextType: Текст. Строка, 2 символа. | [0..1] | Заполняется контрольным ключом. Не заполняется для ПБР и косвенных участников. | |
| 12.5.4 | AccountCBRBIC | БИК ПБР, обслуживающего счет участника перевода. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК ПБР, обслуживающего счет участника перевода. | |
| 12.5.5 | DateIn | Дата открытия счета. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. | | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [нет | |

Таблица 128 – Реквизиты ЭС ED807

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|----------------|---|--|-----------|---|----|
| | | | Формат YYYY-MM-DD. | [1] | соответствия]. Заполняется датой регистрации счета в ПС БР. | |
| 12.5.6 | DateOut | Дата исключения информации о счете участника. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [нет соответствия]. При формировании ED807, содержащий полный Справочник ("FIRR"), информация по закрытым счетам не передается и данный реквизит не заполняется. Когда формируется ED807, содержащий изменения к Справочнику ("SIRR") с признаком удаления участника, данный реквизит заполняется и его значение будет совпадать с датой текущего ОД). Реквизит заполняется только в день удаления счета. | |
| 12.5.7 | AccountStatus | Статус счета. | AccountStatusType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 12.5.8 | ed:AccRstrList | Перечень ограничений операций по счету. | AccRstrListType: Перечень ограничений операций по счету. | [0..n] | Заполняется перечнем ограничений операций по счету. Не заполняется при отсутствии ограничений операций по счету. | |
| 12.5.8.1 | AccRstr | Код ограничения операций по счету. | RstrType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. | |

Таблица 128 – Реквизиты ЭС ED807

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|--------------|--|--|-----------|---|----|
| | | | | | Кодовые значения реквизитов". | |
| 12.5.8.2 | AccRstrDate | Дата начала действия Ограничения операций по счету. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 12.5.8.3 | SuccessorBIC | БИК преемника. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Заполняется только для ограничения AccRstr = "SDRS" | |

4.121 Профиль участника - ED808

Таблица 129 – Реквизиты ЭС

ED808

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------------|---|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | CreationDateTime | Дата и время создания ЭС. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | Заполняется датой и временем создания сообщения. | |
| 6 | InfoTypeCode | Вид представления информации. | RequestCodeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 7 | BusinessDay | Дата ОД, к которой относятся данные Профиля. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня, к которой относятся данные Профиля. | |
| 8 | DirectoryVersion | Номер версии Профиля участника в течение операционного дня. | Max2NumberType: Число. Целое число, до 2 разрядов. | [0..1] | Заполняется порядковым номером версии Профиля участника, | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-----------------------|---|--|-----------|--|----|
| | | | | | измененного в течение операционного дня. Нумерация ведется по каждому участнику отдельно. Заполняется значением 1 при первом формировании Профиля участника в течение дня. | |
| 9 | ed:CreationReason | Причины формирования Профиля участника (ED808). | CreationReasonType: Причины формирования Профиля участника (ED808). | [1] | | |
| 9.1 | ed:CreationReasonCode | Код причины формирования ED808. | ReasonCodeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1..n] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 10 | ed:BICDirectoryEntry | Запись в Справочнике БИК. | BICDirectoryEntryType: Запись в Справочнике БИК. | [1] | | |
| 10.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [BNKSEEK.NEWNUM]. | |
| 10.2 | ChangeType | Тип изменения в Справочнике по сравнению с предыдущей версией Справочника (добавление записи/изменение/удаление). | ChangeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [0..1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 10.3 | ed:ParticipantInfo | Информация об Участнике, входящая в Справочник БИК. | ParticipantInfoType: Информация об Участнике, входящая в Справочник БИК. | [1] | | |
| 10.3.1 | NameP | Наименование участника. | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [0..1] | Не заполняется по Участникам, у которых в Справочнике участников платежной системы не заполнено наименование. Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: | |

Таблица 129 – Реквизиты ЭС

ED808

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|----------|---|--|-----------|--|----|
| | | | | | [BNKSEEK.NAMEP]. | |
| 10.3.2 | EnglName | Наименование участника на английском языке. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [отсутствует]. | |
| 10.3.3 | RegN | Регистрационный порядковый номер. | Max9TextType: Текст. Строка, до 9 символов. | [0..1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [BNKSEEK.REGN]. | |
| 10.3.4 | CntrCd | Код страны. | Eq2TextType: Текст. Строка, 2 символа. | [0..1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [нет соответствия]. Заполняется информацией о коде страны по месту нахождения участника платежной системы Банка России, соответствующем двузначному буквенному коду страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ). Для подразделения Банка России, иного клиента Банка России реквизит «Код страны» не заполняется. | |
| 10.3.5 | Rgn | Код территории. | Max2TextType: Текст. Строка, до 2 символов. | [1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [BNKSEEK.RGN]. Заполняется информацией о коде территории по месту нахождения участника перевода, соответствующем первым двум разрядам кода по Общероссийскому классификатору | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------|----------|----------------------------------|--|-----------|---|----|
| | | | | | объектов административно-территориального деления (ОКАТО). В случае если место нахождения участника перевода находится за пределами территории Российской Федерации, реквизит «Код территории» принимает значение «00». | |
| 10.3.6 | Ind | Индекс. | Max16TextType: Текст. Строка, до 16 символов. | [0..1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [BNKSEEK.IND]. | |
| 10.3.7 | Tnp | Тип населенного пункта. | Max5TextType: Текст. Строка, до 5 символов. | [0..1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [TNP.SHORTNAME]. | |
| 10.3.8 | Nnp | Наименование населенного пункта. | Max25TextType: Текст. Строка, до 25 символов. | [0..1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [BNKSEEK.NNP]. | |
| 10.3.9 | Adr | Адрес. | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [0..1] | Заполняется в соответствии с п. 4.11 Приложения 5 к 732-П | |
| 10.3.10 | PrntBIC | БИК головной организации. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [нет соответствия]. Для филиала кредитной организации заполняется БИК головной КО. Для кредитной организации не заполняется. Не заполняется для клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями. Для ПБР заполняется БИК вышестоящего ПБР. Если у ПБР этот реквизит | |

Таблица 129 – Реквизиты ЭС

ED808

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------------|----------|--|--|-----------|--|----|
| | | | | | не заполнен, то это означает, что данное подразделение является держателем баланса. Для ПУ, функционирующего в штатном режиме, заполняется БИК головного участника расчетов. Для ПУ, функционирующего в автономном режиме заполняется БИК БПУ. | |
| 10.3.1 1 | DateIn | Дата включения в состав участников перевода. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [нет соответствия]. | |
| 10.3.1 2 | DateOut | Дата исключения информации об Участнике. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [нет соответствия]. Профиль ED808 не направляется удаленному участнику. | |
| 10.3.1 3 | PtType | Тип участника перевода. | Max2TextType: Текст. Строка, до 2 символов. | [1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [BNKSEEK.PZN]. Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 10.3.1 4 | Srvcs | Доступные сервисы перевода денежных средств. | Max1TextType: Текст. Строка, 1 символ. | [1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [нет соответствия]. Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 10.3.1 | XchType | Участник обмена. | Max1TextType: | | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [нет | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------------------|--------------------|---|--|-----------|---|----|
| 5 | | | Текст. Строка, 1 символ. | [1] | соответствия]. Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 10.3.1 6 | UID | УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 10.3.1 7 | ParticipantStatus | Статус участника. | ParticipantStatusType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 10.3.1 8 | ed:RstrList | Перечень ограничений участника. | RstrListType: Перечень ограничений участника. | [0..n] | Заполняется перечнем ограничений, наложенных на участника. Не заполняется при отсутствии ограничений. | |
| 10.3.1 8.1 | Rstr | Код ограничения, наложенного на участника. | RstrType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 10.3.1 8.2 | RstrDate | Дата начала действия ограничения участника. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 10.4 | ed:SWBICS | Перечень БИК (СВИФТ), соответствующих Участнику. | SWBICList: Перечень БИК (СВИФТ), соответствующих Участнику. | [0..n] | | |
| 10.4.1 | SWBIC | БИК (СВИФТ) (по справочнику СВИФТ, стандарт ИСО 9362). | BICSWIFTIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код, присвоенный SWIFT. Строка до 11 символов формата 4!a2!a2!c[3!c]. | [1] | | |
| 10.4.2 | DefaultSWBIC | Признак использования БИК | IndicatorType: | | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------|-----------------------|--|--|-----------|---|----|
| | | (СВИФТ), «по умолчанию». | Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |
| 10.5 | ed:Accounts | Информация о счетах участника перевода денежных средств. | AccountsType: Информация о счетах участника перевода денежных средств. | [0..n] | Не заполняется для косвенных участников и для участников, по которым в ПС БР отсутствуют данные для заполнения реквизитов данного раздела. | |
| 10.5.1 | Account | Номер счета. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [BNKSEEK.KSNP]. | |
| 10.5.2 | RegulationAccountType | Тип счета в соответствии с нормативом. | AccountType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [нет соответствия]. Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 10.5.3 | CK | Контрольный ключ. | Eq2TextType: Текст. Строка, 2 символа. | [0..1] | Заполняется контрольным ключом. Не заполняется для ПБР и косвенных участников. | |
| 10.5.4 | AccountCBRBIC | БИК ПБР, обслуживающего счет участника перевода. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИК ПБР, обслуживающего счет участника перевода. | |
| 10.5.5 | DateIn | Дата открытия счета. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [нет соответствия]. Заполняется датой регистрации счета в ПС БР. | |
| 10.5.6 | DateOut | Дата исключения информации о счете участника. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------------|----------------------------------|---|---|-----------|--|----|
| 10.5.7 | AccountStatus | Статус счета. | AccountStatusType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [0..1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 10.5.8 | ed:AccRstrList | Перечень ограничений операций по счету. | AccRstrListType: Перечень ограничений операций по счету. | [0..n] | Заполняется перечнем ограничений операций по счету. Не заполняется при отсутствии ограничений операций по счету. | |
| 10.5.8.1 | AccRstr | Код ограничения операций по счету. | RstrType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 10.5.8.2 | AccRstrDate | Дата начала действия Ограничения операций по счету. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 10.5.8.3 | SuccessorBIC | БИК преемника. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Заполняется только для ограничения AccRstr = "SDRS" | |
| 11 | ed:ParticipantProfile | Профиль участника. | ParticipantProfileType: Профиль участника. | [1] | | |
| 11.1 | ed:ParticipantProfileInfo | Информация об Участнике, входящая в Профиль участника. | ParticipantProfileInfoType: Информация об Участнике, входящая в Профиль участника. | [1] | | |
| 11.1.1 | PtType | Тип участника перевода. | Max2TextType: Текст. Строка, до 2 символов. | [0..1] | Аналогичный реквизит в BNKSEEK.DBF: [BNKSEEK.PZN]. Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 11.1.2 | ServCBRBIC | БИК ПБР, обслуживающего участника перевода. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский | [0..1] | Заполняется для кредитных организаций и | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------------|--------------|--|---|-----------|--|----|
| | | | идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | | иных клиентов Банка России. Для ПБР, ПУ и косвенных участников не заполняется. | |
| 11.1.3 | DefaultARMNo | Номер АРМ по умолчанию. | Max2TextType: Текст. Строка, до 2 символов. | [0..1] | | |
| 11.1.4 | ChannelMode | Признак основного канала взаимодействия с ПС БР. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | Заполняется фиксированным значением, равным "3". | |
| 11.1.5 | INN | ИНН. | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | | |
| 11.1.6 | IsISO | Обмен в ISO. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [0..1] | | |
| 11.1.7 | ReorgDate | Дата реорганизации кредитной организации (филиала кредитной организации). | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 11.1.8 | ed:UFCFInfo | БИК Уполномоченного филиала (указывается для Централизованного филиала) ЛИБО Список БИК Централизованных филиалов (указываются для Уполномоченного филиала). | UFCFInfo: БИК Уполномоченного филиала (указывается для Централизованного филиала) ЛИБО Список БИК Централизованных филиалов (указываются для Уполномоченного филиала). | [0..1] | Заполняется БИК УФ (указывается для ЦФ) ЛИБО Список БИК ЦФ (указываются для УФ). | |
| 11.1.8.1 | ed:UFBIC | БИК Уполномоченного филиала. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | выбор [1] | Заполняется для централизованного филиала. | |
| 11.1.8.2 | ed:CFBICList | Список БИК Централизованных филиалов. | CFBICList: Список БИК Централизованных филиалов. | выбор [1] | Заполняется для уполномоченного филиала. | |
| 11.1.8.2.1 | ed:CFBIC | БИК Централизованного филиала. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. | [1..n] | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------------|-------------------------|---|--|-----------|---|----|
| | | | [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | | | |
| 11.1.9 | ed:IntradayRestrictions | Ограничения, наложенные на участника. | IntradayRestrictions: Ограничения, наложенные на участника. | [0..1] | Заполняется перечнем ограничений, наложенных на участника. | |
| 11.1.9.1 | ed:StopUrgentFTS | Ограничение предоставления сервиса срочного перевода денежных средств. | IntradayRestrictionsType: Ограничение предоставления сервиса. | [0..1] | Заполняется информацией об ограничении предоставления сервиса срочного перевода денежных средств. | |
| 11.1.9.1.1 | Applied | Применено ли ограничение. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |
| 11.1.9.1.2 | ApplyDate | Дата установления ограничения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 11.1.9.1.3 | ed:RestrictionBasisDoc | Основание для установления ограничения в отношении участника или его счета, основание для наложения ареста/ограничения. | RestrictionBasisDocument: Основание для ограничения участия в расчетах или исключения из состава участников расчетов. | [0..1] | | |
| 11.1.9.1.3.1 | DocDate | Дата документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 11.1.9.1.3.2 | DocNumber | Номер документа. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | | |
| 11.1.9.1.3.3 | Description | Описание документа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 11.1.9.2 | ed:StopSendFTI | Ограничение (прекращение) приема ЭС с распоряжениями. | IntradayRestrictionsType: Ограничение предоставления сервиса. | [0..1] | | |
| 11.1.9.2.1 | Applied | Применено ли ограничение. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |
| 11.1.9.2.2 | ApplyDate | Дата установления ограничения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. | [0..1] | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------------|-------------------------------------|---|---|-----------|--------------------|----|
| | | | Формат YYYY-MM-DD. | | | |
| 11.1.9.2.3 | ed:RestrictionBasisDoc | Основание для установления ограничения в отношении участника или его счета, основание для наложения ареста/ограничения. | RestrictionBasisDocument: Основание для ограничения участия в расчетах или исключения из состава участников расчетов. | [0..1] | | |
| 11.1.9.2.3.1 | DocDate | Дата документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 11.1.9.2.3.2 | DocNumber | Номер документа. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | | |
| 11.1.9.2.3.3 | Description | Описание документа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 11.1.9.3 | ed:StopSendRecvEM | Приостановление обмена ЭС. | IntradayRestrictionsType: Ограничение предоставления сервиса. | [0..1] | | |
| 11.1.9.3.1 | Applied | Применено ли ограничение. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |
| 11.1.9.3.2 | ApplyDate | Дата установления ограничения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 11.1.9.3.3 | ed:RestrictionBasisDoc | Основание для установления ограничения в отношении участника или его счета, основание для наложения ареста/ограничения. | RestrictionBasisDocument: Основание для ограничения участия в расчетах или исключения из состава участников расчетов. | [0..1] | | |
| 11.1.9.3.3.1 | DocDate | Дата документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 11.1.9.3.3.2 | DocNumber | Номер документа. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | | |
| 11.1.9.3.3.3 | Description | Описание документа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 11.1.9.4 | ed:CreditorsRequirementsMortatorium | Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. | IntradayRestrictionsType: Ограничение предоставления | [0..1] | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------------|------------------------|---|---|-----------|--------------------|----|
| | | | сервиса. | | | |
| 11.1.9.4.1 | Applied | Применено ли ограничение. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |
| 11.1.9.4.2 | ApplyDate | Дата установления ограничения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 11.1.9.4.3 | ed:RestrictionBasisDoc | Основание для установления ограничения в отношении участника или его счета, основание для наложения ареста/ограничения. | RestrictionBasisDocument: Основание для ограничения участия в расчетах или исключения из состава участников расчетов. | [0..1] | | |
| 11.1.9.4.3.1 | DocDate | Дата документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 11.1.9.4.3.2 | DocNumber | Номер документа. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | | |
| 11.1.9.4.3.3 | Description | Описание документа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 11.1.9.5 | ed:PendingDeletion | В ожидании удаления. | IntradayRestrictionsType: Ограничение предоставления сервиса. | [0..1] | | |
| 11.1.9.5.1 | Applied | Применено ли ограничение. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |
| 11.1.9.5.2 | ApplyDate | Дата установления ограничения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 11.1.9.5.3 | ed:RestrictionBasisDoc | Основание для установления ограничения в отношении участника или его счета, основание для наложения ареста/ограничения. | RestrictionBasisDocument: Основание для ограничения участия в расчетах или исключения из состава участников расчетов. | [0..1] | | |
| 11.1.9.5.3.1 | DocDate | Дата документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 11.1.9. | DocNumber | Номер документа. | Max35TextType: Текст. Строка, до | | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------------------|---------------------------------|--|---|-----------|---|----|
| 5.3.2 | | | 35 символов. | [0..1] | | |
| 11.1.9. 5.3.3 | Description | Описание документа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 11.1.1 0 | ed:ParticipantAttributes | Признаки участника. | ParticipantAttributes: Признаки участника. | [1] | Признаки участника. | |
| 11.1.1 0.1 | CanBeAuthorOfConfLiqRsrv | Признак, указывающий на наличие возможности направления ЭС, подтверждающего выполнение условия перевода денежных средств. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | Признак того, может ли участник быть составителем подтверждающего сообщения в соответствии со схемой резервирования ликвидности. | |
| 11.1.1 0.2 | CanBeAuthorOfLiqRsrv | Признак, указывающий на наличие возможности направления распоряжения, исполнение которого осуществляется с использованием резервирования суммы денежных средств. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | Признак того, может ли участник составлять платежное распоряжение в соответствии со схемой резервирования ликвидности. | |
| 11.1.1 0.3 | CanBeAuthorOfCover | Признак, указывающий на наличие возможности направления распоряжения, исполнение которого осуществляется при условии исполнения другого распоряжения. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | Признак того, может ли участник составлять платежное распоряжение с использованием обеспечения денежными средствами. | |
| 11.1.1 0.4 | CanSendDD | Признак того, может ли участник быть составителем требования в потоке операций дебетового перевода. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [0..1] | Признак того, может ли участник быть составителем требования в потоке операций дебетового перевода. | |
| 11.1.1 0.5 | CanBeAuthorReqOfRsrv | Признак, указывающий на наличие возможности направления запроса о резервировании суммы денежных средств на исполнение распоряжения. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [0..1] | Признак, указывающий на наличие возможности направления запроса о резервировании суммы денежных средств на исполнение распоряжения. | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------------------|---------------------|---|--|-----------|---|----|
| 11.1.1.1 | ed:EPSInfo | Признаки, относящиеся к ВПС и возможности ВПС направлять РКП. | EPSInfo: Признаки, относящиеся к ВПС и возможности ВПС направлять РКП. | [0..1] | | |
| 11.1.1.1.1 | RCPAllowed | РКП может быть направлен. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |
| 11.1.1.1.2 | ed:ClearingCircuits | Перечень клиринговых схем. | ClearingCircuits: Перечень клиринговых схем. | [1..n] | | |
| 11.1.1.1.2.1 | ClearingCircuit | Клиринговая схема. | ClearingCircuitType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 11.1.1.1.2.2 | PerfomanceSchema | Принцип исполнения. | PerfomanceSchemaType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 11.1.1.1.2.3 | ed:GarFunds | Гарантийные фонды. | GarFunds: Гарантийные фонды. | [1] | | |
| 11.1.1.1.2.3.1 | GarFundsUsage | Использование гарантийных фондов. | GarFundsUsageType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 11.1.1.1.2.3.2 | ed:GarFundNumber | Номер счета гарантийного фонда. | GarFundNumber: Номер счета гарантийного фонда. | [0..1] | | |
| 11.1.1.1.2.3.2.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 11.1.1.1.2.3.2.2 | Account | Номер счета гарантийного фонда. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------------------|----------------------------|---|---|-----------|--|----|
| 11.1.1 1.2.4 | ed:ClearingAccount | Клиринговый счет. | ClearingAccount: Клиринговый счет. | [1] | Заполняется информацией о клиринговом счете. | |
| 11.1.1 1.2.4.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 11.1.1 1.2.4.2 | Account | Номер клирингового счета. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 11.1.1 1.2.5 | ed:ClearingOptions | Расширенные параметры клиринговой схемы. | ClearingOptions: Расширенные параметры клиринговой схемы. | [0..n] | | |
| 11.1.1 1.2.5.1 | BIC | БИК участника, в котором открыт допустимый лицевой счет. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 11.1.1 1.2.5.2 | Account | Допустимый лицевой счет. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 11.1.1 2 | ed:AccountsAuthorizedForDD | Список участников и их счетов, для которых данный участник может являться уполномоченным составителем требований. | AuthClaimAuthorType: Список участников и их счетов, для которых данный участник может являться уполномоченным составителем требований. | [0..1] | | |
| 11.1.1 2.1 | ed:AccountsList | Список участников и их счетов. | BICAccCSListType: Список участников и их счетов. | [1..n] | | |
| 11.1.1 2.1.1 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Заполняется БИК прямого участника-плательщика. | |
| 11.1.1 2.1.2 | RsrvIndicator | Признак, указывающий на информацию об участии в схеме Условных платежей с запросом | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [0..1] | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----------------|------------------------------------|---|--|-----------|--|----|
| | | резервирования. | | | | |
| 11.1.1 2.1.3 | Account | Счет. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется счетом прямого участника- плательщика. | |
| 11.1.1 2.1.4 | IPBIC | БИК косвенного участника. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Заполняется БИК косвенного участника- плательщика. | |
| 11.1.1 2.1.5 | AggrementID | Идентификатор договора. | TwoDigitIdentifierType: Идентификатор. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | Заполняется идентификатором договора между косвенными участниками. | |
| 11.1.1 2.1.6 | DateTo | Дата окончания действия акцепта. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Дата окончания действия заявления о заранее данном акцепте по договору, предусматривающему списание денежных средств с банковского счета косвенного участника-плательщика. | |
| 11.1.1 2.1.7 | IPAccount | Номер счета косвенного участника-получателя. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется для косвенного участника номером банковского счета, открытого в балансе прямого участника, на который производится зачисление средств. | |
| 11.1.1 3 | ed:AuthorizedClaimAuthorsForIP | Список уполномоченных составителей требований косвенного участника. | AuthorizedClaimAuthorsForIP: Список уполномоченных составителей требований косвенного участника. | [0..1] | Заполняется для косвенного участника. | |
| 11.1.1 3.1 | ed:AuthorizedClaimAuthorsListForIP | Уполномоченный составитель требования. | AuthorizedClaimAuthorsListForIP: Уполномоченный составитель требования. | [1..n] | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----------------|---------------|--|---|--------------|---|----|
| 11.1.1 3.1.1 | AggrementID | Идентификатор договора. | TwoDigitIdentifierType: Идентификатор. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | Заполняется идентификатором договора между косвенными участниками. | |
| 11.1.1 3.1.2 | DateTo | Дата окончания действия акцепта. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Дата окончания действия заявления о заранее данном акцепте по договору, предусматривающему списание денежных средств с банковского счета косвенного участника-плательщика. | |
| 11.1.1 3.1.3 | IPAccount | Номер счета косвенного участника-получателя. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером банковского счета, на который производится зачисление средств. | |
| 11.1.1 3.1.4 | ed:BIC | БИК уполномоченного составителя требования. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | выбор [1] | | |
| 11.1.1 3.1.5 | ed:UID | УИС уполномоченного составителя требования. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | выбор [1] | | |
| 11.1.1 4 | ed:LimitsInfo | Значения лимитов. | LimitsInfo: Значение и использование лимитов. | [0..1] | Заполняется в профиле прямого участника в случаях: данный участник является уполномоченным составителем требований; косвенный участник данного прямого является уполномоченным составителем требований. Заполняется в профиле косвенного участника для | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----------------|--------------|----------------------------------|--|-----------|--|----|
| | | | | | любых типов лимита. | |
| 11.1.1 4.1 | ed:LimitInfo | Значение и использование лимита. | LimitInfoType: Значение и использование лимита. | [1..n] | | |
| 11.1.1 4.1.1 | LimitType | Тип лимита. | LimitType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 11.1.1 4.1.2 | Value | Значение лимита. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [1] | | |
| 11.1.1 4.1.3 | PayerBIC | БИК плательщика. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Заполняется БИКом участника, к которому может быть предъявлено требование на списание средств для типов лимитов: «IPCL», «IPIL», «ICLL», «TCLL» | |
| 11.1.1 4.1.4 | AggrementID | Идентификатор договора. | TwoDigitIdentifierType: Идентификатор. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | Заполняется в профиле косвенного участника в случаях: к данному косвенному участнику может быть предъявлено требование на списание денежных средств другим косвенным участником; данный косвенный участник является уполномоченным составителем требований к другому косвенному участнику. Не заполняется в профиле прямого участника. | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----------------|--------------------------------|---|---|-----------|--|----|
| 11.1.1 4.1.5 | Utilization | Текущее использование (утилизация) лимита. | CoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 11.1.1 4.1.6 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Заполняется БИКом участника - уполномоченного составителя требований для типов лимитов: «IPCL», «IPIL». | |
| 11.1.1 4.1.7 | Account | Счет подчиненного участника пула. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | В профиле прямого участника: Заполняется счетом участника, определенным реквизитом 11.1.11.1.3, если реквизит 11.1.11.1.3 заполнен БИКом прямого участника для типов лимитов: «ICLL», «TCLL» | |
| 11.1.1 4.1.8 | UID | УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 11.1.1 5 | ed:DirectParticipantBICAccount | Информация о прямом участнике. | DirectParticipantBICAccountType: БИК и счет прямого участника. | [0..1] | Заполняется для косвенного участника. | |
| 11.1.1 5.1 | BIC | БИК прямого участника. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 11.1.1 5.2 | Account | Счет прямого участника. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 11.1.1 6 | ed:AccountStatementList | Список счетов, не включенных в Справочник участников ПС БР, по которым направляются извещения об операциях по | AccountStatementListType: Список счетов, не включенных в Справочник участников ПС БР, по которым направляются извещения | [0..n] | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------------------|---------------------------------------|--|--|-----------|--------------------|----|
| | | счета в электронном виде. | об операциях по счету в электронном виде. | | | |
| 11.1.1 6.1 | Account | Номер счета. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 11.1.1 6.2 | BIC | БИК ПБР, обслуживающего счет. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 11.1.1 6.3 | BeginDate | Дата начала направления извещений | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 11.1.1 6.4 | EndDate | Дата окончания направления извещений | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 11.1.1 7 | ed:ClearingOrganization | Признак совмещения кредитной организацией функций клиринговой организации. | ClearingOrganizationType: Признак совмещения кредитной организацией функций клиринговой организации. | [0..1] | | |
| 11.1.1 7.1 | BIC | БИК кредитной организации, совмещающая функции клиринговой организации. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | | |
| 11.1.1 7.2 | UIS | Уникальный идентификатор составителя, кредитной организации, совмещающая функции клиринговой организации. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 11.1.1 8 | ed:ForeignCorrespOrganizations | Информация об иностранных банках (иностраных кредитных организациях), являющихся корреспондентами российской кредитной организации. | ForeignCorrespOrganizationsType: Информация об иностранных банках (иностраных кредитных организациях), являющихся корреспондентами российской кредитной организации. | [0..n] | | |
| 11.1.1 8.1 | Name | Наименование. | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | | |
| 11.1.1 | CntrCd | Код страны. | Eq2TextType: Текст. Строка, 2 | | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----------------|-----------------|---|---|-----------|--|----|
| 8.2 | | | символа. | [1] | | |
| 11.1.1 8.3 | Ind | Индекс. | Max16TextType: Текст. Строка, до 16 символов. | [0..1] | | |
| 11.1.1 8.4 | Tnp | Тип населенного пункта. | Max5TextType: Текст. Строка, до 5 символов. | [0..1] | | |
| 11.1.1 8.5 | Nnp | Наименование населенного пункта. | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [0..1] | | |
| 11.1.1 8.6 | Adr | Адрес. | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [1] | | |
| 11.1.1 8.7 | EnglName | Наименование на английском языке. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 11.1.1 8.8 | Number | Информация о номере иностранного банка. | UniversalIDType: Идентификатор. Текстовый, до 32 символов. | [1] | | |
| 11.1.1 8.9 | ed:SWBICS | Перечень БИК (СВИФТ). | SWBICsList: Перечень БИК (СВИФТ). | [0..n] | | |
| 11.1.1 8.9.1 | SWBIC | Международный банковский идентификационный код SWIFT BIC. | BICSWIFTIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код, присвоенный SWIFT. Строка до 11 символов формата 4!a2!a2!c[3!c]. | [1] | | |
| 11.2 | ed:AccountsInfo | Информация о счетах, входящая в профиль участника. | AccountsInfoType: Информация о счетах, входящая в профиль участника. | [0..n] | Не заполняется для косвенных участников и для участников, по которым в ПС БР отсутствуют данные для заполнения реквизитов данного раздела. | |
| 11.2.1 | Account | Номер счета. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 11.2.2 | AccountType | Тип номера счета. | AccountType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------------|-----------------------------|---|--|-----------|---|----|
| | | | | | реквизитов". | |
| 11.2.3 | DateOfDeletion | Дата фактического исключения информации о счете. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Информация об удаленном счете заполняется только в день удаления счета. | |
| 11.2.4 | DefaultARMNo | Номер АРМ по умолчанию для счета. | Max2TextType: Текст. Строка, до 2 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.5 | UseCorrespAcclnFTS | Использование корреспондентского счета в СБП. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [0..1] | Если значение реквизита равно "1", то для осуществления расчетов в СБП в автономном режиме участнику доступны все средства, имеющиеся на его счете, с учетом установленных по счету ограничений на распоряжение денежными средствами. | |
| 11.2.6 | UseVDKOVNInFTS | Автоматическое использование лимита ВДК/ОВН в СБП. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [0..1] | Признак "Автоматическое использование лимита ВДК/ОВН в СБП" может быть установлен только при установленном признаке "Использование корреспондентского счета в СБП". | |
| 11.2.7 | FTSTransInfoSending | Направление потранзакционного реестра регламентно. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [0..1] | Признак автоматической отправки ЭС ED743 при смене операционного дня в СБП. | |
| 11.2.8 | ed:AcclIntradayRestrictions | Ограничения по счету. | AcclIntradayRestrictions: Ограничения по счету. | [0..1] | | |
| 11.2.8.1 | ed:StopSendFTI | Ограничение (прекращение) приема ЭС с распоряжениями. | IntradayRestrictionsType: Ограничение предоставления сервиса. | [0..1] | | |
| 11.2.8.1.1 | Applied | Применено ли ограничение. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |

Таблица 129 – Реквизиты ЭС

ED808

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------------|------------------------|---|--|-----------|--------------------|----|
| 11.2.8.1.2 | ApplyDate | Дата установления ограничения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 11.2.8.1.3 | ed:RestrictionBasisDoc | Основание для установления ограничения в отношении участника или его счета, основание для наложения ареста/ограничения. | RestrictionBasisDocument: Основание для ограничения участия в расчетах или исключения из состава участников расчетов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.1.3.1 | DocDate | Дата документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 11.2.8.1.3.2 | DocNumber | Номер документа. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.1.3.3 | Description | Описание документа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.2 | ed:StopCredits | Запрет зачисления. | IntradayRestrictionsType: Ограничение предоставления сервиса. | [0..1] | | |
| 11.2.8.2.1 | Applied | Применено ли ограничение. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |
| 11.2.8.2.2 | ApplyDate | Дата установления ограничения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 11.2.8.2.3 | ed:RestrictionBasisDoc | Основание для установления ограничения в отношении участника или его счета, основание для наложения ареста/ограничения. | RestrictionBasisDocument: Основание для ограничения участия в расчетах или исключения из состава участников расчетов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.2.3.1 | DocDate | Дата документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 11.2.8.2.3.2 | DocNumber | Номер документа. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.2.3.3 | Description | Описание документа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|--------------|------------------------|---|---|-----------|--------------------|----|
| 11.2.8.3 | ed:StopUrgentFTS | Остановка предоставления сервиса срочного перевода денежных средств. | IntradayRestrictionsType: Ограничение предоставления сервиса. | [0..1] | | |
| 11.2.8.3.1 | Applied | Применено ли ограничение. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |
| 11.2.8.3.2 | ApplyDate | Дата установления ограничения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 11.2.8.3.3 | ed:RestrictionBasisDoc | Основание для установления ограничения в отношении участника или его счета, основание для наложения ареста/ограничения. | RestrictionBasisDocument: Основание для ограничения участия в расчетах или исключения из состава участников расчетов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.3.3.1 | DocDate | Дата документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 11.2.8.3.3.2 | DocNumber | Номер документа. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.3.3.3 | Description | Описание документа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.4 | ed:SuspendSendRecvEM | Приостановление обмена ЭС по счету. | IntradayRestrictionsType: Ограничение предоставления сервиса. | [0..1] | | |
| 11.2.8.4.1 | Applied | Применено ли ограничение. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |
| 11.2.8.4.2 | ApplyDate | Дата установления ограничения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 11.2.8.4.3 | ed:RestrictionBasisDoc | Основание для установления ограничения в отношении участника или его счета, основание для наложения ареста/ограничения. | RestrictionBasisDocument: Основание для ограничения участия в расчетах или исключения из состава участников расчетов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.4.3.1 | DocDate | Дата документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------------------|-------------------------------|--|---|-----------|--------------------|----|
| 11.2.8.4.3.2 | DocNumber | Номер документа. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.4.3.3 | Description | Описание документа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.5 | ed:StopDebits | Запрет списания денежных средств. | IntradayRestrictionsType: Ограничение предоставления сервиса. | [0..1] | | |
| 11.2.8.5.1 | Applied | Применено ли ограничение. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |
| 11.2.8.5.2 | ApplyDate | Дата установления ограничения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 11.2.8.5.3 | ed:RestrictionBasisDoc | Основание для установления ограничения в отношении участника или его счета, основание для наложения ареста/ограничения. | RestrictionBasisDocument: Основание для ограничения участия в расчетах или исключения из состава участников расчетов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.5.3.1 | DocDate | Дата документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 11.2.8.5.3.2 | DocNumber | Номер документа. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.5.3.3 | Description | Описание документа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.6 | ed:StopFPS | Приостановление предоставления сервиса быстрых платежей. | IntradayRestrictionsType: Ограничение предоставления сервиса. | [0..1] | | |
| 11.2.8.6.1 | Applied | Применено ли ограничение. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |
| 11.2.8.6.2 | ApplyDate | Дата установления ограничения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 11.2.8.6.3 | ed:RestrictionBasisDoc | Основание для установления ограничения в отношении участника или его счета, основание для наложения ареста/ограничения. | RestrictionBasisDocument: Основание для ограничения участия в расчетах или исключения из состава участников расчетов. | [0..1] | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------------------|-------------------------------|--|---|-----------|--------------------|----|
| 11.2.8.6.3.1 | DocDate | Дата документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 11.2.8.6.3.2 | DocNumber | Номер документа. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.6.3.3 | Description | Описание документа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.7 | ed:LiquidAccumulate | Накопление ликвидности. | IntradayRestrictionsType: Ограничение предоставления сервиса. | [0..1] | | |
| 11.2.8.7.1 | Applied | Применено ли ограничение. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |
| 11.2.8.7.2 | ApplyDate | Дата установления ограничения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 11.2.8.7.3 | ed:RestrictionBasisDoc | Основание для установления ограничения в отношении участника или его счета, основание для наложения ареста/ограничения. | RestrictionBasisDocument: Основание для ограничения участия в расчетах или исключения из состава участников расчетов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.7.3.1 | DocDate | Дата документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 11.2.8.7.3.2 | DocNumber | Номер документа. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.7.3.3 | Description | Описание документа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.8 | ed:PendingDeletion | В ожидании удаления. | IntradayRestrictionsType: Ограничение предоставления сервиса. | [0..1] | | |
| 11.2.8.8.1 | Applied | Применено ли ограничение. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |
| 11.2.8.8.2 | ApplyDate | Дата установления ограничения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 11.2.8. | ed:RestrictionBasisDoc | Основание для установления ограничения в отношении | RestrictionBasisDocument: Основание для ограничения | | | |

Таблица 129 – Реквизиты ЭС

ED808

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------------------|-------------------------------|--|--|-----------|--------------------|----|
| 8.3 | | участника или его счета, основание для наложения ареста/ограничения. | участия в расчетах или исключения из состава участников расчетов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.8.3.1 | DocDate | Дата документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 11.2.8.8.3.2 | DocNumber | Номер документа. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.8.3.3 | Description | Описание документа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.9 | ed:RouteToCBR | Контроль ПБР перед зачислением. | IntradayRestrictionsType: Ограничение предоставления сервиса. | [0..1] | | |
| 11.2.8.9.1 | Applied | Применено ли ограничение. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |
| 11.2.8.9.2 | ApplyDate | Дата установления ограничения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 11.2.8.9.3 | ed:RestrictionBasisDoc | Основание для установления ограничения в отношении участника или его счета, основание для наложения ареста/ограничения. | RestrictionBasisDocument: Основание для ограничения участия в расчетах или исключения из состава участников расчетов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.9.3.1 | DocDate | Дата документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 11.2.8.9.3.2 | DocNumber | Номер документа. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.9.3.3 | Description | Описание документа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.8.10 | ed:ManualVerifMode | Предварительный контроль ПБР. | IntradayRestrictionsType: Ограничение предоставления сервиса. | [0..1] | | |
| 11.2.8. | Applied | Применено ли ограничение. | IndicatorType: | | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------------------|------------------------|---|--|-----------|--------------------|----|
| 10.1 | | | Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |
| 11.2.8. 10.2 | ApplyDate | Дата установления ограничения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 11.2.8. 10.3 | ed:RestrictionBasisDoc | Основание для установления ограничения в отношении участника или его счета, основание для наложения ареста/ограничения. | RestrictionBasisDocument: Основание для ограничения участия в расчетах или исключения из состава участников расчетов. | [0..1] | | |
| 11.2.8. 10.3.1 | DocDate | Дата документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 11.2.8. 10.3.2 | DocNumber | Номер документа. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.8. 10.3.3 | Description | Описание документа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.8. 11 | ed:Arrest | Арест или ограничение на неопределенную сумму. | IntradayRestrictionsType: Ограничение предоставления сервиса. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 11.2.8. 11.1 | Applied | Применено ли ограничение. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |
| 11.2.8. 11.2 | ApplyDate | Дата установления ограничения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 11.2.8. 11.3 | ed:RestrictionBasisDoc | Основание для установления ограничения в отношении участника или его счета, основание для наложения ареста/ограничения. | RestrictionBasisDocument: Основание для ограничения участия в расчетах или исключения из состава участников расчетов. | [0..1] | | |
| 11.2.8. 11.3.1 | DocDate | Дата документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 11.2.8. 11.3.2 | DocNumber | Номер документа. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | | |

Таблица 129 – Реквизиты ЭС

ED808

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------------------|------------------------|---|--|-----------|--|----|
| 11.2.8. 11.3.3 | Description | Описание документа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.8. 12 | ed:SpecialMode | Наличие к счету очереди не исполненных в срок распоряжений. | IntradayRestrictionsType: Ограничение предоставления сервиса. | [0..1] | | |
| 11.2.8. 12.1 | Applied | Применено ли ограничение. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | | |
| 11.2.8. 12.2 | ApplyDate | Дата установления ограничения. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 11.2.8. 12.3 | ed:RestrictionBasisDoc | Основание для установления ограничения в отношении участника или его счета, основание для наложения ареста/ограничения. | RestrictionBasisDocument: Основание для ограничения участия в расчетах или исключения из состава участников расчетов. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 11.2.8. 12.3.1 | DocDate | Дата документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 11.2.8. 12.3.2 | DocNumber | Номер документа. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.8. 12.3.3 | Description | Описание документа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.9 | ed:PendingDeletionInfo | Дополнительная информация для ограничения «в ожидании удаления» (информация о предстоящем удалении счета). | PendingDeletionInfo: Дополнительная информация для ограничения «в ожидании удаления» (информация о предстоящем удалении счета). | [0..1] | Может заполняться если ed:AccIntradayRestrictions.PendingDeletion.Applied заполнен. | |
| 11.2.9. 1 | AccountCloseDate | Запланированная дата удаления. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 11.2.9. 2 | ed:DestinationInfo | Информация для перечисления денежных средств в конце дня, предшествующего дате удаления счета. | DestinationInfo: БИК и счет для перечисления денежных средств в конце дня, предшествующего дате удаления счета. | [0..1] | Если введена команда применить к счету ограничение «в ожидании удаления» (именуемая в дальнейшем команда «в ожидании удаления»), и | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------------|---------------------------|---|--|-----------|---|----|
| | | | | | применение ограничения «в ожидании удаления» (именуемого в дальнейшем «изменение») запланировано на определенный операционный день в будущем, пользователь может дополнительно указать счет назначения для автоматического перевода остатка денежных средств со счета; в этом случае: а. Система должна автоматически запланировать однократный автоматический перевод остатка денежных средств со счета на указанный счет назначения в конце операционного дня, который предшествует дате вступления в силу изменения. | |
| 11.2.9.2.1 | DestinationBIC | БИК банка, в котором открыт счет назначения. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 11.2.9.2.2 | DestinationAccount | Счет назначения. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 11.2.10 | ed:BalanceSweepingAccount | Периодические переводы. | BalanceSweepingAccount: Периодические переводы. | [0..1] | | |
| 11.2.10.1 | SendDocCopy | Направление извещений об операциях по счету и исполненных | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [0..1] | Если данный реквизит установлен, то при | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----------------|----------------------|---|---|-----------|--|----|
| | | распоряжений. | | | выполнении операций по счету участника, на который установлен периодический перевод, в адрес участника-получателя периодического перевода направляются копии ЭС всех исполненных распоряжений участника и извещений об операциях по счету. | |
| 11.2.1 0.2 | TreasuryAccount | Номер казначейского счета. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Может заполняться номером казначейского счета плательщика, открытого в ФК, ТОФК, если периодический перевод осуществляется со счета участника, имеющего тип «Единый казначейский счет». | |
| 11.2.1 0.3 | ed:EDSweepingAccount | Информация о ежедневном переводе денежных средств. | SweepingAccount: Информация о ежедневном переводе денежных средств. | [1..10] | | |
| 11.2.1 0.3.1 | BIC | БИК участника-получателя. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 11.2.1 0.3.2 | ParticipantAccount | Номер счета участника-получателя. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | Заполняется номером банковского счета, открытого в Банке России, на который осуществляется зачисление денежных средств в Банке России. | |
| 11.2.1 0.3.3 | Account | Номер счета получателя средств. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется номером банковского счета клиента кредитной организации (ее филиала) – | |

Таблица 129 – Реквизиты ЭС

ED808

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----------------|--------------------|--|--|-----------|--|----|
| | | | | | получателя средств. | |
| 11.2.1 0.3.4 | INN | ИНН получателя средств. | INNIDTextType: Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.1 0.3.5 | SumPercent | Доля остатка денежных средств для перевода на счет назначения. | PercentNumberType: Число. Процент. Положительное число, до 7 разрядов, до 4 разрядов после десятичной точки. | [0..1] | | |
| 11.2.1 0.3.6 | MaxSum | Максимальная сумма перевода. | KoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | | |
| 11.2.1 0.3.7 | ed:Purpose | Назначение платежа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | Заполняется для периодических переводов денежных средств со счета участника. Не заполняется по счетам с установленным ограничением «Временное сохранение счета с его функционированием в ограниченном режиме». | |
| 11.2.1 0.3.8 | ed:ParticipantName | Наименование участника-получателя | Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. | [0..1] | Заполняется для периодических переводов денежных средств со счета участника. Не заполняется по счетам с установленным ограничением «Временное сохранение счета с его функционированием в ограниченном режиме». | |
| 11.2.1 | ed:PayeeName | Наименование получателя | Max160TextType: Текст. Строка, до | | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------------------|----------------------|---|---|--------------|---|----|
| 0.3.9 | | средств | 160 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.1 0.4 | ed:DailyTransfer | Информация о ежедневном переводе денежных средств. | DailyTransfer: Информация о ежедневном переводе денежных средств. | [1] | | |
| 11.2.1 0.4.1 | ed:TimeTransfer | Время для ежедневного перевода остатка денежных средств. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | | |
| 11.2.1 0.4.2 | ed:EventTransfer | Событие для ежедневного перевода остатка денежных средств. | EventTransfer: Событие для ежедневного перевода остатка денежных средств. | выбор [1] | | |
| 11.2.1 0.4.2.1 | EventCode | Код типа события. | EventCodeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 11.2.1 0.4.2.2 | EventNumber | Номер события. | Max3NumberType: Число. Целое число, до 3 разрядов. | [0..1] | Заполняется номером консолидированного рейса (номером внепланового рейса). | |
| 11.2.1 0.5 | ed:StopDates | Даты запрета периодического перевода. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..70] | | |
| 11.2.1 0.6 | ed:MinBalanceInfo | Информация о неснижаемом остатке, который должен оставаться на счете после периодического перевода. | MinBalanceInfoType: Информация о неснижаемом остатке, который должен оставаться на счете после периодического перевода. | [0..1] | | |
| 11.2.1 0.6.1 | MinBalance | Неснижаемый остаток, который должен оставаться на счете после периодического перевода. | CoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | Указывается минимальная сумма остатка, которая остаётся на счете после периодического перевода. | |
| 11.2.1 0.6.2 | ed:NoMinBalanceDates | Даты отказа от сохранения неснижаемого остатка. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..70] | Указываются даты календарных дней, в которые значение неснижаемого остатка игнорируется (неснижаемый остаток на | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------------------|------------------------|--|--|--------------|---|----|
| | | | | | счете не сохраняется). | |
| 11.2.1 1 | ed:PoolSPInfo | Информация об участниках пула ликвидности. | PoolSPInfo: Информация об участниках пула ликвидности. | [0..1] | Если ed:ParticipantProfile/ed:Accounts/Account является главным счетом пула ликвидности заполняется информацией о подчиненных счета пула ликвидности. Если ed:ParticipantProfile/ed:Accounts/Account является подчиненным счетом пула ликвидности заполняется информацией о головном счете пула ликвидности. | |
| 11.2.1 1.1 | ed:ListOfSP | Список подчиненных участников пула. | ListOfSP: Список подчиненных участников пула. | выбор [1] | Заполняется для головного участника пула. | |
| 11.2.1 1.1.1 | ed:SPInfo | БИК и счет подчиненного участника пула. | SPInfo: БИК и счет подчиненного участника пула. | [1..n] | | |
| 11.2.1 1.1.1.1 | BIC | БИК подчиненного участника пула. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 11.2.1 1.1.1.2 | Account | Номер счета подчиненного участника пула. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 11.2.1 1.2 | ed:MainPoolParticipant | БИК и счет головного Участника пула. | MainPoolParticipant: БИК и счет головного Участника пула. | выбор [1] | Заполняется для подчиненного участника пула. | |
| 11.2.1 1.2.1 | BIC | БИК главного участника. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------------------|-----------------|---|--|-----------|---|----|
| 11.2.1 1.2.2 | Account | Номер главного счета. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [1] | | |
| 11.2.1 2 | ed:IPInfo | Информация о косвенных участниках: Список БИК и счетов косвенных участников для прямого. | IPInfoListType: Информация о косвенных участниках. | [0..1] | Заполняется для прямых участников. | |
| 11.2.1 2.1 | ed:IPBICAccList | Информация о БИК и счетах косвенных участников. | IPBICAccListType: БИК и номер счета косвенного участника. | [1..n] | | |
| 11.2.1 2.1.1 | BIC | БИК косвенного участника. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 11.2.1 2.1.2 | Account | Номер счета косвенного участника. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.1 2.1.3 | ed:IPRstrList | Перечень ограничений косвенного участника. | IPRstrListType: Перечень ограничений косвенного участника. | [0..n] | Заполняется перечнем ограничений, наложенных на косвенного участника. Не заполняется при отсутствии ограничений. | |
| 11.2.1 2.1.3.1 | IPRstr | Код ограничения, наложенного на косвенного участника. | RstrType: Идентификатор. Текстовый, 4 символа. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 11.2.1 2.1.3.2 | RstrDate | Дата начала действия ограничения участника. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601- 2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 11.2.1 3 | ed:LimitsInfo | Значения лимитов. | LimitsInfo: Значение и использование лимитов. | [0..1] | Заполняется в профиле прямого участника в случаях: к данному участнику может быть предъявлено требование на списание | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----------------|--------------|----------------------------------|--|-----------|---|----|
| | | | | | денежных средств для типов лимитов «ICLL», «TCLL»; к косвенному участнику данного прямого может быть предъявлено требование на списание денежных средств для типов лимитов «IPCL», «IPIL»; к косвенному участнику данного прямого установлены лимиты распоряжений фиксированный и изменяемый для типов лимитов «FIPL», «VIPL»; установленного лимита подчиненного участника пула для типов лимитов «VPML», «FPML»; установленного срочного лимита для типа лимита «URGL»; установленного несрочного лимита для типа лимита «NURL»; Заполняется в профиле подчиненного участника пула. | |
| 11.2.1 3.1 | ed:LimitInfo | Значение и использование лимита. | LimitInfoType: Значение и использование лимита. | [1..n] | | |
| 11.2.1 3.1.1 | LimitType | Тип лимита. | LimitType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения реквизита приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 11.2.1 3.1.2 | Value | Значение лимита. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной | [1] | | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----------------|-------------|--|---|-----------|---|----|
| | | | суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | | | |
| 11.2.1 3.1.3 | PayerBIC | БИК плательщика. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | В профиле прямого участника: заполняется БИКом участника, к которому может быть предъявлено требование на списание средств для типов лимитов: «IPCL», «IPL», «ICLL», «TCLL». | |
| 11.2.1 3.1.4 | AggrementID | Идентификатор договора. | TwoDigitIdentifierType: Идентификатор. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | Заполняется, если реквизиты 11.2.11.3 и 11.2.11.6 БИКи косвенных участников для типов лимитов: «IPCL», «IPL». | |
| 11.2.1 3.1.5 | Utilization | Текущее использование (утилизация) лимита. | KoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 11.2.1 3.1.6 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Заполняется БИКом участника-уполномоченного составителя требований для типов лимита: «IPCL», «IPL», «ICLL», «TCLL»; БИКом подчиненного участника пула в профиле главного участника (для LimitType = "FPML"; "VPML"); БИКом косвенного участника в профиле прямого участника (для LimitType = "FIPL"; "VIPL"). | |
| 11.2.1 3.1.7 | Account | Счет подчиненного участника пула. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 | [0..1] | Заполняется счетом подчиненного участника пула для типов лимита: | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----------------|-------------------------------|--|---|-----------|--|----|
| | | | символов. | | «FPML»; «VPML»). | |
| 11.2.1 3.1.8 | UID | УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС уполномоченного составителя требования для лимитов: "ICLL" (лимит индивидуальной суммы требования уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям); "TCLL" (лимит общей суммы требований уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям). | |
| 11.2.1 4 | ed:AuthorizedClaimAuthors | Список уполномоченных составителей требований. | AuthorizedClaimAuthors: Список уполномоченных составителей требований. | [0..1] | | |
| 11.2.1 4.1 | ed:AuthorizedClaimAuthorsList | Уполномоченный составитель требования. | AuthorizedClaimAuthorsList: Уполномоченный составитель требования. | [1..n] | | |
| 11.2.1 4.1.1 | IPBIC | БИК косвенного участника. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Заполняется БИК косвенного участника-плательщика. | |
| 11.2.1 4.1.2 | AggrementID | Идентификатор договора. | TwoDigitIdentifierType: Идентификатор. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | Заполняется идентификатором договора между косвенными участниками. | |
| 11.2.1 4.1.3 | DateTo | Дата окончания действия акцепта. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | Дата окончания действия заявления о заранее данном акцепте по договору, предусматривающему списание денежных | |

Таблица 129 – Реквизиты ЭС

ED808

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----------------|-------------------------|---|---|--------------|--|----|
| | | | | | средств с банковского счета косвенного участника-плательщика. | |
| 11.2.1 4.1.4 | IPAccount | Номер счета косвенного участника-получателя. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Заполняется для косвенного участника номером банковского счета, открытого в балансе прямого участника, на который производится зачисление средств. | |
| 11.2.1 4.1.5 | RsrvIndicator | Признак, указывающий на информацию об участии в схеме Условных платежей с запросом резервирования. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [0..1] | | |
| 11.2.1 4.1.6 | ed:BIC | БИК уполномоченного составителя требования. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | выбор [1] | | |
| 11.2.1 4.1.7 | ed:UID | УИС уполномоченного составителя требования. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | выбор [1] | | |
| 11.2.1 5 | ed:ArrestsInfo | Информация об арестах и/или ограничениях. | ArrestsInfo: Информация об арестах и/или ограничениях. | [0..1] | | |
| 11.2.1 5.1 | ed:ArrestDetailedInfo | Список арестов и/или ограничений. | ArrestDetailedInfo: Список арестов и/или ограничений. | [1..n] | | |
| 11.2.1 5.1.1 | ArrestID | Идентификатор ареста/ограничения. | Max10TextType: Текст. Строка, до 10 символов. | [1] | | |
| 11.2.1 5.1.2 | IndeterminateAmountFlag | Индикатор документа - решения налогового органа о приостановлении операций по счету без указания суммы. | IndicatorType: Индикатор. Состояние флага. | [1] | Заполняется значением равным "1", если исполнено решение налогового органа о приостановлении | |

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------------------|------------------------------|---|--|-----------|--|----|
| | | | | | операций по счету без указания суммы. | |
| 11.2.1 5.1.3 | ArrestAmount | Сумма ареста/ограничения. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [0..1] | Не заполняется, если исполнено решение налогового органа о приостановлении операций по счету без указания суммы. | |
| 11.2.1 5.1.4 | ed:RestrictionBasisDoc | Основание для установления ограничения в отношении участника или его счета, основание для наложения ареста/ограничения. | RestrictionBasisDocument: Основание для ограничения участия в расчетах или исключения из состава участников расчетов. | [0..1] | | |
| 11.2.1 5.1.4.1 | DocDate | Дата документа. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 11.2.1 5.1.4.2 | DocNumber | Номер документа. | Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.1 5.1.4.3 | Description | Описание документа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 11.2.1 6 | ed:DepositRepoOperationsINFO | Информация о счете для расчетов по депозитным операциям и операциям РЕПО. | DepositRepoOperationsINFO: Информация о счете для расчетов по депозитным операциям и операциям РЕПО. | [0..1] | Информация о счете для расчетов по депозитным операциям и операциям РЕПО между Федеральным казначейством и кредитными организациями. Может быть заполнен только для ФК (ТОФК). | |
| 11.2.1 6.1 | BICPBR | БИК ПБР, в котором открыт счет для расчетов по депозитным операциям и операциям РЕПО между ФК и КО. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 11.2.1 6.2 | Account | Номер счета БР по депозитам и РЕПО ФК с КО. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 | [1] | | |

Таблица 129 – Реквизиты ЭС

ED808

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---------------|--------------|--|--|-----------|---|----|
| | | | символов. | | | |
| 11.2.1 6.3 | UIS | УИС уполномоченного составителя требования. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 11.2.1 6.4 | ed:Purpose | Назначение платежа. | Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. | [0..1] | | |
| 12 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭСИС-запроса. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при наличии исходного запроса. | |
| 12.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 12.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 12.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.122 Запрос об управлении лимитами - ED810

Таблица 130 – Реквизиты ЭС ED810

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|---------------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Не заполняется. В ПС БР не контролируется и не используется. | |
| 5 | BIC | БИК Участника. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | Заполняется БИКом участника. | |
| 6 | Асс | Счет Участника. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Должен быть заполнен Участником, указывается значение номера банковского (корреспондентского) счета (субсчета) , открытого участнику. | |
| 7 | LimitChangeType | Вид изменения лимита. | LimitChangeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 8 | LimitActivationDate | Дата вступления в действие лимита. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. | [0..1] | Указывается дата вступления в действие | |

Таблица 130 – Реквизиты ЭС ED810

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|--------------|---|--|-----------|--|----|
| | | | Формат YYYY-MM-DD. | | лимита. | |
| 9 | ed:LimitInfo | Значение и использование лимита. | ED810LimitInfoType: Значение и использование лимита. | [1] | Заполняется типом лимита и его значением. | |
| 9.1 | LimitType | Тип лимита (фиксированный, изменяемый). | LimitType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 9.2 | Value | Устанавливаемое значение лимита. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [0..1] | Не заполняется при отмене (снятии) лимита: LimitChangeType = "DELL" - снятие лимита. | |
| 9.3 | PayerBIC | БИК плательщика. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Заполняется БИКом косвенного участника, по УСТ которого устанавливается/изменяется один из следующих лимитов: «IPCL», «IPIL». | |
| 9.4 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | БИК подчиненного участника пула заполняется для лимитов: "FPML" (лимит распоряжений подчиненного участника пула ликвидности (фиксированный)), "VPML" (лимит распоряжений подчиненного участника пула ликвидности (изменяемый)); ЛИБО БИК уполномоченного составителя требования (прямого или косвенного) заполняется для лимитов: "ICLL" (лимит индивидуальной суммы требования) | |

Таблица 130 – Реквизиты ЭС ED810

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-------------|-----------------------------------|--|-----------|---|----|
| | | | | | уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям), "TCLL" (лимит общей суммы требований уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям), "IPCL" (лимит общих требований к косвенному участнику), "IPIL" (лимит индивидуальных требований к косвенному участнику); ЛИБО БИК косвенного участника заполняется для лимитов: "FIPL" (лимит распоряжений косвенного участника (фиксированный)); "VIPL" (лимит распоряжений косвенного участника (изменяемый)). | |
| 9.5 | Account | Счет подчиненного участника пула. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Указывается - счет подчиненного участника пула ликвидности (для LimitType = "FPML"; "VPML"). Не заполняется для лимитов косвенных участников. | |
| 9.6 | AggrementID | Идентификатор договора. | TwoDigitIdentifierType: Идентификатор. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | Заполняется в случае лимита требований косвенного участника для типов лимита «IPCL»(лимит общих требований), «IPIL»(лимит индивидуальных | |

Таблица 130 – Реквизиты ЭС ED810

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|----------|--------------------|---------------|-----------|---|----|
| | | | | | требований), если значения реквизитов 9.3 и 9.4 заполнены БИКами косвенных участников | |

4.123 Подтверждение исполнения запроса об управлении лимитами - ED811

Таблица 131 – Реквизиты ЭС ED811

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|---------------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | BIC | БИК Участника. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [1] | | |
| 6 | Acc | Счет Участника. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | | |
| 7 | LimitChangeType | Вид изменения лимита. | LimitChangeType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | | |
| 8 | LimitActivationDate | Дата вступления в действие лимита. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 9 | ed:LimitInfo | Информация об устанавливаемом лимите. | ED811LimitInfoType: Информация об | [1] | | |

Таблица 131 – Реквизиты ЭС ED811

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-----------|--------------------------------------|--|-----------|--|----|
| | | | устанавливаемом лимите. | | | |
| 9.1 | LimitType | Тип лимита (постоянный, изменяемый). | LimitType: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | | |
| 9.2 | OldValue | Предыдущее значение лимита. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [0..1] | Атрибут не заполняется в случае, если ранее лимит не был установлен. | |
| 9.3 | Value | Устанавливаемое значение лимита. | NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов. | [0..1] | Атрибут не заполняется в случае отмены (снятия) лимита. | |
| 9.4 | PayerBIC | БИК плательщика. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | Заполняется БИКом косвенного участника, по УСТ которого устанавливается/изменяется один из следующих лимитов: «IPCL», «IPIL». | |
| 9.5 | BIC | БИК. | BICRUIDType: Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный. | [0..1] | БИК подчиненного участника пула заполняется для лимитов: "FPML" (лимит распоряжений подчиненного участника пула ликвидности (фиксированный)), "VPML" (лимит распоряжений подчиненного участника пула ликвидности (изменяемый)); ЛИБО БИК уполномоченного составителя требования (прямого или косвенного) заполняется для лимитов: "ICLL" (лимит индивидуальной суммы требования) | |

Таблица 131 – Реквизиты ЭС ED811

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-------------|-----------------------------------|--|-----------|---|----|
| | | | | | уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям), "TCLL" (лимит общей суммы требований уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям), "IPCL" (лимит общих требований к косвенному участнику), "IPIL" (лимит индивидуальных требований к косвенному участнику); ЛИБО БИК косвенного участника заполняется для лимитов: "FIPL" (лимит распоряжений косвенного участника (фиксированный)); "VIPL" (лимит распоряжений косвенного участника (изменяемый)). | |
| 9.6 | Account | Счет подчиненного участника пула. | AccountNumberRUIDType: Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов. | [0..1] | Указывается - счет подчиненного участника пула ликвидности (для LimitType = "FPML"; "VPML"). | |
| 9.7 | AggrementID | Идентификатор договора. | TwoDigitIdentifierType: Идентификатор. Цифровой, 2 значный. | [0..1] | Заполняется в случае лимита требований косвенного участника для типов лимита «IPCL»(лимит общих требований), «IPIL»(лимит индивидуальных требований) | |

Таблица 131 – Реквизиты ЭС ED811

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----------|---------------------|--|---|-----------|---|----|
| 9.8 | DateTo | Дата окончания действия акцепта. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [0..1] | | |
| 10 | ed:InitialED | Идентификаторы исходного ЭСИС-запроса. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при наличии исходного запроса. | |
| 10.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 10.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 10.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.124 Запрос об изменении последовательности расположения распоряжений во внутрисуточной очереди - ED813

Таблица 132 – Реквизиты ЭС ED813

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-------------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Не заполняется. В ПС БР не контролируется и не используется. | |
| 5 | ed:EDRefID | Идентификаторы перемещаемого ЭПС. | EDRefID: Реквизиты признающей группы ЭС. | [1] | Заполняется Участником, указывается признающая группа реквизитов перемещаемого распоряжения. | |
| 5.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 5.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 5.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

Таблица 132 – Реквизиты ЭС ED813

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|------------------|--|---|-----------|--|----|
| | | | УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | | | |
| 6 | ed:BeforeAnother | Реквизиты распоряжения, перед которым должно быть помещено перемещаемое ЭС (Перемещение перед другим распоряжением в очереди). | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняется Участником, указывается призначная группа реквизитов распоряжения, перед которым должно быть вставлено перемещаемое распоряжение в пределах присвоенного приоритета. Если перемещаемое распоряжение должно быть перемещено в начало очереди в пределах присвоенного приоритета, то этот реквизит не заполняется. | |
| 6.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 6.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 6.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.125 Подтверждение обработки запроса об управлении внутрисуточной очередью - ED814

Таблица 133 – Реквизиты ЭС ED814

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|---------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | OperationTime | Дата и время проведения операции. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [1] | | |
| 6 | ed:InitialED | Идентификаторы управляющего сообщения (ED813). | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при наличии исходного запроса. | |
| 6.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 6.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 6.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный | | Заполняется уникальным идентификатором | |

Таблица 133 – Реквизиты ЭС ED814

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----------|-------------------|--|---|-----------|---|----|
| | | составителя ЭС - УИС. | идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | составителя ЭС. | |
| 7 | ed:EDRefID | Идентификаторы перемещенного ЭПС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 7.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 7.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 7.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.126 Сообщение о подтверждении первоначального условного распоряжения - ED816

Таблица 134 – Реквизиты ЭС ED816

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | ed:FreeText | Текст пояснения. | Max140TextType: Текст. Строка, до 140 символов. | [0..1] | | |
| 6 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | | |
| 6.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 6.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 6.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

Таблица 134 – Реквизиты ЭС ED816

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|----------|--------------------|----------------------------------|-----------|--------------------|----|
| | | | УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | | | |

4.127 Копия ЭПС из очереди распоряжений косвенного участника, ожидающих подтверждения прямым участником - ED817

Таблица 135 – Реквизиты ЭС

ED817

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя. | |
| 5 | ed:ED101 | Платежное поручение. | | выбор [1] | | |
| 6 | ed:ED107 | Поручение банка. | | выбор [1] | | |

4.128 Результаты контроля прямым участником ЭПС из очереди распоряжений косвенного участника - ED818

Таблица 136 – Реквизиты ЭС

ED818

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|------------|-------------------------|--|--|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Не заполняется. В ПС БР не контролируется и не используется. | |
| 5 | ed:EPDStatusList | Результат контроля ЭПС. | EPDStatusListType: Результат контроля ЭПС. | [1] | | |
| 5.1 | StatusStateCode | Код статуса ЭПС. | ED818StatusStateCode: Код. Текстовый, 4 значный. | [1] | | |
| 5.2 | ed:FreeText | Текст пояснения. | TextType: ТекстПроизвольный. Строка без ограничения длины. | [0..1] | | |
| 5.3 | ed:EDRefID | Идентификаторы исходного ЭПС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [1] | Заполняется идентификатором ЭПС косвенного участника | |
| 5.3.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 5.3.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |

Таблица 136 – Реквизиты ЭС

ED818

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-------|----------|--|--|-----------|--|----|
| 5.3.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |

4.129 Уведомление Участников - ED819

Таблица 137 – Реквизиты ЭС ED819

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|-------------|--|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | ed:FreeText | Текст сообщения. | TextType: ТекстПроизвольный. Строка без ограничения длины. | [1] | | |

4.130 Запрос-зонд - ED999

Таблица 138 – Реквизиты ЭС ED999

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------------|--|---|-----------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опердня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Не заполняется в обмене с Клиентами БР, в случае заполнения, в ПС БР не контролируется и не обрабатывается. Заполняется только при направлении из ПлЦР, в принимающей АС не контролируется и не обрабатывается. | |
| 5 | CreationDateTime | Дата/время создания сообщения. | DateTimeType: ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. | [0..1] | Заполняется датой и временем создания сообщения. | |

4.131 Пакет ЭС для операции с наличными деньгами - PacketCash

Таблица 139 – Реквизиты ЭС PacketCash

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|---------------|--|--|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | | |
| 5 | ed:InitialIED | Идентификаторы исходного ЭС | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Может быть заполнен ПС БР идентификатором пакета ЭС PacketCash, принятого от АС ЭКР (отличен от идентификатора исходного пакета PacketCash, принятого от участника электронного обмена). | |
| 5.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 5.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 5.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. | [1] | | |

Таблица 139 – Реквизиты ЭС PacketCash

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|----------|---|----------------------|---------------|--------------------|----|
| | | | Цифровой, 10 знаков. | | | |
| 6 | ed:ED101 | Платежное поручение. | | группа [1] | | |
| 7 | ed:ED280 | Извещение о получении ЭС. | | группа [1] | | |
| 8 | ed:ED283 | Заявка на получение/сдачу наличных денег Банка России, заявка на выдачу/прием наличных денег Банка России в соответствии с предоставленным Банком России разрешением. | | группа [1] | | |
| 9 | ed:ED284 | Разрешение на совершение операций с наличными деньгами Банка России. | | группа [1] | | |
| 10 | ed:ED285 | Сообщение о проведенной операции с наличными деньгами Банка России. | | группа [1] | | |
| 11 | ed:ED462 | Заявка на получение или сдачу денежной наличности. | | группа [1] | | |
| 12 | ed:ED463 | Извещение о результатах промежуточного контроля ЭС (пакета ЭС). | | группа [1] | | |
| 13 | ed:ED464 | Запрос об отзыве/аннулировании ЭСИС (пакета ЭСИС). | | группа [1] | | |
| 14 | ed:ED465 | Извещение о состоянии ЭСИС (пакета ЭСИС). | | группа [1] | | |

4.132 Пакет информационных ЭС для информационного обмена между Участниками - PacketEID

Таблица 140 – Реквизиты ЭС PacketEID

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|----------------|--|--|------------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | В ПС БР не контролируется. | |
| 5 | EDQuantity | Количество ЭС в пакете. | EDQuantityType: Количество. Количество электронных сообщений в пакете ЭПС или ЭСИС. Целое, до 9 разрядов. | [0..1] | Заполняется количеством ЭС в пакете. | |
| 6 | EDCreationTime | Время составления ЭС. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | [0..1] | Заполняется ПС БР временем создания пакета. | |
| 7 | ed:ED113 | Выставляемое на оплату платежное требование. | | группа [1] | | |
| 8 | ed:ED114 | Выставляемое на оплату инкассовое поручение. | | группа [1] | | |
| 9 | ed:ED208 | Информация о состоянии ЭС. | | группа [1] | | |
| 10 | ed:ED213 | Запрос акцепта. | | группа | | |

Таблица 140 – Реквизиты ЭС PacketEID

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|----------|---|---------------|---------------|--------------------|----|
| | | | | [1] | | |
| 11 | ed:ED214 | Извещение об акцепте. | | группа [1] | | |
| 12 | ed:ED243 | Запрос о получении информации по ЭПС участника. | | группа [1] | | |
| 13 | ed:ED244 | Ответ на запрос (уведомление) по ЭПС участника. | | группа [1] | | |
| 14 | ed:ED274 | Уведомление о результатах приема к исполнению выставляемого на оплату инкассового поручения, выставляемого на оплату платежного требования. | | группа [1] | | |
| 15 | ed:ED275 | Запрос об отзыве выставленного на оплату платежного требования / инкассового поручения. | | группа [1] | | |
| 16 | ed:ED276 | Уведомление о результатах отзыва выставленного на оплату платежного требования / инкассового поручения. | | группа [1] | | |

4.133 Пакет ЭПС - PacketEPD

Таблица 141 – Реквизиты ЭС PacketEPD

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------|---|---|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | EDQuantity | Количество ЭПС в пакете. | EDQuantityType: Количество. Количество электронных сообщений в пакете ЭПС или ЭСИС. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется составителем ЭС значением, равным количеству ЭПС в пакете. | |
| 6 | Sum | Общая сумма ЭПС в пакете. | KoreckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов. | [1] | Заполняется составителем ЭС значением, равным общей сумме ЭПС в пакете. | |
| 7 | SystemCode | Признак системы обработки. | SystemCodeType: Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный. | [1] | Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 8 | ed:Session | Тип и номер рейса, в котором произошло исполнение | Session: Тип и номер рейса (или время | [0..1] | Не заполняется. | |

Таблица 141 – Реквизиты ЭС PacketEPD

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-------------------|--|---|------------|--------------------|----|
| | | распоряжения (или время исполнения) (если распоряжение исполнено в рейсе). | исполнения). | | | |
| 8.1 | SessionType | Тип рейса. | SessionTypeType: Идентификатор. Тип рейса. Текстовый, 4 знака. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 8.2 | ed:SessionID | Номер рейса. | SessionIDType: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный. | выбор [1] | Не заполняется. | |
| 8.3 | ed:SettlementTime | Время исполнения распоряжения. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | Не заполняется. | |
| 9 | ed:ED101 | Платежное поручение. | | группа [1] | | |
| 10 | ed:ED103 | Платежное требование. | | группа [1] | | |
| 11 | ed:ED104 | Инкассовое поручение. | | группа [1] | | |
| 12 | ed:ED105 | Платежный ордер. | | группа [1] | | |
| 13 | ed:ED107 | Поручение банка. | | группа [1] | | |
| 14 | ed:ED108 | Платежное поручение на общую сумму с реестром. | | группа [1] | | |
| 15 | ed:ED109 | Банковский ордер. | | группа [1] | | |
| 16 | ed:ED110 | ЭПС сокращенного формата. | | группа [1] | | |
| 17 | ed:ED111 | Мемориальный ордер в электронном виде. | | группа [1] | | |

4.134 Пакет ЭСИС - PacketESID

Таблица 142 – Реквизиты ЭС PacketESID

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|---------------------------|--|--|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | Заполняется УИС получателя (в случае направления сообщения в УФ заполняется УИС ЦФ). | |
| 5 | EDQuantity | Количество ЭС в пакете. | EDQuantityType: Количество. Количество электронных сообщений в пакете ЭПС или ЭСИС. Целое, до 9 разрядов. | [0..1] | Заполняется составителем ЭС значением, равным количеству ЭС в пакете. | |
| 6 | EDCreationTime | Время составления ЭС. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | [0..1] | Заполняется ПС БР временем создания пакета. | |
| 7 | ed:InitialPacketED | Идентификаторы исходного ЭС. | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняются при формировании ответа на ЭС. | |
| 7.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |

Таблица 142 – Реквизиты ЭС PacketESID

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-------------------|---|---|---------------|--|----|
| 7.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 7.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 8 | ed:Session | Тип и номер рейса, в котором произошло исполнение распоряжения (или время исполнения) (если распоряжение исполнено в рейсе). | Session: Тип и номер рейса (или время исполнения). | [0..1] | Не заполняется. | |
| 8.1 | SessionType | Тип рейса. | SessionTypeType: Идентификатор. Тип рейса. Текстовый, 4 знака. | [0..1] | Не заполняется. | |
| 8.2 | ed:SessionID | Номер рейса. | SessionIDType: Идентификатор. Номер рейса/сеанса. Цифровой, 1 значный. | выбор [1] | Не заполняется. | |
| 8.3 | ed:SettlementTime | Время исполнения распоряжения. | TimeType: Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss. | выбор [1] | Не заполняется. | |
| 9 | ed:ED201 | Извещение о результатах контроля ЭС (пакета ЭС). | | группа [1] | | |
| 10 | ed:ED202 | Запрос по ЭПС (пакету ЭПС). | | группа [1] | | |
| 11 | ed:ED203 | Запрос по группе ЭПС. | | группа [1] | | |
| 12 | ed:ED204 | Запрос об отзыве/аннулировании ЭС (пакета ЭС). | | группа [1] | | |
| 13 | ed:ED205 | Извещение о состоянии ЭПС (пакета ЭПС). | | группа [1] | | |
| 14 | ed:ED206 | Подтверждение дебета/кредита. | | группа | | |

Таблица 142 – Реквизиты ЭС PacketESID

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|----|----------|--|---------------|---------------|--------------------|----|
| | | | | [1] | | |
| 15 | ed:ED207 | Извещение о группе ЭПС. | | группа [1] | | |
| 16 | ed:ED210 | Запрос извещения об операциях по счету. | | группа [1] | | |
| 17 | ed:ED211 | Извещение об операциях по счету | | группа [1] | | |
| 18 | ed:ED215 | ЭСИС с копией полей ЭПС. | | группа [1] | | |
| 19 | ed:ED217 | Извещение о задолженности по внутридневному кредиту. | | группа [1] | | |
| 20 | ed:ED218 | Запрос выходной формы. | | группа [1] | | |
| 21 | ed:ED219 | Выходная форма. | | группа [1] | | |
| 22 | ed:ED221 | Отчет об операциях по счету для выверки документов дня участников. | | группа [1] | | |
| 23 | ed:ED222 | Извещение о дебете/кредите для кассовых документов. | | группа [1] | | |
| 24 | ed:ED240 | Запрос информации о переданных/полученных ЭС. | | группа [1] | | |
| 25 | ed:ED241 | Информация о переданных/полученных ЭС. | | группа [1] | | |
| 26 | ed:ED242 | Запрос о повторном получении сообщения. | | группа [1] | | |
| 27 | ed:ED245 | Отчет для выверки информационных ЭСИС. | | группа [1] | | |
| 28 | ed:ED807 | Изменения, внесенные в Справочник БИК (Полный Справочник БИК). | | группа [1] | | |

4.135 Пакет ЭС для обмена ФК и БР - PacketFK

Таблица 143 – Реквизиты ЭС PacketFK

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|---------------|--|--|-----------|--|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | | |
| 5 | AbstractKind | Тип выписки. | OneDigitCodeType: Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный. | [0..1] | Заполняется при направлении выписки. Допустимые значения приведены в документе "УФЭБС. Кодовые значения реквизитов". | |
| 6 | ed:InitialIED | Идентификаторы исходного ЭС | EDRefID: Реквизиты призначной группы ЭС. | [0..1] | Заполняется идентификаторами исходного ЭС ED255 при запросе промежуточной выписки | |
| 6.1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | | |
| 6.2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | | |
| 6.3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. | [1] | | |

Таблица 143 – Реквизиты ЭС PacketFK

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|-----|-----------|--|--------------------------|---------------|--------------------|----|
| | | | Цифровой, 10 знаков. | | | |
| 7 | ed:EMList | Перечень ЭС | EMListType: Список ЭС | [0..1] | | |
| 7.1 | ed:ED219 | Выходная форма | | группа [1] | | |
| 7.2 | ed:ED250 | Извещение о результатах обработки пакета ЭС | | группа [1] | | |
| 7.3 | ed:ED251 | Сообщение свободного формата | | группа [1] | | |
| 7.4 | ed:ED252 | Заявление на проведение операций с иностранной валютой | | группа [1] | | |
| 7.5 | ed:ED253 | Совершенная операция | | группа [1] | | |
| 7.6 | ed:ED254 | Состояние счетов | | группа [1] | | |
| 7.7 | ed:ED255 | Запрос состояния счетов | | группа [1] | | |

4.136 Пакет ЭС для передачи информации по контролю прямым участником ЭПС косвенного участника - PacketIP

Таблица 144 – Реквизиты ЭС

PacketIP

| № | Реквизит | Название реквизита | Тип реквизита | Кратность | Правила заполнения | КИ |
|---|------------|---|--|------------|---|----|
| 1 | EDNo | Номер ЭС в течение опередня. | EDNumberType: Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов. | [1] | Заполняется уникальным (для составителя ЭС) номером ЭС в течение операционного дня. | |
| 2 | EDDate | Дата составления ЭС. | DateType: Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD. | [1] | Заполняется датой операционного дня. | |
| 3 | EDAuthor | Уникальный идентификатор составителя ЭС - УИС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [1] | Заполняется уникальным идентификатором составителя ЭС. | |
| 4 | EDReceiver | Уникальный идентификатор получателя ЭС. | EDDrawerIDType: Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков. | [0..1] | | |
| 5 | ed:ED817 | Копия ЭПС из очереди распоряжений косвенного участника, ожидающих подтверждения прямым участником | | группа [1] | | |
| 6 | ed:ED818 | Результаты контроля прямым участником ЭПС из очереди распоряжений косвенного участника | | группа [1] | | |
| 7 | ed:ED201 | Извещение о результатах контроля ЭС (пакета ЭС) | | группа [1] | | |